

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2023-05-24 № 37 қосымша келісім**

Жетісу облысы

№37-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Кабдулдинова Меруерт Бериковна тұлғасындағы «Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, талона негізінде әрекет ететін, Басшысы Бысов Юрий Дмитриевич тұлғасындағы Бысов Ю.Д., екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-05-24 № 37 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және өнім берушіні ҚҚС бойынша есепке қоюмен / есептен шығарумен байланысты соманың өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 25 900 336.00 (жиырма бес миллион тоғыз жүз мың үш жүз отыз алты тенге нөл тиын) құрайды.

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "23 125 300.00 (жиырма үш миллион жүз жиырма бес мың үш жүз тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "25 900 336.00 (жиырма бес миллион тоғыз жүз мың үш жүз отыз алты тенге нөл тиын)".

Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "ҚҚС-сыз" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 775 036.00 тенге (екі миллион жеті жүз жетпіс бес мың отыз алты тенге нөл тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

«Жетісу облысының білім басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің «Көксу
политехникалық колледжі» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны
область Жетісу, Коксуский район,
ст.Коксу, СПТУ, 1
БСН 960840000403
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ436010311000181426
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +7 708 517 4553
директор Кабдулдинова Меруерт
Бериковна

Өнім беруші:

Бысов Ю.Д.
г.Шымкент, Абайский район, Проезд
Плеханова , 33
БСН/ЖСН 480327300839
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ0284906KZ516712000
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 56-40-10
Басшысы Бысов Юрий Дмитриевич



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9974456-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚКС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚКС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Ағынды суларды тазарту қондырғысы	өнімділігі тәулігіне 1-30000 м3	Сарқынды суларды тазартуға арналған жабдық . ГОСТ 25298-82 тұрмыстық ағынды суларды тазартуға арналған Установкии қондырғылар. Сарқынды суларды тазартуға арналған жабдық -1 дана.сарқынды суларды тазарту жөніндегі іс-шаралар жүйесіне механикалық, физика-химиялық, биологиялық тазартуға және сарқынды суларды бұруға арналған мамандандырылған агрегаттар кешені кіреді. Бұл табиғи су қоймаларына таза, ластанбаған судың түсуі үшін қажет. Табиғи байлықты экологиялық қорғау мақсатында тазарту қондырғыларына арналған жабдықтар жасалады. ГОСТ 25298-82 тұрмыстық ағынды суларды тазартуға арналған Установкии қондырғылар.	Дана	1	1 090 880.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	1 090 880.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Су қысымының күрт түсуінің реттегіші	Құбыр желісі үшін	Бұрандалы көтергіші бар ГС 60х130 тереңдік су тығыздағышы Қалқан жапқыштар саны 4 дана. КР СТ 25100-2011 су деңгейін реттеу үшін пайдаланылады. Құрылғының дизайны сұйықтық ағынын ішінара немесе толық жабу үшін қолданылатын үлкен металл қалқанды пайдаланады: су, көріз ағындары. Терең ГС 60х130 су тығыздағышының сипаттамалары: * Қақпа түрі: Тегіс жылжымалы • Жұмыс ортасы: су	Дана	4	349 440.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (4)	0	1 397 760.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Ағынды суларды тазарту қондырғысы	өнімділігі тәулігіне 1-30000 м3	"Ағынды суларды тазарту" оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана КР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Кешен Ағынды суларды және оның негізгі элементтерін тазарту процесін зерттеуге арналған. Тазартудың әр кезеңінен кейін су сынағасын алу мүмкіндігі іске асырылды, бұл тазартылған судың Сорғы мен сүзгілер арқылы өту сапасын бақылауға көмектеседі. Ультракүлгін сәулелердің дезинфекциялық әсерін зерттеуге мүмкіндік береді. Құрамы: - Жүк көтергіш жақтау - Тік сорғы — Күм сүзгісі - Сорбциялық сүзгі - Көмір сүзгісі - Ультракүлгін дезинфекциялаушы - Бастапқы су ыдысы - Тазартылған суға арналған ыдыс - Қуат сорғысы - Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша әдістемелік құрал - Өлшеу-талдау жабдығы Техникалық сипаттамалары: Жалпы өлшемдері, мм: 2000 x 1600 x 800 Шекті қысым: 6 бар Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен қуат Қуат тұтыну, кВт: 3,5 Салмағы, кг: 220	Дана	1	1 492 960.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	1 492 960.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Реагент	суды мөлдірлендіруге арналған, коагулянт	"Байланыс жарықтандыру әдісімен суды жарықтандыру" зертханалық стенді-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Контакттілі ағартқыштар-төменнен жоғары қарай жоғары қарай сүзуді қолдану арқылы жүзеге асырылатын тиеу қабаты арқылы дөңдердің азаю мөлшері бағытында суды сүзу принципі бойынша жұмыс істейтін сүзгі аппараттарының бір түрі. Сүзуге су бермес бұрын оған коагулянт енгізіледі, бұл қондырғының тиімділігін арттырады. Құрамы: - Алюминий немесе болат профилден жасалған дизайн; - Қоректендіру цистернасы - Тазартылған су жинау цистернасы - Коагулянтқа арналған сыйымдылық; - Орталықтан тепкіш сорғы - Қауіпсіздік қысым қосқышы; - Мөлдір пластиктен жасалған контакттілі ағартқыш; - Құбырлар мен арматура жүйесі; - Манометрлер мен шығын өлшегіштер - Басқару тақтасы. Техникалық сипаттамалары: Өлшемдері (ДхШхВ), мм: 2000х900х2200 Шекті қысым: 3,5 атм. Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен қуат Қуат тұтыну: 3,5 кВт Салмағы, кг: 250	Дана	1	749 280.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	749 280.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сүзгіш	суды тазарту жүйесінің резервуарына арналған	"Суды сүзу" оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Кешен ғарыштық ұшу аппараттарының тіршілікті қамтамасыз етудің тұйық жүйесі суының химиялық/физикалық сипаттамаларын кейіннен өзгерте отырып, сүзгі ортасы арқылы сүзуге арналған. Сүзгі қондырғысы механикалық құм сүзгісінен және белсендірілген көмір негізіндегі химиялық сүзгіден тұрады. Сүзілген су зертханалық талдау үшін үлгілердің болуын қамтамасыз ететін тот баспайтын болаттан жасалған резервуарға жиналады. Құрамы: - Жақтау - Минералды сүзгі - Көмір сүзгісі - Манометр - Орталықтан тепкіш сорғы - Айнымалы ауданның шығын өлшегіші - Сорғы диспенсері - Қоректендіру резервуары - Тазартылған суға арналған резервуар - Кедергі термометрі - Электрондық температура индикаторы - Электрондық басқару пульті - Айнымалы аймақ шығын өлшегіш сенсоры - Пневматикалық ағынды басқару клапаны - Электропневматикалық түрлендіргіш - Сандық микропроцессорға негізделген PID реттегіші - Өдістемелік нұсқаулар Техникалық сипаттамалары: Өлшемдері: 2150х750х2000 мм Салмағы: 460 кг	Дана	1	756 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	756 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ГОСТ 18140-84 өлшегіш ашық табиғи және жасанды арналардағы (өзендер, арналар) су ағынының уақыт бойынша орташа жылдамдығын өлшеуге арналған. Жинақтау: -гр - 21М-1 дана гидрометриялық бұрауыш - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен; - ИСО-1-1 су ағынының жылдамдығын өлшегіш дана; - жолаққа оралған ШВПТ-М-0,5 (7м) сигналдық сым-1 дана; - көрсеткіш-1 дана; - бағыт тұрақтандырғышы-1 дана; - бұрылыс-1 дана; - карабин-2 дана; - терминалды бұранда (қосалқы) - 2 дана; - бекіткіш бұранда (қосалқы) - 1 дана; - тұрақтандырғыш бұранда (қосалқы) - 1 дана; -қалақша диаметрлі бұранда - 70 мм;- магнитті басқарылатын контакт Медер қамысы-в (қосалқы); - бұрағыш-1 дана; - трансформатор майы бар құты V=50 мл ТУ 38.10111025-85 - 1 дана; - айналмалы табақтың корпусы - 1 дана; - су ағынының жылдамдығын өлшегіш - пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; -су ағынының жылдамдығын өлшегіш - паспортпен біріктірілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; Дөңгелектің жалпы өлшемдері: а) диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен: - 120*285 тұрақтандырғышсыз - тұрақтандырғышпен - 120*540 б) диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен: - 70 * 285 тұрақтандырғышсыз-70 * 540 түрлендіргіштің габариттік өлшемдері, мм- 55*65*87 айналмалы табақтың массасы артық емес, кг-1,4 өлшегіштің корпустығы салмағы, артық емес-6 кг өлшеуіштің корпустығы габариттік өлшемдері, мм- 345*210*200	Дана	2	448 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	896 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Денгей	лазерлік, аралас	Денгей. Лазер денгейі -2 дана. ГОСТ 10528-90 Лазер денгейі, литий батареясы, зарядтағыш, қуат адаптері, 4аа батареялары, магниттік айналмалы негіз, көтеру негізі, Нұсқаулық, Bluetooth қашықтан басқару пульті, корпус	Дана	2	179 200.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	358 400.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИЗ	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Теодолит	электронды, Т1	2 дана оптикалық теодолит ГОСТ 10529-96 Теодолит 2т30п-геодезиялық жабдықтың жетекші отандық өндірушісі, УОМЗ компаниясының оптикалық теодолиті. Теодолит 3т2кп көлденең және тік бұрыштарды өлшеуге арналған және дәл аспаптар класына жатады. Бөлу бағасы 1 сек болатын микрометр бар. 3Т сериялы теодолиттер жұмыс істеуге ыңғайлы және сенімді. Тік шеңберде компенсатордың болуы тік бұрыштарды тез және дәл өлшеуге мүмкіндік береді. Құрылғының геометриялық нивелирлеу үшін пайдалануға болады (көлденең сәуле). Теодолиттерді қашықтықты жіппен өлшеу үшін және магниттік азимуттарды буссолмен анықтау үшін пайдалануға болады. Техникалық сипаттамалары: бір техникамен өлшеудің орташа квадраттық қателігі,": - көлденең бұрыш - 2 - тік бұрыш немесе зениттік қашықтық-2,4 көру түтігі сурет-тікелей үлкейту, крат - 30 көру өрісі - 1 '35" ең аз көру қашықтығы: - қосымша саптамасыз, м-1,5 - линзалық саптамамен, м - 0,9 жіп диапазонының коэффициенті - 100±0,5 жіп диапазонының тұрақты құрамдас бөлігі-0 объектив жақтауының Сыртқы диаметрі, мм - 48 санау құрылғысы лимбалардың диаметрі, мм -90 бөлу бағасы,": - лимбов-1 - микроскоп шкаласы-1 -іздеуші шеңбер - 10 тік шеңбердегі компенсатордың жұмыс ауқымы, кемінде - ±3 1' көлбеу үшін өтемақынның жүйелік қателігі - 0,8 деңгей деңгейлерді бөлу бағасы," : - дөңгелек-5 - цилиндрлік-15 жалпы сипаттамалары массасы: - теодолит, кг-4,0 - стенд, кг-0,7 теодолит керек-жарақтары бар корпуста, кг - 9,2 габариттік өлшемдер: - теодолит, мм - 345x183x123 - корпус, мм-470x240x210 тіреуіштің тірек жазықтығынан көлденең осьтің Биіктігі, мм-232 жұмыс температурасының диапазоны, °С--40-тан +50-ге дейін	Дана	2	420 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	840 000.00
-----------------	---	----------	----------------	--	------	---	------------	---	---	--	---	------------

2023 қаржылық жыл

25815534-ОЛ-ОИЗ	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ИСП-1М измеритель скорости потока с регистратором (вертушка гидрометрическая) ГОСТ 15150. 2.3 ISP-1М техникалық сипаттамалары Параметрлер-мөндер су ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны, м / сек: - диаметрі 120 мм қалақшалы бұранда бар-0,03 5 5,0 - диаметрі 70 мм айналмалы табақ бұрандасы бар-0,06 5 5,0 айналмалы табақ бұрандасының айналмалы санының диапазоны, об-0...9999 қалақ бұрандасының айналу жиілігі мен айналмалы табақтың Шығыс сигналдарының жиілігі арасындағы қатынас - 1: 1 су ағынының жылдамдығын өлшеу уақыты кемінде, с-60 көрсеткіштерді санау нысаны - сандық ондық бұранда жағдайда суда пайдалану: - судың температурасы, °С - +1... + 30 - ағынның минералдануы, г / м3-0...1000 - ағынның лайлануы, г/м3-0...10000 Пайдаланудың жұмыс шарттары: - қоршаған ауаның температурасы, °С- -20+ + 40 - қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +25 °С, % - 98 дейін Тұрақты ток көзінің кернеуі, В-2,4...3,5 Дөңгелектің жалпы өлшемдері, мм: - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышсыз) - 120x120x280 - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышпен*) - 120x120x760 - диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышсыз) - 70x70x280 - диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышпен*) - 70x70x760 Түрлендіргіштің жалпы өлшемдері, мм - 125x65x25 Корпустың габариттік өлшемдері, мм-350x330x135 айналмалы табақтың салмағы артық емес, кг-0,6 қақпақтағы түрлендіргіштің салмағы артық емес, кг-0,4 қақпақтағы өлшеуіштер мен құрамдас бөліктердің салмағы артық емес, кг - 4,0 * Тұрақтандырғыш ЗИП жиынтығына кіреді. УП-1М жеткізу жинағы: - Диаметрі 120 мм қалақша бұрандасы бар гидрометриялық бұранда. - Қақпағы бар PSV-1 айналмалы сигнал түрлендіргіші. - Диаметрі 70 мм қалақша бұрандасы. - Ұзындығы 10 м сигнал сымы. - Ауыстырылатын және қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы. - Іс. - PSV-1 бұрылмалы сигнал түрлендіргішінің қақпағы. - Техникалық құжаттама.	Дана	2	496 160.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	992 320.00
-----------------	---	-----------------------------	---	---	------	---	------------	---	---	--	---	------------

2023 қаржылық жыл



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жұқарба	қолдық, атанақты, жүк көтергіштігі 0,1-3,2 т	Гидрометриялық Лебедка-1 дана ГОСТ 27372-87 Пи-23 гидрометриялық лебедка болат арқанмен ілінген гидрологиялық аспаптарды белгіленген тереңдікке суға батыруға арналған. Пи-23 лебедкасы көмекші жабдық болып табылады. Пи-23 Лебедкасының құрылғысы Пи-23 құрылымдық гидрометриялық лебедкасы келесі негізгі бөліктерден тұрады: - төсек; - бума; - көрсеткіштерді қалпына келтіретін есептегіш; - жебе. Төсек-бұл жақтау бекітілген тікбұрышты платформа. Жақтау бір-біріне үш галстукпен жалғанған екі шектен тұрады. Жақтаудың жоғарғы жағында бумадың корпусы орнатылған такта бар. Аяқ тежегіші жақтаудың төменгі бөлігіне, жоғарғы бөлігіне – бума бекітіледі. Техникалық сипаттамалары Атауы Мағынасы Максималды жүк көтергіштігі 30 кг Арқанға ілінген аспаптардың шекті салмағы кезінде лебедка тұтқасындағы күш 13 кг Кернеуі 10 в 0,5 А болған кезде арқанның өткізгіш сымындағы шекті ток 100 м есептегішпен өлшеу шектері Арқанның жұмыс Ұзындығы 24 м Есептегіш бойынша санау қателігі 1 м 1700х420х750 мм жебенің ең үлкен шығуы кезіндегі лебедканың жалпы өлшемдері Салмағы 32 кг Стандартты жеткізу жинағы: - Пи-23 гидрометриялық лебедка - ZIP жиынтығы (серіппелер, болт, гайкалар, кілттер, бұрағыш). - Техникалық құжаттама.	Дана	1	665 280.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	665 280.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	Оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010" сумен жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру және диспетчерлеу құралдарын қолдану " ПСАИД-СВ-015-16ЛР-ПК стендтің мақсаты: стенд SCADA негізіндегі автоматтандырылған жүйелерді қолдана отырып, әртүрлі ғимараттар мен құрылыстарды сумен жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру және диспетчерлеу құралдарын зерттеуге арналған жүйелер. Ақпаратты беру арқылы жүзеге асырылады GSM/GPRS модемдер. Стендтің гидравликалық жүйесі сұйықтықтың шығыны мен қысымын әртүрлі құрылғылармен өлшеуге және осы параметрлерді автоматтандырылған басқаруға мүмкіндік береді. Бөлінген сұйықтық беру жүйелерінен және тұтынылатын сұйықтықты бақылаудан тұрады. Радио модем бойынша жүйелер "орталық диспетчерлік бөлмеден"ақпарат береді және алады. Зерттелетін құрылғылар мен құрылғылар ретінде қысым датчиктері, Шығын өлшегіштер және мөлшер есептегіштері қолданылады. Тұтынушы ретінде учаскенің кедергісін реттеу үшін электр шығысы және қақпалары бар орнатылған қанатты типті есептегіштері бар құбыр жүйесінің екі "жергілікті" учаскесі қолданылады. Тұтынушының қуаты сорғыдан сорғының шығысында су мөлшерін есептегіш және қысым датчигі орнатылған. Сорғы қондырғысында сұйықтықты беру жиілігі реттеледі. Сорғының қуаты технологиялық сыйымдылықтан-стендке орнатылған резервуардан, резервуардың көлемі 60 л. гидравликалық жүйе жабық. Стенд келесі бағыттар бойынша 16 зертханалық жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді: - сумен жабдықтау жүйелерін диспетчерлеу жүйесінің архитектурасын зерттеу; - сумен жабдықтау жүйелеріндегі бақылау және басқару аспаптарын зерделеу; - SCADA жүйесімен жұмыс істеуді үйрену; - сумен жабдықтаудағы басқару жүйелерінің сипаттамаларын зерттеу және зерттеу	Дана	1	6 606 880.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	6 606 880.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ЦТП жинағы-1 дана. ЦТП жиынтығының мақсаты Жинақ салқындатқыштың температурасы мен қысымын бақылауға және оларды әрі қарай құжаттау және талдау мақсатында өлшенген нәтижелерді мұрағаттауға арналған. Жинақтың негізгі мақсаты - салқындатқыштың параметрін бақылау, жеткізу және кері құбыр арасындағы қысым мен қысымның төмендеуін бақылау, су соққыларын бекіту. ЦТП жиынтығының ерекшеліктері СТР жиынтығы салқындатқыштың, температураның және қысымның параметрлерін бақылауға мүмкіндік береді. Жинақ 5 сек аралықпен әр арна бойынша 15000 мәнді жадта сақтауға мүмкіндік беретін төрт арналы есептегіш-тіркеушіден тұрады. бірнеше сағатқа дейін өлшеуге және деректерді 1 жылға дейін сақтауға мүмкіндік береді. ЦТП жинағы жыл бойы тәулік бойы температура мен қысымды, қажет болған жағдайда ұзақ мерзімді бақылауға мүмкіндік береді. СТР жиынтығының көмегімен біз салқындатқыштың температурасы мен қысымының өзгеру жағдайының барлық динамикасын, соның ішінде демалыс күндерін (қысу, тоқтату, жылу желісін іске қосу, жұмыс режимдерін) көреміз. Жинақ технологиялық режимдерді сақтау үшін персоналдың жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қызметкерлерге жеткізілетін салқындатқыштың параметрлерін бақылауға мүмкіндік беретін нақты уақыттағы көрсеткіш бар. ЦТП жиынтығы әдетте жауапкершілік шекарасында орнатылады, яғни келісімшартқа сәйкес жеткізуші белгілі бір температура мен қысым параметрлері бар салқындатқыштың белгілі бір мөлшерін жеткізуге міндетті. ЦТП жиынтығын жинақтау АЖ-203.4 өлшегіш-Тіркеуші-1 дана. Температура сенсоры-2 дана. Қысым датчигі - 2 дана. Компьютермен байланыс бағдарламасы-1 дана.	Комплект	1	399 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	399 840.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Штанга	штангалық гидравликалық кілт үшін	Гидрологиялық Штанга саны -2 дана ГОСТ Р 52931-2008 КР гидрологиялық штангасы.ТМК.GR-56m 4М (4 секция Болат) 1 секция алюминий / 2 секция алюминий / 3 секция алюминий ОС сертификаты.Б. 27. 022.Ал № 73101. Тереңдігі 3,8 м су ағындарында гидрометриялық жұмыстарды жүргізу кезінде оған гидрологиялық аспаптарды (гидрометриялық айналма, сынама іріктегіштер және т.б.) бекітуге арналған. штанганың цифрлық бөлігінің ұзындығы 4000 мм. үш секция алюминий қорытпасынан, біреуі болаттан жасалған.	Дана	2	137 760.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	275 520.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	перфорацияланған, монтаждық	Техникалық сипаттамалары Рельстердің негізгі метрологиялық және техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген. Кесте 1 Параметр атауы / гр-23м-01 мәні Деңгейді өлшеу диапазоны, мм - 1000 Шкаланы бөлу бағасы, мм-2 Рұқсат етілген ауытқулар, мм - шкаланың жалпы ұзындығы; ±1,0 - ±0,5 аралықтарының ұзындығы кез келген он бөлімдегі екі іргелес соққылар; - аралықтардың ұзындығы - ±0,5 көршілес екі жанасу Габариттік өлшемдері, мм, 1150x46x90 артық емес Салмағы, кг, артық емес - 1,0 Орташа қызмет мерзімі, жыл-8 Пайдалану шарттары: - су температурасының диапазоны, °с +1-ден +30-ға дейін; - қоршаған ауа температурасының диапазоны, °с +1-ден +40-қа дейін; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +35 °С температурада,%, 95-тен аспайды.	Дана	2	206 080.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	412 160.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	С тәрізді түрі, монтаждық	ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 портативті қар өлшегіш рельстер "М-104-1,2" қар өлшегіш түсірілім өндірісі саласындағы қар жамылғысының биіктігін анықтауға арналған. М-104-1,2 рельстерін жасау материалы ағаш болып табылады. Ұзындығы бойынша ерекшеленетін рельстердің екі түрі жасалады: ** М-104-1, ұзындығы 1800 мм. ** М-104-2, ұзындығы 1300 мм. * Сипаттамалары / Мағынасы * М-104-1 / ұзындығы 1800 мм, * М-104-ІІ/ ұзындығы 1300 мм. * Рельстің бүкіл ұзындығына рұқсат етілген негізгі абсолютті қателік шектері, ММ / ± 3 * Түзуліктен ауытқу, мм, артық емес/ 3	Дана	2	9 968.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	19 936.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сызғыш	өлшегіш	ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 гр-31 рельсі мұз астындағы судың тереңдігі кемінде 0,3 м болатын су айдындарындағы мұз қабатының қалыңдығын өлшеуге, сондай-ақ қар жамылғысының биіктігін өлшеуге арналған. Мұз қабатының қалыңдығын өлшеу шегі 150 см, қар жамылғысының биіктігін өлшеу шегі 150 см. Гр-31 мұз-қар өлшегіш рельс өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген. Құрылымдық жағынан, GR-31 ағаш тақтайшадан тұрады, оның төменгі ұшы 60 градус бұрышта тіреу жолағымен бекітіліп, қайтарылатын серіппемен жабдықталған. Рельс екі жақты шкаламен жасалады: мұздың қалыңдығын және қар жамылғысының биіктігін анықтау. Рельстің бір ұшы металл ұшымен қорғалған тең жақты сына тәрізді. Екінші жағынан, тіректің шеті рельстегі шкаланың нөлдік бөлінуімен сәйкес келеді. Шкаланың нөлдік бөлінуден жоғары бөлігі мұздың төменгі бетінен жоғары болған жағдайда мұздың қалыңдығы мен ұңғымадағы су деңгейін санауға қызмет етеді. Шкаланың төменгі бөлігі нөлдік бөлінуден бастап, мұз судың үстінде ілулі тұрған жағдайларда, яғни мұздың төменгі беті ұңғымадағы су деңгейінен жоғары болған кезде су деңгейін өлшеуге қызмет етеді. Өлшеу үшін көлбеуді мұздың астына қойып, рельсті тоқтағанша жоғары қарай тарту керек, өлшегеннен кейін кернеуді босатыңыз және көлбеу тік күйге оралады. Мұзды батырудың жалпы қалыңдығы мен тереңдігін өлшеу кезінде рельстің тірегі мұздың астына ұңғыма арқылы ағыс бойымен жеткізіліп, көлденеңінен ашылады. Мұздың қалыңдығы екі санақтың арифметикалық орташа мәні ретінде анықталады. Рейки гр-31 техникалық сипаттамалары Атауы / Мағынасы Бөлу бағасы / 1см Өлшеу шектері: - мұз қабатының қалыңдығы/ 150см - қар жамылғысының биіктігі / 150 см Жалпы өлшемдері/ 25x40x2000мм Салмағы/ 1,6 кг Кепілдік/ 2 жыл Орташа пайдалану мерзімі, кемінде / 6 жыл Стандартты жеткізу жинағы: - Гр-31 мұзды-қарлы рельс. - Төлкүжат.	Дана	2	39 760.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	79 520.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	С тәрізді түрі, монтаждық	Стационарлық теңіз рельсі - 1 дана ГОСТ Р 52931 2008. Сипаттамалары мен сипаттамасы Теңіз су өлшегіш рельс Г М3 су өлшегіш қондырғының құрамдас бөлігі болып табылады және теңіздер мен мұхиттардың жағалау аймағының, өзендердің, көлдердің және су қоймаларының теңіз сағаларының су деңгейінің режимін анықтауға арналған. Негізгі сипаттамалары Атом типті гидрометеорологиялық рейкалар келесі жағдайларда пайдалануға арналған: қоршаған ортаның температурасы минус 60 тан плюс 40 С қа дейін; 40° С температурада салыстырмалы ылғалдылық 100 % құрайды.	Дана	1	308 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	308 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жұқарба	қолдық, атанақты, жүк көтергіштігі 0,1-3,2 т	Гидрометриялық Лебедка-1 дана ГОСТ 15035-80 Пи-24М гидрометриялық лебедка гидрологиялық бақылау кезінде гидрологиялық аспаптар мен жабдықтарды белгіленген тереңдікке батыруға арналған. Аспаптарды ілу үшін ПИ-24М өткізгіш тұрғын үйі бар болат кабельмен жабдықталған. Гидрологиялық құрылғылардың мысалдары-батометр, жақтау, Айналмалы үстелдер, термометрі бар жақтаулар және т. б. ПИ - 24М техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Лебедканың максималды жүк көтергіштігі, кг / 30 Болат арқанның ұзындығы, м / 25±1 Салмағы 30 кг Жүкті көтеру кезінде лебедка тұтқасындағы күш, кг/ 13-тен аспайды Есептегіштің кіші разряд бірлігінің бағасы, см / 1 Арқанның өткізгіш өзегіндегі шекті ток, а / 0,5 Тірекері бар қаптаманың габариттік өлшемдері, мм/ 560x475x235 Жебенің ұзындығы, мм/ 1474 Керек-жарақтар жиынтығы мен жебесі бар жүкшығырдың салмағы, кг / 26 Есептегіштің көрсеткіштері мен оюланған арқанның ұзындығы арасындағы алшақтық, сантиметрмен, мына формула бойынша есептелген мөндерден аспайды: Δ = 1+0,002 L, мұндағы L-оюланған арқанның ұзындығы, см * Әр түрлі ұзындықтағы ПИ-24М лебедкаларын жеткізу, сондай-ақ UDT кабелінің ұзындығының көрсеткішімен жабдықтау мүмкін.	Дана	1	470 064.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	470 064.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жүріс есептеуіші	механикалық	Секундомері бар кабель ұзындығының көрсеткіші (С-52м орнына) СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	Дана	1	95 760.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	95 760.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Термометр	ТТЖ-М	Термометрге арналған жақтау-1 дана ГОСТ 112-78 ОТ-51 жақтауы оны пайдалану кезінде бұзылудан, механикалық зақымданудан қорғау және термометрді Судан көтергеннен кейін оның көрсеткіштерін сақтау үшін термометрмен пайдалануға арналған. Термометрлерге арналған раманың дизайны - 51 жақтауы екі түтікшелі шыны: термометрге арналған ішкі (негізгі) және сыртқы. Барлық элементтер тот баспайтын болаттан жасалған. Жақтауда кабельге бекітуге арналған арнайы ілмек бар. Термометр жақтауға оның шкаласы түтіктердегі саңылауларға қарама-қарсы орналасатындай етіп орналастырылған, ал термометрдің сынап ыдысы әйнектің ортаңғы бөлігінде орналасқан. Содан кейін бұрандамен бекітілген тығындар орнатылады - осылайша термометр жақтаудың ішінде мықтап ұсталады. Жақтаудың өлшемдері судың температурасын өлшеуге арналған термометрдің өлшемдеріне сәйкес келеді. -51 жақтаудың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Габариттік өлшемдері, мм / Ø62x456 Салмағы, кг, артық емес/ 0,8 Орташа қызмет мерзімі, жыл, кемінде/ 10 Пайдалану шарттары: - қоршаған орта температурасы, °С / -60...+50 - +35°С температурадағы салыстырмалы ылғалдылық, % / 98	Дана	1	78 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	78 400.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Кеме тартпасы	арқандап байланған	Аспалы бума-1 дана ГОСТ 3262-75 аспалы бума гр-75 гидрологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде ені 100 м дейінгі өзендерде бума барабанына оралған арқанды бағыттауға қызмет етеді. Арқан 5 минуттан кейін орналастырылды. Стандартты жабдық: - Аспалы бау; - Кронштейн; - Итарқа; - Карабин (2 дана); - Орауыш қорап; - Техникалық сипаттама және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; - Төлқұжат. Техникалық сипаттамалары ТШ бойынша Атауы / нормасы Арқанның диаметрі, мм/ 2,8 Арқанның ұзындығы, м / 150±1,5 Қаптаманың габариттік өлшемдері, мм артық емес / 470x265x160 Буманың салмағы, кг, артық емес/ 12	Дана	1	143 360.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	143 360.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық аспап	тіркеу және өлшеу үшін арналған физикалық, оптикалық, өзендер мен көлдердің химиялық параметрлері	Паталас батометрі - 2 дана ГОСТ 5632-72 Сипаттама Паталаса батометрі Сипаттама Паталас батометрі Құрылғы үстіңгі және астыңғы кірістірулері бар бір литрлік колбадан тұрады, олардың беттері кірістіру беттерімен сүртілген қақпақтар орналасқан. Су сынамаларын алу құрылғыны түсіру арқылы жүзеге асырылады: төмен қарай жылжу кезінде қақпақтар көтеріліп, су бағанасы құбыр арқылы өтеді. Қажетті тереңдікте қозғалыс тоқтайды және құбыр ішіндегі су өздігінен құлайтын қақпақтармен жабылады. Техникалық сипаттамалары паталас батометрі Мән Сипаттамалары Су сынамасының көлемі, л 1 Габариттік өлшемдері, мм, Ø90x370 артық емес Салмағы, кг, артық емес - - 4 баспайтын болаттан жасалған құбырмен - 1,8 органикалық шыны құбырмен	Дана	2	155 680.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	311 360.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	ГОСТ 18458 84 гр-91 штангалық днотерпатель су қоймаларының, өзендер мен көлдердің түбінен Сынама алуға арналған. Құрылымы бұзылған байланысты емес сазды және құмды-қиыршық түбіндегі шөгінділерді тандау үшін қолданылады. Сынамаларды іріктеудің рұқсат етілген тереңдігі: - Өзендер, каналдар: 2 метрге дейін және ағын жылдамдығы 2 м / с дейін. - Көлдер мен су қоймалары: 4 метрге дейін. Днотерпатель сипаттамасы ГР-91 GR-91 конструкциясына корпус, оське орнатылған айналмалы қоршау шелегі, иілгіш тартқыш шелекпен байланысқан серіппелі қуат жетегі, құралды түбіне батырған кезде шелекті ашық күйде ұстауға арналған бекіткіш және бекіткішпен жалғанған және астыңғы тартқышты басқаруға арналған икемді тартқыш кіреді. Гр-91 астыңғы тартқыштың әрекеті топырақ сынамасын түбінен қоршау шелегімен механикалық бөлуден тұрады. Үлгіні алу серіппелі күш жетегі арқылы дамтитын күштің әсерінен қоршау шелегін бұру процесінде жүреді. Гр-91 штангалық астыңғы тартқыштың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Шелек көлемі, см3 / 300 Шөміштің кесу жиегінің түптегіш корпусының тірек беттерінен тыс максималды шығуы, мм / 45±2 Габариттік өлшемдері, мм, артық емес: - днотерпателя / 449x160x97 - төсеу жөшігі / 485x225x150 Салмағы, кг, артық емес / 3,8 Жеткізу жиынтығы ГР-91: -Гр-91 штангалық түптегіш. - Ұстаушы. - Взводқа арналған тұтқа. - Чека (Шелек ұстағыш). - Үлгі сыйымдылығы. - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.	Дана	1	258 720.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	258 720.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Тот баспайтын болаттан жасалған бентикалық Дночерпатель - 1 дана ГОСТ 5632-72 бентикалық дночерпатель су қоймасының түбінен топырақтың (бентостың) беткі қабатын жинауға арналған. Сынамаларды алу Судан жер бетіне көтерілген кезде арқанмен тартылатын түптегіш қырғыштар арқылы жүргізіледі. Бентикалық астар екі нұсқада келеді: - Су ағынының төмен жылдамдығымен тұрақты сумен және су объектілерімен жұмыс істеу үшін жеңілдетілген. - Ауырлатылған, ағысы қарқынды өзендерде сынама алу үшін. Бентоникалық түбі тартқыштың сипаттамасы: Бентикалық түптегіш (төмендегі суретті қараңыз) осьте айналатын екі қырғыштан (1 және 2) және қырғыш (3) ілмектен тұрады, оның қысқышы (4) қырғыштармен 5 кабель арқылы қосылады. Қырғыштарда жерге жақсы кесу үшін өткір кесу жиектері бар. Қырғыштарға 6 тізбегі бекітілген, олар төмен түсу кезінде түбін ашық күйде ұстайды. ГАК клипінің жоғарғы жағындағы тесік түптегішті лебедка кабеліне іліп қоюға қызмет етеді, ал Ілмек - түсіргіш оны төмен түсу күйінен (ашық) көтеру күйіне (жабық) ауыстыру үшін қызмет етеді. Жұмыс тәртібі: - Төмен түспес бұрын, түптегіш лебедка кабеліне бекітіледі, ал шынжырлы қапсырма (7) төгетін ілгекке қойылады. Бұл жағдайда қырғыштар ашылады және ашық күйде қалады. - Астыңғы тартқыш су қоймасының түбіне кабельге түседі. Түптегішпен жерге тиген кезде тізбектер мен кабель әлсірейді, қалпына келтіретін Ілмек қарсы салмақтың әсерінен бұрылып, тізбектері бар қапсырманы босатады. Астыңғы тартқышты көтерген кезде, кабель тұтқаларды тартып, шелектің қақпақтарын қатайтады. Бұл жағдайда топырақ сынамасы алынады. Бентоникалық түбі тартқыштың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Түсіру алаңы, м2 / 0,025 Габариттік өлшемдері, мм / 200х300х400 Құрылғының салмағы, кг: - жеңіл нұсқа / 6,5 - салмақты нұсқа (қосымша жүктермен) / 13,0 Корпус материалы / Тот баспайтын болат	Дана	1	314 720.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	314 720.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Бұрылмалы топырақ сынамасын іріктеу-2 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50779.10. 3.21 аөжп-1 бұрылмалы сынама Іріктегіші топырақ сынамаларын оның құрылымын тігінен бұзбай 6 метрге дейінгі тереңдікте алуға арналған. Таңдау Көлмен суға батырылады және жерге тігінен кесіледі. Тұтқаны осьтің айналасында бұру пышаққа айналу қозғалысын айтады және сынама алынады.	Дана	2	269 920.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	539 840.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық аспап	тіркеу және өлшеу үшін арналған физикалық, оптикалық, өзендер мен көлдердің химиялық параметрлері	ГОИН түтігі-1 дана ГОСТ 6981-94 ГОИН түтіктері төменгі топырақтың сынамаларын (бағандарын) тігінен алу үшін қолданылады. Жұмыс барысында олар топырақ құрылымын бұзбайды және үлгіні мінсіз күйде сақтайды. ГОИН түтіктері екі нұсқада келеді: -Сыйымдылығы 1700 см3 және ұзындығы 1 м ТГ-1. -Сыйымдылығы 2500 см3 және ұзындығы 1,5 м ТГ-1,5	Дана	1	672 448.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	672 448.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Микробентометр - 1 дана ГОСТ 7502-98 МБ микроб-ТЕ микроб және төменгі планктон сынамаларын алуға арналған. Сынамаларды іріктеу кезінде МБ микроб бентометрі кемелің немесе қайықтың бортынан шығарылады, тігінен ілінеді және баяу түсіріледі. Төменгі жағынан қысқа қашықтықта құрылғыға еркін жүзуге рұқсат етіледі. Мб-те микроб бентометрінің сипаттамасы Мб-те микробентометрі келесі бөліктерден тұрады ("сызбалар" бөліміндегі суретті қараңыз): корпус (1) жүкпен және жүкпен болат дөнекерленген құрылым болып табылады. Жүктің астында микроб-Бентометрдің денесіне құрылғымен алынған жылдар бойы төменгі қабатты ағызу үшін (7) штуцер бұралған. Су төгетін қондырғыға әдетте резеңке түтік қойылады, ол суға түсер алдында қабаттасады. Өтпелі втулка корпусың төменгі жағына бұралған (3). Құбырлы пышақ өтпелі төбеге бұралған (2). Микробентометрдің жоғарғы жағында клапан қорабы орналасқан (4). Клапанның рөлін резеңке алмұрт атқарады (5). Клапан төмен түскенде су қысымымен ашылады және құрылғы көтерілген кезде жабылады. Алмұртқа металл шыбық салынған - клапанның бағыттаушысы. Суспензия клапан қорабының жоғарғы жағына бұралған (6). Техникалық сипаттамалары МБ-ТЕ Параметрлер / Мөндер Құбырлы пышақтың ішкі диаметрі, мм / 44 Құбырлы пышақтың сыйымдылығы, см2 / 380 Салмағы, кг / 8 кг. Жалпы өлшемдері, мм / 650х270х270 Мб-те микроб бентометрін жеткізу жинағы - Корпус. - Құбырлы пышақ. - Клапан (алмұрт). - Төлқұжат.	Дана	1	246 400.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	246 400.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Стақан	бұрғылау бөлігі үшін, металды	Сақиналар жиынтығы бар планктонды шыны-1 дана. ГОСТ 12.1.045-84 планктонды жинау үшін планктондық желі қолданылады. Бұл конус түрінде тігілген диірмен газының (Електің) қапшығы. Конус тәрізді планктон желісінің жоғарғы жағына арнайы металл стакан тігіледі, онда сүзілген планктонмен аз мөлшерде су жиналады. Стаканның түбіндегі кран арқылы үлгі ағызылады. Планктон стаканы 50 мл және 100 мл көлемінде шығарылады.	Дана	1	50 176.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	50 176.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Диск АҚ ДБ - 1 дана. мақсаты АҚ ДБ-1м дискісі судың мөлдірлігін анықтауға, сондай-ақ теңіздер мен көлдердегі судың түсін анықтауда салыстырмалы Фон жасауға арналған. Жұмыс принципі АҚ ДБ-1м дискісі-ақ күңгірт бояумен боялған металл дөңгелек диск. Дискінің ортасында втулка бар, оның тесігіне түтік салынған, оған алдын-ала жүктеме салынған-паллет. Түтік пен паллет салмағы дискіні метрге және дециметрге белгіленген сызықта немесе блок-есептегіш арқылы өткізілген кабельде суға түсіргенде тұрақты көлденең позиция береді. Лин немесе кабель диск түтігі арқылы өтеді, соңында түйін байланады. Диск суға тегіс түсіп, ол көрінбейтін тереңдікке түседі. Диск Линь стандарттары бойынша немесе есептегіш блок бойынша көрінетін жоғалу сәтінде дискінің батыру тереңдігі байқалады.	Дана	1	61 040.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	61 040.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Балға	босатқыш, пневматикалық	ГОСТ Р 55162-2012 "Бетонол" кез-келген конструкциияны соққыға жығуға арналған ең қуатты құрал, сонымен қатар жылдам қысқыш картридждің, реттелетін қосымша тұтқаның, шеткаларға жылдам қол жетімділіктің және ыңғайлы корпусың арқасында өте ыңғайлы Мүмкіндіктер: - салыстырмалы түрде аз салмақпен үлкен соққы күші бар балға. Ол кез-келген құрылымды бұзуға жеткілікті қуатқа ие, - Кәсіби шығын құралдарының кең спектрін орнатуға және жұмыс барысында тез ауыстыруға арналған картридж, - Үлкен соққы күші құралға қысымға қарамастан механизммен жасалады, - Реттелетін қосымша тұтқа өнімнің кез-келген позициясында ыңғайлы және сенімді ұстауды қамтамасыз етеді, - Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін патенттелген еріксіз қосуды блоктау жүйесі бар ыңғайлы қосқыш, - Сенімді дизайн, сондай-ақ сапалы материалдар ұзақ қызмет ету мерзіміне ықпал етеді, - Өшірілген көмір шеткалары ротор коллекторының зақымдалуын болдырмайды, - Сенімді ұстау үшін сырғанауға қарсы жабын, - Ауыстыру шеткаларына жылдам қол жеткізу, - Эргономикалық реттелетін D-тәрізді қосымша тұтқа берік ұстауды қамтамасыз етеді, - Өнімді және ауыстырылатын құралды сақтауға және тасымалдауға ыңғайлы болу үшін жинақта ыңғайлы кейс, - Резеңке оқшаулауда ұзындығы 5 метр желілік кабель.	Дана	2	209 440.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	418 880.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық кран	қолмен жасалатын, жылжымалы	Жиналмалы гидравликалық Кран-1 дана ГОСТ 30321-95 * N3710 гидравликалық жиналмалы кран салмағы 1 тоннаға дейінгі автомобиль тораптарын, агрегаттарды және басқа жүктерді көтеруге және жылжытуға арналған. * Техникалық қызмет көрсету станцияларында, АВТО шеберханаларда және басқа да өндірістік кәсіпорындарда пайдалануға болады. * Жүктерді көтеру және түсіру қолмен басқарылатын гидравликалық цилиндрдің көмегімен жүзеге асырылады. * Кранның жүк көтергіштігі жебенің шығарылуына байланысты және 250 кг-нан 1 тоннаға дейін өзгереді. * Жиналмалы тірек дизайны сақтау кезіндеактивділікті және жұмыс аймағына оңай тасымалдауды қамтамасыз етеді. * Кран 6-шы дөңгелектермен жабдықталған, олар жұмыс кезінде де, бүктелген кезде де жақсы тұрақтылық береді. * Құрылғы толығымен автономды, қосымша құрылғыларды қажет етпейді. Салмағы мен өлшемдері салмағы, кг: 69 * Ені, мм: 460 * Ұзындығы, мм: 1420 * Биіктігі, мм: 190	Дана	1	159 040.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	159 040.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Алынғыш	гидравликалық, бөлшектерді бөлшектеу үшін, әмбебап	Әмбебап серіппелі стяжка-1 дана ГОСТ 1086-0751 n31sc гидравликалық серіппелі Стяжка жеңіл автомобильдердің, джиптердің, шағын автобустардың және шағын жүк көліктерінің амортизациялық тіректеріндегі серіппелерді ауыстыруға арналған. Орнатылған гидравликалық цилиндр арқылы жұмыс істейді. * Қысуды басқару аяқпен жүзеге асырылады, оператордың қолдары бос * Жұмысты орындау кезінде ауыр физикалық күш қолданудың қажеті жоқ, * Құрылғы жұмыс аймағында еденге бекітілген * U-тәрізді екі жұп ұстағыштар бар. * Ұстағыштардың орналасу биіктігі бірнеше позицияларда реттеледі.	Дана	1	129 920.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	129 920.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сомын бұрағыш	пневматикалық	Соққы кілті, пневматикалық саны-2 дана. ГОСТ 10210-83 * Пневматикалық соққы кілті 1625 Нм-ге дейінгі айналу моменті бар Бұрандалы қосылғыстарды бұрап, бұрап алуға арналған. * Жоғары қуатты қажет ететін және жету қиын жерлерде құрастыру желілерінде жоғары тарту моменті, доңғалақтары мен жүк осьтері бар үлкен қосылғыстарды үздіксіз құрастыру үшін өте қолайлы. * Жеңіл салмақтың арқасында үздіксіз жұмыс істеуге ыңғайлы. * Төмен шу, дизайнам дизайн және жеңіл салмақ оны өндірісте тамаша құрал етеді.	Дана	2	119 840.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	239 680.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мамандандырылған стенд	автомобиль электр жабдықтарын диагностикалау, бақылау және жөндеуге арналған	Саптамаларды сынауға және жууға арналған Стенд-1 дана ГОСТ 10578-96 Жалпы ақпарат. Саптамаларға және саптамаларды сынауға арналған стендтер, сондай-ақ саптамаларды тазалауға арналған стенд ретінде пайдалануға болады. Орнату 12 инжекторды бір уақытта сынауға және газартуға мүмкіндік береді. Стендпен бірге электромагниттік және механикалық инжекторларға (BOSCH, SIEMENS, NIPONDENSO, WEBER, DELPHI, JECS, HTPACHİ және т.б.) қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін адаптерлер мен адаптерлер жиынтығы жеткізіледі. LAUNCH CNC 602 А-бұл барлық жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асыратын жаңа буын стенді: 1. Сынақ сұйықтығын колбалардан автоматты түрде ағызу; 2. Нақты қозғалтқыштағы инжекторлардың жұмысын толығымен имитациялауға мүмкіндік беретін сынақ бағдарламасын дайындаудың электрондық жүйесі; 3. Стендке саптаманың жұмыс істеуі үшін қажетті токты автоматты түрде есептеуге мүмкіндік беретін саптаманың кедергісін анықтау жүйесі. Техникалық сипаттамалары: Қуат тұтыну: 450 Вт Ультрадыбыстық Эмитенттің қуаты: 100 Вт Сынақ сұйықтығының қысымы: 0-0.65 МПа Қысымды орнату дәлдігі: 0.004 Мпа Айналым санының диапазоны: 1-9990 айн / мин Айналым санын орнату дәлдігі: 10 айн / мин Саптамалардың импульс санының диапазоны: 1-9999 1/сек Саптамаларды қосу импульсінің ұзақтығы: 1-25 мс Салмағы, артық емес: 41 кг	Дана	1	269 920.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	269 920.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мамандандырылған стенд	автомобиль электр жабдықтарын диагностикалау, бақылау және жөндеуге арналған	Айналмалы қозғалтқышты жөндеуге арналған СТЕНД-1 дана ГОСТ 15150-69. Қозғалтқышты жөндеу стенді жеңіл және жеңіл автомобильдердің қозғалтқыштарына қызмет көрсетуге арналған. Дизайн қозғалтқыштарды іліп қоюға және күтіп ұстауға ыңғайлы болу үшін 4 реттелетін кронштейндермен жабдықталған. Арнайы айналу механизмі қызмет көрсетілетін түйінді қажетті бұрышта орналастыруға мүмкіндік береді, бұл ең ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Қондырғыны пайдалану жөндеуге қатысатын механиктердің санын азайтуға мүмкіндік береді. Төрт айналмалы доңғалақ маневр мен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жиналмалы дизайн сақтау кезінде орынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Жүк көтергіштігі: 500 кг. жиналған стендтің өлшемдері: ұзындығы 878 мм., ені 710 мм., биіктігі 1050 мм. жалпы өлшемдері: 830/240/200 мм. (Д/Ш/С) салмағы: 2400 гр.	Дана	1	399 840.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	399 840.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Порталдық жуу	жеңіл автокөлікті жууға арналған, автоматтандырылған	Қысымды жуу-2 дана ГОСТ 28535-90 Функционалдылық Суды жылыту жоқ Макс. кіріс суының температурасы, °С 50 Жуғыш затты қолдану жоқ Негізгі сипаттамалары Су шығыны, л / сағ 420 Қуат тұтыну, кВт 2.5 Сынып Кәсіби Макс. қысым, Бар 195 Желі кернеуі, 220 Электр жуу жұмысының принципі Қосымша ақпарат Салмағы, кг 10.3 Ерекшеліктері тасымалдау дөңгелектерінің болуы Тасымалдау тұтқасы бекітілген	Дана	2	119 840.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	239 680.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сорғы	бояулық	Бояуға арналған пулвизаторлар саны - 4 дана ГОСТ 24156-80 Жоғарғы цистернасы бар пневматикалық бояу бүріккіші бояу жұмыстарына арналған. Оның көмегімен қабырғаларды, төбені және еденді, көліктің корпусын бояуға немесе ағашты лакпен бояуға болады. Жинақта әртүрлі тығыздықтағы композициялармен жұмыс істеу үшін диаметрі 1,2 мм, 1,5 мм және 1,8 мм ауыстырылатын саптамалар жиынтығы бар: шпаклевка, лак және бояу. Артықшылықтары: * МР бүріккіш технологиясы бар бояу бүріккіші беттерді сапалы бояуды және бояудың жоғалуын азайтуды қамтамасыз етеді. * 0,6 литрлік резервуар бояудың үлкен қорын қамтамасыз етеді, бұл жанармай құю жиілігін төмендетуге мүмкіндік береді. * Резервуар жоғарғы жағында орналасқан, сондықтан оны толтыру оңай, сонымен қатар барлық бояуды қалдықсыз пайдалануға мүмкіндік береді. * Алюминий цистернасы берік, сондықтан еріткіштері бар бояуларды қолдануға болады. * Бояу бүріккішінде материалға және бетінің ауданына байланысты оңтайлы параметрлерді таңдау үшін бұрқу пішіні мен бояу ағынының реттегіштері бар. * Мылтық механикалық зақымға төзімділік үшін металдан жасалған. * Қолдар ұзақ уақыт жұмыс істегенде де шаршамайды-бояу бүріккіштің салмағы 0,73 кг.	Дана	4	7 392.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (4)	0	29 568.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мото сорғы	қауіпті сұйықтықтар мен қоспаларды айдауға арналған	Дизель мотопомпасы-1 дана КР СТ 2802-2015 дизельдік мотопомпасы 150 мм автономды пайдалануға және беруге, үлкен көлемдегі суды айдауға және араластыруға және таза және аздап ластанған суды айдауға арналған. Қолдану саласы: суару, ауыл шаруашылығы, өрт сөндіру, су айындарын, бассейндерді, Құдықтарды және басқа да су басқан нысандарды құрғату.	Дана	1	465 920.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	465 920.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Құбыршек	отын бакті ілмелі қайықтың моторымен бірге біріктіру үшін, отындық, резеңкелі	МОТОПОМПАҒА арналған Шланг 150 мм. ГОСТ 18698-79 - 5 метр. ПВХ гофрленген қысымды сору шлангісі сұйықтықты сорғыға, атап айтқанда мотор сорғыларына, су айдау және тыңайтқыштарды суару жүйелеріне арналған шешімге беруге арналған. Бұл шланг ыстыққа төзімді (күн астында кеуіп кетпейді) және жұмыс кезінде деформацияланбайды. Ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық құбылыстарға, көптеген химиялық заттардың әсеріне төзімді. Спиральды ПВХ шлангісі соққыға төзімді ПВХ спиральмен күшейтілген. Ауыл шаруашылығы мен халық шаруашылығында сұранысқа ие.	Метр	5	49 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (5)	0	249 200.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Шланг (жең)	газды, I-6.3-0,63	Сорғыш Шланг 10 дана ГОСТ 5398-76 резеңке қысымды сорғыш гофрленген Б жеңі-2-150-4м	Дана	10	21 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (10)	0	218 400.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Бұрғы	электрлі	Дрель электрическая ударная - 5 шт. ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2011 ID11008 1100 Ватт	Дана	5	28 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (5)	0	140 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Қашықтық өлшеуіш	лазерлік	Лазерлік рулетка - 10 дана ГОСТ 7502-98 Лазерлік рулетка, 40 м рулетка-бұл қашықтық өлшегіштің сәл жеңілдетілген нұсқасы, функционалдығы бірдей, тек көпіршік деңгейі жоқ және түймелер саны бір түймеге азаяды, " + "" -- " функциясы бір түймеге біріктірілген. Ынғайлы болу үшін кең өлшеу диапазоны мен 4 деректер жолы және жоғары контраст өлшеуді ынғайлы етеді. Ерекшеліктері: Қашықтықты, ауданды және көлемді лезде өлшеу Жоғары өлшеу дәлдігі Дисплейді жарықтандыру Пифагор теоремасы арқылы жанама өлшеу Өлшемдерді қарапайым қосу/азайту Минималды / максималды мәндерді табу Жарқын лазерлік көрсеткіш Үлкен жарықтандырылған СКД дисплей, көп жолды дисплей (4 жол) Өлшеу жады Қате туралы есеп Дыбыстық көрсеткіш Батарея күйін көрсету Автоматты / қолмен қосу / өшіру Компам және ынғайлы дизайн Сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 40 м дейін Дәлдігі: ± 2мм Лазер класы: II класс Лазердің шығу қуаты: 1 мВт Өлшеу жады: сызықтық өлшеулер үшін 30 мән Шаң мен спрейден қорғау: IP 54 20 s лазерді автоматты түрде өшіру Қуатты автоматты түрде өшіру қарапайым: 2.5 мин. Жұмыс температурасы: 0 ~ 40С Сақтау температурасы: -10 ~ 60С Қуат: 2x1. 5 AAA батареялары Салмағы (батареясыз): 130 г	Дана	10	20 160.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (10)	0	201 600.00
-----------------	---	------------------	----------	---	------	----	--------------	---	---	---	---	---------------

2023 қаржылық жыл

25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Қашықтық өлшеуіш	лазерлік	Лазерлік қашықтық өлшегіш-3 дана ҚР СТ 2.456-2017 Бұл жоғары өнімді оптикалық қашықтық өлшегіш бір жарым метр дәлдікпен 1000 м дейінгі қашықтықты лезде өлшеуге мүмкіндік береді. Құрылғы өлшеу нәтижесін тез көрсетеді, ал ынғайлы үлкен окуляры бар эргономикалық және ылғалға төзімді корпустағы 6 есе монокуляр тамаша оптикалық көрсеткіштерге көпіршік береді. Дисплей мен мақсаттың нақты дисплейін (диоптрияны түзету) реттеу окулярды айналдыру арқылы жүзеге асырылады. Кең көру өрісі мақсатты тез анықтауға мүмкіндік береді, ал эргономикалық басқару элементтері мен жылдам әсер ететін көрсеткіш оны жіберіп алмайды. Стандартты қашықтықты табудан басқа, бұл қашықтық өлшегіш бір түймені басу арқылы үздіксіз өлшеу режимін қолдайды, сонымен қатар биіктікті, жылдамдықты өлшейді және объектіге көлбеу бұрышын бағалауға мүмкіндік береді.	Дана	3	69 440.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (3)	0	208 320.00
-----------------	---	------------------	----------	--	------	---	--------------	---	---	--	---	---------------

2023 қаржылық жыл

25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Монокуляр	күндізгі көрінуге арналған	Түнгі Монокуляр - 1 дана. ГОСТ Р 50909-96 Түнгі Монокуляр. Үлкейту: 1х ЕОР 1 ұрпақ көру өрісі: 30° ИҚ толқын ұзындығы: 805 нм ажыратымдылық: 36 л/м анықтау диапазоны: 80 м Маска	Дана	1	218 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	218 400.00
-----------------	---	-----------	----------------------------	---	------	---	---------------	---	---	--	---	---------------

2023 қаржылық жыл

25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Деңгей	лазерлік, қолмен жасалатын	Лазерлік деңгей-2 дана ҚР СТ 2.456-2017 Лазерлік деңгей 4d 16 сәуле + Штатив . Басқару пультімен!! Кәсіби лазер деңгейі, 4 осьті 360 градусқа соғады! Жасыл сәулелер! Өзін-өзі теңестіру +3,5 градус. Қуат: Li-Ion батареясы 16 сызықтан 360 градусқа 4 жабық жазықтық жасайды. Рұқсат етілген қателік: 7м-ге 2мм; конустық призмалар корпусының сыртына шығарылғандықтан, жазықтықтарды қабырғаға немесе төбеге мүмкіндігінше жақын жылжыту арқылы жобалауға болады. Мұндай мүмкіндіктер сылау үшін маяктардың экспозициясын едәуір жеңілдетеді және тездетеді. Керемет құрал және жақсы сыйлық! шкаф пен тұсқағаз жапсырмасын орнатудан бастап, плитка төсеуге және үй салуға дейін кәсіби және үй құрылысының барлық түрлері үшін қажет! Жиынтықта: штатив, қабырғаға бекітілген магниттік қондырғы, көзілдірік, зарядтағыш, басқару пульті, зарядтау индикаторы бар батарея (1 дана)	Дана	2	65 520.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	131 040.00
-----------------	---	--------	----------------------------	--	------	---	--------------	---	---	--	---	---------------

2023 қаржылық жыл

25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Нивелир	дәлдігі жоғары	Оптикалық Нивелир жинағы - 2 дана. ГОСТ 10528-90 Ат 32 сериялы оптикалық деңгей жоғары сапалы және сенімді құрылғы жоғары тиімді ауа типті компенсатормен жабдықталған. Ат 32 сериялы нивелирге жоғары сапалы оптикалық оптика, құрылғының тығыздығы қамтамасыз етіледі. Ат 32 сериялы оптикалық деңгей сенімді, ынғайлы және оңай жұмыс істейді , ол жоғары ылғал мен шаңнан қорғаумен қамтамасыз етіледі, салмағы көп емес - 2.0 кг.гимараттарды, объектілерді, жолдарды салуда, өнеркәсіптік жабдықтарды орнатуда, инженерлік және геодезиялық зерттеулерде қолданылады. Техникалық сипаттамалары Ат-32 оптикалық деңгей 1 км Қос жүрістері қателік 1,0 мм Ең аз өлшенетін қашықтық 0,4 м Көру түтігінің ұлғаюы 32х Магниттік амортизаторы бар маятникті Компенсатор Компенсатордың жұмыс ауқымы 15' Линзаның диаметрі 40 мм Сурет түзу Көлденең шеңбердің дискреттілігі 1о Жалпы өлшемдері 1,3 кг	Комплект	2	219 520.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	439 040.00
-----------------	---	---------	----------------	---	----------	---	---------------	---	---	--	---	---------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Термометр	ТС	Ылғалдылықты өлшеуге арналған 3в1 аспап-15 дана ҚР СТ 2.311 - 2014 топырақтың ылғалдылығын, қышқылдығын және жарықтығын өлшеуге арналған 3в1 Аспап, түсі МИКС Құрылғы топырақтың қышқылдық, ылғалдылық және жарық деңгейін анықтайды. Сіз бұл көрсеткіштерді реттей аласыз және өсімдіктердің өсуі үшін тамаша жағдай жасай аласыз. Есептегіштің артықшылықтары: * топырақты суару уақыты келгенде айтады; * өсімдіктің жеткілікті жарық алатынын анықтайды; * топырақтың қышқылдығын бақылауға көмектеседі; * кіріктірілген күн батареясында жұмыс істейді, қосымша қуат көздерін қажет етпейді; * үйде де, сыртта да қолдануға жарамды.	Дана	15	19 824.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (15)	0	297 360.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Детектор	жасырын желі	Детектор скрытой проводки. UT387D UN. Жасырын сым детекторының ерекшеліктері Нысанның тереңдігін көрсету бетон едендерін оңай анықтауға мүмкіндік береді; * Сигнал режимі (Signal View/SV) бір-біріне жақын орналасқан нысандарды максималды дәлдікпен көрсетеді; * Үш жұмыс режимі бар бетондағы арматуралық шыбықтарды іздеу бойынша маман; * Сызғыш режимі: объектіге дейінгі қашықтықты анықтау, объектінің қабырғадағы орнын дәл белгілеу; * Калибрлеуді қажет етпейді; * Бірегейлік: ылғал бетондағы заттарды сенімді анықтау; * Қара және түсті металдардың, электр сымдарының, сондай-ақ ағаш құрылымдар мен пластикалық құбырлардың орналасуын 1 мм дәлдікпен анықтау; * Материалдың қасиеттерін сандық түрде көрсету. Жасырын сым детекторының техникалық сипаттамалары Параметр / Мән Анықталатын материалдар / пластикалық құбырлар, қара металдар, түсті металдар, ағаш тірек құрылымдары, электр сымдары Максималды өлшеу тереңдігі/150мм Анықтау тереңдігі, Болат, максималды / 150 мм Анықтау тереңдігі, мыс, максималды / 150 мм Дәлдік / ± 5 мм Автоматты өшіру, шамамен./ 5 мин мин Қуат элементтері / 4 x 1,5 V LR6 (AA) Салмағы / 0,7 кг Өлшемі Д * Ш * В / 220x97x120 мм	Дана	2	380 912.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 20 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	761 824.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Тақтай	маркерлік	Магниттік маркер тақтасы стандарт, 120 x 180 см, алюминий жақтау,	Дана	1	99 680.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	99 680.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 37 от 2023-05-24

область Жетісу

№37-1

Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Кабдулдинова Меруерт Бериковна, действующий на основании устава, с одной стороны и Бысов Ю.Д., именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бысов Юрий Дмитриевич, действующий на основании талона, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 37 от 2023-05-24 (далее - Договор), в соответствии с изменением суммы, связанной с постановкой на учет /снятием с учета по НДС поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 25 900 336.00 (двадцать пять миллионов девятьсот тысяч триста тридцать шесть тенге ноль тиын).

В тексте Договора цифры и слова "23 125 300.00 (двадцать три миллиона сто двадцать пять тысяч триста тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "25 900 336.00 (двадцать пять миллионов девятьсот тысяч триста тридцать шесть тенге ноль тиын)".

В тексте Договора цифры и слова "без НДС" заменить словами "в том числе НДС 2 775 036.00 тенге (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч тридцать шесть тенге ноль тиын)".

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Государственное коммунальное казенное
предприятие "Коксуский
политехнический колледж"
государственного учреждения
"Управление образования области
Жетісу"
область Жетісу, Коксуский район,
ст.Коксу, СПТУ, 1
БИН 960840000403
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010311000181426
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 708 517 4553
директор Кабдулдинова Меруерт
Бериковна

Поставщик:

Бысов Ю.Д.
г.Шымкент, Абайский район, Проезд
Плеханова , 33
БИН/ИИН/ИНН/УНП 480327300839
БИК NURSKZKX
ИИК KZ0284906KZ516712000
АО "Нурбанк"
Тел.: 56-40-10
Руководитель Бысов Юрий Дмитриевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9974456-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Установка очистки сточных вод	производительность 1-30000 м3/сутки	Оборудование для очистки сточных вод -1 шт. ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Оборудование для очистки сточных вод -1 шт. В систему мероприятий по очистке сточных вод входит комплекс специализированных агрегатов для механической, физико-химической, биологической очистки и отвода стоков. Это необходимо для того, чтобы в природные водоемы поступала чистая, ничем не загрязненная вода. Именно в целях экологической защиты природных богатств и создается оборудование для очистных сооружений. ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод.	Штука	1	1 090 880.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	1 090 880.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Регулятор перепада давления воды	для трубопровода	Гидрозатвор глубинный ГС 60х130, с винтоподъемником Щитовые затворы в количестве 4 штук. СТ РК 25100-2011 используются для регулировки уровня воды. В конструкции устройства используется большой металлический щит, который используется для частичного или полного перекрытия потока жидкости: воды, канализационных стоков. Характеристики гидрозатвора глубинного ГС 60х130: • Вид затвора: Плоский откатный • Рабочая среда: Вода	Штука	4	349 440.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (4)	0	1 397 760.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Установка очистки сточных вод	производительность 1-30000 м3/сутки	Типовой комплект учебного оборудования «Очистка сточных вод» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Комплекс предназначен для изучения процесса очистки сточных вод и его основных элементов. Реализована возможность отбора пробы воды после каждого этапа очистки, что помогает контролировать качество очищенной воды при ее прохождении через отстойник и фильтры. Позволяет изучить обеззараживающее воздействие от ультрафиолетовых лучей. Состав: — Несущая рама — Вертикальный отстойник — Песчаный фильтр — Фильтр сорбирующий — Угольный фильтр — Ультрафиолетовый обеззараживатель — Резервуар исходной воды — Емкость для очищенной воды — Питающий насос — Методическое пособие по проведению лабораторных работ — Измерительно-аналитическое оборудование Технические характеристики: Габаритные размеры, мм: 2000 x 1600 x 800 Предельное давление: 6 бар Электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Масса, кг: 220	Штука	1	1 492 960.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	1 492 960.00
-----------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	---	-------	---	--------------	---	---	---	---	--------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Реагент	для осветления воды, коагулянт	Лабораторный стенд «Осветление воды методом контактных осветителей» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Контактные осветители представляют собой разновидность фильтровальных аппаратов, работающих по принципу фильтрования воды в направлении убывающей крупности зерен через слой загрузки, который реализуется применением восходящего фильтрования, снизу вверх. Перед подачей воды на фильтрование в нее вводят коагулянт, которые увеличивает эффективность работы установки. Состав: — Конструкция из алюминиевого либо стального профиля; — Питающий бак — Бак сбора осветленной воды — Емкость для коагулянта; — Центробежный насос — Предохранительное реле давления; — Контактный осветитель, выполненный из прозрачного пластика; — Система трубопроводов и арматуры; — Манометры и расходомеры — Панель управления. Технические характеристики: Габариты (ДхШхВ), мм: 2000x900x2200 Предельное давление: 3,5 атм. Электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц Потребляемая мощность: 3,5 кВт Масса, кг: 250	Штука	1	749 280.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	749 280.00
-----------------	---	---------	--------------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Фильтр	для резервуара системы очистки воды	Типовой комплект учебного оборудования «Фильтрация воды» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Комплекс предназначен для процеживания через фильтрующую среду с последующим изменением ее химических/физических характеристик воды замкнутой системы жизнеобеспечения космических летательных аппаратов. Фильтровальная установка состоит из механического песочного фильтра и химического фильтра на основе активированного угля. Профильтрованная вода собирается в резервуаре из нержавеющей стали, который обеспечивает наличие образцов для лабораторного анализа. Состав: — Рама — Минеральный фильтр — Угольный фильтр — Манометр — Центробежный насос — Расходомер переменной площади — Насос-дозатор — Питающий резервуар — Сборный резервуар для очищенной воды — Термометр сопротивления — Электронный индикатор температуры — Электронный пульт управления — Датчик расходомера переменной площади — Пневматический регулирующий клапан расхода потока при подаче — Электропневматический преобразователь — ПИД-регулятор на основе цифрового микропроцессора — Методические указания Технические характеристики: Габариты: 2150x750x2000 мм Вес: 460 кг	Штука	1	756 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	756 000.00
-----------------	---	--------	-------------------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Гидрометрическая вертушка ГР-21М. в количестве 2 шт. ГОСТ 18140-84 Измеритель предназначен для измерения осредненной во времени скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах (рек, каналов). Комплектация: - вертушка гидрометрическая ГР-21М - 1 шт - с лопастным винтом диаметр 120 мм; - измеритель скорости водного потока ИСО-1 - 1 шт; - провод сигнальный ШВПТ-М-0,5 (7м), намотанный на планку - 1 шт; - указатель - 1 шт; - стабилизатор направления - 1 шт; - вертлюг - 1 шт; - карабин - 2 шт; - винт клеммный (запасной) - 2 шт; - винт стопорный (запасной) - 1 шт; - винт стабилизатора (запасной) - 1 шт; - винт лопастной диаметром - 70 мм; - магнитоуправляемый контакт геркон MEDER-B (запасной); - отвертка - 1 шт; - флакон с трансформаторным маслом V=50 мл ТУ 38.10111025-85 - 1 шт; - футляр вертушки - 1 шт; - измеритель скорости водного потока - руководство по эксплуатации; - измеритель скорости водного потока - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом; Габаритные размеры вертушки: а) с лопастным винтом диаметром 120 мм: - без стабилизатора 120*285 - со стабилизатором - 120*540 б) с лопастным винтом диаметром 70 мм: - без стабилизатора 70*285 - со стабилизатором - 70*540 Габаритные размеры преобразователя, мм - 55*65*87 Масса вертушки не более, кг - 1,4 Вес измерителя в футляре, не более - 6 кг Габаритные размеры измерителя в футляре, мм - 345*210*200	Штука	2	448 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	896 000.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Уровень	лазерный, комбинированный	Нивелир. Лазерный уровень -2 шт. ГОСТ 10528-90 Лазерный уровень, литиевая батарея, зарядное устройство, адаптер питания, батарейки 4АА, магнитное поворотное основание, подъемная база, инструкция, пульт дистанционного управления Bluetooth, чехол	Штука	2	179 200.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	358 400.00
-----------------	---	---------	---------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Теодолит	электронный, Т1	Оптический теодолит в количестве 2 шт. ГОСТ 10529-96 Теодолит 2Т30П – оптический теодолит ведущего отечественного производителя геодезического оборудования, компании УОМЗ. Теодолит 3Т2КП предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов и относится к классу точных приборов. Имеет микрометр с ценой деления 1 сек. Теодолиты серии 3Т удобны и надежны в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения вертикальных углов быстро и точно. Прибор можно использовать для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом). Теодолиты могут быть использованы для измерения расстояний нитяным дальномером и для определения магнитных азимутов с помощью буссоли. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом, "': - горизонтального угла - 2 - вертикального угла или зенитного расстояния - 2,4 ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА Изображение - прямое Увеличение, крат- 30 Поле зрения - 1'35" Наименьшее расстояние визирования: - без дополнительной насадки, м - 1,5 - с линзовой насадкой, м - 0,9 Коэффициент нитяного дальномера - 100±0,5 Постоянное слагаемое нитяного дальномера - 0 Наружный диаметр оправы объектива, мм - 48 ОТСЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО Диаметр лимбов, мм -90 Цена деления, '': - лимбов - 1 - шкал отсчетного микроскопа - 1 - круга-искателя - 10 Диапазон работы компенсатора при вертикальном круге, не менее - ±3 Систематическая погрешность компенсации на 1' наклона - 0,8 УРОВНИ Цена деления уровней, "': - круглого - 5 - цилиндрического - 15 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Масса: - теодолит, кг - 4,0 - подставка, кг - 0,7 Теодолит в футляре с принадлежностями, кг - 9,2 Габаритные размеры: - теодолит, мм - 345х183х123 - футляр, мм - 470х240х210 Высота горизонтальной оси от опорной плоскости подставки, мм - 232 Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50	Штука	2	420 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	840 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	ИСП-1М измеритель скорости потока с регистратором (вертушка гидрометрическая) ГОСТ 15150. 2.3 Технические характеристики ИСП-1М Параметры - Значения Диапазон измерения скорости водного потока, м/сек: - с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм - 0,03...5,0 - с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм - 0,06...5,0 Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об - 0...9999 Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки - 1:1 Время измерения скорости водного потока не менее, с - 60 Форма отсчета показаний - цифровая десятичная Вертушка предназначена для эксплуатации в воде при условиях: - температура воды, °С - +1...+30 - минерализация потока, г/м3 - 0...1000 - мутность потока, г/м3 - 0...10000 Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - -20...+40 - относительная влажность окружающего воздуха при +25 °С, % - до 98 Напряжение источника питания постоянного тока, В - 2,4...3,5 Габаритные размеры вертушки, мм: - с лопастным винтом диаметром 120 мм (без стабилизатора) - 120x120x280 - с лопастным винтом диаметром 120 мм (со стабилизатором*) - 120x120x760 - с лопастным винтом диаметром 70 мм (без стабилизатора) - 70x70x280 - с лопастным винтом диаметром 70 мм (со стабилизатором*) - 70x70x760 Габаритные размеры преобразователя, мм - 125x65x25 Габаритные размеры футляра, мм - 350x330x135 Масса вертушки не более, кг - 0,6 Масса преобразователя в чехле не более, кг - 0,4 Масса измерителей и составных частей в чехле не более, кг - 4,0 *Стабилизатор входит в комплект ЗИП. Комплект поставки ИСП-1М: - Вертушка гидрометрическая с лопастным винтом диаметром 120 мм. - Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 с чехлом. - Винт лопастной диаметром 70 мм. - Провод сигнальный длиной 10 м. - Комплект сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей. - Футляр. - Чехол преобразователя сигналов вертушки ПСВ-1. - Техническая документация.	Штука	2	496 160.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	992 320.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	---	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Лебедка	ручная, барабанная, грузоподъемность 0,1-3,2 т	Лебедка гидрометрическая - 1 шт. ГОСТ 27372-87 Гидрометрическая лебедка ПИ-23 предназначена для погружения в воду на заданную глубину, подвешенных на стальном канате, гидрологических приборов. Лебедка ПИ-23 является вспомогательным оборудованием. Устройство Лебедки ПИ-23 Конструктивно гидрометрическая лебедка ПИ-23 состоит из следующих основных частей: - станина; - выюшка; - счетчик со сбросом показаний; - стрела. Станина представляет собой прямоугольную платформу, на которую шарнирно крепится рама. Рама состоит из двух шек, соединенных друг с другом тремя стяжками. В верхней части рамы имеется плата, на которую устанавливается корпус выюшки. К нижней части рамы крепится ножной тормоз, к верхней части - выюшка. Технические характеристики Наименование Значение Максимальная грузоподъемность 30 кг Усилие на рукоятке лебедки при предельном весе приборов подвешенных на канате 13 кг Предельный ток в токопроводящем проводе каната при напряжении 10 В 0,5 А Пределы измерения счетчиком 100 м Рабочая длина каната 24 м Погрешность отсчета по счетчику 1 м Габаритные размеры лебедки при наибольшем выносе стрелы 1700x420x750 мм Вес 32 кг Стандартный комплект поставки: - ПИ-23 лебедка гидрометрическая - Комплект ЗИП (пружины, болт, гайки, ключи, отвёртка). - Техническая документация.	Штука	1	665 280.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	665 280.00
-----------------	---	---------	--	--	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2023



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Типовой комплект учебного оборудования – 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Применение средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения» ПСАИД-СВ-015-16ЛР-ПК Назначение стенда: стенд предназначен для изучения средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения различных зданий и сооружений с применением автоматизированных систем на основе SCADA системы. Передача информации осуществляется с помощью GSM/GPRS модемов. Гидравлическая система стенда позволяет осуществлять измерение расхода и давления жидкости различными приборами и автоматизированное управление этими параметрами. Состоит из разделенных систем подачи жидкости и контроля потребляемой жидкости. Системы по радиомодему передают и получают информацию от «центральной диспетчерской». В качестве исследуемых устройств и приборов используются датчики давления, расходомеры и счетчики количества. В качестве потребителя используется два «местных» участка трубопроводной системы с установленными счетчиками крыльчатого типа с электрическим выходом и вентилями для регулировки сопротивления участка. Питание потребителя осуществляется от насоса с установленным на выходе насоса счетчиком количества воды и датчиком давления. Насосный агрегат имеет частотную регулировку подачи жидкости. Питание насоса осуществляется от технологической емкости-бака, установленного на стенде, объем бака 60 л. гидравлическая система замкнутая. Стенд позволяет проводить 16 лабораторных работ по следующим направлениям: – изучение архитектуры системы диспетчеризации систем водоснабжения; – изучение приборов контроля и управления в системах водоснабжения; – изучение работы со SCADA системой; – изучение и исследование характеристик систем управления в водоснабжении	Штука	1	6 606 880.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	6 606 880.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Комплект ЦТП - 1 шт. Назначение комплекта ЦТП Комплект предназначен для контроля температуры и давления теплоносителя и архивирования измеренных результатов с целью их дальнейшего документирования и анализа. Основное предназначение комплекта - контроль параметра теплоносителя, мониторинг давления и перепада давлений между подающим и обратным трубопроводом, фиксирование гидроударов. Особенности комплекта ЦТП Комплект ЦТП позволяет контролировать параметры подачи теплоносителя, температуры и давления. Комплект состоит из четырехканального измерителя-регистратора, позволяющего сохранить в памяти 15000 значений по каждому каналу с интервалом от 5 сек. до нескольких часов, что позволяет вести замеры и хранить данные за период до 1 года. Комплект ЦТП позволяет следить за температурой и давлением круглосуточно в течении года, а при необходимости и более длительный период. С помощью комплекта ЦТП, мы видим всю динамику развития ситуации изменения температуры и давления теплоносителя, включая и выходные дни (опрессовка, остановка, запуск теплосети, режимы работы). Комплект позволяет повысить ответственность персонала за соблюдение технологических режимов. Имеется индикация в реальном времени, позволяющая персоналу контролировать параметры подаваемого теплоносителя. Устанавливается комплект ЦТП обычно, на границе ответственности, т.е. в той точке, где согласно договора поставщик обязан поставить определенное количество теплоносителя с конкретной температурой и параметрами давления. Комплектация комплекта ЦТП Измеритель-регистратор ИС-203.4 - 1 шт. Датчик температуры - 2 шт. Датчик давления - 2 шт. Программа для связи с компьютером - 1 шт.	Комплект	1	399 840.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	399 840.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Штанга	для штангового гидравлического ключа	Штанга гидрологическая в количестве -2 шт. ГОСТ Р 52931-2008 Штанга гидрологическая РГ.ГМП.ГР-56М 4м (4 секции стальные) 1 секция алюминиевая/2 секции алюминиевая / 3 секции алюминиевая Сертификат ОС.С.27.022.А № 73101. Предназначена для крепления на ней гидрологических приборов (гидрометрической вертушки, пробоотборников и др.) при проведении гидрометрических работ на водотоках глубиной 3,8 м. Длина цифрованной части штанги 4000 мм. Три секции изготовлены из алюминиевого сплава, одна - из стали.	Штука	2	137 760.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	275 520.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	перфорированная, монтажная	Рейка водомерная в количестве 2 шт. . ГОСТ Р 52931 2008. Рейки водомерные переносные с успокоителем ГР-23М и ГР-23М-01 (далее рейки) предназначены для измерения уровня воды. Назначение Рейки водомерные переносные с успокоителем ГР-23М и ГР-23М-01 (далее рейки) предназначены для измерения уровня воды. Технические характеристики Основные метрологические и технические характеристики реек представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра / Значение ГР-23М-01 Диапазон измерений уровня, мм - 1000 Цена деления шкалы, мм - 2 Допускаемые отклонения, мм - общей длины шкалы; ±1,0 - длины интервалов между ±0,5 двумя несоседними штрихами в пределах любых десяти делений; - длины интервалов между - ±0,5 двумя соседними штрихами Габаритные размеры, мм, не более 1150x46x90 Масса, кг, не более - 1,0 Средний срок службы, лет - 8 Условия эксплуатации: - диапазон температуры воды, °С от +1 до +30; - диапазон температуры окружающего воздуха, °С от +1 до +40; - относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, %, не более 95.	Штука	2	206 080.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	412 160.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	С-образного типа, монтажная	Рейка снегомерная переносная в количестве - 2 шт. ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 Переносная снегомерная рейки «М-104-1,2» предназначены для определения высоты снежного покрова в области производства снегомерных съемок. Материалом изготовления реек М-104-1,2 является дерево. Изготавливаются два типа реек, отличающиеся между собой длиной: • М-104-1, длина1800 мм. • М-104-2, длина1300 мм. • Характеристики/ Значение • М-104-1 / длиной 1800 мм, • М-104-2/ длиной 1300 мм. • Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности на всю длину рейки, мм / ± 3 • Отклонения от прямолинейности, мм, не более/ 3	Штука	2	9 968.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	19 936.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Линейка	измерительная	Рейка ледоснегомерная в количестве -2 шт. ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 Рейка ГР-31 предназначена для измерения толщины ледяного покрова в водоемах, имеющих глубину воды подо льдом не менее 0,3 м, а также для измерения высоты снежного покрова. Предел измерения толщины ледяного покрова 150 см, предел измерения высоты снежного покрова 150 см. Рейка ледоснегомерная ГР-31 внесена в Государственный реестр средств измерений. Конструктивно ГР-31 состоит из деревянной рейки, нижний конец которой скреплен с упорной планкой под углом 60 градусов и снабжен возвратной пружиной. Рейка изготавливается с двухсторонней шкалой: для определения толщины льда и высоты снежного покрова. Один конец рейки имеет вид равнобедренного клина, защищенного металлическим наконечником. На другом конце край подкоса совпадает с нулевым делением шкалы на рейке. Часть шкалы, расположенная выше нулевого деления, служит для отсчетов толщины льда и уровня воды в лунке в тех случаях, когда вода выше нижней поверхности льда. Нижняя часть шкалы от нулевого деления, служит для измерения уровня воды в случаях, когда лёд нависает над водой, то есть, когда нижняя поверхность льда выше уровня воды в лунке. Для проведения измерений необходимо поместить откос под лёд и потянуть рейку вверх до упора, после измерения отпустить натяжение и откос вернется в вертикальное положение. При измерении общей толщины и глубины погружения льда подкос рейки подводится под лед через лунку вдоль по течению и разворачивается поперек. Толщина льда определяется как среднее арифметическое из двух отсчетов. Технические характеристики рейки ГР-31 Наименование/ Значение Цена деления / 1см Пределы измерения: - толщины ледяного покрова/ 150см - высоты снежного покрова / 150 см Габаритные размеры/ 25х40х2000 мм Вес/ 1,6 кг Гарантия/ 2 года Средний срок эксплуатации, не менее/ 6 лет Стандартный комплект поставки: - ГР-31 рейка ледоснегомерная. - Паспорт.	Штука	2	39 760.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	79 520.00
-----------------	---	---------	---------------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	С-образного типа, монтажная	Рейка морская стационарная РГ.ГМП.ГМ-3 L= 2,8; 4; 6; 8; 10; 12 метров Рейка морская стационарная - 1 шт. ГОСТ Р 52931 2008. Характеристики и описание Рейка морская водомерная ГМ-3 является составной частью водомерной установки и предназначена для определения уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов, морских устьев рек, озер и водохранилищ. Основные характеристики Рейки гидрометеорологические типа РГМ предназначены для эксплуатации при следующих условиях: температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 60 до плюс 40 С; относительная влажность 100 % при температуре 40° С.	Штука	1	308 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	308 000.00
-----------------	---	-------	-----------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Лебедка	ручная, барабанная, грузоподъемность 0,1-3,2 т	Лебедка гидрометрическая - 1 шт. ГОСТ 15035-80 Гидрометрическая лебедка ПИ-24М предназначена для погружения в воду гидрологических приборов и оборудования на заданную глубину при гидрологических наблюдениях. Для подвешивания приборов ПИ-24М оснащена стальным тросом с токопроводящей жилой. Примерами гидрологических приборов являются батометр, рама, вертушки, оправы с термометром и др. Технические характеристики ПИ-24М Параметры/ Значения Максимальная грузоподъемность лебедки, кг/ 30 Длина стального каната, м/ 25±1 При подъеме груза массой 30 кг усилие на рукоятке лебедки составит, кг/ не более 13 Цена единицы младшего разряда счетчика, см/1 Предельный ток в токопроводящей жиле каната, А/0,5 Габаритные размеры вышки со стойками, мм/ 560x475x235 Длина стрелы, мм/ 1474 Масса лебедки с комплектом принадлежностей и стрелой, кг/26 Расхождение между показаниями счетчика и длиной вытравленного каната Δ в сантиметрах не превышает значений, вычисленных по формуле: $\Delta = 1 + 0,002L$, где L - длина вытравленного каната, см *Возможна поставка лебедок ПИ-24М с различными длинами троса, а также комплектация указателем длины троса УДТ.	Штука	1	470 064.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	470 064.00
-----------------	---	---------	--	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Счетчик ходов	механический	Указатель дыны троса с секундомером (взамен С-52М) СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	Штука	1	95 760.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	95 760.00
-----------------	---	---------------	--------------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Термометр	ТТЖ-М	Оправа к термометру - 1 шт. ГОСТ 112-78 Оправа ОТ-51 предназначена для использования с термометром с целью предохранения его от разрушения при эксплуатации, от механических повреждений и для сохранения показаний термометра после его поднятия из воды. Конструкция оправы для термометров Оправа ОТ-51 представляет собой стакан с двумя трубками: внутренняя (основная) для термометра и наружная. Все элементы изготовлены из нержавеющей стали. На оправе имеется специальная дужка для крепления к тросу. Термометр помещается в оправу так, что бы его шкала была расположена напротив прорезей в трубках, а ртутный резервуар термометра находился в средней части стакана. Затем устанавливаются пробки, закрепленные винтом - таким образом термометр надежно удерживается внутри оправы. Размеры оправы согласованы с размерами термометра для измерения температуры воды. Технические характеристики оправы ОТ-51 Параметры/ Значения Габаритные размеры, мм/ Ø62x456 Масса, кг, не более/ 0,8 Средний срок службы, лет, не менее/ 10 Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С / -60...+50 - относительная влажность при температуре +35°С, % / 98	Штука	1	78 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	78 400.00
-----------------	---	-----------	-------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Вьюшка судовая	швартовая	Вьюшка подвесная - 1 шт. ГОСТ 3262-75 Вьюшка подвесная ГР-75 служит для наведения каната, который намотан на барабан вьюшки, на реках шириной до 100 м при производстве гидрологических работ. Канат размечен через 5 м. Стандартная комплектация: - Вьюшка подвесная; - Кронштейн; - Стропа; - Карабин (2 шт.); - Ящик упаковочный; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Паспорт. Технические характеристики Наименование/ Норма по ТУ Диаметр каната, мм/ 2,8 Длина каната, м / 150±1,5 Габаритные размеры вьюшки, мм не более / 470x265x160 Масса вьюшки, кг, не более/ 12	Штука	1	143 360.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	143 360.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прибор гидравлический	для измерения и регистрации физических, оптических, химических параметров рек и озер	Батометр Паталаса - 2 шт. ГОСТ 5632-72 Описание Паталаса батометр Описание батометра Паталаса Устройство состоит из однолитровой колбы с верхней и нижней вставками, на которых расположены крышки, поверхности которых притерты с поверхностями вставок. Отбор проб воды выполняется путём опускания устройства: в момент движения вниз крышки поднимаются и столб воды проходит через трубу. На нужной глубине движение прекращается, и вода внутри трубы запирается самопроизвольно падающими крышками. Технические характеристики батометра Паталаса Характеристики Значения Объём пробы воды, л 1 Габаритные размеры, мм, не более Ø90×370 Масса, кг, не более - с трубой из нержавеющей стали 4 - с трубой из органического стекла 1,8	Штука	2	155 680.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	311 360.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Дночерпатель штанговый - 1 шт. ГОСТ 18458 84 Штанговый дночерпатель ГР-91 предназначен для взятия проб со дна водохранилищ, рек и озер. Используется для отбора несвязанных илистых и песчано-гравелистых донных отложений с нарушением структуры. Допустимая глубина отбора проб составляет: - Реки, каналы: до 2 метров и скоростью течения до 2 м/с. - Озера и водохранилища: до 4 метров. Описание дночерпателя ГР-91 В конструкцию ГР-91 входит корпус, поворотный заборный ковш, установленный на оси, пружинный силовой привод, связанный с ковшом гибкой тягой, фиксатор для удержания ковша в открытом положении при погружении прибора на дно и гибкая тяга, соединённая с фиксатором и предназначенная для управления дночерпателем. Действие дночерпателя ГР-91 заключается в механическом отделении пробы грунта от дна заборным ковшом. Взятие пробы происходит в процессе поворота заборного ковша под действием силы, развиваемой пружинным силовым приводом. Технические характеристики штангового дночерпателя ГР-91 Параметры / Значения Объём ковша, см3 / 300 Максимальный выход режущей кромки ковша за пределы опорных поверхностей корпуса дночерпателя, мм / 45±2 Габаритные размеры, мм, не более: - дночерпателя / 449x160x97 - укладочного ящика / 485x225x150 Масса, кг, не более / 3,8 Комплект поставки ГР-91: - Дночерпатель штанговый ГР-91. - Держатель. - Рукоятка для взвода. - Чека (фиксатор ковша). - Ёмкость для пробы. - Руководство по эксплуатации.	Штука	1	258 720.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	258 720.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прооботборник	для анализа поверхностей	Дночерпатель бентосный из нержавеющей стали - 1 шт. ГОСТ 5632-72 Бентосный дночерпатель предназначен для сбора поверхностного слоя грунта (бентоса) со дна водоема. Отбор проб производится посредством скребков дночерпателя, стягиваемых тросом при подъеме из воды на поверхность. Бентосный дночерпатель выпускается в двух вариантах исполнения: - Облегченный, для работ со стоячей водой и водоемов с небольшой скоростью водного потока. - Утяжеленный, для отбора проб в реках с интенсивным течением. Описание бентосного дночерпателя: Дночерпатель бентосный (см. рисунок ниже) состоит из двух скребков (1 и 2), вращающихся на оси, и крюка-сбрасывателя (3), обойма (4) которого соединяется со скребками при помощи троса 5. Скребки имеют острые режущие кромки для лучшего врезания в грунт. К скребкам прикреплены цепи 6, поддерживающие дночерпатель в открытом состоянии при спуске. Отверстие в верхней части обоймы гака служит для подвешивания дночерпателя к тросу лебедки, а крюк-сбрасыватель - для перевода его из положения спуска (открыт) в положение подъема (закрыт). Порядок работ: - Перед опусканием дночерпатель прикрепляется к тросу лебедки, а цепная скоба (7) надевается на крюк - сбрасыватель. При этом скребки раскрываются и остаются в открытом положении. - Дночерпатель опускается на тросе на дно водоема. При касании дночерпателем грунта происходит ослабление цепей и троса, крюк-сбрасыватель поворачивается под действием противовеса, освобождая скобу с цепями. При подъеме дночерпателя трос за рычаги стягивает створки ковша. При этом захватывается проба грунта. Технические характеристики бентосного дночерпателя Параметры / Значения Площадь захвата, м2 / 0,025 Габаритные размеры, мм / 200х300х400 Масса прибора, кг: - облегченный вариант / 6,5 - утяжеленный вариант (с дополнительными грузами) / 13,0 Материал корпуса / Нержавеющая сталь	Штука	1	314 720.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	314 720.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прооботборник	для анализа поверхностей	Отборник проб грунта поворотный - 2 шт. СТ РК ГОСТ Р 50779.10. 3.21 Отборник проб поворотный ОПП-1 предназначен для взятия проб грунта на глубине до 6 метров без нарушения его структуры по вертикали. Отборник погружается в воду вручную и вертикально врезается в грунт. Поворот рукоятки вокруг оси сообщает ножу вращательное движение и происходит отбор пробы.	Штука	2	269 920.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	539 840.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прибор гидравлический	для измерения и регистрации физических, оптических, химических параметров рек и озер	Трубка ГОИН - 1 шт. ГОСТ 6981-94 Трубки ГОИН используются для отбора проб (колонок) донного грунта по вертикали. В процессе работы не нарушают структуру грунта и сохраняют образец в идеальном состоянии. Трубки ГОИН выпускаются в двух вариантах исполнения: - ТГ-1 с емкостью 1700 см3 и длиной 1 м. - ТГ-1,5 с емкостью 2500 см3 и длиной 1,5 м	Штука	1	672 448.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	672 448.00
-----------------	---	-----------------------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Микробентометр - 1 шт. ГОСТ 7502-98 Микробентометр МБ-ТЕ предназначен для взятия проб микробентоса и придонного планктона. При отборе проб микробентометр МБ-ТЕ выносятся за борт судна или лодки, вывешивают вертикально и медленно опускают. На небольшом расстоянии от дна прибору дают свободно плавать. Описание микробентометра МБ-ТЕ Микробентометр МБ-ТЕ состоит из следующих частей (см. рисунок в разделе «Чертежи»): Корпус (1) с оперением и грузом представляет собой стальную сварную конструкцию. Под грузом в тело Микробентометра ввинчен штуцер (7) для слива придонного слоя воды, взятой прибором. На сливной штуцер обычно надевают резиновую трубку, которую перекрывают перед погружением. На нижнюю часть корпуса навинчена переходная втулка (3). В переходную втулку ввинчивается трубчатый нож (2). В верхней части Микробентометра находится клапанная коробка (4). Роль клапана исполняет резиновая груша (5). Клапан открывается давлением воды при опускании и закрывается при подъеме прибора. В грушу вставлен металлический стержень - направляющая клапана. В верхнюю часть клапанной коробки ввинчен подвес (6). Технические характеристики МБ-ТЕ Параметры / Значения Внутренний диаметр трубчатого ножа, мм / 44 Емкость трубчатого ножа, см ² / 380 Вес, кг / 8 кг. Габаритные размеры, мм / 650x270x270 Комплект поставки микробентометра МБ-ТЕ - Корпус. - Трубчатый нож. - Клапан (груша). - Паспорт.	Штука	1	246 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	246 400.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стакан	для бурового станка, металлический	Стакан планктонный с комплектом колец - 1 шт. ГОСТ 12.1.045-84 Для сбора планктона используется планктонная сеть. Она представляет собой мешок из мельничного газа (сита), сшитый в форме конуса. К вершине конусообразной планктонной сети пришит специальный металлический стакан, в котором собирается небольшое количество воды с отфильтрованным планктоном. Через кран в дне стакана проба сливается. Планктонный стакан выпускается объемом 50 мл и 100 мл.	Штука	1	50 176.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	50 176.00
-----------------	---	--------	------------------------------------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Диск белый ДБ - 1 шт. Назначение Диск белый ДБ-1М предназначен для определения прозрачности воды, а также для создания сравнительного фона при определении цвета воды на морях и озерах. Принцип работы Диск белый ДБ-1М представляет собой металлический круглый диск, окрашенный белой матовой краской. В центре диска имеется втулка, в отверстие которой вставляется трубка, с предварительно надетым на нее грузом-поддоном. Трубка и груз-поддон придают диску устойчивое горизонтальное положение при опускании последнего в воду на лине, размеченном на метры и дециметры, или на тросе, пропущенном через блок-счетчик. Линь или трос пропускается через трубку диска, на конце завязывается узел. Диск плашмя опускается в воду на глубину, на которой он перестает быть видимым. В момент видимого исчезновения диска по меркам линия или по блоку счетчику замечают глубину погружения диска.	Штука	1	61 040.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	61 040.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Молоток	отбойный, пневматический	Молоток отбойный в количестве -2 шт., ГОСТ Р 55162-2012 "Бетонолом" Мощнейший инструмент для ударного разрушения любых конструкций, при этом очень удобный в эксплуатации благодаря быстрозажимному патрону, регулируемой дополнительной рукоятке, быстрому доступу к щеткам и удобному кейсу Особенности:- Отбойный молоток с огромной силой удара при относительно небольшом весе. Обладает мощностью, достаточной для разрушения практически любых конструкций. - Патрон HEX для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы, - Большая сила удара генерируется механизмом вне зависимости от давления на инструмент, - Регулируемая дополнительная рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват в любом положении изделия, - Удобный выключатель с патентованной системой блокирования непроизвольного включения для Вашей безопасности, - Надежная конструкция, а также качественные материалы способствуют длительному сроку службы, - Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора, - Противоскользящее покрытие рукоятки для надежного удержания, - Быстрый доступ к щеткам для замены, - Эргономичная регулируемая D-образная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий хват, - Удобный кейс в комплекте для удобства хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента, - Сетевой кабель длиной 5 метров в резиновой изоляции.	Штука	2	209 440.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	418 880.00
-----------------	---	---------	--------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Кран гидравлический	ручной, передвижной	Кран гидравлический складной - 1 шт. ГОСТ 30321-95 • Гидравлический складной кран N3710 предназначен для подъема и перемещения автомобильных узлов, агрегатов и других грузов массой до 1 тонны. • Может использоваться на станциях техобслуживания, в автомастерских и других производственных предприятиях. • Подъем и опускание грузов производится с помощью гидравлического цилиндра с ручным приводом. • Грузоподъемность крана зависит от выноса стрелы и варьируется от 250 кг до 1 т. • Складная конструкция опор обеспечивает компактность при хранении и легкую транспортировку к рабочей зоне. • Кран оснащен 6-ю колесами, которые дают хорошую устойчивость как при работе так и в сложенном состоянии. • Устройство полностью автономно, не требует дополнительных приспособлений. ВЕС И РАЗМЕРЫ ВЕС, кг: 69 • ШИРИНА, мм: 460 • ДЛИНА, мм: 1420 • ВЫСОТА, мм: 190	Штука	1	159 040.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	159 040.00
-----------------	---	---------------------	---------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Съемник	гидравлический, для демонтажа деталей, универсальный	Универсальная стяжка пружин - 1 шт. ГОСТ 1086-0751 Стяжка пружин гидравлическая N31SC для замены пружин на амортизационных стойках легковых автомобилей, джипов, микроавтобусов и небольших грузовиков. Работает за счет установленного гидравлического цилиндра. • Управление сжатием осуществляется ногой, руки оператора свободны • При выполнении работ не нужно применять тяжелую физическую силу, • Устройство крепится в рабочей зоне к полу • В комплекте две пары U-образных захватов. • Высота расположения захватов регулируется в нескольких положениях.	Штука	1	129 920.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	129 920.00
-----------------	---	---------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Гайковерт	пневматический	Гайковерт ударный, пневматический в количестве – 2 шт. ГОСТ 10210-83 • Гайковёрт пневматический ударный предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с крутящим моментом до1625 Нм. • Идеален для непрерывной сборки больших соединений с высоким моментом затяжки, колёс и осей грузового транспорта на сборочных линиях, где требуется высокая мощность и в труднодоступных местах. • Удобен для непрерывной работы благодаря малому весу. • Низкий уровень шума, компактный дизайн и малый вес делают его идеальным инструментом на производстве.	Штука	2	119 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	239 680.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стенд специализированный	для диагностики, контроля и ремонта автомобильного электрооборудования	Стенд для тестирования и промывки форсунок - 1 шт. ГОСТ 10578-96 Общая информация. Стенды для форсунок и проведения испытаний форсунки, а также могут использоваться как стенд для чистки форсунок. Установка позволяет проводить одновременное тестирование и очистку 12 форсунок. В комплекте со стендом поставляется набор адаптеров и переходников, позволяющий обслуживать как электромагнитные, так и механические форсунки (BOSCH, SIEMENS, NIPONDENSO, WEBER, DELPHI, JECs, HITACHI и др.). LAUNCH CNC 602 А является стендом нового поколения, в котором реализованы все новейшие функции: 1. Автоматический слив тестирующей жидкости с колб; 2. Электронная система подготовки программы испытаний, позволяющая полностью имитировать работу форсунок на реальном двигателе; 3. Система определения сопротивления форсунки, позволяющая стенду автоматически рассчитывать необходимый ток для работы форсунки. Технические характеристики: Потребляемая мощность: 450 Вт Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт Давление тестирующей жидкости: 0 – 0.65 МПа Точность установки давления: 0.004 Мпа Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин Точность установки числа оборотов: 10 об/мин Диапазон числа импульсов форсунок: 1-9999 1/сек Длительность импульса включения форсунок: 1 – 25 мс Вес, не более: 41 кг	Штука	1	269 920.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	269 920.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стенд специализированный	для диагностики, контроля и ремонта автомобильного электрооборудования	СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ПОВОРОТНЫЙ - 1 шт. ГОСТ 15150-69. Стенд для ремонта двигателя Предназначен для обслуживания двигателей легковых и легкогрузных автомобилей. Конструкция оснащена 4-мя регулируемые кронштейнами для удобства вывешивания и обслуживания двигателей. Специальный механизм вращения позволяет разворачивать обслуживаемый узел под нужным углом, обеспечивая наиболее удобный доступ. Применение установки позволяет сократить число механиков, задействованных в ремонте. Четыре поворотных колеса обеспечивают маневренность и устойчивость. Складная конструкция позволяет экономить место при хранении. Грузоподъемность: 500 кг. Размеры собранного стенда: длина 878 мм., ширина 710 мм., высота 1050 мм. Габаритные размеры: 830/240/200 мм. (Д/Ш/В) Вес: 2400 гр.	Штука	1	399 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	399 840.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Мойка порталная	для мойки легкового автотранспорта, автоматизированная	Мойка высокого давления - 2 шт. ГОСТ 28535-90 Функциональность Подогрев воды Нет Макс. температура воды на входе, °С 50 Использование моющего средства Нет Основные характеристики Расход воды, л/Час 420 Потребляемая мощность, кВт 2.5 Класс Профессиональная Макс. давление, Бар 195 Напряжение сети, В 220 Принцип работы мойки Электрическая Дополнительная информация Вес, кг 10.3 Особенности Наличие транспортировочных колес Ручка для переноски Фиксированная	Штука	2	119 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	239 680.00
-----------------	---	-----------------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Помпа	покрасочная	Пулилизаторы для покраски в количестве - 4 шт. ГОСТ 24156-80 Пневматический краскораспылитель с верхним бачком предназначен для лакокрасочных работ. С его помощью можно покрасить стены, потолок и пол, кузов автомобиля или покрыть дерево лаком. В комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм для работы с различными по густоте составами: шпаклевка, лак и краска. Преимущества: • Краскораспылитель с технологией распыления МР обеспечивает качественное окрашивание поверхностей и снижение потерь краски. • Бак объемом 0,6 л обеспечивает большой запас краски, позволяя снизить частоту заправок. • Бак расположен сверху, поэтому его легко заправлять, а также это позволяет использовать всю краску без остатка. • Алюминиевый бак отличается прочностью, поэтому можно использовать краски в составе которых есть растворяющие вещества. • Краскораспылитель имеет регуляторы формы распыления и расхода краски для выбора оптимальных параметров в зависимости от материала и площади поверхности. • Пистолет выполнен из металла для устойчивости к механическим повреждениям. • Руки не устают даже при длительной работе — краскораспылитель весит 0,73 кг.	Штука	4	7 392.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (4)	0	29 568.00
-----------------	---	-------	-------------	--	-------	---	----------	---	---	---	---	-----------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Мотопомпа	для перекачки опасных жидкостей и смесей	Мотопомпа дизельная - 1 шт. КР СТ 2802-2015 Мотопомпа дизельная 150мм предназначен для автономного использования и подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды и перекачки чистой и слегка загрязненной воды. Область применения: ирригация, сельское хозяйство, пожаротушение, осушение водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.	Штука	1	465 920.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	465 920.00
-----------------	---	-----------	--	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Шланг	для соединения топливного бака с подвесным лодочным мотором, топливный, резиновый	Шланг для мотопомпы 150 мм. ГОСТ 18698-79 - 5 метр. Шланг ПВХ гофрированный напорно-всасывающий предназначен для подачи жидкости в насос, в частности мотопомпам, решение для систем орошения перекачки воды и удобрений. Данный шланг является теплостойким (не рассыхается под солнцем) и не деформируется при работе. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Спиральный шланг из ПВХ усиленный ударопрочной ПВХ спиралью. Наиболее востребован в сельском и народном хозяйстве.	Метр	5	49 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (5)	0	249 200.00
-----------------	---	-------	---	---	------	---	-----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Шланг (рукав)	газовый, I-6.3-0,63	Шланг всасывающий 10 шт. ГОСТ 5398-76 Рукав резиновый напорно-всасывающий гофрированный Б-2-150-4м	Штука	10	21 840.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (10)	0	218 400.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дрель	электрическая	Дрель электрическая ударная - 5 шт. ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ID11008 1100 Ватт	Штука	5	28 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (5)	0	140 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дальномер	лазерный	Лазерная рулетка - 10 шт. ГОСТ 7502-98 Лазерная рулетка, рулетка 40 м является немного упрощенным вариантом дальномера, функционал тот же самый, только нет пузырькового уровня и уменьшено количество кнопок на одну, функция "+" "-" совмещена в одной кнопке. Широкий измерительный диапазон и 4 строки данных для удобства и высокий контраст делают измерения более удобными. Особенности: Мгновенное измерение расстояния, площади и объема Высокая точность измерений Подсветка дисплея Косвенное измерение с помощью теоремы Пифагора Простое сложение/вычитание измерений Нахождение минимальных/максимальных значений Яркий лазерный указатель Большой ЖК-дисплей с подсветкой, многострочный дисплей (4 строки) Память измерений Отчет об ошибках Звуковая индикация Индикация состояния батареи Автоматическое/ручное включение/выключение Компактный и удобный дизайн Характеристики: Диапазон измерения: до 40 м Точность: ± 2 мм Класс лазера: класс II Выходная мощность лазера: 1 мВт Память измерений: 30 значений для линейных измерений Защита от пыли и брызг: IP 54 Автоматическое выключение лазера 20 s Автоматическое отключение питания при простое: 2.5 мин. Рабочая температура: 0 ~ 40С Температура хранения:-10 ~ 60С Питание: 2x1.5 В AAA батареи Вес (без батарей): 130 г	Штука	10	20 160.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (10)	0	201 600.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дальномер	лазерный	Лазерный дальномер - 3 шт. СТ РК 2.456-2017 Этот высокопроизводительный оптический дальномер позволяет мгновенно измерять расстояния до 1000 м с точностью до полтора метра. Прибор достаточно быстро показывает результат измерения, а 6-кратный монокуляр в эргономичном и влагозащищенном корпусе с удобным большим окуляром гарантирует прекрасные оптические показатели. Настройка четкого отображения дисплея и цели (коррекции диоптрий) осуществляется вращением окуляра. Широкое поле зрения позволит быстро обнаружить цель, а эргономичные элементы управления и быстродействующая индикация не позволят ее упустить. Помимо стандартного нахождения расстояния, этот дальномер поддерживает режим непрерывного измерения нажатием одной кнопки, а также измеряет высоту, скорость и позволяет оценить угол наклона до объекта.	Штука	3	69 440.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (3)	0	208 320.00
-----------------	---	-----------	----------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Монокуляр	дневного видения	Монокуляр ночной - 1 шт. ГОСТ Р 50909-96 Монокуляр ночной. Увеличение: 1х ЭОП 1 поколение Поле зрения: 30° Длина ИК волны: 805 нм Разрешение: 36 л/мм Дальность обнаружения: 80 м Маска в комплекте	Штука	1	218 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	218 400.00
-----------------	---	-----------	------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Уровень	лазерный, ручной	Лазерный уровень - 2 шт. СТ РК 2.456-2017 Лазерный уровень 4D 16 лучей + Штатив . С пультом управления!! Профессиональный лазерный уровень, бьет 4 оси по 360 градусов! Зелёные лучи! Самовыравнивающийся +-3,5 градуса. Питание: АКБ Li-Ion Строит 4 замкнутые плоскости по 360 градусов 16 линий. Допустимая погрешность: 2мм на 7м; Благодаря тому, что конусные призмы вынесены за пределы корпуса, плоскости можно проецировать максимально близко придвинув к стене или потолку. Такие возможности сильно облегчают и ускоряют выставление маяков для оштукатуривания. Отличный инструмент и хороший подарок! незаменим для всех видов строительных работ как профессионального так и домашнего, от установки шкафа и наклейки обоев до укладки плитки и постройки дома! В комплекте: штатив, настенное магнитное крепление, очки, зарядное устройство, пульт управления, аккумуляторная батарея с индикатором заряда (1шт)	Штука	2	65 520.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	131 040.00
-----------------	---	---------	------------------	---	-------	---	-----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Нивелир	высокоточный	Нивелир оптический комплекте - 2 шт. ГОСТ 10528-90 Оптический нивелир серии АТ 32 качественный и надежный прибор оснащен высокоэффективным компенсатором воздушного типа. Высокое качество нивелиру серии АТ 32 обеспечивает просветленная оптика зрительной трубы, герметичность прибора. Оптический нивелир серии АТ 32 надежен, удобен и прост в работе, что обеспечивается повышенной влаго и пыле защитой , не большим весом - 2.0кг. Используется при строительстве зданий, объектов, дорог, монтаже промышленного оборудования, инженерных и геодезических изысканиях. Технические характеристики Оптический нивелир АТ-32 Погрешность на 1 км двойного хода1,0 мм Минимальное измеряемое расстояние0,4 м Увеличение зрительной трубы32х Компенсатормаятниковый с магнитным демпфером Рабочий диапазон компенсатора15' Диаметр объектива40 мм Изображениепрямое Дискретность отсчета горизонтального круга1° Габаритные размеры1,3 кг	Комплект	2	219 520.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	439 040.00
-----------------	---	---------	--------------	--	----------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Термометр	ТС	Прибор 3 в 1 для измерения влажности - 15 шт. СТ РК 2.311-2014 Прибор 3 в 1 для измерения влажности, кислотности и освещённости почвы, цвет МИКС Прибор определит уровень кислотности, влажности и освещённости почвы. Вы сможете скорректировать эти показатели и создать идеальные условия для роста растений. Преимущества измерителя: • подсказывает, когда пришла пора поливать почву; • определяет, достаточно ли света получает растение; • помогает контролировать кислотность почвы; • работает на встроенной солнечной батарее, не требует дополнительных источников энергии; • подходит для использования как в помещении, так и на улице.	Штука	15	19 824.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (15)	0	297 360.00
-----------------	---	-----------	----	---	-------	----	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Детектор	скрытой проводки	Детектор скрытой проводки. UT387D UNI Детектор - 2 шт. Особенности детектора скрытой проводки Индикация глубины залегания объекта позволяет легко обнаружить бетонные перекрытия; • Сигнальный режим (Signal View/SV) покажет с максимальной точностью объекты, расположенные вплотную друг к другу; • Специалист по поиску арматурных стержней в бетоне с тремя режимами работы; • Режим линейки: определение расстояния до объекта, точная маркировка местоположения объекта на стене; • Не требует калибровки; • Уникальность: надежное обнаружение объектов во влажном бетоне; • Обнаружение с точностью до 1 мм местоположения черных и цветных металлов, электропроводки, а также деревянных подконструкций и пластиковых труб; • Цифровая индикация свойств материала. Технические характеристики детектора скрытой проводки Параметр/ Значение Обнаруживаемые материалы/ Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка Максимальная глубина измерения/150мм Глубина обнаружения, сталь, максимальная / 150 мм Глубина обнаружения, медь, максимальная / 150 мм Точность/ ± 5 мм Автоматическая деактивация, прикл./ 5 min мин Элементы питания / 4 x 1,5V LR6 (AA) Вес / 0,7 кг Размер Д*Ш*В/ 220x97x120 мм	Штука	2	380 912.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	761 824.00
-----------------	---	----------	------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Доска	маркерная	Доска магнитно-маркерная стандарт, 120 x 180 см, алюминиевая рамка,	Штука	1	99 680.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	99 680.00
-----------------	---	-------	-----------	---	-------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

