

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2020-09-09 № 01-19/522 қосымша келісім**

Шығыс Қазақстан облысы

№01-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Положения и доверенности №07-05/118 от 31.12.2019г негізінде әрекет ететін, «Атом энергиясы институты» филиалы директорының бірінші орынбасары Бакланов Виктор Владимирович тұлғасындағы Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Куәлік жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы №0003840 Сериясы 1827 негізінде әрекет ететін, Басшысы Курдт Валерий Валерьевич тұлғасындағы ДК КУРДТ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-09-09 № 01-19/522 Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Бюджет есебіне тұрақсыздық айыптарын, өсімақылар төлеу, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 1127.39 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.

1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігінің «Қазақстан
Республикасының Ұлттық ядролық
орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорны
Восточно-Казахстанская область,
г.Курчатов, Бейбіт атом, 2Б
БСН 990240001722
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ826017261000000005
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 72251 79 081, 79 064
«Атом энергиясы институты» филиалы
директорының бірінші орынбасары
Бакланов Виктор Владимирович

Өнім беруші:

ДК КУРДТ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Восточно-Казахстанская область, г.Семей,
342 квартал, 7, 23
БСН/ЖСН 760506300078
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ5060172610000004364
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87222362525
Басшысы Курдт Валерий Валерьевич



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4832566-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36119533-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желдеткіш	мұздатқыш камераға арналған	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Желдеткіш қозғалтқышы тоңазытқыш техникасында буландырғыш және конденсаторларды үрлеу үшін қолданылады. Қалақты аспапты айналдыру үшін D 230 мм. Қуат 220-240V 50-60 Hz. Номиналды қуат P _{вх} -54W, P _{вых} -12W. Ток 0,36А. Біліктің айналу жиілігі 1300 об/мин. Өнімділігі 690 м3/ч. Жұмыс температураларының диапазоны: -30°С ÷ +50°С. Габариттік өлшемдері: 83мм × 83мм, артқы бүйіржақтан қалақты аспатың фланеңіне дейін 84,5 мм ± 3мм, корпусы бекіту бұрандамаларынан қалақты аспап фланеңінен дейін 43мм ± 2мм. Салмағы - 1,1 кг. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Дана	2	4 704.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (2)	0	9 408.00



36119412-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Клапан	тоңазытқыш машинасы үшін	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаларға сәйкес жеткізу. Тоңазытқыш жүйелерге арналған соленоид шұрасы. Сұйық хладагенті бар жұмысқа арналады. Қосылуы - дәнекер, құбыр 10мм (мыс). Корпусының материалы: жез. Піспек гильзасы: болат. Піспек: тоттанбайтын болат. Шұраның магниттік катушкасының қуаты 220В/50Гц. Қалыпты жабық (магниттік катушкаға электр қуатты беру кезінде ашылады). Сертификат. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	Дана	2	10 752.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (2)	0	21 504.00
36119218-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қысым релесі	компрессор үшін	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Қысым релесі (пресостат) аралас, бір блокты, бір шығысы бар, авматты режимде жұмысы үшін (автовозврат). Жүйені сорудың ең төмен қысымынан немесе сықау жоғары қысымынан қорғау және де ауумен салқындатылатын конденсаторлар желдеткішін іске қосу және тоқтау мақсатында тоңазытқыш қондырғыларда пайдалануға арналған. Максималды жұмыс қысымы 17,0 (бар) Максималды сынақ қысымы 20,0 (бар) Қоршаған ортаның температурасы -25 - 65 °С Түсіру функциясы Auto Қысымды қосу Flare nut - 1/4 in Female Тұйық функционалды SPDT Дифференциал 0,70 - 4,00 (бар), Дифференциал сол жағы 0,70 - 4,00 (бар) Реттеу диапазоны -0,20-7,50, (бар), Жұмыс элементі Мембрана Электр қосылыс өлшемі 6-14 мм Рұқсат етілетін жүктеу AC1 AC1=16 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу AC15 AC15=10 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу AC3 AC3=16 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу DC13 DC13=12 W, 220 V. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Сертификат.	Дана	1	8 400.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (1)	0	8 400.00



36119185-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Қысым релесі	компрессор үшін	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Қысым релесі (пресостат) аралас, екі шығысқа, авматты режимде жұмысы үшін (автовозврат). Жүйені сорудың ең төмен қысымынан немесе сықау жоғары қысымынан қорғау және де ауумен салқындатылатын конденсаторлар желдеткішін іске қосу және тоқтау мақсатында тоңазытқыш қондырғыларда пайдалануға арналған. Қоршаған ортаның температурасы -40 - 65 °С Қысымды қосу Көмкөруге 1/4 дюйм Тұйық функционалды SPDT Жұмыс элементі Мембрана Электр қосылыс өлшемі 6-14 мм Рұқсат етілетін жүктеу AC1 AC1=16 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу AC15 AC15=10 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу AC3 AC3=16 A, 400 V Рұқсат етілетін жүктеу DC13 DC13=12 W, 220 V Максималды жұмыс қысымы сол жағы 17,0(бар) Максималды жұмыс қысымы оң жағы 35,0(бар) Дифференциал сол жағы 0,70 - 4,00 (бар) Дифференциал оң жағы 4,0 (бар) Сол жағын реттеу диапазоны -0,20 - 7,50 (бар) Оң жағын реттеу диапазоны 8,0 - 32,0 (бар) Түсіру функциясы сол жағы Auto Түсіру функциясы оң жағы Auto. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Сертификат.	Дана	1	17 696.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (1)	0	17 696.00
36119047-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желдеткіш	мұздатқыш камераға арналған	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Желдеткіш қозғалтқышы тоңазытқыш техникасында буландырғыш және конденсаторларды үрлеу үшін қолданылады. Қалақты аспапты айналдыру үшін D 200 мм. Қуат 220-240V 50-60 Hz. Номиналды қуат Pвх -29W, Pвых -5W. Ток 0,2А. Біліктің айналу жиілігі 1300 об/мин. Өнімділігі 455 м3/ч. Жұмыс температураларының диапазоны: -30°С + +50°С. Габариттік өлшемдері: 83мм × 83мм, артқы бүйіржақтан қалақты аспаптың фланеціне дейін 78 мм ± 3мм, корпусы бекіту бұрандамаларынан қалақты аспап фланецінен дейін 43мм ± 2мм. Салмағы - 0,8 кг. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Дана	4	4 032.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (4)	0	16 128.00



36118981-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желдеткіш	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Конденсаторлар және буландырғыштар құрамында тоңазытқыш құрамында қолданылатын өстік желдеткіш. Қорғау торында белгіленген. Торда бекітпе - 4 бұрандама М6. Қалақтар саны - 5, қалақтар диаметрі -400 мм. Желдеткіш қуаты 380В,3Ф, 50Гц. Ток - 0,82А. Қуат 180W. Айналымдар саны -1380 айн./мин. Өнімділігі 3400 м3/час. Жұмыс температурасының диапазоны: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Дана	1	20 160.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (1)	0	20 160.00
36118925-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желдеткіш	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Конденсаторлар және буландырғыштар құрамында тоңазытқыш құрамында қолданылатын өстік желдеткіш. Қорғау торында белгіленген. Торда бекітпе - 4 бұрандама М6. Қалақтар саны - 5, қалақтар диаметрі -400 мм. Желдеткіш қуаты 220В, 50Гц. Ток - 0,82А. Қуат 180W. Айналымдар саны -1380 айн./мин. Өнімділігі 3400 м3/час. Жұмыс температурасының диапазоны: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Дана	1	19 600.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (1)	0	19 600.00
36118738-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Желдеткіш	осьтік, бір сатылық, диаметрі 300-800 мм	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Конденсаторлар және буландырғыштар құрамында тоңазытқыш құрамында қолданылатын өстік желдеткіш. Қорғау торында белгіленген. Торда бекітпе - 4 бұрандама М6. Қалақтар саны - 5, қалақтар диаметрі - 300 мм. Желдеткіш қуаты 380В, 50Гц. Ток - 0,22А. Қуат 75/36W. Айналымдар саны -1380 айн./мин. Өнімділігі 1500 м3/час. Жұмыс температурасының диапазоны: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Дана	2	19 040.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (2)	0	38 080.00



36117843-ОИЗ	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны	Микропроцессор	монокристалды	ИАЭ. Тауарды қосымша сипаттамаға сәйкес жеткізу. Микропроцессор. Желдетілетін буландырғыштары бар тоңазытқыш қондырғысын басқаруға арналған. Буландырғыштың желдеткіштерін және жібіту (уақыт/температура бойынша), компрессор жұмысын реттеу жүргізіледі. Негізгі қызметтері: 1. Өлшеу, көрсету және белгіленген температураны сақтау. 2. Қосу, еріту циклдерін өшіру және реттеу. 3. Тоңазытқыш жабдығының апаттық жұмысы туралы сигнал беру 4. Компрессорды іске қосуды тоқтату. Техникалық сипаттамалары: корпус: өздігінен сөнетін пластик, сұр; Маңдай алды қорғау: IP65; Өлшемдері: 75 x 33 мм. Қондыру саңылауының өлшемдері: 71 x 29 мм. Қуат көзі: 230 Vac, 115 Vac, 50/60 Hz. Өлшеу құралдары: РТС немесе NTC арналған датчиктердің екі кірісі (камера және буландырғыш). Сандық кіріс: бір көп қызметтік кіріс (NO/NC тұйық). Жұмыс диапазоны: -50 ден 150 °C дейін РТС датчиктеріне арналған, -40 тан 110 °C дейін NTC датчиктеріне арналған. реле шығысы: компрессор (реле 30 A @ 250 Vac) еріту (реле 8 A @ 250 Vac) буландырғыш желдеткіші (реле 8 A @ 250 Vac). ГОСТ IEC 60730-2-7-2017. Сертификат.	Дана	1	10 080.00	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	келісім шарт күшіне енген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде	Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қ. Промзона Склад ИАЭ (1)	0	10 080.00
--------------	---	----------------	---------------	--	------	---	-----------	---	---	--	---	-----------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 01-19/522 от 2020-09-09

Восточно-Казахстанская область

№01-1

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Первый заместитель директора филиала «Институт атомной энергии» Бакланов Виктор Владимирович, действующий на основании 31.12.2019ж. №07-05/118 сенімхат және Ереже, с одной стороны и ИП КУРДТ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Курдт Валерий Валерьевич, действующий на основании Свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя Серия 1827 №0003840, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 01-19/522 от 2020-09-09 (далее - Договор), в соответствии с Выплата неустоек, пени в счет бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

- 1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:
- 1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
- 1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.
- 1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.
- 1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере 1127.39 тенге
- 1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон



Заказчик:

Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Национальный ядерный центр
Республики Казахстан» Министерства
энергетики Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область,
г.Курчатов, Бейбіт атом, 2Б
БИН 990240001722
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826017261000000005
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 72251 79 081, 79 064
Первый заместитель директора филиала
«Институт атомной энергии» Бакланов
Виктор Владимирович

Поставщик:

ИП КУРДТ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Восточно-Казахстанская область,
г.Семей, 342 квартал, 7, 23
БИН/ИИН/ИНН/УНП 760506300078
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ506017261000004364
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87222362525
Руководитель Курдт Валерий Валерьевич



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4832566-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36119533-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Вентилятор	для морозильной камеры	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Двигатель вентилятора, применяется для обдува испарителей и конденсаторов в холодильной технике. Для вращения крыльчатки D 230 мм. Питание 220-240V 50-60 Hz. Номинальная мощность Рвх -54W, Рвых -12W. Ток 0,36А. Частота вращения вала 1300 об/мин. Производительность 690 м3/ч. Диапазон рабочих температур: -30°С ÷ +50°С. Габаритные размеры: 83мм × 83мм, от заднего торца до фланца крыльчатки 84,5 мм ± 3мм, от болтов крепления корпуса до фланца крыльчатки 43,5 мм ± 2мм. Вес - 1,1 кг. ГОСТ 11442-90 Сертификат.	Штука	2	4 704.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (2)	0	9 408.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36119412-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Клапан	для холодильной машины	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Соленоидный вентиль для холодильных систем. Используется для работы с жидким хладагентом. Соединение -пайка, под трубу 10мм (медь). Материал корпуса: латунь. Гильза поршня: сталь. Поршень: нержавеющая сталь. Питание магнитной катушки вентили 220В/50Гц. Нормально закрытый (открывается про подаче электропитания на магнитную катушку). Сертификат.ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014	Штука	2	10 752.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (2)	0	21 504.00
--------------	--	--------	------------------------	--	-------	---	-----------	--	--	---	---	-----------



36119218-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Реле давления	для компрессора	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Реле давления (пресостат) одноблочное, с одним выходом, для работы в автоматическом режиме (автовозврат). Предназначено для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания, также для пуска и остановки вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом. Максимальное рабочее давление 17,0 (бар) Максимальное испытательное давление 20,0 (бар) Температура окружающей среды -25 - 65 °С Функция сброса Auto Присоединение давления Flare nut - 1/4 in Female Контакт функциональный SPDT Дифференциал 0,70 - 4,00 (бар) Диапазон регулирования -0,20 - 7,50 (бар) Рабочий элемент Мембрана Размер электрического соединения 6-14 мм Допустимая нагрузка AC1 AC1=16 A, 400 V Допустимая нагрузка AC15 AC15=10 A, 400 V Допустимая нагрузка AC3 AC3=16 A, 400 V Допустимая нагрузка DC13 DC13=12 W, 220 V. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Сертификат.	Штука	1	8 400.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (1)	0	8 400.00
--------------	--	---------------	-----------------	--	-------	---	----------	--	--	---	---	----------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36119185-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Реле давления	для компрессора	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Реле давления (пресостат) комбинированное, на два выхода, для работы в автоматическом режиме (автовозврат). Предназначено для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания, также для пуска и остановки вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом. Температура окружающей среды -40 - 65 °С Присоединение давления Под отбортовку 1/4 дюйма Контакт функциональный SPDT Рабочий элемент Мембрана Размер электрического соединения 6-14 мм Допустимая нагрузка AC1 AC1=16 A, 400 V Допустимая нагрузка AC15 AC15=10 A, 400 V Допустимая нагрузка AC3 AC3=16 A, 400 V Допустимая нагрузка DC13 DC13=12 W, 220 V Максимальное рабочее давление левая сторона 17,0(бар) Максимальное рабочее давление правая сторона 35,0(бар) Дифференциал левая сторона 0,70 - 4,00 (бар) Дифференциал правая сторона 4,0 (бар) Диапазон регулирования левая сторона -0,20 - 7,50 (бар) Диапазон регулирования правая сторона 8,0 - 32,0 (бар) Функция сброса левая сторона Auto Функция сброса правая сторона Auto. ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Сертификат.	Штука	1	17 696.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (1)	0	17 696.00
--------------	--	---------------	-----------------	--	-------	---	-----------	--	--	---	---	-----------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36119047-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Вентилятор	для морозильной камеры	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Двигатель вентилятора, применяется для обдува испарителей и конденсаторов в холодильной технике. Для вращения крыльчатки D 200 мм. Питание 220-240V 50-60 Hz. Номинальная мощность Р _{вх} -29W, Р _{вых} -5W. Ток 0,2А. Частота вращения вала 1300 об/мин. Производительность 455 м3/ч. Диапазон рабочих температур: -30°С ÷ +50°С. Габаритные размеры: 83мм × 83мм, от заднего торца до фланца крыльчатки 78 мм ± 3мм, от болтов крепления корпуса до фланца крыльчатки 43мм ± 2мм. Вес - 0,8 кг. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Штука	4	4 032.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (4)	0	16 128.00
36118981-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Вентилятор	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Вентилятор осевой, применяется в холодильном оборудовании в составе конденсаторов и испарителей. Установлен в защитной решетке. Крепление к решетке - 4 болта М6. Количество лопастей - 5, диаметр лопастей - 400 мм. Питание вентилятора 380В, 3Ф, 50Гц. Ток - 0,82А. Мощность двигателя 180W. Количество оборотов -1380 об/мин. Производительность 3400 м3/час. Диапазон рабочих температур: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Штука	1	20 160.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (1)	0	20 160.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36118925-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Вентилятор	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Вентилятор осевой, применяется в холодильном оборудовании в составе конденсаторов и испарителей. Установлен в защитной решетке. Крепление к решетке - 4 болта М6. Количество лопастей - 5, диаметр лопастей - 400 мм. Питание вентилятора 220В, 50Гц. Ток - 0,82А. Мощность двигателя 180W. Количество оборотов -1380 об/мин. Производительность 3400 м3/час. Диапазон рабочих температур: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Штука	1	19 600.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (1)	0	19 600.00
36118738-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Вентилятор	осевой, одноступенчатый, диаметр 300-800 мм	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Вентилятор осевой, применяется в холодильном оборудовании в составе конденсаторов и испарителей. Установлен в защитной решетке. Крепление к решетке - 4 болта М6. Количество лопастей - 5, диаметр лопастей - 300 мм. Питание вентилятора 380В, 50Гц. Ток - 0,22А. Мощность 75/36W. Количество оборотов -1380 об/мин. Производительность 1500 м3/час. Диапазон рабочих температур: -30°С ÷ +60°С. ГОСТ 11442-90. Сертификат.	Штука	2	19 040.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (2)	0	38 080.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

36117843-ОИЗ	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан	Микропроцессор	монокристалльный	ИАЭ. Поставить товар в соответствии с дополнительной характеристикой. Микропроцессор. Предназначен для управления холодильной установкой с вентилируемыми испарителями. Производится регулирование работы компрессора, оттайки (по времени/температуре) и вентиляторов испарителя. Основные функции: 1. Измерение, отображение и поддержание заданной температуры. 2. Включение, выключение и регулирование циклов оттайки. 3. Сигнализирование об аварийной работе холодильного оборудования. 4. Задержка запуска компрессора. Технические характеристики: корпус: самозатухающий пластик, серый; Фронтальная защита: IP65; Размеры: 75 x 33 мм. Размеры посадочного отверстия: 71 x 29 мм. Питание: 230 Vac, 115 Vac, 50/60 Hz. Измерительные средства: два входа для РТС или NTC датчиков (камера и испаритель). Цифровой вход: один многофункциональный вход (NO/NC контакт). Рабочий диапазон: от -50 до 150 °С для РТС датчиков, от -40 до 110 °С для NTC датчиков. Выходы реле: компрессор (реле 30 А @ 250 Vac) оттайка (реле 8 А @ 250 Vac) вентилятор испарителя (реле 8 А @ 250 Vac). ГОСТ IEC 60730-2-7-2017. Сертификат.	Штука	1	10 080.00	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в силу договора	Восточно-Казахстанская область, г.Курчатов Промзона Склад ИАЭ (1)	0	10 080.00
--------------	--	----------------	------------------	--	-------	---	-----------	--	--	---	---	-----------



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.