

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жетісу облысы

№37

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, жарғы негізінде әрекет ететін директор Кабдулдинова Меруерт Бериковна атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын Бысов Ю.Д., талона негізінде әрекет ететін Басшысы Бысов Юрий Дмитриевич атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және «2023-05-18» жыл № 9974456-1 «Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу » мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 23 125 300.00 (жиырма үш миллион жүз жиырма бес мың үш жүз тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.3 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) қол қойылған Шарт;
- 2) жүкқұжат

3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);



4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп;

5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 693 759.00 ((алты жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу тоғыз тенге нөл тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 693 759.00 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

не:

шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығышта ұсынылады.

Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.

Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;



5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.



3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.

4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) Осы шарт және сәттен бастап тауарларға қолданылатын стандарттар Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы қайтармайды.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалғаса кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі. Осы заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

«Жетісу облысының білім басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің «Көксу
политехникалық колледжі» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпорны
область Жетісу, Коксуский район,
ст.Коксу, СПТУ, 1
БСН 960840000403
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ436010311000181426
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +7 708 517 4553
директор Кабдулдинова Меруерт
Бериковна

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын
(факторингті) басқаға беру арқылы
қаржыландыру шартын жасасқан кезде
қаражат алушы):

Бысов Ю.Д.
г.Шымкент, Абайский район, Проезд
Плеханова , 33
БСН/ЖСН 480327300839
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ0284906KZ516712000
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 56-40-10
Басшысы Бысов Юрий Дмитриевич

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9974456-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Термометр	ТТЖ-М	Термометрге арналған жақтау-1 дана ГОСТ 112-78 ОТ-51 жақтауы оны пайдалану кезінде бұзылудан, механикалық зақымданудан қорғау және термометрді Судан көтергеннен кейін оның көрсеткіштерін сақтау үшін термометрмен пайдалануға арналған. Термометрлерге арналған раманың дизайны - 51 жақтауы екі түтікшелі шыны: термометрге арналған ішкі (негізгі) және сыртқы. Барлық элементтер тот баспайтын болаттан жасалған. Жақтауда кабельге бекітуге арналған арнайы ілмек бар. Термометр жақтауға оның шкаласы түтіктердегі саңылауларға қарама-қарсы орналасатындай етіп орналастырылған, ал термометрдің сынап ыдысы әйнектің ортаңғы бөлігінде орналасқан. Содан кейін бұрандамен бекітілген тығындар орнатылады - осылайша термометр жақтаудың ішінде мықтап ұсталады. Жақтаудың өлшемдері судың температурасын өлшеуге арналған термометрдің өлшемдеріне сәйкес келеді. -51 жақтаудың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Габариттік өлшемдері, мм / Ø62x456 Салмағы, кг, артық емес/ 0,8 Орташа қызмет мерзімі, жыл, кемінде/ 10 Пайдалану шарттары: - қоршаған орта температурасы, °С / -60...+50 - +35°С температурадағы салыстырмалы ылғалдылық, % / 98	Дана	1	70 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	70 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Тақтай	маркерлік	Магниттік маркер тақтасы стандарт, 120 x 180 см, алюминий жақтау,	Дана	1	89 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	89 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Стақан	бұрғылау білдегі үшін, металды	Сақиналар жиынтығы бар планктонды шыны-1 дана. ГОСТ 12.1.045-84 планктонды жинау үшін планктондық желі қолданылады. Бұл конус түрінде тігілген диірмен газының (Електің) капшығы. Конус тәрізді планктон желісінің жоғарғы жағына арнайы металл стакан тігіледі, онда сүзілген планктонмен аз мөлшерде су жиналады. Стаканның түбіндегі кран арқылы үлгі ағызылады. Планктон стаканы 50 мл және 100 мл көлемінде шығарылады.	Дана	1	44 800.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	44 800.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сорғы	бояулық	Бояуға арналған пулвизаторлар саны - 4 дана ГОСТ 24156-80 Жоғарғы цистернасы бар пневматикалық бояу бүріккіші бояу жұмыстарына арналған. Оның көмегімен қабырғаларды, төбені және еденді, көліктің корпусын бояуға немесе ағашты лакпен бояуға болады. Жинақта әртүрлі тығыздықтағы композициялармен жұмыс істеу үшін диаметрі 1,2 мм, 1,5 мм және 1,8 мм ауыстырылатын саптамалар жиынтығы бар: шпаклевка, лак және бояу. Артықшылықтары: * МР бүріккіш технологиясы бар бояу бүріккіші беттерді сапалы бояуды және бояудың жоғалуын азайтуды қамтамасыз етеді. * 0,6 литрлік резервуар бояудың үлкен қорын қамтамасыз етеді, бұл жанармай құю жиілігін төмендетуге мүмкіндік береді. * Резервуар жоғарғы жағында орналасқан, сондықтан оны толтыру оңай, сонымен қатар барлық бояуды қалдықсыз пайдалануға мүмкіндік береді. * Алюминий цистернасы берік, сондықтан еріткіштері бар бояуларды қолдануға болады. * Бояу бүріккішінде материалға және бетінің ауданына байланысты оңтайлы параметрлерді таңдау үшін бұрқу пішіні мен бояу ағынының реттегіштері бар. * Мылтық механикалық зақымға төзімділік үшін металдан жасалған. * Қолдар ұзақ уақыт жұмыс істегенде де шаршамайды-бояу бүріккіштің салмағы 0,73 кг.	Дана	4	6 600.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (4)	0	26 400.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Монокуляр	күндізгі көрінуге арналған	Түнгі Монокуляр - 1 дана. ГОСТ Р 50909-96 Түнгі Монокуляр. Үлкейту: 1х ЕОР 1 ұрпақ көру өрісі: 30° ИҚ толқын ұзындығы: 805 нм ажыратымдылық: 36 л/м анықтау диапазоны: 80 м Маска	Дана	1	195 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	195 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сомын бұрағыш	пневматикалық	Соққы кілті, пневматикалық саны-2 дана. ГОСТ 10210-83 * Пневматикалық соққы кілті 1625 Нм-ге дейінгі айналу моменті бар Бурандалы қосылыстарды бұрап, бұрап алуға арналған. * Жоғары қуатты қажет ететін және жету қиын жерлерде құрастыру желілерінде жоғары тарту моменті, доңғалақтары мен жүк осьтері бар үлкен қосылыстарды үздіксіз құрастыру үшін өте қолайлы. * Жеңіл салмақтың арқасында үздіксіз жұмыс істеуге ыңғайлы. * Төмен шу, дизайнам дизайн және жеңіл салмақ оны өндірісте тамаша құрал етеді.	Дана	2	107 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	214 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	перфорацияланған, монтаждық	Техникалық сипаттамалары Рельстердің негізгі метрологиялық және техникалық сипаттамалары 1-кестеде келтірілген. Кесте 1 Параметр атауы / гр-23м-01 мәні Деңгейді өлшеу диапазоны, мм - 1000 Шкаланы бөлу бағасы, мм-2 Рұқсат етілген ауытқулар, мм - шкаланың жалпы ұзындығы; ±1,0 - ±0,5 аралықтарының ұзындығы кез келген он бөлімдегі екі іргелес соққылар; - аралықтардың ұзындығы - ±0,5 көршілес екі жанасу Габариттік өлшемдері, мм, 1150x46x90 артық емес Салмағы, кг, артық емес - 1,0 Орташа қызмет мерзімі, жыл-8 Пайдалану шарттары: - су температурасының диапазоны, °с +1-ден +30-ға дейін; - қоршаған ауа температурасының диапазоны, °с +1-ден +40-қа дейін; - ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +35 °С температурада,%, 95-тен аспайды.	Дана	2	184 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	368 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	Оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010" сумен жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру және диспетчерлеу құралдарын қолдану " ПСАИД-СВ-015-16ЛР-ПК стендтің мақсаты: стенд SCADA негізіндегі автоматтандырылған жүйелерді қолдана отырып, әртүрлі ғимараттар мен құрылыстарды сумен жабдықтау жүйелерінде автоматтандыру және диспетчерлеу құралдарын зерттеуге арналған.жүйелер. Ақпаратты беру арқылы жүзеге асырылады GSM/GPRS модемдер. Стендтің гидравликалық жүйесі сұйықтықтың шығыны мен қысымын әртүрлі құрылғылармен өлшеуге және осы параметрлерді автоматтандырылған басқаруға мүмкіндік береді. Бөлінген сұйықтық беру жүйелерінен және тұтынылатын сұйықтықты бақылаудан тұрады. Радио модем бойынша жүйелер "орталық диспетчерлік бөлмеден"ақпарат береді және алады. Зерттелетін құрылғылар мен құрылғылар ретінде қысым датчиктері, Шығын өлшегіштер және мөлшер есептегіштері қолданылады. Тұтынушы ретінде учаскенің кедергісін реттеу үшін электр шығысы және қақпалары бар орнатылған қанатты типті есептегіштері бар құбыр жүйесінің екі "жергілікті" учаскесі қолданылады. Тұтынушының қуаты сорғыдан сорғының шығысында су мөлшерін есептегіш және қысым датчигі орнатылған. Сорғы қондырғысында сұйықтықты беру жиілігі реттеледі. Сорғының қуаты технологиялық сыйымдылықтан-стендке орнатылған резервуардан, резервуардың көлемі 60 л. гидравликалық жүйе жабық. Стенд келесі бағыттар бойынша 16 зертханалық жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді: - сумен жабдықтау жүйелерін диспетчерлеу жүйесінің архитектурасын зерттеу; - сумен жабдықтау жүйелеріндегі бақылау және басқару аспаптарын зерделеу; - SCADA жүйесімен жұмыс істеуді үйрену; - сумен жабдықтаудағы басқару жүйелерінің сипаттамаларын зерттеу және зерттеу	Дана	1	5 899 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	5 899 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ГОСТ 18140-84 өлшегіш ашық табиғи және жасанды арналардағы (өзендер, арналар) су ағынының уақыт бойынша орташа жылдамдығын өлшеуге арналған. Жинақтау: -гр - 21М-1 дана гидрометриялық бұрауыш - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен; - ИСО-1-1 су ағынының жылдамдығын өлшегіш дана; - жолаққа оралған ШВПТ-М-0,5 (7м) сигналдық сым-1 дана; - көрсеткіш-1 дана; - бағыт тұрақтандырғышы-1 дана; - бұрылыс-1 дана; - карабин-2 дана; - терминалды бұранда (қосалқы) - 2 дана; - бекіткіш бұранда (қосалқы) - 1 дана; - тұрақтандырғыш бұранда (қосалқы) - 1 дана; -қалақша диаметрлі бұранда - 70 мм;- магнитті басқарылатын контакт Meder қамысы-в (қосалқы); - бұрағыш-1 дана; - трансформатор майы бар құты V=50 мл ТУ 38.10111025-85 - 1 дана; - айналмалы табақтың корпусы - 1 дана; - су ағынының жылдамдығын өлшегіш - пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; -су ағынының жылдамдығын өлшегіш - паспортпен біріктірілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; Дөңгелектің жалпы өлшемдері: а) диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен: - 120*285 тұрақтандырғышсыз - тұрақтандырғышпен - 120*540 б) диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен: - 70 * 285 тұрақтандырғышсыз-70 * 540 түрлендіргіштің габариттік өлшемдері, мм- 55*65*87 айналмалы табақтың массасы артық емес, кг-1,4 өлшегіштің корпустағы салмағы, артық емес-6 кг өлшеуіштің корпустағы габариттік өлшемдері, мм- 345*210*200	Дана	2	400 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	800 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Тот баспайтын болаттан жасалған бентикалық Дночерпатель - 1 дана ГОСТ 5632-72 бентикалық дночерпатель су қоймасының түбінен топырақтың (бентостың) беткі қабатын жинауға арналған. Сынамаларды алу Судан жер бетіне көтерілген кезде арқанмен тартылатын түптегіш қырғыштар арқылы жүргізіледі. Бентикалық астар екі нұсқада келеді: - Су ағынының төмен жылдамдығымен тұрақты сумен және су объектілерімен жұмыс істеу үшін жеңілдетілген. - Ауырлатылған, ағысы қарқынды өзендерде сынама алу үшін. Бентоникалық түбі тартқыштың сипаттамасы: Бентикалық түптегіш (төмендегі суретті қараңыз) осьте айналатын екі қырғыштан (1 және 2) және қырғыш (3) ілмектен тұрады, оның қысқышы (4) қырғыштармен 5 кабель арқылы қосылады. Қырғыштарда жерге жақсы кесу үшін өткір кесу жиектері бар. Қырғыштарға 6 тізбегі бекітілген, олар төмен түсу кезінде түбін ашық күйде ұстайды. ГАК клипінің жоғарғы жағындағы тесік түптегішті лебедка кабеліне іліп қоюға қызмет етеді, ал Ілмек - түсіргіш оны төмен түсу күйінен (ашық) көтеру күйіне (жабық) ауыстыру үшін қызмет етеді. Жұмыс тәртібі: - Төмен түспес бұрын, түптегіш лебедка кабеліне бекітіледі, ал шынжырлы қапсырма (7) төгетін ілгекке қойылады. Бұл жағдайда қырғыштар ашылады және ашық күйде қалады. - Астыңғы тартқыш су қоймасының түбіне кабельге түседі. Түптегішпен жерге тиген кезде тізбектер мен кабель әлсірейді, қалпына келтіретін Ілмек қарсы салмақтың әсерінен бұрылып, тізбектері бар қапсырманы босатады. Астыңғы тартқышты көтерген кезде, кабель тұтқаларды тартып, шелектің қақпақтарын қатайтады. Бұл жағдайда топырақ сынамасы алынады. Бентоникалық түбі тартқыштың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Түсіру алаңы, м2 / 0,025 Габариттік өлшемдері, мм / 200х300х400 Құрылғының салмағы, кг: - жеңіл нұсқа / 6,5 - салмақты нұсқа (қосымша жүктермен) / 13,0 Корпус материалы / Тот баспайтын болат	Дана	1	281 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	281 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Теодолит	электронды, Т1	2 дана оптикалық теодолит ГОСТ 10529-96 Теодолит 2т30п-геодезиялық жабдықтың жетекші отандық өндірушісі, УОМЗ компаниясының оптикалық теодолиті. Теодолит 3т2кп көлденең және тік бұрыштарды өлшеуге арналған және дәл аспаптар класына жатады. Бөлу бағасы 1 сек болатын микрометр бар. 3Т сериялы теодолиттер жұмыс істеуге ыңғайлы және сенімді. Тік шеңберде компенсатордың болуы тік бұрыштарды тез және дәл өлшеуге мүмкіндік береді. Құрылғыны геометриялық нивелирлеу үшін пайдалануға болады (көлденең сәуле). Теодолиттерді қашықтықты жіппен өлшеу үшін және магниттік азимуттарды буссолмен анықтау үшін пайдалануға болады. Техникалық сипаттамалары: бір техникамен өлшеудің орташа квадраттық қателігі,": - көлденең бұрыш - 2 - тік бұрыш немесе зениттік қашықтық-2,4 көру түтігі сурет-тікелей үлкейту, крат - 30 көру өрісі - 1 '35" ең аз көру қашықтығы: - қосымша саптамасыз, м-1,5 - линзалық саптамамен, м - 0,9 жіп диапазонының коэффициенті - 100±0,5 жіп диапазонының тұрақты құрамдас бөлігі-0 объектив жақтауының Сыртқы диаметрі, мм - 48 санау құрылғысы лимбалардың диаметрі, мм -90 бөлу бағасы,": - лимбов-1 - микроскоп шкаласы-1 -іздеуші шеңбер - 10 тік шеңбердегі компенсатордың жұмыс ауқымы, кемінде - ±3 1' көлбеу үшін өтемақынның жүйелік қателігі - 0,8 деңгей деңгейлерді бөлу бағасы," : - дөңгелек-5 - цилиндрлік-15 жалпы сипаттамалары массасы: - теодолит, кг-4,0 - стенд, кг-0,7 теодолит керек-жарақтары бар корпуста, кг - 9,2 габариттік өлшемдер: - теодолит, мм - 345х183х123 - корпус, мм-470х240х210 тіреуіштің тірек жазықтығынан көлденең осьтің Биіктігі, мм-232 жұмыс температурасының диапазоны, °С--40-тан +50-ге дейін	Дана	2	375 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	750 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық аспап	тіркеу және өлшеу үшін арналған физикалық, оптикалық, өзендер мен көлдердің химиялық параметрлері	ГОИН түтігі-1 дана ГОСТ 6981-94 ГОИН түтіктері төменгі топырақтың сынамаларын (бағандарын) тігінен алу үшін қолданылады. Жұмыс барысында олар топырақ құрылымын бұзбайды және үлгіні мінсіз күйде сақтайды. ГОИН түтіктері екі нұсқада келеді: -Сыйымдылығы 1700 см3 және ұзындығы 1 м ТГ-1. -Сыйымдылығы 2500 см3 және ұзындығы 1,5 м ТГ-1,5	Дана	1	600 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	600 400.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Детектор	жасырын желі	Детектор скрытой проводки. UT387D UN. Жасырын сым детекторының ерекшеліктері Нысанның тереңдігін көрсету бетон едендерін оңай анықтауға мүмкіндік береді; * Сигнал режимі (Signal View/SV) бір-біріне жақын орналасқан нысандарды максималды дәлдікпен көрсетеді; * Үш жұмыс режимі бар бетондағы арматуралық шыбықтарды іздеу бойынша маман; * Сызғыш режимі: объектіге дейінгі қашықтықты анықтау, объектінің қабырғадағы орнын дәл белгілеу; * Калибрлеуді қажет етпейді; * Бірегейлік: ылғал бетондағы заттарды сенімді анықтау; * Қара және түсті металлдардың, электр сымдарының, сондай-ақ ағаш құрылымдар мен пластикалық құбырлардың орналасуын 1 мм дәлдікпен анықтау; * Материалдың қасиеттерін сандық түрде көрсету. Жасырын сым детекторының техникалық сипаттамалары Параметр / Мән Анықталатын материалдар / пластикалық құбырлар, қара металдар, түсті металдар, ағаш тірек құрылымдары, электр сымдары Максималды өлшеу тереңдігі/150мм Анықтау тереңдігі, Болат, максималды / 150 мм Анықтау тереңдігі, мыс, максималды / 150 мм Дәлдік / ± 5 мм Автоматты өшіру, шамамен./ 5 мин мин Қуат элементтері / 4 x 1,5 V LR6 (AA) Салмағы / 0,7 кг Өлшемі Д * Ш * В / 220x97x120 мм	Дана	2	340 100.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 20 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	680 200.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Микробентометр - 1 дана ГОСТ 7502-98 МБ микроб-ТЕ микроб және төменгі планктон сынамаларын алуға арналған. Сынамаларды іріктеу кезінде МБ микроб бентометрі кемеңің немесе қайықтың бортынан шығарылады, тігінен ілінеді және баяу түсіріледі. Төменгі жағынан қысқа қашықтықта құрылғыға өркін жүзуге рұқсат етіледі. Мб-те микроб бентометрінің сипаттамасы Мб-те микробентометрі келесі бөліктерден тұрады ("сызбалар" бөліміндегі суретті қараңыз): корпус (1) жүкпен және жүкпен болат дәнекерленген құрылым болып табылады. Жүктің астында микроб-Бентометрдің денесіне құрылғымен алынған жылдар бойы төменгі қабаты ағызу үшін (7) штуцер бұралған. Су төгетін қондырғыға әдетте резеңке түтік қойылады, ол суға түсер алдында қабаттасады. Өтпелі втулка корпусың төменгі жағына бұралған (3). Құбырлы пышақ өтпелі төбеге бұралған (2). Микробентометрдің жоғарғы жағында клапан қорабы орналасқан (4). Клапанның рөлін резеңке алмұрт атқарады (5). Клапан төмен түскенде су қысымымен ашылады және құрылғы көтерілген кезде жабылады. Алмұртқа металл шыбық салынған - клапанның бағыттаушысы. Суспензия клапан қорабының жоғарғы жағына бұралған (6). Техникалық сипаттамалары МБ-ТЕ Параметрлер / Мәндер Құбырлы пышақтың ішкі диаметрі, мм / 44 Құбырлы пышақтың сыйымдылығы, см2 / 380 Салмағы, кг / 8 кг. Жалпы өлшемдері, мм / 650x270x270 Мб-те микроб бентометрін жеткізу жинағы - Корпус. - Құбырлы пышақ. - Клапан (алмұрт). - Төлқұжат.	Дана	1	220 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	220 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Қашықтық өлшеуіш	лазерлік	Лазерлік рулетка - 10 дана ГОСТ 7502-98 Лазерлік рулетка, 40 м рулетка-бұл қашықтық өлшегіштің сәл жеңілдетілген нұсқасы, функционалдығы бірдей, тек көпіршік деңгейі жоқ және түймелер саны бір түймеге азаяды, " + "" -- " функциясы бір түймеге біріктірілген. Ыңғайлы болу үшін кең өлшеу диапазоны мен 4 деректер жолы және жоғары контраст өлшеуді ыңғайлы етеді. Ерекшеліктері: Қашықтықты, ауданды және көлемді лезде өлшеу Жоғары өлшеу дәлдігі Дисплейді жарықтандыру Пифагор теоремасы арқылы жанама өлшеу Өлшемдерді қарапайым қосу/азайту Минималды / максималды мәндерді табу Жарқын лазерлік көрсеткіш Үлкен жарықтандырылған СКД дисплей, көп жолды дисплей (4 жол) Өлшеу жады Қате туралы есеп Дыбыстық көрсеткіш Батарея күйін көрсету Автоматты / қолмен қосу / өшіру Компам және ыңғайлы дизайн Сипаттамалары: Өлшеу диапазоны: 40 м дейін Дәлдігі: ± 2мм Лазер класы: II класс Лазердің шығу қуаты: 1 мВт Өлшеу жады: сызықтық өлшеулер үшін 30 мән Шаң мен спрейден қорғау: IP 54 20 s лазерді автоматты түрде өшіру Қуатты автоматты түрде өшіру қарапайым: 2.5 мин. Жұмыс температурасы: 0 ~ 40С Сақтау температурасы: -10 ~ 60С Қуат: 2x1. 5 AAA батареялары Салмағы (батареясыз): 130 г	Дана	10	18 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (10)	0	180 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ИСП-1М измеритель скорости потока с регистратором (вертушка гидрометрическая) ГОСТ 15150. 2.3 ISP-1М техникалық сипаттамалары Параметрлер-мөндер су ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны, м / сек: - диаметрі 120 мм қалақшалы бұранда бар-0,03 5 5,0 - диаметрі 70 мм айналмалы табақ бұрандасы бар-0,06 5 5,0 айналмалы табақ бұрандасының айналым санының диапазоны, об-0...9999 қалақ бұрандасының айналу жиілігі мен айналмалы табақтың Шығыс сигналдарының жиілігі арасындағы қатынас - 1: 1 су ағынының жылдамдығын өлшеу уақыты кемінде, с-60 көрсеткіштерді санау нысаны - сандық ондық бұранда жағдайда суда пайдалану: - судың температурасы, °C - +1... + 30 - ағынның минералдануы, г / м3-0...1000 - ағынның лайлануы, г/м3-0...10000 Пайдаланудың жұмыс шарттары: - қоршаған ауаның температурасы, °C- -20+ + 40 - қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы +25 °C, % - 98 дейін Тұрақты ток көзінің кернеуі, В-2,4...3,5 Дөңгелектің жалпы өлшемдері, мм: - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышсыз) - 120x120x280 - диаметрі 120 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышпен*) - 120x120x760 - диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышпен*) - 70x70x280 - диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандамен (тұрақтандырғышпен*) - 70x70x760 Түрлендіргіштің жалпы өлшемдері, мм - 125x65x25 Корпустың габариттік өлшемдері, мм-350x330x135 айналмалы табақтың салмағы артық емес, кг-0,6 қақпақтағы түрлендіргіштің салмағы артық емес, кг-0,4 қақпақтағы өлшеуіштер мен құрамдас бөліктердің салмағы артық емес, кг - 4,0 * Тұрақтандырғыш ЗИП жиынтығына кіреді. УП-1М жеткізу жинағы: - Диаметрі 120 мм қалақша бұрандасы бар гидрометриялық бұранда. - Қақпағы бар PSV-1 айналмалы сигнал түрлендіргіші. - Диаметрі 70 мм қалақша бұрандасы. - Ұзындығы 10 м сигнал сымы. - Ауыстырылатын және қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы. - Іс. - PSV-1 бұрылмалы сигнал түрлендіргішінің қақпағы. - Техникалық құжаттама.	Дана	2	443 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	886 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Денгей	лазерлік, аралас	Денгей. Лазер денгейі -2 дана. ГОСТ 10528-90 Лазер денгейі, литий батареясы, зарядтағыш, қуат адаптері, 4аа батареялары, магниттік айналмалы негіз, көтеру негізі, Нұсқаулық, Bluetooth қашықтан басқару пульті, корпус	Дана	2	160 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	320 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Шланг (жең)	газды, І-6.3-0,63	Сорғыш Шланг 10 дана ГОСТ 5398-76 резеңке қысымды сорғыш гофрленген Б жеңі-2-150-4м	Дана	10	19 500.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (10)	0	195 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сызғыш	өлшегіш	ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 гр-31 рельсі мұз астындағы судың тереңдігі кемінде 0,3 м болатын су айдындарындағы мұз қабатының қалыңдығын өлшеуге, сондай-ақ қар жамылғысының биіктігін өлшеуге арналған. Мұз қабатының қалыңдығын өлшеу шегі 150 см, қар жамылғысының биіктігін өлшеу шегі 150 см. Гр-31 мұз-қар өлшегіш рельс өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген. Құрылымдық жағынан, GR-31 ағаш тақтайшадан тұрады, оның төменгі ұшы 60 градус бұрышта тіреу жолағымен бекітіліп, қайтарылатын серіппемен жабдықталған. Рельс екі жақты шкаламен жасалады: мұздың қалыңдығын және қар жамылғысының биіктігін анықтау. Рельстің бір ұшы металл ұшымен қорғалған тең жақты сына тәрізді. Екінші жағынан, тіректің шеті рельстегі шкаланың нөлдік бөлінуімен сәйкес келеді. Шкаланың нөлдік бөлінуден жоғары бөлігі мұздың төменгі бетінен жоғары болған жағдайда мұздың қалыңдығы мен ұңғымадағы су деңгейін санауға қызмет етеді. Шкаланың төменгі бөлігі нөлдік бөлінуден бастап, мұз судың үстінде ілулі тұрған жағдайларда, яғни мұздың төменгі беті ұңғымадағы су деңгейінен жоғары болған кезде су деңгейін өлшеуге қызмет етеді. Өлшеу үшін көлбеуді мұздың астына қойып, рельсті тоқтағанша жоғары қарай тарту керек, өлшегеннен кейін кернеуді босатыңыз және көлбеу тік күйге оралады. Мұзды батырудың жалпы қалыңдығы мен тереңдігін өлшеу кезінде рельстің тірегі мұздың астына ұңғыма арқылы ағыс бойымен жеткізіліп, көлденеңінен ашылады. Мұздың қалыңдығы екі санақтың арифметикалық орташа мәні ретінде анықталады. Рейки гр-31 техникалық сипаттамалары Атауы / Мағынасы Бөлу бағасы / 1см Өлшеу шектері: - мұз қабатының қалыңдығы/ 150см - қар жамылғысының биіктігі / 150 см Жалпы өлшемдері/ 25x40x2000мм Салмағы/ 1,6 кг Кепілдік/ 2 жыл Орташа пайдалану мерзімі, кемінде / 6 жыл Стандартты жеткізу жинағы: - Гр-31 мұзды-қарлы рельс. - Төлқұжат.	Дана	2	35 500.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	71 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	С тәрізді түрі, монтаждық	Стационарлық теңіз рельсі - 1 дана ГОСТ Р 52931 2008. Сипаттамалары мен сипаттамасы Теңіз су өлшегіш рельс Г М3 су өлшегіш қондырғының құрамдас бөлігі болып табылады және теңіздер мен мұхиттардың жағалау аймағының, өзендердің, көлдердің және су қоймаларының теңіз сағаларының су деңгейінің режимін анықтауға арналған. Негізгі сипаттамалары Атом типті гидрометеорологиялық рейкалар келесі жағдайларда пайдалануға арналған: қоршаған ортаның температурасы минус 60 тан плюс 40 С қа дейін; 40° С температурада салыстырмалы ылғалдылық 100 % құрайды.	Дана	1	275 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	275 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Ағынды суларды тазарту қондырғысы	өнімділігі тәулігіне 1-30000 м3	Сарқынды суларды тазартуға арналған жабдық . ГОСТ 25298-82 тұрмыстық ағынды суларды тазартуға арналған Установкиам қондырғылар. Сарқынды суларды тазартуға арналған жабдық -1 дана.сарқынды суларды тазарту жөніндегі іс-шаралар жүйесіне механикалық, физика-химиялық, биологиялық тазартуға және сарқынды суларды бұруға арналған мамандандырылған агрегаттар кешені кіреді. Бұл табиғи су қоймаларына таза, ластанбаған судың түсуі үшін қажет. Табиғи байлықты экологиялық қорғау мақсатында тазарту қондырғыларына арналған жабдықтар жасалады. ГОСТ 25298-82 тұрмыстық ағынды суларды тазартуға арналған Установкиам қондырғылар.	Дана	1	974 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	974 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мото сорғы	қауіпті сұйықтықтар мен қоспаларды айдауға арналған	Дизель мотопомпасы-1 дана КР СТ 2802-2015 дизельдік мотопомпасы 150 мм автономды пайдалануға және беруге, үлкен көлемдегі суды айдауға және араластыруға және таза және аздап ластанған суды айдауға арналған. Қолдану саласы: суару, ауыл шаруашылығы, өрт сөндіру, су айдындарын, бассейндерді, Құдықтарды және басқа да су басқан нысандарды құрғату.	Дана	1	416 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	416 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Қашықтық өлшеуіш	лазерлік	Лазерлік қашықтық өлшегіш-3 дана КР СТ 2.456-2017 Бұл жоғары өнімді оптикалық қашықтық өлшегіш бір жарым метр дәлдікпен 1000 м дейінгі қашықтықты лезде өлшеуге мүмкіндік береді. Құрылғы өлшеу нәтижесін тез көрсетеді, ал ыңғайлы үлкен окуляры бар эргономикалық және ылғалға төзімді корпустағы 6 есе монокуляр тамаша оптикалық көрсеткіштерге кепілдік береді. Дисплей мен мақсаттың нақты дисплейін (диоптрияны түзету) реттеу окулярды айналдыру арқылы жүзеге асырылады. Кең көру өрісі мақсатты тез анықтауға мүмкіндік береді, ал эргономикалық басқару элементтері мен жылдам әсер ететін көрсеткіш оны жіберіп алмайды. Стандартты қашықтықты табудан басқа, бұл қашықтық өлшегіш бір түймені басу арқылы үздіксіз өлшеу режимін қолдайды, сонымен қатар биіктікті, жылдамдықты өлшейді және объектіге көлбеу бұрышын бағалауға мүмкіндік береді.	Дана	3	62 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (3)	0	186 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мамандандырылған стенд	автомобиль электр жабдықтарын диагностикалау, бақылау және жөндеуге арналған	Саптамаларды сынауға және жууға арналған Стенд-1 дана ГОСТ 10578-96 Жалпы ақпарат. Саптамаларға және саптамаларды сынауға арналған стендтер, сондай-ақ саптамаларды тазалауға арналған стенд ретінде пайдалануға болады. Орнату 12 инжекторды бір уақытта сынауға және тазартуға мүмкіндік береді. Стендпен бірге электромагниттік және механикалық инжекторларға (BOSCH, SIEMENS, NIPONDENSO, WEBER, DELPHI, JECs, HITACHI және т.б.) қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін адаптерлер мен адаптерлер жиынтығы жеткізіледі. LAUNCH CNC 602 А-бұл барлық жаңа мүмкіндіктерді жүзеге асыратын жаңа буын стенді: 1. Сынақ сұйықтығын қолбалардан автоматты түрде ағызу; 2. Нақты қозғалтқыштағы инжекторлардың жұмысын толығымен имитациялауға мүмкіндік беретін сынақ бағдарламасын дайындаудың электрондық жүйесі; 3. Стендке саптаманың жұмыс істеуі үшін қажетті тоқты автоматты түрде есептеуге мүмкіндік беретін саптаманың кедергісін анықтау жүйесі. Техникалық сипаттамалары: Қуат тұтыну: 450 Вт Ультрадыбыстық Эмитенттің қуаты: 100 Вт Сынақ сұйықтығының қысымы: 0-0.65 МПа Қысымды орнату дәлдігі: 0.004 Мпа Айналым санының диапазоны: 1-9990 айн / мин Айналым санын орнату дәлдігі: 10 айн / мин Саптамалардың импульс санының диапазоны: 1-9999 1/сек Саптамаларды қосу импульсінің ұзақтығы: 1-25 мс Салмағы, артық емес: 41 кг	Дана	1	241 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	241 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жұқарба	қолдық, атанақты, жүк көтергіштігі 0,1-3,2 т	Гидрометриялық Лебедка-1 дана ГОСТ 15035-80 Пи-24М гидрометриялық лебедка гидрологиялық бақылау кезінде гидрологиялық аспаптар мен жабдықтарды белгіленген тереңдікке батыруға арналған. Аспаптарды ілу үшін ПИ-24М өткізгіш тұрғын үйі бар болат кабельмен жабдықталған. Гидрологиялық құрылғылардың мысалдары-батометр, жақтау, Айналымды үстелдер, термометрі бар жақтаулар және т. б. ПИ - 24М техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мөндер Лебедканың максималды жүк көтергіштігі, кг / 30 Болат арқанның ұзындығы, м / 25±1 Салмағы 30 кг Жүкті көтеру кезінде лебедка тұтқасындағы күш, кг/ 13-тен аспайды Есептегіштің кіші разряд бірлігінің бағасы, см / 1 Арқанның өткізгіш өзегіндегі шекті ток, а / 0,5 Тіректері бар қаптаманың габариттік өлшемдері, мм/ 560x475x235 Жебенің ұзындығы, мм/ 1474 Керек-жарақтар жиынтығы мен жебесі бар жүкшығырдың салмағы, кг / 26 Есептегіштің көрсеткіштері мен оюланған арқанның ұзындығы арасындағы алшақтық, сантиметрмен, мына формула бойынша есептелген мөндерден аспайды: Δ = 1+0,002 L, мұндағы L-оюланған арқанның ұзындығы, см * Әр түрлі ұзындықтағы ПИ-24М лебедкаларын жеткізу, сондай-ақ UDT кабелінің ұзындығының көрсеткішімен жабдықтау мүмкін.	Дана	1	419 700.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	419 700.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жұқарба	қолдық, атанақты, жүк көтергіштігі 0,1-3,2 т	Гидрометриялық Лебедка-1 дана ГОСТ 27372-87 Пи-23 гидрометриялық лебедка болат арқанмен ілінген гидрологиялық аспаптарды белгіленген тереңдікке суға батыруға арналған. Пи-23 лебедкасы көмекші жабдық болып табылады. Пи-23 Лебедкасының құрылғысы Пи-23 құрылымдық гидрометриялық лебедкасы келесі негізгі бөліктерден тұрады: - төсек; - бума; - көрсеткіштерді қалпына келтіретін есептегіш; - жебе. Төсек-бұл жақтау бекітілген тікбұрышты платформа. Жақтау бір-біріне үш галстукпен жалғанған екі шектен тұрады. Жақтаудың жоғарғы жағында бумаың корпусы орнатылған тақта бар. Аяқ тежегіші жақтаудың төменгі бөлігіне, жоғарғы бөлігіне – бума бекітіледі. Техникалық сипаттамалары Атауы Мағынасы Максималды жүк көтергіштігі 30 кг Арқанға ілінген аспаптардың шекті салмағы кезінде лебедка тұтқасындағы күш 13 кг Кернеуі 10 в 0,5 А болған кезде арқанның өткізгіш сымындағы шекті ток 100 м есептегішпен өлшеу шектері Арқанның жұмыс Ұзындығы 24 м Есептегіш бойынша санау қателігі 1 м 1700x420x750 мм жебенің ең үлкен шығуы кезіндегі лебедканың жалпы өлшемдері Салмағы 32 кг Стандартты жеткізу жинағы: - Пи-23 гидрометриялық лебедка - ZIP жиынтығы (серіппелер, болт, гайкалар, кілттер, бұрағыш). - Техникалық құжаттама.	Дана	1	594 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	594 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Ағынды суларды тазарту қондырғысы	өнімділігі тәулігіне 1-30000 м3	"Ағынды суларды тазарту" оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Кешен Ағынды суларды және оның негізгі элементтерін тазарту процесін зерттеуге арналған. Тазартудың әр кезеңінен кейін су сынамасын алу мүмкіндігі іске асырылды, бұл тазартылған судың Сорғы мен сүзгілер арқылы өту сапасын бақылауға көмектеседі. Ультракүлгін сәулелердің дезинфекциялық әсерін зерттеуге мүмкіндік береді. Құрамы: - Жүк көтергіш жақтау - Тік сорғы — Құм сүзгісі - Сорбциялық сүзгі - Көмір сүзгісі - Ультракүлгін дезинфекциялаушы - Бастапқы су ыдысы - Тазартылған суға арналған ыдыс - Қуат сорғысы - Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша әдістемелік құрал - Өлшеу-талдау жабдығы Техникалық сипаттамалары: Жалпы өлшемдері, мм: 2000 x 1600 x 800 Шекті қысым: 6 бар Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнымалы ток желісінен қуат Қуат тұтыну, кВт: 3,5 Салмағы, кг: 220	Дана	1	1 333 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	1 333 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	ГОСТ 18458 84 гр-91 штангалық дночерпатель су қоймаларының, өзендер мен көлдердің түбінен Сынама алуға арналған. Құрылымы бұзылған байланысты емес сазды және құмды-киршық түбіндегі шөгінділерді таңдау үшін қолданылады. Сынамаларды іріктеудің рұқсат етілген тереңдігі: - Өзендер, каналдар: 2 метрге дейін және ағын жылдамдығы 2 м / с дейін. - Көлдер мен су қоймалары: 4 метрге дейін. Дночерпатель сипаттамасы ГР-91 GR-91 конструкциясына корпус, оське орнатылған айналмалы қоршау шелегі, иілгіш тартқыш шелекпен байланысқан серіппелі қуат жетегі, құралды түбіне батырған кезде шелекті ашық күйде ұстауға арналған бекіткіш және бекіткішпен жалғанған және астыңғы тартқышты басқаруға арналған икемді тартқыш кіреді. Гр-91 астыңғы тартқыштың әрекеті топырақ сынамасын түбінен қоршау шелегімен механикалық бөруден тұрады. Үлгіні алу серіппелі күш жетегі арқылы дамитаы күштің әсерінен қоршау шелегін бұру процесінде жүреді. Гр-91 штангалық астыңғы тартқыштың техникалық сипаттамалары Параметрлер / Мәндер Шелек көлемі, см3 / 300 Шөміштің кесу жиегінің түптегіш корпусының тірек беттерінен тыс максималды шығуы, мм / 45±2 Габариттік өлшемдері, мм, артық емес: - дночерпателя / 449x160x97 - төсеу жөшігі / 485x225x150 Салмағы, кг, артық емес / 3,8 Жеткізу жиынтығы ГР-91: -Гр-91 штангалық түптегіш. - Ұстаушы. - Взводка арналған тұтқа. - Чека (Шелек ұстағыш). - Үлгі сыйымдылығы. - Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.	Дана	1	231 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	231 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Штанга	штангалық гидравликалық кілт үшін	Гидрологиялық Штанга саны -2 дана ГОСТ Р 52931-2008 ҚР гидрологиялық штангасы.ТМК.GR-56m 4М (4 секция Болат) 1 секция алюминий / 2 секция алюминий / 3 секция алюминий ОС сертификаты.Б. 27. 022.Ал № 73101. Тереңдігі 3,8 м су ағындарында гидрометриялық жұмыстарды жүргізу кезінде оған гидрологиялық аспаптарды (гидрометриялық айналма, сынама іріктегіштер және т.б.) бекітуге арналған. штанганың цифрлық бөлігінің ұзындығы 4000 мм. үш секция алюминий қорытпасынан, біреуі болаттан жасалған.	Дана	2	123 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	246 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Кеме тартпасы	арқандап байланған	Аспалы бума-1 дана ГОСТ 3262-75 аспалы бума гр-75 гидрологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде ені 100 м дейінгі өзендерде бума барабанына оралған арқанды бағыттауға қызмет етеді. Арқан 5 минуттан кейін орналастырылды. Стандартты жабдық: - Аспалы бау; - Кронштейн; - Итарка; - Карабин (2 дана); - Орауыш қорап; - Техникалық сипаттама және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; - Төлқұжат. Техникалық сипаттамалары ТШ бойынша Атауы / нормасы Арқанның диаметрі, мм/ 2,8 Арқанның ұзындығы, м / 150±1,5 Қаптаманың габариттік өлшемдері, мм артық емес / 470x265x160 Буманың салмағы, кг, артық емес/ 12	Дана	1	128 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	128 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Балға	босатқыш, пневматикалық	ГОСТ Р 55162-2012 "Бетонол" кез-келген конструкцияны соққыға жығуға арналған ең қуатты құрал, сонымен қатар жылдам қысқыш картридждің, реттелетін қосымша тұтқаның, шеткаларға жылдам қол жетімділіктің және ыңғайлы корпусың арқасында өте ыңғайлы Мүмкіндіктер: - салыстырмалы түрде аз салмақпен үлкен соққы күші бар балға. Ол кез-келген құрылымды бұзуға жеткілікті қуатқа ие, - Кәсіби шығын құралдарының кең спектрін орнатуға және жұмыс барысында тез ауыстыруға арналған картридж, - Үлкен соққы күші құралға қысымға қарамастан механизммен жасалады, - Реттелетін қосымша тұтқа өнімнің кез-келген позициясында ыңғайлы және сенімді ұстауды қамтамасыз етеді, - Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін патенттелген еріксіз қосуды блоктау жүйесі бар ыңғайлы қосқыш, - Сенімді дизайн, сондай-ақ сапалы материалдар ұзақ қызмет ету мерзіміне ықпал етеді, - Өшірілген көмір шеткалары ротор коллекторының зақымдалуын болдырмайды, - Сенімді ұстау үшін сырғанауға қарсы жабын, - Ауыстыру шеткаларына жылдам қол жеткізу, - Эргономикалық реттелетін D-тәрізді қосымша тұтқа берік ұстауды қамтамасыз етеді, - Өнімді және ауыстырылатын құралды сақтауға және тасымалдауға ыңғайлы болу үшін жинақта ыңғайлы кейс, - Резеңке оқшаулауда ұзындығы 5 метр желілік кабель.	Дана	2	187 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	374 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Порталдық жуу	жеңіл автокөлікті жууға арналған, автоматтандырылған	Қысымды жуу-2 дана ГОСТ 28535-90 Функционалдық Суды жылыту жоқ Макс. кіріс суының температурасы, °С 50 Жуғыш затты қолдану жоқ Негізгі сипаттамалары Су шығыны, л / сағ 420 Қуат тұтыну, кВт 2.5 Сынып Кәсіби Макс. қысым, Бар 195 Желі кернеуі, 220 Электр жуу жұмысының принципі Қосымша ақпарат Салмағы, кг 10.3 Ерекшеліктері тасымалдау дөңгелектерінің болуы Тасымалдау тұтқасы бекітілген	Дана	2	107 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	214 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Зертханалық жабдық жиынтығы	бұрғылау ерітінділерінің талдауын жүргізуге арналған, жылжымалы	ЦТП жинағы-1 дана. ЦТП жиынтығының мақсаты Жинақ салқындатқыштың температурасы мен қысымын бақылауға және оларды әрі қарай құжаттау және талдау мақсатында өлшенген нәтижелерді мұрағаттауға арналған. Жинақтың негізгі мақсаты - салқындатқыштың параметрін бақылау, жеткізу және кері құбыр арасындағы қысым мен қысымның төмендеуін бақылау, су соққыларын бекіту. ЦТП жиынтығының ерекшеліктері СТР жиынтығы салқындатқыштың, температураның және қысымның параметрлерін бақылауға мүмкіндік береді. Жинақ 5 сек аралықпен әр арна бойынша 15000 мәнді жадта сақтауға мүмкіндік беретін төрт арналы есептегіш-тіркеушіден тұрады. бірнеше сағатқа дейін өлшеуге және деректерді 1 жылға дейін сақтауға мүмкіндік береді. ЦТП жинағы жыл бойы тәулік бойы температура мен қысымды, қажет болған жағдайда ұзақ мерзімді бақылауға мүмкіндік береді. СТР жиынтығының көмегімен біз салқындатқыштың температурасы мен қысымының өзгеру жағдайының барлық динамикасын, соның ішінде демалыс күндерін (қысу, тоқтату, жылу желісін іске қосу, жұмыс режимдерін) көреміз. Жинақ технологиялық режимдерді сақтау үшін персоналдың жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қызметкерлерге жеткізілетін салқындатқыштың параметрлерін бақылауға мүмкіндік беретін нақты уақыттағы көрсеткіш бар. ЦТП жиынтығы әдетте жауапкершілік шекарасында орнатылады, яғни келісімшартқа сәйкес жеткізуші белгілі бір температура мен қысым параметрлері бар салқындатқыштың белгілі бір мөлшерін жеткізуге міндетті. ЦТП жиынтығын жинақтау АЖ-203.4 өлшегіш-Тіркеуші-1 дана. Температура сенсоры-2 дана. Қысым датчигі - 2 дана. Компьютермен байланыс бағдарламасы-1 дана.	Комплект	1	357 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	357 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық кран	қолмен жасалатын, жылжымалы	Жиналмалы гидравликалық Кран-1 дана ГОСТ 30321-95 * N3710 гидравликалық жиналмалы кран салмағы 1 тоннаға дейінгі автомобиль тораптарын, агрегаттарды және басқа жүктерді көтеруге және жылжытуға арналған. * Техникалық қызмет көрсету станцияларында, АВТО шеберханаларда және басқа да өндірістік кәсіпорындарда пайдалануға болады. * Жүктерді көтеру және түсіру қолмен басқарылатын гидравликалық цилиндрдің көмегімен жүзеге асырылады. * Кранның жүк көтергіштігі жебенің шығарылуына байланысты және 250 кг-нан 1 тоннаға дейін өзгереді. * Жиналмалы трек дизайны сақтау кезіндеактамдылықты және жұмыс аймағына оңай тасымалдауды қамтамасыз етеді. * Кран 6-шы дөңгелектермен жабдықталған, олар жұмыс кезінде де, бүктелген кезде де жақсы тұрақтылық береді. * Құрылғы толығымен автономды, қосымша құрылғыларды қажет етпейді. Салмағы мен өлшемдері салмағы, кг: 69 * Ені, мм: 460 * Ұзындығы, мм: 1420 * Биіктігі, мм: 190	Дана	1	142 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	142 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Нивелир	дәлдігі жоғары	Оптикалық Нивелир жинағы - 2 дана. ГОСТ 10528-90 Ат 32 сериялы оптикалық деңгей жоғары сапалы және сенімді құрылғы жоғары тиімді ауа типті компенсатормен жабдықталған. Ат 32 сериялы нивелирге жоғары сапалы оптикалық оптика, құрылғының тығыздығы қамтамасыз етіледі. Ат 32 сериялы оптикалық деңгей сенімді, ыңғайлы және оңай жұмыс істейді , ол жоғары ылғал мен шаңнан қорғаумен қамтамасыз етіледі, салмағы көп емес - 2.0 кг.гимараттарды, объектілерді, жолдарды салуда, өнеркәсіптік жабдықтарды орнатуда, инженерлік және геодезиялық зерттеулерде қолданылады. Техникалық сипаттамалары Ат-32 оптикалық деңгей 1 км Қос жүрістегі қателік 1,0 мм Ең аз өлшенетін қашықтық 0,4 м Көру түтігінің ұлғаюы 32х Магниттік амортизаторы бар маятникті Компенсатор Компенсатордың жұмыс ауқымы 15' Линзаның диаметрі 40 мм Сурет түзу Көлденең шеңбердің дискреттілігі 1о Жалпы өлшемдері 1,3 кг	Комплект	2	196 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	392 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Су қысымының күрт түсуінің реттегіші	Құбыр желісі үшін	Бұрандалы көтергіші бар ГС 60х130 тереңдік су тығыздағышы Қалқан жапқыштар саны 4 дана. ҚР СТ 25100-2011 су деңгейін реттеу үшін пайдаланылады. Құрылғының дизайны сұйықтық ағынын ішінара немесе толық жабу үшін қолданылатын үлкен металл қалқанды пайдаланады: су, көріз ағындары. Терең ГС 60х130 су тығыздағышының сипаттамалары: * Қақпа түрі: Тегіс жылжымалы • Жұмыс ортасы: су	Дана	4	312 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (4)	0	1 248 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сүзгіш	суды тазарту жүйесінің резервуарына арналған	"Суды сүзу" оқу жабдықтарының үлгілік жиынтығы-1 дана ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Кешен ғарыштық ұшу аппараттарының тіршілікті қамтамасыз етудің тұйық жүйесі суының химиялық/физикалық сипаттамаларын кейіннен өзгерте отырып, сүзгі ортасы арқылы сүзуге арналған. Сүзгі қондырғысы механикалық құм сүзгісінен және белсендірілген көмір негізіндегі химиялық сүзгіден тұрады. Сүзілген су зертханалық талдау үшін үлгілердің болуын қамтамасыз ететін тот баспайтын болаттан жасалған резервуарға жиналады. Құрамы: - Жақтау - Минералды сүзгі - Көмір сүзгісі - Манометр - Орталықтан тепкіш сорғы - Айнымалы ауданның шығын өлшегіші - Сорғы диспенсері - Қоректендіру резервуары - Тазартылған суға арналған резервуар - Кедергі термометрі - Электрондық температура индикаторы - Электрондық басқару пульті - Айнымалы аймақ шығын өлшегіш сенсоры - Пневматикалық ағынды басқару клапаны - Электропневматикалық түрлендіргіш - Сандық микропроцессорға негізделген PID реттегіші - Өдістемелік нұсқаулар Техникалық сипаттамалары: Өлшемдері: 2150х750х2000 мм Салмағы: 460 кг	Дана	1	675 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	675 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Бұрғы	электрлі	Дрель электрическая ударная - 5 шт. ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2011 ID11008 1100 Ватт	Дана	5	25 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (5)	0	125 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Құбыршек	отын бакті ілмелі қайықтың моторымен бірге біріктіру үшін, отындық, резеңкелі	МОТОПОМПАФА арналған Шланг 150 мм. ГОСТ 18698-79 - 5 метр. ПВХ гофрленген қысымды сору шлангісі сұйықтықты сорғыға, атап айтқанда мотор сорғыларына, су айдау және тынайтыштарды суару жүйелеріне арналған шешімге беруге арналған. Бұл шланг ыстыққа төзімді (күн астында кеуіп кетпейді) және жұмыс кезінде деформацияланбайды. Ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық құбылыстарға, көптеген химиялық заттардың әсеріне төзімді. Спиральды ПВХ шлангісі соққыға төзімді ПВХ спиральмен күшейтілген. Ауыл шаруашылығы мен халық шаруашылығында сұранысқа ие.	Метр	5	44 500.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (5)	0	222 500.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Гидравликалық аспап	тіркеу және өлшеу үшін арналған физикалық, оптикалық, өзендер мен көлдердің химиялық параметрлері	Паталас батометрі - 2 дана ГОСТ 5632-72 Сипаттама Паталаса батометрі Сипаттама Паталас батометрі Құрылғы үстіңгі және астыңғы кірістірулері бар бір литрлік колбадан тұрады, олардың беттері кірістіру беттерімен сүртілген қақпақтар орналасқан. Су сынамаларын алу құрылғыны түсіру арқылы жүзеге асырылады: төмен қарай жылжу кезінде қақпақтар көтеріліп, су бағанасы құбыр арқылы өтеді. Қажетті тереңдікте қозғалыс тоқтайды және құбыр ішіндегі су өздігінен құлайтын қақпақтармен жбылады. Техникалық сипаттамалары паталас батометрі Мөн Сипаттамалары Су сынамасының көлемі, л 1 Габариттік өлшемдері, мм, Ø90х370 артық емес Салмағы, кг, артық емес - - 4 баспайтын болаттан жасалған құбырмен - 1,8 органикалық шыны құбырмен	Дана	2	139 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	278 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Төрткілдеш	С тәрізді түрі, монтаждық	ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 портативті қар өлшегіш рельстер "М-104-1,2" қар өлшегіш түсірілім өндірісі саласындағы қар жамылғысының биіктігін анықтауға арналған. М-104-1,2 рельстерін жасау материалы ағаш болып табылады. Ұзындығы бойынша ерекшеленетін рельстердің екі түрі жасалады: * М-104-1, ұзындығы 1800 мм. * М-104-2, ұзындығы 1300 мм. * Сипаттамалары / Мағынасы * М-104-1 / ұзындығы 1800 мм, * М-104-П/ ұзындығы 1300 мм. * Рельстің бүкіл ұзындығына рұқсат етілген негізгі абсолютті қателік шектері, ММ / ± 3 * Түзуліктен ауытқу, мм, артық емес/ 3	Дана	2	8 900.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	17 800.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Термометр	ТС	Ылғалдылықты өлшеуге арналған Зв1 аспап-15 дана КР СТ 2.311 - 2014 топырақтың ылғалдылығын, қышқылдығын және жарықтығын өлшеуге арналған Зв1 Аспап, түсі МИКС Құрылғы топырақтың қышқылдық, ылғалдылық және жарық деңгейін анықтайды. Сіз бұл көрсеткіштерді реттей аласыз және өсімдіктердің өсуі үшін тамаша жағдай жасай аласыз. Есептегіштің артықшылықтары: * топырақты суару уақыты келгенде айтады; * өсімдіктің жеткілікті жарық алатынын анықтайды; * топырақтың қышқылдығын бақылауға көмектеседі; * кіріктірілген күн батареясында жұмыс істейді, қосымша қуат көздерін қажет етпейді; * үйде де, сыртта да қолдануға жарамды.	Дана	15	17 700.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (15)	0	265 500.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Бұрылмалы топырақ сынамасын іріктеу-2 дана КР СТ ГОСТ Р 50779.10. 3.21 әөжп-1 бұрылмалы сынама Іріктегіші топырақ сынамаларын оның құрылымын тігінен бұзбай 6 метрге дейінгі тереңдікте алуға арналған. Таңдау Колмен суға батырылады және жерге тігінен кесіледі. Тұтқаны осы-тің айналасында бұру пышаққа айналу қозғалысын айтады және сынама алынады.	Дана	2	241 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	482 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Реагент	суды мөлдірлендіруге арналған, коагулянт	"Байланыс жарықтандыру әдісімен суды жарықтандыру" зертханалық стенді-1 дана КР СТ ГОСТ Р 50553-2010 Контакттілі ағартқыштар-төменнен жоғары қарай жоғары қарай сүзуді қолдану арқылы жүзеге асырылатын тиеу қабаты арқылы дөңдердің азаю мөлшері бағытында суды сүзу принципін бойынша жұмыс істейтін сүзгі аппараттарының бір түрі. Сүзуге су бермес бұрын оған коагулянт енгізіледі, бұл қондырғының тиімділігін арттырады. Құрамы: - Алюминий немесе болат профильден жасалған дизайн; - Қоректендіру цистернасы - Тазартылған су жинау цистернасы - Коагулянтқа арналған сыйымдылық; - Орталықтан тепкіш сорғы - Қауіпсіздік қысым қосқышы; - Мөлдір пластиктен жасалған контактілі ағартқыш; - Құбырлар мен арматура жүйесі; - Манометрлер мен шығын өлшегіштер - Басқару тақтасы. Техникалық сипаттамалары: Өлшемдері (ДхШхВ), мм: 2000х900х2200 Шекті қысым: 3,5 атм. Кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц айнималы ток желісінен қуат Қуат тұтыну: 3,5 кВт Салмағы, кг: 250	Дана	1	669 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	669 000.00
2023 қаржылық жыл												



25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Сынама алғыш	беттерді талдауға арналған	Диск АҚ ДБ - 1 дана. мақсаты АҚ ДБ-1м дискісі судың мөлдірлігін анықтауға, сондай-ақ теңіздер мен көлдердегі судың түсін анықтауда салыстырмалы Фон жасауға арналған. Жұмыс принципі АҚ ДБ-1м дискісі-ақ күнгірт бояумен боялған металл дөңгелек диск. Дискінің ортасында втулка бар, оның тесігіне түтік салынған, оған алдын-ала жүктеме салынған-паллет. Түтік пен паллет салмағы дискіні метрге және дециметрге белгіленген сызықта немесе блок-есептегіш арқылы өткізілген кабельде суға түсіргенде тұрақты көлденең позиция береді. Лин немесе кабель диск түтігі арқылы өтеді, сонында түйін байланады. Диск суға тегіс түсіп, ол көрінбейтін тереңдікке түседі. Диск Линь стандарттары бойынша немесе есептегіш блок бойынша көрінетін жоғалу сәтінде дискінің батыру тереңдігі байқалады.	Дана	1	54 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	54 500.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Жүріс есептеуіші	механикалық	Секундомері бар кабель ұзындығының көрсеткіші (С-52м орнына) СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	Дана	1	85 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	85 500.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Алынғыш	гидравликалық, бөлшектерді бөлшектеу үшін, әмбебап	Әмбебап серіппелі стяжка-1 дана ГОСТ 1086-0751 n31sc гидравликалық серіппелі Стяжка жеңіл автомобильдердің, джиптердің, шағын автобустардың және шағын жүк көліктерінің амортизациялық тіректеріндегі серіппелерді ауыстыруға арналған. Орнатылған гидравликалық цилиндр арқылы жұмыс істейді. * Қысуды басқару аяқпен жүзеге асырылады, оператордың қолдары бос * Жұмысты орындау кезінде ауыр физикалық күш қолданудың қажеті жоқ, * Құрылғы жұмыс аймағында еденге бекітілген * U-тәрізді екі жұп ұстағыштар бар. * Ұстағыштардың орналасу биіктігі бірнеше позицияларда реттеледі.	Дана	1	116 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	116 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Мамандандырылған стенд	автомобиль электр жабдықтарын диагностикалау, бақылау және жөндеуге арналған	Айналмалы қозғалтқышты жөндеуге арналған СТЕНД-1 дана ГОСТ 15150-69. Қозғалтқышты жөндеу стенді жеңіл және жеңіл автомобильдердің қозғалтқыштарына қызмет көрсетуге арналған. Дизайн қозғалтқыштарды іліп қоюға және күтіп ұстауға ыңғайлы болу үшін 4 реттелетін кронштейндермен жабдықталған. Арнайы айналу механизмі қызмет көрсетілетін түйінді қажетті бұрышта орналастыруға мүмкіндік береді, бұл ең ыңғайлы қол жетімділікті қамтамасыз етеді. Қондырғыны пайдалану жөндеуге қатысатын механиктердің санын азайтуға мүмкіндік береді. Төрт айналмалы доңғалақ маневр мен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Жиналмалы дизайн сақтау кезінде орынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Жүк көтергіштігі: 500 кг. жиналған стендтің өлшемдері: ұзындығы 878 мм., ені 710 мм., биіктігі 1050 мм. жалпы өлшемдері: 830/240/200 мм. (Д/Ш/С) салмағы: 2400 гр.	Дана	1	357 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (1)	0	357 000.00
2023 қаржылық жыл												
25815534-ОЛ-ОИ2	«Жетісу облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Көксу политехникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны	Денгей	лазерлік, колмен жасалатын	Лазерлік денгей-2 дана ҚР СТ 2.456-2017 Лазерлік денгей 4d 16 сәуле + Штатив . Басқару пультімен!! Кәсіби лазер денгейі, 4 осьті 360 градусқа соғады! Жасыл сәулелер! Өзін-өзі теңестіру +3,5 градус. Қуат: Li-Ion батареясы 16 сызықтан 360 градусқа 4 жабық жазықтық жасайды. Рұқсат етілген қателік: 7м-ге 2мм; конустық призмалар корпусның сыртына шығарылғандықтан, жазықтықтарды қабырғаға немесе төбеге мүмкіндігінше жақын жылжыту арқылы жобалауға болады. Мұндай мүмкіндіктер сылау үшін маяктардың экспозициясын едәуір жеңілдетеді және тездетеді. Керемет құрал және жақсы сыйлық! шкаф пен тұсқағаз жапсырмасын орнатудан бастап, плитка төсеуге және үй салуға дейін кәсіби және үй құрылысының барлық түрлері үшін қажет! Жиынтықта: штатив, қабырғаға бекітілген магниттік қондырғы, көзілдірік, зарядтағыш, басқару пульті, зарядтау индикаторы бар батарея (1 дана)	Дана	2	58 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	Жетісу облысы, Көксу ауданы, Көксу ст. б/н (2)	0	117 000.00



Договор о государственных закупках товаров

область Жетісу

№37

Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Кабдулдинова Меруерт Бериковна, действующий на основании устава, с одной стороны и Бысов Ю.Д., именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бысов Юрий Дмитриевич, действующий на основании талона, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» от 2023-05-18 года № 9974456-1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 23 125 300.00 (двадцать три миллиона сто двадцать пять тысяч триста тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее – сумма Договора).

2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.3 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору

2.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) подписанный Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);



4) отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к Правилам;

5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 693 759.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, тенге, что в общем составляет 693 759.00 (шестьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят девять тенге ноль тиын) тенге в виде:

денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика;

либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к настоящим Правилам.

либо:

договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).

Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.

При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).

Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.

При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;



5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок. При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);



4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;



3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и



то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора о государственных закупках в период действия Договора

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по срок 2023-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.



Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.



12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное
предприятие "Коксуский
политехнический колледж"
государственного учреждения
"Управление образования области
Жетісу"
область Жетісу, Коксуский район,
ст.Коксу, СПТУ, 1
БИН 960840000403
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010311000181426
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 708 517 4553
директор Кабдулдинова Меруерт
Бериковна

Поставщик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга):
Бысов Ю.Д.
г.Шымкент, Абайский район, Проезд
Плеханова , 33
БИН/ИИН/ИНН/УНП 480327300839
БИК NURSKZKX
ИИК KZ0284906KZ516712000
АО "Нурбанк"
Тел.: 56-40-10
Руководитель Бысов Юрий Дмитриевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9974456-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Термометр	ТТЖ-М	Оправа к термометру - 1 шт. ГОСТ 112-78 Оправа ОТ-51 предназначена для использования с термометром с целью предохранения его от разрушения при эксплуатации, от механических повреждений и для сохранения показаний термометра после его поднятия из воды. Конструкция оправы для термометров Оправа ОТ-51 представляет собой стакан с двумя трубками: внутренняя (основная) для термометра и наружная. Все элементы изготовлены из нержавеющей стали. На оправе имеется специальная дужка для крепления к тросу. Термометр помещается в оправу так, что бы его шкала была расположена напротив прорезей в трубках, а ртутный резервуар термометра находился в средней части стакана. Затем устанавливаются пробки, закрепленные винтом - таким образом термометр надежно удерживается внутри оправы. Размеры оправы согласованы с размерами термометра для измерения температуры воды. Технические характеристики оправы ОТ-51 Параметры/ Значения Габаритные размеры, мм/ Ø62x456 Масса, кг, не более/ 0,8 Средний срок службы, лет, не менее/ 10 Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С / -60...+50 - относительная влажность при температуре +35°С, % / 98	Штука	1	70 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	70 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Доска	маркерная	Доска магнитно-маркерная стандарт, 120 x 180 см, алюминиевая рамка,	Штука	1	89 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	89 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стакан	для бурового станка, металлический	Стакан планктонный с комплектом колец - 1 шт. ГОСТ 12.1.045-84 Для сбора планктона используется планктонная сеть. Она представляет собой мешок из мельничного газа (сита), сшитый в форме конуса. К вершине конусообразной планктонной сети пришит специальный металлический стакан, в котором собирается небольшое количество воды с отфильтрованным планктоном. Через кран в дне стакана проба сливается. Планктонный стакан выпускается объемом 50 мл и 100 мл.	Штука	1	44 800.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	44 800.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Помпа	покрасочная	Пульвизаторы для покраски в количестве - 4 шт. ГОСТ 24156-80 Пневматический краскораспылитель с верхним бачком предназначен для лакокрасочных работ. С его помощью можно покрасить стены, потолок и пол, кузов автомобиля или покрыть дерево лаком. В комплекте идет набор сменных сопел диаметром 1,2 мм, 1,5 мм и 1,8 мм для работы с различными по густоте составами: шпаклевка, лак и краска. Преимущества: • Краскораспылитель с технологией распыления МР обеспечивает качественное окрашивание поверхностей и снижение потерь краски. • Бак объемом 0,6 л обеспечивает большой запас краски, позволяя снизить частоту заправок. • Бак расположен сверху, поэтому его легко заправлять, а также это позволяет использовать всю краску без остатка. • Алюминиевый бак отличается прочностью, поэтому можно использовать краски в составе которых есть растворяющие вещества. • Краскораспылитель имеет регуляторы формы распыления и расхода краски для выбора оптимальных параметров в зависимости от материала и площади поверхности. • Пистолет выполнен из металла для устойчивости к механическим повреждениям. • Руки не устают даже при длительной работе — краскораспылитель весит 0,73 кг.	Штука	4	6 600.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (4)	0	26 400.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Монокуляр	дневного видения	Монокуляр ночной - 1 шт. ГОСТ Р 50909-96 Монокуляр ночной. Увеличение: 1х ЭОП 1 поколение Поле зрения: 30° Длина ИК волны: 805 нм Разрешение: 36 л/мм Дальность обнаружения: 80 м Маска в комплекте	Штука	1	195 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	195 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Гайковерт	пневматический	Гайковерт ударный, пневматический в количестве - 2 шт. ГОСТ 10210-83 • Гайковёрт пневматический ударный предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений с крутящим моментом до 1625 Нм. • Идеален для непрерывной сборки больших соединений с высоким моментом затяжки, колёс и осей грузового транспорта на сборочных линиях, где требуется высокая мощность и в труднодоступных местах. • Удобен для непрерывной работы благодаря малому весу. • Низкий уровень шума, компактный дизайн и малый вес делают его идеальным инструментом на производстве.	Штука	2	107 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	214 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	перфорированная, монтажная	Рейка водомерная в количестве 2 шт. . ГОСТ Р 52931 2008. Рейки водомерные переносные с успокоителем ГР-23М и ГР-23М-01 (далее рейки) предназначены для измерения уровня воды. Назначение Рейки водомерные переносные с успокоителем ГР-23М и ГР-23М-01 (далее рейки) предназначены для измерения уровня воды. Технические характеристики Основные метрологические и технические характеристики реек представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра / Значение ГР-23М-01 Диапазон измерений уровня, мм - 1000 Цена деления шкалы, мм - 2 Допускаемые отклонения, мм - общей длины шкалы; $\pm 1,0$ - длины интервалов между $\pm 0,5$ двумя несоседними штрихами в пределах любых десяти делений; - длины интервалов между $\pm 0,5$ двумя соседними штрихами Г абаритные размеры, мм, не более 1150x46x90 Масса, кг, не более - 1,0 Средний срок службы, лет - 8 Условия эксплуатации: - диапазон температуры воды, °C от +1 до +30; - диапазон температуры окружающего воздуха, °C от +1 до +40; - относительная влажность воздуха при температуре +35 °C, %, не более 95.	Штука	2	184 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	368 000.00
-----------------	---	-------	----------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Типовой комплект учебного оборудования - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Применение средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения» ПСАИД-СВ-015-16ЛР-ПК Назначение стенда: стенд предназначен для изучения средств автоматизации и диспетчеризации в системах водоснабжения различных зданий и сооружений с применением автоматизированных систем на основе SCADA системы. Передача информации осуществляется с помощью GSM/GPRS модемов. Гидравлическая система стенда позволяет осуществлять измерение расхода и давления жидкости различными приборами и автоматизированное управление этими параметрами. Состоит из разделенных систем подачи жидкости и контроля потребляемой жидкости. Системы по радиомодему передают и получают информацию от «центральной диспетчерской». В качестве исследуемых устройств и приборов используются датчики давления, расходомеры и счетчики количества. В качестве потребителя используется два «местных» участка трубопроводной системы с установленными счетчиками крыльчатого типа с электрическим выходом и вентилями для регулировки сопротивления участка. Питание потребителя осуществляется от насоса с установленным на выходе насоса счетчиком количества воды и датчиком давления. Насосный агрегат имеет частотную регулировку подачи жидкости. Питание насоса осуществляется от технологической емкости-бака, установленного на стенде, объем бака 60 л. гидравлическая система замкнутая. Стенд позволяет проводить 16 лабораторных работ по следующим направлениям: - изучение архитектуры системы диспетчеризации систем водоснабжения; - изучение приборов контроля и управления в системах водоснабжения; - изучение работы со SCADA системой; - изучение и исследование характеристик систем управления в водоснабжении	Штука	1	5 899 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	5 899 000.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	---	-------	---	--------------	---	---	---	---	--------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Гидрометрическая вертушка ГР-21М. в количестве 2 шт. ГОСТ 18140-84 Измеритель предназначен для измерения осредненной во времени скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах (рек, каналов). Комплектация: - вертушка гидрометрическая ГР-21М - 1 шт - с лопастным винтом диаметр 120 мм; - измеритель скорости водного потока ИСО-1 - 1 шт; - провод сигнальный ШВПТ-М-0,5 (7м), намотанный на планку - 1 шт; - указатель - 1 шт;- стабилизатор направления - 1 шт;- вертлюг - 1 шт;- карабин - 2 шт;- винт клеммный (запасной) - 2 шт;- винт стопорный (запасной) - 1 шт;- винт стабилизатора (запасной) - 1 шт;- винт лопастной диаметром - 70 мм;- магнитоуправляемый контакт геркон MEDER-B (запасной);- отвертка - 1 шт;- флакон с трансформаторным маслом V=50 мл ТУ 38.10111025-85 - 1 шт;- футляр вертушки - 1 шт;- измеритель скорости водного потока - руководство по эксплуатации;- измеритель скорости водного потока - руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом; Габаритные размеры вертушки: а) с лопастным винтом диаметром 120 мм: - без стабилизатора 120*285 - со стабилизатором - 120*540 б) с лопастным винтом диаметром 70 мм: - без стабилизатора 70*285 - со стабилизатором - 70*540 Габаритные размеры преобразователя, мм - 55*65*87 Масса вертушки не более, кг - 1,4 Вес измерителя в футляре, не более - 6 кг Габаритные размеры измерителя в футляре, мм - 345*210*200	Штука	2	400 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	800 000.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	--	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Дночерпатель бентосный из нержавеющей стали - 1 шт. ГОСТ 5632-72 Бентосный дночерпатель предназначен для сбора поверхностного слоя грунта (бентоса) со дна водоема. Отбор проб производится посредством скребков дночерпателя, стягиваемых тросом при подъеме из воды на поверхность. Бентосный дночерпатель выпускается в двух вариантах исполнения: - Облегченный, для работ со стоячей водой и водоемов с небольшой скоростью водного потока. - Утяжеленный, для отбора проб в реках с интенсивным течением. Описание бентосного дночерпателя: Дночерпатель бентосный (см. рисунок ниже) состоит из двух скребков (1 и 2), вращающихся на оси, и крюка-сбрасывателя (3), обойма (4) которого соединяется со скребками при помощи троса 5. Скребки имеют острые режущие кромки для лучшего врезания в грунт. К скребкам прикреплены цепи 6, поддерживающие дночерпатель в открытом состоянии при спуске. Отверстие в верхней части обоймы гака служит для подвешивания дночерпателя к тросу лебедки, а крюк-сбрасыватель - для перевода его из положения спуска (открыт) в положение подъема (закрыт). Порядок работ: - Перед опусканием дночерпатель прикрепляется к тросу лебедки, а цепная скоба (7) надевается на крюк - сбрасыватель. При этом скребки раскрываются и остаются в открытом положении. - Дночерпатель опускается на тросе на дно водоема. При касании дночерпателем грунта происходит ослабление цепей и троса, крюк-сбрасыватель поворачивается под действием противовеса, освобождая скобу с цепями. При подъеме дночерпателя трос за рычаги стягивает створки ковша. При этом захватывается проба грунта. Технические характеристики бентосного дночерпателя Параметры / Значения Площадь захвата, м2 / 0,025 Габаритные размеры, мм / 200х300х400 Масса прибора, кг: - облегченный вариант / 6,5 - утяжеленный вариант (с дополнительными грузами) / 13,0 Материал корпуса / Нержавеющая сталь	Штука	1	281 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	281 000.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	---	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------



Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Теодолит	электронный, Т1	Оптический теодолит в количестве 2 шт. ГОСТ 10529-96 Теодолит 2Т30П - оптический теодолит ведущего отечественного производителя геодезического оборудования, компании УОМЗ. Теодолит 3Т2КП предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов и относится к классу точных приборов. Имеет микрометр с ценой деления 1 сек. Теодолиты серии 3Т удобны и надежны в работе. Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет производить измерения вертикальных углов быстро и точно. Прибор можно использовать для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом). Теодолиты могут быть использованы для измерения расстояний нитяным дальномером и для определения магнитных азимутов с помощью буссоли. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом, " - горизонтального угла - 2 - вертикального угла или зенитного расстояния - 2,4 ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА Изображение - прямое Увеличение, крат- 30 Поле зрения - 1°35' Наименьшее расстояние визирования: - без дополнительной насадки, м - 1,5 - с линзовой насадкой, м - 0,9 Коэффициент нитяного дальномера - 100±0,5 Постоянное слагаемое нитяного дальномера - 0 Наружный диаметр оправы объектива, мм - 48 ОТСЧЕТНОЕ УСТРОЙСТВО Диаметр лимбов, мм -90 Цена деления, ' - лимбов - 1 - шкал отсчетного микроскопа - 1 - круга-искателя - 10 Диапазон работы компенсатора при вертикальном круге, не менее - ±3 Систематическая погрешность компенсации на 1' наклона - 0,8 УРОВНИ Цена деления уровней, " : - круглого - 5 - цилиндрического - 15 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Масса: - теодолит, кг - 4,0 - подставка, кг - 0,7 Теодолит в футляре с принадлежностями, кг - 9,2 Габаритные размеры: - теодолит, мм - 345x183x123 - футляр, мм - 470x240x210 Высота горизонтальной оси от опорной плоскости подставки, мм - 232 Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +50	Штука	2	375 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	750 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прибор гидравлический	для измерения и регистрации физических, оптических, химических параметров рек и озер	Трубка ГОИН - 1 шт. ГОСТ 6981-94 Трубки ГОИН используются для отбора проб (колонок) донного грунта по вертикали. В процессе работы не нарушают структуру грунта и сохраняют образец в идеальном состоянии. Трубки ГОИН выпускаются в двух вариантах исполнения: - ТГ-1 с емкостью 1700 см3 и длиной 1 м. - ТГ-1,5 с емкостью 2500 см3 и длиной 1,5 м	Штука	1	600 400.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	600 400.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Детектор	скрытой проводки	Детектор скрытой проводки. UT387D UNI Детектор - 2 шт. Особенности детектора скрытой проводки Индикация глубины залегания объекта позволяет легко обнаружить бетонные перекрытия; • Сигнальный режим (Signal View/SV) покажет с максимальной точностью объекты, расположенные вплотную друг к другу; • Специалист по поиску арматурных стержней в бетоне с тремя режимами работы; • Режим линейки: определение расстояния до объекта, точная маркировка местоположения объекта на стене; • Не требует калибровки; • Уникальность: надежное обнаружение объектов во влажном бетоне; • Обнаружение с точностью до 1 мм местоположения черных и цветных металлов, электропроводки, а также деревянных подконструкций и пластиковых труб; • Цифровая индикация свойств материала. Технические характеристики детектора скрытой проводки Параметр/ Значение Обнаруживаемые материалы/ Пластиковые трубы, черные металлы, цветные металлы, деревянные опорные конструкции, электропроводка Максимальная глубина измерения/150мм Глубина обнаружения, сталь, максимальная / 150 мм Глубина обнаружения, медь, максимальная / 150 мм Точность/ ± 5 мм Автоматическая деактивация, прикл./ 5 min мин Элементы питания / 4 x 1,5V LR6 (AA) Вес / 0,7 кг Размер Д*Ш*В/ 220x97x120 мм	Штука	2	340 100.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	680 200.00
-----------------	---	----------	------------------	---	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Микробентометр - 1 шт. ГОСТ 7502-98 Микробентометр МБ-ТЕ предназначен для взятия проб микробентоса и придонного планктона. При отборе проб микробентометр МБ-ТЕ выносят за борт судна или лодки, вывешивают вертикально и медленно опускают. На небольшом расстоянии от дна прибору дают свободно плавать. Описание микробентометра МБ-ТЕ Микробентометр МБ-ТЕ состоит из следующих частей (см. рисунок в разделе «Чертежи»): Корпус (1) с оперением и грузом представляет собой стальную сварную конструкцию. Под грузом в тело Микробентометра ввинчен штуцер (7) для слива придонного слоя воды, взятой прибором. На сливной штуцер обычно надевают резиновую трубку, которую перекрывают перед погружением. На нижнюю часть корпуса навинчена переходная втулка (3). В переходную втулку ввинчивается трубчатый нож (2). В верхней части Микробентометра находится клапанная коробка (4). Роль клапана исполняет резиновая груша (5). Клапан открывается давлением воды при опускании и закрывается при подъеме прибора. В грушу вставлен металлический стержень - направляющая клапана. В верхнюю часть клапанной коробки ввинчен подвес (6). Технические характеристики МБ-ТЕ Параметры / Значения Внутренний диаметр трубчатого ножа, мм / 44 Емкость трубчатого ножа, см ² / 380 Вес, кг / 8 кг. Габаритные размеры, мм / 650x270x270 Комплект поставки микробентометра МБ-ТЕ - Корпус. - Трубчатый нож. - Клапан (груша). - Паспорт.	Штука	1	220 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	220 000.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	--	-------	---	---------------	---	---	---	---	---------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дальномер	лазерный	Лазерная рулетка - 10 шт. ГОСТ 7502-98 Лазерная рулетка, рулетка 40 м является немногим упрощенным вариантом дальномера, функционал тот же самый, только нет пузырькового уровня и уменьшено количество кнопок на одну, функция "+" "-" совмещена в одной кнопке. Широкий измерительный диапазон и 4 строки данных для удобства и высокий контраст делают измерения более удобными. Особенности: Мгновенное измерение расстояния, площади и объема Высокая точность измерений Подсветка дисплея Косвенное измерение с помощью теоремы Пифагора Простое сложение/вычитание измерений Нахождение минимальных/максимальных значений Яркий лазерный указатель Большой ЖК-дисплей с подсветкой, многострочный дисплей (4 строки) Память измерений Отчет об ошибках Звуковая индикация Индикация состояния батареи Автоматическое/ручное включение/выключение Компактный и удобный дизайн Характеристики: Диапазон измерения: до 40 м Точность: ± 2 мм Класс лазера: класс II Выходная мощность лазера: 1 мВт Память измерений: 30 значений для линейных измерений Защита от пыли и брызг: IP 54 Автоматическое выключение лазера 20 с Автоматическое отключение питания при простое: 2.5 мин. Рабочая температура: 0 ~ 40С Температура хранения:-10 ~ 60С Питание: 2x1.5 В AAA батареи Вес (без батарей): 130 г	Штука	10	18 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (10)	0	180 000.00
-----------------	---	-----------	----------	--	-------	----	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	ИСП-1М измеритель скорости потока с регистратором (вертушка гидрометрическая) ГОСТ 15150. 2.3 Технические характеристики ИСП-1М Параметры - Значения Диапазон измерения скорости водного потока, м/сек: - с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм - 0,03...5,0 - с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм - 0,06...5,0 Диапазон счета количества оборотов лопастного винта вертушки, об - 0...9999 Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки - 1:1 Время измерения скорости водного потока не менее, с - 60 Форма отсчета показаний - цифровая десятичная Вертушка предназначена для эксплуатации в воде при условиях: - температура воды, °С - +1...+30 - минерализация потока, г/м3 - 0...1000 - мутность потока, г/м3 - 0...10000 Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - -20...+40 - относительная влажность окружающего воздуха при +25 °С, % - до 98 Напряжение источника питания постоянного тока, В - 2,4...3,5 Габаритные размеры вертушки, мм: - с лопастным винтом диаметром 120 мм (без стабилизатора) - 120x120x280 - с лопастным винтом диаметром 120 мм (со стабилизатором*) - 120x120x760 - с лопастным винтом диаметром 70 мм (без стабилизатора) - 70x70x280 - с лопастным винтом диаметром 70 мм (со стабилизатором*) - 70x70x760 Габаритные размеры преобразователя, мм - 125x65x25 Габаритные размеры футляра, мм - 350x330x135 Масса вертушки не более, кг - 0,6 Масса преобразователя в чехле не более, кг - 0,4 Масса измерителей и составных частей в чехле не более, кг - 4,0 *Стабилизатор входит в комплект ЗИП. Комплект поставки ИСП-1М: - Вертушка гидрометрическая с лопастным винтом диаметром 120 мм. - Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 с чехлом. - Винт лопастной диаметром 70 мм. - Провод сигнальный длиной 10 м. - Комплект сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей. - Футляр. - Чехол преобразователя сигналов вертушки ПСВ-1. - Техническая документация.	Штука	2	443 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	886 000.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------



Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Уровень	лазерный, комбинированный	Нивелир. Лазерный уровень -2 шт. ГОСТ 10528-90 Лазерный уровень, литиевая батарея, зарядное устройство, адаптер питания, батарейки 4АА, магнитное поворотное основание, подъемная база, инструкция, пульт дистанционного управления Bluetooth, чехол	Штука	2	160 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	320 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Шланг (рукав)	газовый, I-6.3-0,63	Шланг всасывающий 10 шт. ГОСТ 5398-76 Рукав резиновый напорно-всасывающий гофрированный Б-2-150-4м	Штука	10	19 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (10)	0	195 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Линейка	измерительная	Рейка ледоснегомерная в количестве -2 шт. ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 Рейка ГР-31 предназначена для измерения толщины ледяного покрова в водоемах, имеющих глубину воды подо льдом не менее 0,3 м, а также для измерения высоты снежного покрова. Предел измерения толщины ледяного покрова 150 см, предел измерения высоты снежного покрова 150 см. Рейка ледоснегомерная ГР-31 внесена в Государственный реестр средств измерений. Конструктивно ГР-31 состоит из деревянной рейки, нижний конец которой скреплен с упорной планкой под углом 60 градусов и снабжен возвратной пружиной. Рейка изготавливается с двухсторонней шкалой: для определения толщины льда и высоты снежного покрова. Один конец рейки имеет вид равностороннего клина, защищенного металлическим наконечником. На другом конце край подкоса совпадает с нулевым делением шкалы на рейке. Часть шкалы, расположенная выше нулевого деления, служит для отсчётов толщины льда и уровня воды в лунке в тех случаях, когда вода выше нижней поверхности льда. Нижняя часть шкалы от нулевого деления, служит для измерения уровня воды в случаях, когда лёд нависает над водой, то есть, когда нижняя поверхность льда выше уровня воды в лунке. Для проведения измерений необходимо поместить откос под лёд и потянуть рейку вверх до упора, после измерения отпустить натяжение и откос вернётся в вертикальное положение. При измерении общей толщины и глубины погружения льда подкос рейки подводится под лёд через лунку вдоль по течению и разворачивается поперек. Толщина льда определяется как среднее арифметическое из двух отсчетов. Технические характеристики рейки ГР-31 Наименование/ Значение Цена деления / 1см Пределы измерения: - толщины ледяного покрова/ 150см - высоты снежного покрова / 150 см Габаритные размеры/ 25х40х2000 мм Вес/ 1,6 кг Гарантия/ 2 года Средний срок эксплуатации, не менее/ 6 лет Стандартный комплект поставки: - ГР-31 рейка ледоснегомерная. - Паспорт.	Штука	2	35 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	71 000.00
Финансовый год 2023												



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	С-образного типа, монтажная	Рейка морская стационарная РГ.ГМП.ГМ-3 L= 2,8; 4; 6; 8; 10; 12 метров Рейка морская стационарная - 1 шт. ГОСТ Р 52931 2008. Характеристики и описание Рейка морская водомерная ГМ-3 является составной частью водомерной установки и предназначена для определения уровня воды в режиме воды прибрежной зоны морей и океанов, морских устьев рек, озер и водохранилищ. Основные характеристики Рейки гидрометеорологические типа РГМ предназначены для эксплуатации при следующих условиях: температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 60 до плюс 40 С; относительная влажность 100 % при температуре 40° С.	Штука	1	275 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	275 000.00
-----------------	---	-------	-----------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Установка очистки сточных вод	производительность 1-30000 м3/сутки	Оборудование для очистки сточных вод -1 шт. ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Оборудование для очистки сточных вод -1 шт. В систему мероприятий по очистке сточных вод входит комплекс специализированных агрегатов для механической, физико-химической, биологической очистки и отвода стоков. Это необходимо для того, чтобы в природные водоемы поступала чистая, ничем не загрязненная вода. Именно в целях экологической защиты природных богатств и создается оборудование для очистных сооружений. ГОСТ 25298-82 Установки компактные для очистки бытовых сточных вод.	Штука	1	974 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	974 000.00
-----------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Мотопомпа	для перекачки опасных жидкостей и смесей	Мотопомпа дизельная - 1 шт. КР СТ 2802-2015 Мотопомпа дизельная 150мм предназначен для автономного использования и подачи, перекачивания и перемешивания больших объемов воды и перекачки чистой и слегка загрязненной воды. Область применения: ирригация, сельское хозяйство, пожаротушение, осушение водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.	Штука	1	416 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	416 000.00
-----------------	---	-----------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дальномер	лазерный	Лазерный дальномер - 3 шт. СТ РК 2.456-2017 Этот высокопроизводительный оптический дальномер позволяет мгновенно измерять расстояния до 1000 м с точностью до полтора метра. Прибор достаточно быстро показывает результат измерения, а 6-кратный монокуляр в эргономичном и влагозащищенном корпусе с удобным большим окуляром гарантирует прекрасные оптические показатели. Настройка четкого отображения дисплея и цели (коррекции диоптрий) осуществляется вращением окуляра. Широкое поле зрения позволит быстро обнаружить цель, а эргономичные элементы управления и быстродействующая индикация не позволят ее упустить. Помимо стандартного нахождения расстояния, этот дальномер поддерживает режим непрерывного измерения нажатием одной кнопки, а также измеряет высоту, скорость и позволяет оценить угол наклона до объекта.	Штука	3	62 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (3)	0	186 000.00
-----------------	---	-----------	----------	--	-------	---	-----------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стенд специализированный	для диагностики, контроля и ремонта автомобильного электрооборудования	Стенд для тестирования и промывки форсунок - 1 шт. ГОСТ 10578-96 Общая информация. Стенды для форсунок и проведения испытаний форсунки, а также могут использоваться как стенд для чистки форсунок. Установка позволяет проводить одновременное тестирование и очистку 12 форсунок. В комплекте со стендом поставляется набор адаптеров и переходников, позволяющий обслуживать как электромагнитные, так и механические форсунки (BOSCH, SIEMENS, NIPONDENSO, WEBER, DELPHI, JECs, HITACHI и др.). LAUNCH CNC 602 А является стендом нового поколения, в котором реализованы все новейшие функции: 1. Автоматический слив тестирующей жидкости с колб; 2. Электронная система подготовки программы испытаний, позволяющая полностью имитировать работу форсунок на реальном двигателе; 3. Система определения сопротивления форсунки, позволяющая стенду автоматически рассчитывать необходимый ток для работы форсунки. Технические характеристики: Потребляемая мощность: 450 Вт Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт Давление тестирующей жидкости: 0 - 0.65 МПа Точность установки давления: 0.004 Мпа Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин Точность установки числа оборотов: 10 об/мин Диапазон числа импульсов форсунок: 1-9999 1/сек Длительность импульса включения форсунок: 1 - 25 мс Вес, не более: 41 кг	Штука	1	241 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	241 000.00
-----------------	---	--------------------------	--	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Лебедка	ручная, барабанная, грузоподъемность 0,1-3,2 т	Лебедка гидрометрическая - 1 шт. ГОСТ 15035-80 Гидрометрическая лебедка ПИ-24М предназначена для погружения в воду гидрологических приборов и оборудования на заданную глубину при гидрологических наблюдениях. Для подвешивания приборов ПИ-24М оснащена стальным тросом с токопроводящей жилой. Примерами гидрологических приборов являются батометр, рама, вертушки, оправы с термометром и др. Технические характеристики ПИ-24М Параметры/Значения Максимальная грузоподъемность лебедки, кг/30 Длина стального каната, м/ 25±1 При подъеме груза массой 30 кг усилие на рукоятке лебедки составит, кг/ не более 13 Цена единицы младшего разряда счетчика, см/1 Предельный ток в токопроводящей жиле каната, А/0,5 Габаритные размеры вьюшки со стойками, мм/ 560x475x235 Длина стрелы, мм/ 1474 Масса лебедки с комплектом принадлежностей и стрелой, кг/26 Расхождение между показаниями счетчика и длиной вытравленного каната Δ в сантиметрах не превышает значений, вычисленных по формуле: $\Delta = 1 + 0,002L$, где L - длина вытравленного каната, см *Возможна поставка лебедок ПИ-24М с различными длинами троса, а также комплектация указателем длины троса УДТ.	Штука	1	419 700.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	419 700.00
-----------------	---	---------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Лебедка	ручная, барабанная, грузоподъемность 0,1-3,2 т	Лебедка гидрометрическая - 1 шт. ГОСТ 27372-87 Гидрометрическая лебедка ПИ-23 предназначена для погружения в воду на заданную глубину, подвешенных на стальном канате, гидрологических приборов. Лебедка ПИ-23 является вспомогательным оборудованием. Устройство Лебедки ПИ-23 Конструктивно гидрометрическая лебедка ПИ-23 состоит из следующих основных частей: - станина; - вьюшка; - счетчик со сбросом показаний; - стрела. Станина представляет собой прямоугольную платформу, на которую шарнирно крепится рама. Рама состоит из двух щек, соединенных друг с другом тремя стяжками. В верхней части рамы имеется плата, на которую устанавливается корпус вьюшки. К нижней части рамы крепится ножной тормоз, к верхней части - вьюшка. Технические характеристики Наименование Значение Максимальная грузоподъемность 30 кг Усилие на рукоятке лебедки при предельном весе приборов подвешенных на канате 13 кг Предельный ток в токопроводящем проводе каната при напряжении 10 В 0,5 А Пределы измерения счетчиком 100 м Рабочая длина каната 24 м Погрешность отсчета по счетчику 1 м Габаритные размеры лебедки при наибольшем выносе стрелы 1700х420х750 мм Вес 32 кг Стандартный комплект поставки: - ПИ-23 лебедка гидрометрическая - Комплект ЗИП (пружины, болт, гайки, ключи, отвёртка). - Техническая документация.	Штука	1	594 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	594 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Установка очистки сточных вод	производительность 1-30000 м3/сутки	Типовой комплект учебного оборудования «Очистка сточных вод» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Комплекс предназначен для изучения процесса очистки сточных вод и его основных элементов. Реализована возможность отбора пробы воды после каждого этапа очистки, что помогает контролировать качество очищенной воды при ее прохождении через отстойник и фильтры. Позволяет изучить обеззараживающее воздействие от ультрафиолетовых лучей. Состав: — Несущая рама — Вертикальный отстойник — Песчаный фильтр — Фильтр сорбирующий — Угольный фильтр — Ультрафиолетовый обеззараживатель — Резервуар исходной воды — Емкость для очищенной воды — Питающий насос — Методическое пособие по проведению лабораторных работ — Измерительно-аналитическое оборудование Технические характеристики: Габаритные размеры, мм: 2000 x 1600 x 800 Предельное давление: 6 бар Электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц Потребляемая мощность, кВт: 3,5 Масса, кг: 220	Штука	1	1 333 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	1 333 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Дночерпатель штанговый - 1 шт. ГОСТ 18458 84 Штанговый дночерпатель ГР-91 предназначен для взятия проб со дна водохранилищ, рек и озер. Используется для отбора несвязанных илистых и песчано-гравелистых донных отложений с нарушением структуры. Допустимая глубина отбора проб составляет: - Реки, каналы: до 2 метров и скоростью течения до 2 м/с. - Озера и водохранилища: до 4 метров. Описание дночерпателя ГР-91 В конструкцию ГР-91 входит корпус, поворотный заборный ковш, установленный на оси, пружинный силовой привод, связанный с ковшом гибкой тягой, фиксатор для удержания ковша в открытом положении при погружении прибора на дно и гибкая тяга, соединенная с фиксатором и предназначенная для управления дночерпателем. Действие дночерпателя ГР-91 заключается в механическом отделении пробы грунта от дна заборным ковшом. Взятие пробы происходит в процессе поворота заборного ковша под действием силы, развиваемой пружинным силовым приводом. Технические характеристики штангового дночерпателя ГР-91 Параметры / Значения Объем ковша, см3 / 300 Максимальный выход режущей кромки ковша за пределы опорных поверхностей корпуса дночерпателя, мм / 45±2 Габаритные размеры, мм, не более: - дночерпателя / 449х160х97 - укладочного ящика / 485х225х150 Масса, кг, не более / 3,8 Комплект поставки ГР-91: - Дночерпатель штанговый ГР-91. - Держатель. - Рукоятка для взвода. - Чека (фиксатор ковша). - Ёмкость для пробы. - Руководство по эксплуатации.	Штука	1	231 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	231 000.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Штанга	для штангового гидравлического ключа	Штанга гидрологическая в количестве -2 шт. ГОСТ Р 52931-2008 Штанга гидрологическая РГ.ГМП.ГР-56М 4м (4 секции стальные) 1 секция алюминиевая/2 секции алюминиевая / 3 секции алюминиевая Сертификат ОС.С.27.022.А № 73101. Предназначена для крепления на ней гидрологических приборов (гидрометрической вертушки, пробоотборников и др.) при проведении гидрометрических работ на водотоках глубиной 3,8 м. Длина цифрованной части штанги 4000 мм. Три секции изготовлены из алюминиевого сплава, одна - из стали.	Штука	2	123 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	246 000.00
-----------------	---	--------	--------------------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Вьюшка судовая	швартовая	Вьюшка подвесная - 1 шт. ГОСТ 3262-75 Вьюшка подвесная ГР-75 служит для наведения каната, который намотан на барабан вьюшки, на реках шириной до 100 м при производстве гидрологических работ. Канат размечен через 5 м. Стандартная комплектация: - Вьюшка подвесная; - Кронштейн; - Стрופа; - Карабин (2 шт.); - Ящик упаковочный; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Паспорт. Технические характеристики Наименование/ Норма по ТУ Диаметр каната, мм/ 2,8 Длина каната, м / 150±1,5 Габаритные размеры вьюшки, мм не более / 470х265х160 Масса вьюшки, кг, не более/ 12	Штука	1	128 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	128 000.00
-----------------	---	----------------	-----------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Молоток	отбойный, пневматический	Молоток отбойный в количестве -2 шт., ГОСТ Р 55162-2012 "Бетонолом" Мощнейший инструмент для ударного разрушения любых конструкций, при этом очень удобный в эксплуатации благодаря быстрозажимному патрону, регулируемой дополнительной рукоятке, быстрому доступу к щеткам и удобному кейсу Особенности:- Отбойный молоток с огромной силой удара при относительно небольшом весе. Обладает мощностью, достаточной для разрушения практически любых конструкций, - Патрон HEX для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы, - Большая сила удара генерируется механизмом вне зависимости от давления на инструмент, - Регулируемая дополнительная рукоятка обеспечивает удобный и надежный хват в любом положении изделия, - Удобный выключатель с патентованной системой блокирования непроизвольного включения для Вашей безопасности, - Надежная конструкция, а также качественные материалы способствуют длительному сроку службы, - Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора, - Противоскользкое покрытие рукоятки для надежного удержания, - Быстрый доступ к щеткам для замены, - Эргономичная регулируемая D-образная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий хват, - Удобный кейс в комплекте для удобства хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента, - Сетевой кабель длиной 5 метров в резиновой изоляции.	Штука	2	187 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	374 000.00
-----------------	---	---------	--------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Мойка портальная	для мойки легкового автотранспорта, автоматизированная	Мойка высокого давления - 2 шт. ГОСТ 28535-90 Функциональность Подогрев воды Нет Макс. температура воды на входе, °С 50 Использование моющего средства Нет Основные характеристики Расход воды, л/Час 420 Потребляемая мощность, кВт 2.5 Класс Профессиональная Макс. давление, Бар 195 Напряжение сети, В 220 Принцип работы мойки Электрическая Дополнительная информация Вес, кг 10.3 Особенности Наличие транспортировочных колес Ручка для переноски Фиксированная	Штука	2	107 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	214 000.00
-----------------	---	------------------	--	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Комплект лабораторного оборудования	для проведения анализов буровых растворов, переносной	Комплект ЦТП - 1 шт. Назначение комплекта ЦТП Комплект предназначен для контроля температуры и давления теплоносителя и архивирования измеренных результатов с целью их дальнейшего документирования и анализа. Основное предназначение комплекта - контроль параметра теплоносителя, мониторинг давления и перепада давлений между подающим и обратным трубопроводом, фиксирование гидроударов. Особенности комплекта ЦТП Комплект ЦТП позволяет контролировать параметры подачи теплоносителя, температуры и давления. Комплект состоит из четырехканального измерителя-регистратора, позволяющего сохранить в памяти 15000 значений по каждому каналу с интервалом от 5 сек. до нескольких часов, что позволяет вести замеры и хранить данные за период до 1 года. Комплект ЦТП позволяет следить за температурой и давлением круглосуточно в течении года, а при необходимости и более длительный период. С помощью комплекта ЦТП, мы видим всю динамику развития ситуации изменения температуры и давления теплоносителя, включая и выходные дни (опрессовка, остановка, запуск теплосети, режимы работы). Комплект позволяет повысить ответственность персонала за соблюдение технологических режимов. Имеется индикация в реальном времени, позволяющая персоналу контролировать параметры подаваемого теплоносителя. Устанавливается комплект ЦТП обычно, на границе ответственности, т.е. в той точке, где согласно договора поставщик обязан поставить определенное количество теплоносителя с конкретной температурой и параметрами давления. Комплектация комплекта ЦТП Измеритель-регистратор ИС-203.4 - 1 шт. Датчик температуры - 2 шт. Датчик давления - 2 шт. Программа для связи с компьютером - 1 шт.	Комплект	1	357 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	357 000.00
-----------------	---	-------------------------------------	---	--	----------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Кран гидравлический	ручной, передвижной	Кран гидравлический складной - 1 шт. ГОСТ 30321-95 • Гидравлический складной кран N3710 предназначен для подъема и перемещения автомобильных узлов, агрегатов и других грузов массой до 1 тонны. • Может использоваться на станциях техобслуживания, в автомастерских и других производственных предприятиях. • Подъем и опускание грузов производится с помощью гидравлического цилиндра с ручным приводом. • Грузоподъемность крана зависит от выноса стрелы и варьируется от 250 кг до 1 т. • Складная конструкция опор обеспечивает компактность при хранении и легкую транспортировку к рабочей зоне. • Кран оснащен 6-ю колесами, которые дают хорошую устойчивость как при работе так и в сложенном состоянии. • Устройство полностью автономно, не требует дополнительных приспособлений. ВЕС И РАЗМЕРЫ ВЕС, кг: 69 • ШИРИНА, мм: 460 • ДЛИНА, мм: 1420 • ВЫСОТА, мм: 190	Штука	1	142 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	142 000.00
-----------------	---	---------------------	---------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Нивелир	высокоточный	Нивелир оптический комплекте - 2 шт. ГОСТ 10528-90 Оптический нивелир серии АТ 32 качественный и надежный прибор оснащен высокоэффективным компенсатором воздушного типа. Высокое качество нивелиру серии АТ 32 обеспечивает просветленная оптика зрительной трубы, герметичность прибора. Оптический нивелир серии АТ 32 надежен, удобен и прост в работе, что обеспечивается повышенной влаго и пыле защитой, не большим весом - 2.0кг. Используется при строительстве зданий, объектов, дорог, монтаже промышленного оборудования, инженерных и геодезических изысканиях. Технические характеристики Оптический нивелир АТ-32 Погрешность на 1 км двойного хода1,0 мм Минимальное измеряемое расстояние0,4 м Увеличение зрительной трубы32х Компенсаторматниковый с магнитным демпфером Рабочий диапазон компенсатора15' Диаметр объектива40 мм Изображениепрямое Дискретность отсчета горизонтального круга1° Габаритные размеры1,3 кг	Комплект	2	196 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	392 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Регулятор перепада давления воды	для трубопровода	Гидрозатвор глубинный ГС 60х130, с винтоподъемником Щитовые затворы в количестве 4 штук. СТ РК 25100-2011 используются для регулировки уровня воды. В конструкции устройства используется большой металлический щит, который используется для частичного или полного перекрытия потока жидкости: воды, канализационных стоков. Характеристики гидрозатвора глубинного ГС 60х130: • Вид затвора: Плоский откатный • Рабочая среда: Вода	Штука	4	312 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (4)	0	1 248 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Фильтр	для резервуара системы очистки воды	Типовой комплект учебного оборудования «Фильтрация воды» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Комплекс предназначен для процеживания через фильтрующую среду с последующим изменением ее химических/физических характеристик воды замкнутой системы жизнеобеспечения космических летательных аппаратов. Фильтровальная установка состоит из механического песочного фильтра и химического фильтра на основе активированного угля. Профильтрованная вода собирается в резервуаре из нержавеющей стали, который обеспечивает наличие образцов для лабораторного анализа. Состав: — Рама — Минеральный фильтр — Угольный фильтр — Манометр — Центробежный насос — Расходомер переменной площади — Насос-дозатор — Питающий резервуар — Сборный резервуар для очищенной воды — Термометр сопротивления — Электронный индикатор температуры — Электронный пульт управления — Датчик расходомера переменной площади — Пневматический регулирующий клапан расхода потока при подаче — Электропневматический преобразователь — ПИД-регулятор на основе цифрового микропроцессора — Методические указания Технические характеристики: Габариты: 2150х750х2000 мм Вес: 460 кг	Штука	1	675 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	675 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Дрель	электрическая	Дрель электрическая ударная - 5 шт. ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2011 ID11008 1100 Ватт	Штука	5	25 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (5)	0	125 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Шланг	для соединения топливного бака с подвесным лодочным мотором, топливный, резиновый	Шланг для мотопомпы 150 мм. ГОСТ 18698-79 - 5 метр. Шланг ПВХ гофрированный напорно-всасывающий предназначен для подачи жидкости в насос, в частности мотопомпам, решение для систем орошения перекачки воды и удобрений. Данный шланг является теплостойким (не рассыхается под солнцем) и не деформируется при работе. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Спиральный шланг из ПВХ усиленный ударопрочной ПВХ спиралью. Наиболее востребован в сельском и народном хозяйстве.	Метр	5	44 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (5)	0	222 500.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Прибор гидравлический	для измерения и регистрации физических, оптических, химических параметров рек и озер	Батометр Паталаса - 2 шт. ГОСТ 5632-72 Описание Паталаса батометр Описание батометра Паталаса Устройство состоит из однолитровой колбы с верхней и нижней вставками, на которых расположены крышки, поверхности которых притёрты с поверхностями вставок. Отбор проб воды выполняется путём опускания устройства: в момент движения вниз крышки поднимаются и столб воды проходит через трубу. На нужной глубине движение прекращается, и вода внутри трубы запирается самопроизвольно падающими крышками. Технические характеристики батометра Паталаса Характеристики Значения Объём пробы воды, л 1 Габаритные размеры, мм, не более Ø90×370 Масса, кг, не более - - с трубой из нержавеющей стали 4 - с трубой из органического стекла 1,8	Штука	2	139 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	278 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Рейка	С-образного типа, монтажная	Рейка снегомерная переносная в количестве - 2 шт. ГОСТ 2695, ГОСТ 8486 Переносная снегомерная рейки «М-104-1,2» предназначаются для определения высоты снежного покрова в области производства снегомерных съёмок. Материалом изготовления реек М-104-1,2 является дерево. Изготавливаются два типа реек, отличающиеся между собой длиной: • М-104-1, длина 1800 мм. • М-104-2, длина 1300 мм. • Характеристики/ Значение • М-104-1 / длиной 1800 мм, • М-104-П/ длиной 1300 мм. • Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности на всю длину рейки, мм / ± 3 • Отклонения от прямолинейности, мм, не более/ 3	Штука	2	8 900.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	17 800.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Термометр	ТС	Прибор 3 в 1 для измерения влажности - 15 шт. СТ РК 2.311-2014 Прибор 3 в 1 для измерения влажности, кислотности и освещённости почвы, цвет МИКС Прибор определяет уровень кислотности, влажности и освещённости почвы. Вы сможете скорректировать эти показатели и создать идеальные условия для роста растений. Преимущества измерителя: • подсказывает, когда пришла пора поливать почву; • определяет, достаточно ли света получает растение; • помогает контролировать кислотность почвы; • работает на встроенной солнечной батарее, не требует дополнительных источников энергии; • подходит для использования как в помещении, так и на улице.	Штука	15	17 700.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (15)	0	265 500.00
-----------------	---	-----------	----	--	-------	----	-----------	---	---	--	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Отборник проб грунта поворотный - 2 шт. СТ РК ГОСТ Р 50779.10. 3.21 Отборник проб поворотный ОПП-1 предназначен для взятия проб грунта на глубине до 6 метров без нарушения его структуры по вертикали. Отборник погружается в воду вручную и вертикально врезается в грунт. Поворот рукоятки вокруг оси сообщает ножу вращательное движение и происходит отбор пробы.	Штука	2	241 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	482 000.00
-----------------	---	---------------	--------------------------	--	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023

25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Реагент	для осветления воды, коагулянт	Лабораторный стенд «Осветление воды методом контактных осветителей» - 1 шт. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 Контактные осветители представляют собой разновидность фильтровальных аппаратов, работающих по принципу фильтрации воды в направлении убывающей крупности зерен через слой загрузки, который реализуется применением восходящего фильтрации, снизу вверх. Перед подачей воды на фильтрацию в нее вводят коагулянт, которые увеличивает эффективность работы установки. Состав: — Конструкция из алюминиевого либо стального профиля; — Питающий бак — Бак сбора осветленной воды — Емкость для коагулянта; — Центробежный насос — Предохранительное реле давления; — Контактный осветитель, выполненный из прозрачного пластика; — Система трубопроводов и арматуры; — Манометры и расходомеры — Панель управления. Технические характеристики: Габариты (ДхШхВ), мм: 2000х900х2200 Предельное давление: 3,5 атм. Электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц Потребляемая мощность: 3,5 кВт Масса, кг: 250	Штука	1	669 000.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	669 000.00
-----------------	---	---------	--------------------------------	---	-------	---	------------	---	---	---	---	------------

Финансовый год 2023



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Пробоотборник	для анализа поверхностей	Диск белый ДБ - 1 шт. Назначение Диск белый ДБ-1М предназначен для определения прозрачности воды, а также для создания сравнительного фона при определении цвета воды на морях и озерах. Принцип работы Диск белый ДБ-1М представляет собой металлический круглый диск, окрашенный белой матовой краской. В центре диска имеется втулка, в отверстие которой вставляется трубка, с предварительно надетым на нее грузом-поддоном. Трубка и груз-поддон придают диску устойчивое горизонтальное положение при опускании последнего в воду на лине, размеченном на метры и дециметры, или на тросе, пропущенном через блок-счетчик. Линь или трос пропускается через трубку диска, на конце завязывается узел. Диск плашмя опускается в воду на глубину, на которой он перестает быть видимым. В момент видимого исчезновения диска по меркам линия или по блоку счетчику замечают глубину погружения диска.	Штука	1	54 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	54 500.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Счетчик ходов	механический	Указатель дины троса с секундомером (взамен С-52М) СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	Штука	1	85 500.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	85 500.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Съемник	гидравлический, для демонтажа деталей, универсальный	Универсальная стяжка пружин – 1 шт. ГОСТ 1086-0751 Стяжка пружин гидравлическая N31SC для замены пружин на амортизационных стойках легковых автомобилей, джипов, микроавтобусов и небольших грузовиков. Работает за счет установленного гидравлического цилиндра. • Управление сжатием осуществляется ногой, руки оператора свободны • При выполнении работ не нужно применять тяжелую физическую силу, • Устройство крепится в рабочей зоне к полу • В комплекте две пары U-образных захватов. • Высота расположения захватов регулируется в нескольких положениях.	Штука	1	116 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	116 000.00
Финансовый год 2023												
25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Стенд специализированный	для диагностики, контроля и ремонта автомобильного электрооборудования	СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ПОВОРОТНЫЙ - 1 шт. ГОСТ 15150-69. Стенд для ремонта двигателя Предназначен для обслуживания двигателей легковых и легкогрузных автомобилей. Конструкция оснащена 4-мя регулируемыми кронштейнами для удобства вывешивания и обслуживания двигателей. Специальный механизм вращения позволяет разворачивать обслуживаемый узел под нужным углом, обеспечивая наиболее удобный доступ. Применение установки позволяет сократить число механиков, задействованных в ремонте. Четыре поворотных колеса обеспечивают маневренность и устойчивость. Складная конструкция позволяет экономить место при хранении. Грузоподъемность: 500 кг. Размеры собранного стенда: длина 878 мм., ширина 710 мм., высота 1050 мм. Габаритные размеры: 830/240/200 мм. (Д/Ш/В) Вес: 2400 гр.	Штука	1	357 000.00	в течение 16 дней после заключение договора	в течение 30 дней после заключение договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (1)	0	357 000.00
Финансовый год 2023												



25815534-ОЛ-ОИ2	Государственное коммунальное казенное предприятие "Коксуский политехнический колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"	Уровень	лазерный, ручной	Лазерный уровень - 2 шт. СТ РК 2.456-2017 Лазерный уровень 4D 16 лучей + Штатив . С пультом управления!! Профессиональный лазерный уровень, бьёт 4 оси по 360 градусов! Зелёные лучи! Самовыравнивающийся +-3,5 градуса. Питание: АКБ Li-Ion Строит 4 замкнутые плоскости по 360 градусов 16 линий. Допустимая погрешность: 2мм на 7м; Благодаря тому, что конусные призмы вынесены за пределы корпуса, плоскости можно проецировать максимально близко придвинув к стене или потолку. Такие возможности сильно облегчают и ускоряют выставление маяков для оштукатуривания. Отличный инструмент и хороший подарок! незаменим для всех видов строительных работ как профессионального так и домашнего, от установки шкафа и наклейки обоев до укладки плитки и постройки дома! В комплекте: штатив, настенное магнитное крепление, очки, зарядное устройство, пульт управления, аккумуляторная батарея с индикатором заряда (1шт)	Штука	2	58 500.00	в течение 16 дней после заключения договора	в течение 30 дней после заключения договора	область Жетісу, Коксуский район, ст.Коксу б/н (2)	0	117 000.00
-----------------	---	---------	------------------	---	-------	---	--------------	---	---	---	---	---------------

