

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы

№26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі, Жарғы және 2021 ж 10.09. №1514-1907-04-РММ негізінде әрекет ететін Басшысы Лесбаев Галымжан Макулбекович атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ЖК"ИСМАИЛОВА", Өнім берушінің негіздемесі негізінде әрекет ететін Басшысы Исмаилова Расмия Аваз Гызы атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және «2022-07-25» жыл № 8009345-ЗЦП1 «Бағалы ұсыныныстарға сұраным» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша Тауарды жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен Тауарды қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында төлеуге міндеттенеді: ерекшелігі бойынша 047-100-149 Авиациялық техникаға қызмет көрсету үшін шығын материалдары;

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

- 1) осы Шарт;
- 2) лоттар тізбесі және тауарларды жеткізу шарты (1-қосымша);
- 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 8 751 600.00 (сегіз миллион жеті жүз елу бір мың алты жүз тенге нөл тиын)) теңгені құрайды және Тауарлар жеткізумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз (бұдан әрі - Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 047 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 100 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру кіші бағдарламасы, 149 Өзге де қорларды сатып алу ерекшелігі бойынша - 8 751 600.00 (сегіз миллион жеті жүз елу бір мың алты жүз тенге нөл тиын) ҚҚС есепке алмағанда 2022 жылы тіркеуге жатады.

2.3 Жеткізілген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші Тауарларды қабылдап алу-беру актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді

2.4 Сандық және құндық шамадағы жеткізілетін тауар көлемі Шартқа 1-қосымшада келтірілген.



2.5 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар

- 1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;
- 2) жүкқұжат
- 3) Тауарларды қабылдап алу-беру актісі (актілері);
- 4) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есеп;
- 5) жеткізілген тауарлардың санын, бірлік бағасы мен жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған электрондық шот-фактура;

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 262 548.00 ((екі жүз алпыс екі мың бес жүз қырық сегіз тенге нөл тиын)) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 262 548.00 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:

әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша;

не:

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға тауарлардың сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сондай-ақ ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер габариттері мен олардың салмақтарын айқындау кезінде, Тауарлар тасымалының барлық пункттерінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеру қажет;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шарттың жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген тауарларды қабылдап алу-беру актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарлардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді.

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша жеткізілген Тауарларға төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1) тауар жеткізу үшін Өнім берушінің мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) тауардың сәйкессіздіктері мен кемшіліктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні жазбаша хабарландыруға;

3) тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;

4) тауарды (тауарларды) қабылдау-беру актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші жазып берген шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) жеткізілген Тауарлардың сапасын тексеруге;

2) Тауар мерзімінен бұрын жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші Тауарды мерзімінен бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол беріледі.



4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2 Осы Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.

4.3 Егер тексеру кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеру сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде қолданады.

4.4 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) аумағында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың түпкілікті мақсат пунктіне жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігері(лері) аумағында жүргізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай қосымша шығынсыз, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсатты қоса алғанда, барлық қажетті құралдар мен көмек ұсынылатын болады.

4.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың ешқайсысы Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5 Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

2) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

3) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

4) егер Тауар Қазақстанда шығарылған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың



шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер қазақстанда шығарылған жеткізілетін тауарлардың көлемі екі және одан да көп бірлікті құраса, онда Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға сәйкес жеткізілетін көлемге (үлгіге берілген сертификатты қоспағанда) немесе сериялық өндіріс өніміне берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады.

Егер Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе көшірмесі беріледі.

Осы тармақтың 4) тармақшасының талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

5.2 емесе бүлінуі тәуекелін қоса алғанда, онымен байланысты барлық тәуекелдер Тараптар Тауарды қабылдап алу-беру актісіне қол қойған сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Осы сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушіден Тауарды қабылдау кезінде анықтау мүмкін болмаған Тауардың ақаулықтарына байланысты кінәраттарды қабылдайды.

5.3 Жеткізу Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық беру шартында жасалды деп есептеледі.

5.4 Осы Шарттың 5.3-тармағының талаптары сақталған кезде Тауарды жеткізу/беру күні деп өнім берушінің веб-портал арқылы тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісін жіберген күні есептеледі.

6 Кепілдік. Сапа

6.1 Өнім беруші осы Шарт шеңберінде жеткізілетін Тауардың:

1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;

2) жаңа, пайдаланылмаған, зауыт орамасында, материалы мен орындауында ешқандай ақаулықтары жоқ екендігіне;

3) өнеркәсіптік және (немесе) басқа зияткерлік меншікке негізделген үшінші тұлғаның кез келген құқықтары мен талаптарынан бос екеніне кепілдік береді.

6.2 Тауардың сатып алынатын тауарлар тізбесіне және осы Шартқа қосымшаларда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес толық жеткізілмегені анықталған немесе жеткізілген Тауарда ораманы ашу кезінде жасырын қандай да бір зауыт ақаулары анықталған жағдайда немесе егер Тауар сапасы техникалық дайындау талаптарына толық сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші жиырма күндік мерзімде жарнамалық акті жасайды, ал Өнім беруші 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде өз есебінен Тауарды жаңасына ауыстырады.

6.3 Жеткізілетін Тауардың кепілді кезең Тауар Тапсырыс берушінің қоймасына түскен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай деп белгіленеді. Ауыстырылған немесе жөнделген Тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа Тауарға ауыстырылған сәттен бастап басталады. Тауар ақауларын жою, ауыстыру бойынша, оның ішінде кедендік тазалауға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Егер туындаған ақауларды жоюда іркіліс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда кепілдік беру мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылатын болады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Тараптар осы Шарт шеңберіндегі өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Тауарды жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Тауарды жеткізуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Тауар жеткізу мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, күнтізбелік он бес күннен аса мерзімге Тауар жеткізу мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша Тауар жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе Тауар жеткізу кестесі, немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім беруші толығымен де, ішінара да бірауға осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін



бермеуі тиіс.

7.8 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы қайтармайды.

7.9 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Өнім беруші Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Өнім берушіге қайтарады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2022-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.3 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші осы Шарттың 7.4-тармағының талаптарын ескере отырып, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп

1) егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде тауар жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

8.4 Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуының анықталуы;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсету;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.

8.5 Шартты одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда оны тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылған күнге іс жүзіндегі шығындар үшін ақы талап етуге құқылы болады.

9 Хабарлама



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.1 Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1 Егер Шарт талаптарының орындалмауы форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Тараптар оның толық немесе ішінара орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.

10.2 Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің Шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапты болмайды.

10.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.4 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда жасалады.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

12.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.



12.6 Шартта реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлігі "55065 әскери бөлімі"
Республикалық Мемлекеттік Мекемесі
Алматинская область, Илийский район,
п.Боралдай, Менделеева, 16
БСН 010540003300
БСК ККМFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8-727-387-81-74
Басшысы Лесбаев Галымжан
Макулбекович

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын
(факторингті) басқаға беру арқылы
қаржыландыру шартын жасасқан кезде
қаражат алушы):
ЖК"ИСМАЙЛОВА"
Казахстан, Балпык би, УЛИЦА М.
Тынышбаев, 2
БСН/ЖСН 730307402073
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ72601A311000194911
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87754022282
Басшысы Исмаилова Расмия Аваз Гызы

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8009345-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
047-100-149 : Өзге де қорларды сатып алу						Авиациялық техникаға қызмет көрсету үшін шығын материалдары						

21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 0,16-1 мм, мырышталған	0,3 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қапсырмалардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 0,3 мм TU 16-705-492-2005 сәйкес болуы керек. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындану, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіпі 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы жабын бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек. Мырышпен қапталған қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ылғал өткізбейтін қағазбен жабылған, ГОСТ 9569-79 бойынша балауызданған, ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар). өндіру және сапа сертификаты).	Килограмм	40	11 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (40)	0	440 000.00
------------------	--	-----	--	---	-----------	----	-----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметр 6 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 6 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - Н өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 6;	Килограмм	0.5	24 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	12 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Паста	металл бұйымдарын тегістеу, жетілдіру және жылтырату үшін, эмульсия	1. Өнім сипаттамасы 1.1 Органикалық шыныға арналған жылтырату пастасы, құрамында минералды жылтырату ұнтағы бар күрделі майлы су жүйесі. Жылтырату пастасы органикалық шыны бетіндегі оны өндіру немесе пайдалану кезінде пайда болатын өрескел емес сызаттарды кетіру үшін қолданылады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Органикалық шыныға арналған жылтырату пастасы ТУ 1-595-27-566-2005 сәйкес болуы керек. Паста сипаттамалары: Пастаның біртекті дисперсиясының көрінісі: Паста түсі ашық бежевийдан ашық қоңырға дейін.	Килограмм	6	14 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (6)	0	84 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметрі 4 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 4 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - H өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 4;	Килограмм	0.5	31 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казтик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казтик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	15 500.00
------------------	--	-------------------	----------------------	--	-----------	-----	-----------	------------	------------	---	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Үлкейткіш әйнек	бинокулярлық	1.1 Бекітілген дөңгелек үстел ұлғайтқышы 8D-W жарықтандыруы бар, ақ түсті, 021-8066-1 үлгісі әртүрлі ұсақ заттарды немесе олардың фрагменттерін көрнекі түрде үлкейтуге арналған. Ол косметологияда, татуировка салондарында, зергерлік бұйымдар мен радиоқұрастыру жұмыстарын орындауда, сағаттарды жөндеуде, биология мен медицинада, тігін және кесте тігуде, нашар көретін адамдардың жұмысын ұйымдастыруда, сондай-ақ қосымша қажет басқа жұмыстарда қолданылады. ұлғайту және жұмыс алаңын жарықтандыру қажет. Мұндай оптикалық жүйе линзадан, ыңғайлы пантографиялық механизмнен және көлеңкесіз жарықтандырудан тұрады. 2.1 Негізгі мүмкіндіктері: Объектив шыныдан жасалған. Ең аз бұрмаланумен ең анық кескінді береді. Объектіні көлеңкесіз жан-жақты жарықтандыру. Сыртқы жарықтандыру болмаған жағдайда жұмыс істеуге болады. Сілтемелерден тұратын ыңғайлы пантографиялық механизм. Жақсы тұрақтылықты және ұлғайтқыштың қажетті күйде кеңістікте дәл бекітуін қамтамасыз етеді. Механизмді реттеудің жұмыс радиусы 100 см-ге жетеді. Үстелге қысқышты бекіту. Үлкейткіш шамды кез келген тегіс бетке бекітеді. Электр энергиясын үнемдеу. Жұмыс кезінде 22 ватт тұтынады. Кіріктірілген электронды басқару блогы, оның арқасында шам жыпылықтаусыз біркелкі жарық шығарады. 2.2 Техникалық сипаттамалар: - объектив өлшемі: 127 мм - линзаның оптикалық күші: 8 диоптр - 8D (3 есе үлкейту) - жарық көзі: люминесцентті сақиналы шам (G10q) - артқы жарық қуатын тұтыну: 22 Вт - дененің түсі: ақ - қоректендіру кернеуі: айнымалы ток 220-230 В, 50 Гц - қорап өлшемі: 56x54x33 см. ГОСТ 25706-83	Дана	1	46 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (1)	0	46 000.00
------------------	--	-----------------	--------------	---	------	---	-----------	------------	------------	---	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметрі 4 мм	Тойтармалар 4x10 металл, алюминий, мыс және т.б. бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Тойтармалар 4x10 ГОСТ 14797-75 (3547А) бойынша В және С дәлдік кластарының жартылай шеңберлі төмен басымен дайындалады. - өзек диаметрі - 4 мм. - басының диаметрі - 7,1 мм. - Басының биіктігі - 2,4 мм. - бас астындағы радиус 0,4 мм-ден аспайды. - Бас шарының радиусы 3,8 мм. - Таяқтың ұзындығы 10 мм. - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	119 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	357 000.00
------------------	--	-------------------------------------	---	--	-----------	---	------------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметрі 4 мм	Тойтармалар 3,8x20 металл, алюминий, мыс және т.б бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Тойтармалар 3.8x20 ГОСТ 14797-75 сәйкес В және С дәлдік кластарының жартылай шеңберлі төмен басымен дайындалады. - өзек диаметрі - 3,8 мм; - басының диаметрі - 5,3 мм; - бастың биіктігі - 1,8 мм.; - бас астындағы радиус 0,2 мм-ден аспайды; - бас шарының радиусы 2,9 мм; - өзекшенің ұзындығы - 20 мм; - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	56 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	168 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Май	дәнекерлік, белсенді	Дәнекерлеу майы (20 гр) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттарымен (тауар номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы, сондай-ақ көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндіруші орамында шығарылатын 1 санатты болуы керек. сондай-ақ SAPA сертификаттары). Ыдыс деформациясы сыз, тозуысыз болуы керек. Онімнің жарамдылық мерзими белгіленген жарамдылық мерзімінің 20% аспауы керек.	Бума	18	500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (18)	0	9 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Канифоль	қарағайды, 1 сұрып	Қарағай канифоль - дәнекерлеуге арналған флюс ГОСТ 19113-84 1-ші сорт дәнекерленген бөлшектердің бетіндегі оксидті қабықшаны кетіруге, дәнекерлеудің беттік керілуін азайтуға және оның бөлшектердің бетіне таралуын жақсартуға, қоршаған ортаның әсерінен қорғауға арналған. Балқу температурасы - 120С0. Негізгі параметрлер: Су мөлшері 0,2%; Күл мөлшері 0,03%; Механикалық қоспалардың мөлшері 0,03%; Қышқыл саны 169; Сыртқы түрі Мөлдір, шыны тәрізді немесе ауа көпіршігі бар масса.	Килограмм	12	2 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (12)	0	24 000.00
------------------	--	----------	--------------------	--	-----------	----	----------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Электрлі оқшаулаушы лента	асболовсандалған	LETSAR TU 38.103171-73 маркалы электр оқшаулағыш ыстыққа төзімді резеңке радиациялық вулканизация таспасы пластмассада оқшаулағышпен түйіспелерді (тігістерді) тығыздау және аяқтау үшін, оларды қосу кезінде кернеуі 35 кВ-қа дейінгі кабельдердің жартылай өткізгіш экрандарын қалпына келтіру үшін және тоқтатылды. LETSAR - электр оқшаулағыш ыстыққа төзімді өздігінен жабысатын резеңке таспа. Роликтегі таспаның қабаттарының арасына LETSAR таспасының қабаттарының өздігінен жабысып қалмауы үшін Nt маркалы полиэтилен таспа төселеді. Таспаның озон мен ультракүлгін сәулелерге, майларға және химиялық заттарға төзімділігі жақсы электрлік беріктігі, жылу, ылғал және суға төзімділігі бар. Таспа алдын ала қыздырусыз монолитке жабыса алады. Ол тасымалданатын өнімнің температурасы 1200С дейін құбырларды коррозияға қарсы қорғау үшін қолданылады. Тасымалдаушы қабаттан және оған қолданылатын радиациялық-вулканизацияланған силиконды резеңкенің оқшаулағыш қабатынан тұрады. Тасымалдаушы қабат ретінде полимер-шайыр-битум пленкасы (ПДБ) немесе кремнийорганикалық сұйықтықтардың гидрофобизациялаушы ерітіндісімен сіңдірілген шыны талшықты қолдануға болады.	Метр	11	16 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (11)	0	176 000.00
------------------	--	---------------------------	------------------	---	------	----	-----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Резеңкелі пластина	типі УМ, қалыңдығы 3 мм	Авиациялық техникаға арналған 3826 маркалы резеңке бөлшектері мен пластиналары авиациялық техникада қолданылатын әр түрлі авиациялық техника жүйелерінің және т.б., жылжымалы немесе тескішпен бекітілген қосылыстарын тығыздау үшін арналған. Авиациялық техникаға арналған 3826 маркалы бөлшектер мен резеңке пластиналар ТУ381051959-90 талаптарына сәйкес болуы керек. Негізгі техникалық деректер:1) Қалыпталмаған резеңке пластина; 2) Ені мм 700; 3) Қалыңдығы мм 3; 4) Ауадан, бензиннен, майлардан -30-дан +100-ге дейін 0С температура диапазоны; 5) ТС-1 РТ отынынан 0С температуралық режим -40-тан +100-ге дейін; 6) Судан, қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділерінен 0С температуралық режим 4-тен +80-ге дейін; Өнімдер ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Өнімдердің бетінде саңылаулар, жарықтар, өткір серифтер болмауы керек.	Килограмм	8	4 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (8)	0	36 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Өздігінен желімделетін таспа	шыны талшықтан	ЛЭС ГОСТ 5937-81 электр оқшаулағыш лента - бұл шаттл станокта тоқылған шыны бұралған жіптерден жасалған арнайы қоспалары бар электр оқшаулағыш таспа. Негізгі техникалық деректер: Қалыңдығы - 0,08-0,10мм; ені - 25-30 мм; таспадағы бұрма жіптерінің саны - 66-78 дана; сыну жүктемесі кемінде 785 Н (80 кгс); сызықтық тығыздық 350 г/100 м	Метр	23	1 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (23)	0	41 400.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сақтандырғыш	түтікшелі, кернеуі 6 кВ, ток 10 А	Сақтандырғыш шыны цилиндрлік 10А электр желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сақтандырғыштар ГОСТ 17242-86 сәйкес дайындалуы керек; Номиналды ток: 10 А; Номиналды кернеу: 250 В; Жауап беру уақыты: 0,2 с артық емес; Материал: шыны; Ерекшеліктері: жылдам әрекет ететін түрі; Жұмыс температурасы: -60 - 85°C. 2.2 Сақтандырғыштар ілеспе құжаттарымен (өнімнің ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек.	Дана	60	455.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (60)	0	27 300.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметр 3 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 3 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - Н өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және d үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 3;	Килограмм	0.5	35 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	17 500.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Резеңкелі қоспа	желім құрамдарын өндіруге арналған, каландрованная	TS-NO-68-1NTA маркалы авиациялық техниканың өнеркәсіптік резеңке бұйымдарына арналған резеңке қосылыстар кез келген климаттық аймақтарда, әртүрлі ортада және температура диапазонында жұмыс істейтін авиациялық техниканың бөлшектерін жасауға арналған. Авиация өнеркәсібінде қолданылатын қоспаларда NTA қосымша белгісі бар және Жаңа авиациялық технология (NTA) дегенді білдіреді. TS-NO-68-1NTA маркалы, шикі, вулканизацияланбаған (шикі резеңке, авиациялық каучук) авиациялық техниканың резеңке бұйымдарына арналған резеңке қосылыстар ТУ 38 0051166-2015 талаптарына сәйкес, бекітілген технологиялық регламентке сәйкес дайындалуы керек. белгіленген тәртіпте. Барлық климаттық аймақтарда әртүрлі ортада және температура аралықтарында жұмыс істейді.	Орама	3	9 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	28 500.00
------------------	--	-----------------	--	--	-------	---	----------	------------	------------	---	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметрі 4 мм	Тойтармалар 4x14 металл, алюминий, мыс және т.б. бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Тойтармалар 4x14 ГОСТ 14797-75 (3558А) бойынша В және С дәлдік кластарының жартылай шеңберлі төмен басымен дайындалады. - өзек диаметрі - 4 мм. - басының диаметрі - 7,1 мм. - Басының биіктігі - 2,4 мм. - бас астындағы радиус 0,4 мм-ден аспайды. - Бас шарының радиусы 3,8 мм. - Таяқтың ұзындығы 14 мм. - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес.Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	178 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	534 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 0,16-1 мм, мырышталған	0,8 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қысқыштардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған.	Килограмм	100	9 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (100)	0	900 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Дәнекер	қалайы-қорғасынды, маркасы ПОСК 50-18	ПОСК 50-18 маркалы құймалардағы дәнекерлеуіш - бұл қатты қызып кетуге сезімтал бөлшектерді, металдандырылған керамикаларды дәнекерлеуге, конденсаторларды сатылы дәнекерлеуге арналған қорғасын-қаңылтыр қорытпасы. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 ПОСК 50-18 маркалы сурьмасыз құймалардағы қалайы-қорғасын дәнекерлеушісі белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық регламентке сәйкес ГОСТ 21930-70 талаптарына сәйкес дайындалуы керек. Дәнекердің физикалық және механикалық қасиеттері: Солидиус -142; Өтімділік -145; Тығыздығы, г/см ³ -8,8; Электр кедергісі Ом мм ² /м -0,133; Жылу өткізгіштік, ккал/см с град - 0,130; Уақытша үзілуге төзімділік, кгс / мм ² -4,0; Салыстырмалы ұзару, % - 40; Соққыға төзімділік, кгс/см ² -4,9; Бринелл қаттылығы, НВ - 14,0. Дәнекерлеу құймаларын ГОСТ 3560 бойынша өлшемі 0,8х30 мм болат орама таспалары бар орамдарда байлау керек, құлыпта бекітіледі. Құймалар кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, тауардың шығарылған жерін растайтын ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы, сондай-ақ заттаңбалар, төлқұжаттар көрсетілген) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санаттағы құймалар болуы керек. сертификат сапасы ретінде). Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	20	9 300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (20)	0	186 000.00
------------------	--	---------	---------------------------------------	--	-----------	----	----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Шынымата	үстіңгі тығыздығы 200 г/м2	Құрылымдық шыны маталар тікелей майлағыш немесе парафиндік эмульсиядағы әртүрлі тоқыма алюмоборосиликат шыны жіптерінен алынады. Физико-химиялық қасиеттерді жақсарту үшін оларды полиэфирмен, эпексидті, эпексифенолды, формальдегидпен немесе басқа шайырлармен алдын ала сіндіруге болады. Шыны маталар ГОСТ 19170-2001 (ГОСТ 19170-73 орнына) жеңіл және жоғары берік материалдар ретінде шыны талшықты, әртүрлі жабын материалдарын алу үшін, автомобильде, кемеде, авиация өнеркәсібінде және құрылыста қолданылады. Артикул Т-10-80 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Шыны маталар ГОСТ 19170-2001 сәйкес болуы керек. Ені 80 см. Мата бөлігінің ұзындығы бір орамға кемінде 90 м.	Орама	20	4 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (20)	0	90 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Шеңбер	шлифматериал кремний карбиді, бакелитті біріктірілмеде, кеспелі	Кесу дискісі қаңылтырды қолмен тегістеуішпен кесуге арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Диаметрі 180x1,6x22 мм металлға арналған SRM 16180-TSSP кесу дискісі. Күш беретін және фрагменттердің шашырауын болдырмайтын арнайы тормен (бакелиттік байланыс) нығайтылған, желім абразивті, қара-қызыл және көктен тұрады. Кесу дискісі ГОСТ 21963-2002 сәйкес болуы керек, 1 санатты болуы керек, өндірушінің қаптамасында, картон қорапта жеткізіледі. Қаптама тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттармен (жапсырмалар, өнім ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы, сондай-ақ сапа сертификаты көрсетілген паспорттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек. Дискінің бетінде ешқандай зақым немесе чип болмауы керек.	Дана	75	450.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (75)	0	33 750.00



21153851-ОЛ-3ЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 0,16-1 мм, мырышталған	0,5 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қапсырмалардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 0,5 мм ГОСТ 792-677 сәйкес болуы керек және ГОСТ 1050-88 химиялық құрамымен дайындалады. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындалу, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіпі 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек. Мырышпен қапталған қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ылғал өткізбейтін қағазбен жабылған, ГОСТ 9569-79 бойынша балауызданған, ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар). өндіру және сапа сертификаты).	Килограмм	100	9 999.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а., Менделеев көш. 16 (100)	0	999 900.00
------------------	--	-----	--	---	-----------	-----	----------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жасырын бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметр 3 мм	Металл, алюминий, мыс және т.б бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған басы бар тойтармалар. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Басы бар тойтармалар ГОСТ 14797-75 (3522А) сәйкес дайындалады, дәлдік кластары В және С. Тойтармалар саны: диаметрі 3х25 - 1кг; диаметрі 3х30 - 1 кг; диаметрі 5х25 - 1 кг. - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	144 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	432 000.00
------------------	--	----------------------------	--	---	-----------	---	------------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Кездеме	ысатын, мақталы-маталы	Авиация өнеркәсібіне арналған техникалық мақта матасы (АВиациялық мата АСТ-100) ГОСТ 14619-69 - оның негізгі мақсаты авиация өнеркәсібінде табылды. Дәлірек айтсақ, фюзеляждарды, қанаттарды, басқару беттерін орау үшін қолданылады. Негізгі жабынды қолданғаннан кейін олар қаптама ретінде қызмет ете алады. Бұл қаптау үшін өте жақсы мата, бірақ жеңіл көліктер үшін ол сәл ауыр болады. Керемет төзімділік үшін жоғары сапалы мақтадан жасалған. АСТ-100 авиациялық матасы кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы, жылы көрсетілген заттаңбалар, паспорттар) өндірушінің қаптамасында шығарылған 1 санатты болуы керек. өндіру, сондай-ақ сапа сертификаты). Ыдыс ешқандай деформациясыз, қажалусыз болуы керек. Өнімнің жарамдылық мерзімі белгіленген жарамдылық мерзімінің 20% аспауы керек. Рулон ені 1,46м.	Ұзындық метр	80	4 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (80)	0	320 000.00
------------------	--	---------	------------------------	---	--------------	----	----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметр 10 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 10 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - Н өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 10;	Килограмм	0.5	19 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казтик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казтик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	9 750.00
------------------	--	-------------------	----------------------	--	-----------	-----	-----------	------------	------------	---	---	----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметр 8 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 8 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - H өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 8;	Килограмм	0.5	19 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	9 500.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сақалар жинағы	бұрандалы шегені бұрағыш үшін	1.1 Ұшу жинағы қол мен электр құралдарына қосымша ретінде пайдалануға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Биттар жоғары сапалы S2 аспаптық болаттан жасалған болуы керек. Бит қаттылығы кем дегенде 58-62 HRC болуы керек. Биттің негізі 1/4 дюйм (0,6 см) алтыбұрышты ілмек болуы керек. Биттің ұзындығы кемінде 50 мм, ұяшық түрі PH1 (крест тәрізді). Он биттен тұратын жинақ қатты термоформаланған пленка қорапшасына салынуы керек. Биты должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). ГОСТ 29306-92	Комплект	8	3 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (8)	0	28 000.00



21153851-ОЛ-3ЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Дәнекерлеу электроды	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен	1.1 Диаметрі 2 мм, 3 мм, 4 мм электродтар диаметрі 1 ... 12 мм және ұзындығы 200-ден 450 мм-ге дейінгі арнайы болат дәнекерлеу сымынан жасалған металл өзектер болып табылады, олардың беті белгілі бір жабынмен қапталған. құрамы мен қалыңдығы. Электрод штангасы мен жабынына арналған материалдарды таңдау қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған электродтарға қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді. Ең кең таралғаны диаметрі 2-ден 4 мм-ге дейінгі электродтар.2.1 Негізгі талаптар: Диаметрі 2 мм, 3 мм, 4 мм электродтар дәнекерленетін бұйымға арналған техникалық шарттарға сәйкес тұндырылған металдың және дәнекерленген қосылыстың қажетті механикалық қасиеттерін қамтамасыз етуі керек. Электродтардың жақсы технологиялық және дәнекерлеу қасиеттері болуы керек: тұрақты және айнымалы токпен дәнекерлеу мүмкіндігін қамтамасыз ету; доғаның үзілусіз және металл мен шлактардың шамадан тыс шашырауынсыз жеңіл тұтануы мен тұрақты жануын қамтамасыз ету; жабынның біркелкі балқуы және дәнекерлеуден кейін оңай алынатын шлақтың дәнекерлеу бетіне біркелкі таралуы;тұндырылған металда тесіктер, жарықтар және шлак қосындылары болмауы керек; құрамдас жабын өте тапшы және қымбат болмауы керек; дәнекерлеу процесінде зиянды жұмысшы газдар мен буларды шығаруға болмайды; электрод жабындары жеткілікті беріктік пен ылғалға төзімділікке ие болуы керек.ГОСТ 9467-75	Килограмм	180	1 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (180)	0	324 000.00
------------------	--	----------------------	--	---	-----------	-----	----------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметр 3 мм	Дөңгелек басы бар тойтармалар металл, алюминий, мыс және т.б бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Дөңгелек басы бар тойтармалар ГОСТ 14797-75 (3522А) сәйкес дайындалады, дәлдік кластары В және С. Тойтармалар саны: диаметрі 3х25 - 1 кг; диаметрі 3х30 - 1 кг; диаметрі 5х25 - 1 кг. - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. 2.2 Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (жапсырмалар, өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген паспорттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	144 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	432 000.00
------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------	---	------------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметрі 4 мм	Тойтармалар 5x10 металл, алюминий, мыс және т.б. бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Тойтармалар 5x10 ГОСТ 14797-75 (3547А) бойынша В және С дәлдік кластарының жартылай шеңберлі төмен басымен дайындалады. - өзек диаметрі-5 мм; - басының диаметрі - 8,8 мм; - бас биіктігі - 3 мм; - бас астындағы радиус 0,4 мм-ден аспайды; - бас шарының радиусы 4,7 мм; - өзекшенің ұзындығы - 10 мм; - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	119 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	357 000.00
------------------	--	-------------------------------------	---	---	-----------	---	------------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметрі 4 мм	Тойтармалар 3,8х30 металл, алюминий, мыс және т.б бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Тойтармалар 3.8х30 ГОСТ 14797-75 сәйкес В және С дәлдік кластарының жартылай шеңберлі төмен басымен дайындалады. - өзек диаметрі - 3,8 мм; - басының диаметрі - 5,3 мм; - бастың биіктігі - 1,8 мм.; - бас астындағы радиус 0,2 мм-ден аспайды; - бас шарының радиусы 2,9 мм; - өзекшенің ұзындығы - 30 мм; - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3	5 300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3)	0	15 900.00
------------------	--	-------------------------------------	---	--	-----------	---	----------	------------	------------	---	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жартылай домалақ бастиекті тойтарма	алюминийден/алюминий қорытпалардан, диаметр 3 мм	Соқыр тойтармалар металл, алюминий, мыс және т.б. бұйымдарды жақсырақ қосуға арналған. Алюминийден, дураль-алюминий қорытпаларынан, болаттан жасалған болуы керек. Олар құрылыс мақсаттарында да, кеме және ұшақ жасауда да кеңінен қолданылады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Соқыр тойтармалар ГОСТ 14797-75 (3547А) бойынша В және С класы дәлдікпен дайындалады тойтармалар саны: диаметрі 2,5х27 - 1,2 кг; диаметрі 3х27 - 1,2 кг; диаметрі 4х27 - 1,1 кг. - өндіру материалы көрсетілген ГОСТ 14797-75 сәйкес. Тойтармалар ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек.	Килограмм	3.5	79 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (3.5)	0	276 500.00
------------------	--	-------------------------------------	--	--	-----------	-----	-----------	------------	------------	---	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Щетка	дискті, металды	1. Өнім сипаттамасы 1.1 Тегістеуге арналған металл щетка тастан, металдан және басқа материалдардан жасалған заттарды ұнтақтау және тазалау үшін арналған. Бұралған болат сымнан жасалған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Металл щетка М14,110 мм шыныаяққа қысылған қалыңдығы 0,5 мм, отырғышы 22,2 мм бұралған болат түсті сымнан тұрады. Қолдану саласы: дәнекерлеу тігістерін, металды коррозиядан, бояудан тазалау. Қылқаламның салмағы 355 грамм. Бұрылған болат сымы бар металл тостаған, картон қорапшасы, салмағы 355 грамм, ұзындығы 110,5 x 110,5 мм. Металл щетка ГОСТ 53410-2009 сәйкес болуы керек, 1 санатты болуы керек, өндірушінің қаптамасында, картон қорапта жеткізіледі. Қаптама тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттармен (жапсырмалар, өнім ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы, сондай-ақ сапа сертификаты көрсетілген паспорттар) кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек. Қылқаламның бетінде тостаған мен жалбыздың денесіне зақым келмеуі керек.	Дана	48	1 450.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (48)	0	69 600.00
------------------	--	-------	-----------------	--	------	----	----------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-3ЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 1,05-2,5 мм, мырышталған	1,4 мм сақтандырғыш сым тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қапсырмалардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 1,4 мм ГОСТ 792-677 сәйкес болуы керек және ГОСТ 1050-88 химиялық құрамымен дайындалады. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындану, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіп 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек.Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындану, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіп 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек.Қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамасы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ылғал өткізбейтін қағазбен жабылған, ГОСТ 9569-79 бойынша балауызбен өңделген, ілеспе құжаттарымен (жапсырмалар, өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген паспорттар) жеткізіледі. және сапа сертификаты).	Килограмм	20	7 900.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (20)	0	158 000.00
------------------	--	-----	--	---	-----------	----	----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметр 5 мм	Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 5 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - Н өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 5;	Килограмм	0.5	30 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	15 000.00
------------------	--	-------------------	---------------------	--	-----------	-----	-----------	------------	------------	---	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Тығыздағыш таспа	графит талшығынан	1. Өнім сипаттамасы 1.1 U20A шпаклевка негізіндегі тығыздағыш таспа тойтарма қосылыстарын және ұшақ құрылымындағы басқа түйіспелерді тығыздау үшін арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 U20A замазка негізіндегі герметикалық таспа ТУ 3810574-84 сәйкес жасалуы керек. Негізгі техникалық деректер:Ені, мм 84-87; Қалыңдығы, мм 0,3-0,4. U20A маркалы герметикалық таспа 1 санатты болуы және техникалық талаптарға сәйкес болуы керек, ол кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін өндірушінің қаптамасында, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттармен (заттаңбалар, өнім номенклатурасы көрсетілген паспорттар) жеткізіледі. , сериясы, күні, шығарылған жылы, сондай-ақ сапа сертификаты). Қаптама Контейнерлер деформациясыз, қажалусыз болуы керек.	Шаршы метр	2	3 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (2)	0	6 000.00
------------------	--	------------------	-------------------	--	------------	---	----------	------------	------------	---	---	----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Серіппелі тығырық	болат, диаметрі 2,5 мм	1 Серіппелі шайба гайкалардың, болттардың және бұрандалардың өздігінен босатылуын болдырмауға арналған. Серіппелі шайбалардың дизайны мен өлшемдері сызбада және кестеде көрсетілгендерге сәйкес келуі керек. Рұқсат: - номиналды мәннен 10% шегінде бүйірлік қимасы 2,5 мм және одан жоғары сымдардан жасалған шайбалар үшін S өлшемін ұлғайту; - H өлшемінің максималды мәнін (кесілген жердегі кесінді өлшемін жергілікті ұлғайту нәтижесінде) S өлшемінің төзімділік өрісінің 0,75-ке дейін ұлғаюы; - кесу нүктесіндегі d диаметрінің төмендеуі (нәтижесінде шайбаның ішкі диаметрінің бетінде шұңқырдың пайда болуы) $d \leq 14,2$ мм үшін 0,1 мм-ден және $d \leq$ үшін 0,2 мм-ден көп емес 16,3 мм. 65G маркалы серіппелі шайба OST 1 11532-74 сәйкес болуы керек. Негізгі сипаттамалары: Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 2,5;	Килограмм	0.5	35 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (0.5)	0	17 500.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сақтандырғыш	балқығыш, номиналды ток 3 А	Шыны цилиндрлік сақтандырғыш 4.0А электр желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сақтандырғыштар ГОСТ 17242-86 сәйкес дайындалуы керек; Номиналды ток: 4,0 А; Номиналды кернеу: 250 В; Жауап беру уақыты: 0,2 с артық емес; Материал: шыны; Ерекшеліктері: жылдам әрекет ететін түрі; Жұмыс температурасы: -60 - 85°C. 2.2 Сақтандырғыштар ілесіп құжаттарымен (өнімнің ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек.	Дана	60	380.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (60)	0	22 800.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Электрлік сақтандырғыш	типі F2A, кернеуі 250 В, өлшемі 6*32	Сақтандырғыш 2.5/250 электр желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сақтандырғыштар ГОСТ 17242-86 сәйкес дайындалуы керек; Номиналды ток: 2,5 А; Номиналды кернеу: 250 В; Жауап беру уақыты: 0,2 с артық емес; Материал: шыны; Ерекшеліктері: жылдам әрекет ететін түрі; Жұмыс температурасы: -60 - 85°C. 2.2 Сақтандырғыштар ілеспе құжаттарымен (өнімнің ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек.	Дана	70	300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (70)	0	21 000.00
------------------	--	------------------------	--------------------------------------	---	------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 1,05-2,5 мм, мырышталған	1,0 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қысқыштардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 1,0 мм ГОСТ 792-677 сәйкес болуы керек және ГОСТ 1050-88 химиялық құрамымен дайындалады. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындалу, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіпі 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек. Мырышпен қапталған қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ГОСТ 9569-79 бойынша балауыздан жасалған ылғалдан қорғайтын қағазбен, ілеспе құжаттарымен (өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты).	Килограмм	100	9 200.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (100)	0	920 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жарық шағылыстыратын таспа	қатты беттерге арналған, полиэтиленді, ені 50-100 мм	ҰАО көліктеріне арналған шағылыстыратын жабысқақ таспа ZM (ені 5 см) (100 м сары, 30 м қызыл). Шағылыстырғыш жабысқақ таспа арнайы жүк көліктерін және олардың өлшемдерін негізінен түнде ауа райы жағдайларына қарамастан таңбалауға арналған. ГОСТ 51253-99	Метр	130	3 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (130)	0	390 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сақтандырғыш	балқығыш, номиналды ток 1 А	Сақтандырғыш 1/250 электр желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сақтандырғыштар ГОСТ 17242-86 сәйкес дайындалуы керек; Номиналды ток: 1 А; Номиналды кернеу: 250 В; Жауап беру уақыты: 0,2 с артық емес; Материал: шыны; Ерекшеліктері: жылдам әрекет ететін түрі; Жұмыс температурасы: -60 - 85°C. 2.2 Сақтандырғыштар ілеспе құжаттарымен (өнімнің ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек.	Дана	50	300.00	20.0782022	20.0782022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (50)	0	15 000.00
------------------	--	--------------	-----------------------------	---	------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 1,05-2,5 мм, мырышталған	2,0 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының дірілі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қапсырмалардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 2,0 мм ГОСТ 792-677 сәйкес болуы керек және ГОСТ 1050-88 химиялық құрамымен дайындалады. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындану, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіпі 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек. Мырышпен қапталған қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ылғал өткізбейтін қағазбен жабылған, ГОСТ 9569-79 бойынша балауызбен өңделген, ілеспе құжаттарымен (жапсырмалар, өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген паспорттар) жеткізіледі. және сапа сертификаты).	Килограмм	20	7 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а., Менделеев көш. 16 (20)	0	150 000.00
------------------	--	-----	--	--	-----------	----	----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-3ЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сым	1 сынып, диаметрі 1,05-2,5 мм, мырышталған	1,2 мм мырышталған қауіпсіздік сымы тікұшақтар мен ұшақтардың электр станцияларының тербелісі мен жұмысы кезінде бұрандалы гайкалардан, болттардан, қапсырмалардан бұрандалы қосылымдарды бекітуге, сондай-ақ тікұшақтар мен ұшақтардың барлық жүйелерінің бөлшектері мен тораптарын бекітуге арналған. Мырышталған қауіпсіздік сымы 1,2 мм ГОСТ 792-677 сәйкес болуы керек және ГОСТ 1050-88 химиялық құрамымен дайындалады. Рибзин, прокат көпіршіктері, күн батуы, тұтқындалу, бөртпе, тот және механикалық зақымдану қауіпі 0,25 диаметрінен астам тереңдікте төзімділік өрісі сым бетінде жол берілмейді. Сымның үзілуінде ешқандай жарықтар, жыртылулар, шөгілетін қуыстың іздері болмауы керек. Сымдағы мырыш жабыны бос және жарықтарсыз үздіксіз болуы керек. Қауіпсіздік сымы 1 санатты болуы керек, сымның әрбір орамасы ГОСТ 3282-74 жұмсақ сыммен кем дегенде үш жерде байлануы керек. Өндірушінің қаптамасында ГОСТ 18617-83, ішінен ылғал өткізбейтін қағазбен жабылған, ГОСТ 9569-79 бойынша балауызбен өңделген, ілеспе құжаттарымен (жапсырмалар, өнім номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген паспорттар) жеткізіледі. және сапа сертификаты).	Килограмм	25	8 100.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (25)	0	202 500.00
------------------	--	-----	--	--	-----------	----	----------	------------	------------	--	---	------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Сақтандырғыш	балқығыш, номиналды ток 3 А	Шыны цилиндрлік сақтандырғыш 3.0А электр желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сақтандырғыштар ГОСТ 17242-86 сәйкес дайындалуы керек; Номиналды ток: 3,0 А; Номиналды кернеу: 250 В; Жауап беру уақыты: 0,2 с артық емес; Материал: шыны; Ерекшеліктері: жылдам әрекет ететін түрі; Жұмыс температурасы: -60 - 85°C. 2.2 Сақтандырғыштар ілеспе құжаттарымен (өнімнің ассортименті, сериясы, күні, шығарылған жылы және сапа сертификаты көрсетілген заттаңбалар, төлқұжаттар) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек.	Дана	80	380.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (80)	0	30 400.00
------------------	--	--------------	-----------------------------	--	------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Оқшаулағыш таспа	Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, ені 50-150 мм	1.1 Оқшаулағыш лента - электр тізбектеріндегі сымдарды, дәнекерлеу нүктелерін оқшаулауға және сымдарды белгілеуге арналған, орамға бұралған, жабысқақ қабаты бар иілгіш пластикалық таспа. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Сыртқы түрі - жабысқақ қабаты бар қара, ақ немесе көк түсті пластикалық иілгіш таспа. Өндірістік материал - поливинилхлорид (ПВХ). Қалыңдығы - 0,10±0,02 мм. Ұзындығы - 9 метр. Ені 19±1 мм. Жұмыс температурасы - минус 50°C-тан плюс 125°C-қа дейін. 1 минутқа төзімді кернеу - 1,5 кВ. 2.2 Оқшаулағыш лента ГОСТ 16214-86 сәйкес болуы керек, 1 санатты болуы керек, өндірушінің қаптамасында жеткізіледі, кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттармен (жапсырмалар, өнім номенклатурасы, сериясы көрсетілген паспорттар) , күні , шығарылған жылы, сондай-ақ сапа сертификаты). Таспа біркелкі және тығыз, бұралмай, диаметрі кемінде 10 мм болатын втулкаларға орамдарға оралған болуы керек. Орамның диаметрі 100-ден 300 мм-ге дейін болуы керек. Өнімнің жарамдылық мерзімі белгіленген жарамдылық мерзімінің 20% аспауы керек.	Дана	76	700.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (76)	0	53 200.00
------------------	--	------------------	---	---	------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Ортофосфор қышқылы	химиялық таза	1.1 Дәнекерлеу қышқылы (50гр.) ГОСТ19250-73- мырыш хлориді, ол мырыш пен хлордың химиялық қосылысы (формула - $ZnCl_2$). Дәнекерлеу қышқылы 150-ден 320°C-қа дейінгі температура диапазонында төмен балқитын дәнекерлеуіштерді пайдаланып мыс, көміртекті болат, никель және қорытпаларды дәнекерлеу үшін белсенді қолданылады. Сондай-ақ, дәнекерлеу қышқылының құрамына (мырыш хлоридінен басқа) кіреді: тұз қышқылы, аммоний хлориді, арнайы ылғалдандырғыш қоспа. Сонымен қатар, дәнекерлеу қышқылы агрегацияның сұйық күйіндегі белсенді ағын деп жиі аталады. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Дәнекерлеу қышқылын мырыш (немесе оның оксиді) тұз қышқылының ерітіндісінде ерітіп, содан кейін ерітіндіні булану арқылы алуға болады. Сонымен қатар, зат сұйық мырышты хлор ағынында қыздыру арқылы алынады. Дәнекерлеу қышқылының физикалық және химиялық қасиеттері: □ қайнау температурасы - 730°C; □ Балқу температурасы - 315-320°C; - молекулалық массасы - 136,2954; □ Суда ерігіштігі - 0°C кезінде 79,8%; □ Концентрлі композициялардың қышқылдық ортасы бар, сондықтан суда диссоциациялану кезінде тұз қышқылының түзілуі байқалады; □ Дәнекерлеу қышқылының сақтау мерзімі 12 айдан аспайды; - 30 мл көлемі бар ыдыс.	Дана	30	900.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (30)	0	27 000.00
------------------	--	--------------------	---------------	---	------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Жіп	техникалық бұйымдар үшін, полиамидтерден жасалған, филаментті, жоғары төзімді	1.1 Арнайы полиамидті (капрон) жіптер ЗКОР OST 17-330-2002 кабельдер мен сымдарды, трансформаторлар мен стартерлерді электр оқшаулағыш орамаларына арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Полиамидті (капрон) жіптер ЗКОР маркалы күйікке қарсы сіндірумен пісірілген арнайы бұралған, ақ түсті OST 17-330-2002 сәйкес жасалуы керек. Таңба Құрылымының белгіленуі 3 К (15,6 tex x 6 S320) x 3 Z 225 2.2 Арнайы жіптердің физика-механикалық қасиеттері Таңба Құрылым Сызықтық тығыздық Үзілу жүктемесі, мин., N (кгс) Үзіліс кезіндегі ұзару, %, мин. Нәтиже, текс Салыстырмалы ауытқу, % 1 м ұзындықтағы ауытқу 1 м 3 К 15,6 tex x 6 x 3 310 ± 10 112,8 (11,5) 26 225 ± 25	Таспа	35	500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казпик а., Менделеев көш. 16 (35)	0	17 500.00
------------------	--	-----	---	---	-------	----	--------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Шлифтелген тері	қағаз негізінде, суға төзімді	1.1 Ылғалға төзімді қағаз тегістеуіш кесу сұйықтығымен және оны қолданбай әртүрлі материалдарды абразивті өңдеуге арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Ылғалға төзімді қағаз тегістеу қағазы ГОСТ 10054-82 сәйкес болуы керек. 30х30 см парақтарда жеткізіледі. Қалыпты электрокорунд - 15А; 14А; 13А; Жасыл кремний карбиді - 64С; 63С; Қара кремний карбиді - 54С; 53С; 51С. Ылғалды беріктік - М; Полимерлі латекс жабыны бар дымқыл беріктік - L1; L2. Пакеттер ені бойынша парақтардың ені бойынша кемінде 35 мм ені 10 немесе одан аз түйіршіктері бар қағаз немесе қағаз тегістеу таспасымен тығыздалған. Кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттарымен (тауар номенклатурасы, сериясы, күні, шығарылған жылы көрсетілген заттаңбалар, паспорттар, сондай-ақ) өндірушінің қаптамасында жеткізілетін 1 санатты болуы керек. сапа сертификаты). Өлшемдер жинағында: 0,80,100,120,200,500,1000	Жиынтық	22	1 300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Казчик а., Менделеев көш. 16 (22)	0	28 600.00
------------------	--	-----------------	-------------------------------	--	---------	----	----------	------------	------------	--	---	-----------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі "55065 әскери бөлімі" Республикалық Мемлекеттік Мекемесі	Егеулер жинағы	ағаш-жонғыш жұмыстарға арналған	1. Өнім сипаттамасы 1.1 Жинаққа кіретін файлдар U13A жоғары көміртекті аспаптық болаттан жасалған, №2 көлденең ойығы бар, қаттылығы 58...62 HRC. Екі компонентті тұтқа жұмыс кезінде ыңғайлы ұстауды қамтамасыз етеді. Файлдар металл бұйымдарын салуға арналған. 2. Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптар 2.1 Дәнекер (қалайы) белгіленген тәртіппен бекітілген технологиялық регламентке сәйкес дайындалуы керек. Негізгі сипаттамалары:Ұзындығы 315 мм; Жұмыс бөлігінің ұзындығы 200 мм; Қаптаманың ұзындығы 340 мм; Пішін тегіс, үшбұрышты, дөңгелек, шаршы, жарты шеңбер; 5-жинақтау саны; Материал U13A; PP материалы; Тұтқа екі компонентті; Қаптаманың ені 150 мм; №2 түрі; Қаптамадағы биіктігі 40 мм. Набор напильников должен быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающей герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сапа сертификаты). Контейнер деформациясыз, тозуысыз болуы керек. ГОСТ 1465-80	Комплект	15	11 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Каззик а., Менделеев көш. 16 (15)	0	177 000.00
------------------	--	----------------	---------------------------------	--	----------	----	-----------	------------	------------	--	---	------------



Договор о государственных закупках товаров

Алматинская область

№26

Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Лесбаев Галымжан Макулбекович, действующий на основании Устава и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица №1514-1907-04-РГУ от 10.09.2021 года, с одной стороны и ИП "ИСМАИЛОВА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Исмаилова Расмия Аваз Гызы, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом «Запрос ценовых предложений» от 2022-07-25 года № 8009345-ЗЦП1, заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Товар согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору: по специфике 047-100-149 Расходные материалы для обслуживания авиационной техники;

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень лотов и условия поставки товаров (приложение 1);
- 3) техническая спецификация (Приложение 2).

2 Сумма Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 8 751 600.00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, без НДС (далее - сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 047 Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по подпрограмме 100 Повышение боевой готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан, по специфике 149 Приобретение прочих запасов - на 2022 год 8 751 600.00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тенге ноль тиын) без учета НДС.

2.3 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.4 Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в



приложении 1 к Договору

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

- 1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;
- 2) накладная;
- 3) акт(ы) приема-передачи товара(ов);
- 4) отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к Правилам;
- 5) электронная счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров, предоставленная Поставщиком Заказчику.

3 Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;
- 2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей суммы Договора равную 262 548.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, тенге, что в общем составляет 262 548.00 (двести шестьдесят две тысячи пятьсот сорок восемь тенге ноль тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к настоящим Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
- 3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к Договору (техническая спецификация), являющемся неотъемлемой частью Договора;
- 4) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;
- 5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
- 6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, а также отчет о местном содержании в товарах по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта приема передачи товара(ов) выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

3.2 Поставщик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору;

2) на досрочную поставку Товара, указанного в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки поставок.

3.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) при выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

3) при приемке Товара утвердить посредством веб-портала акт приема-передачи Товара либо отказать в приемке Товара с указанием аргументированных обоснований его неприятия в сроки установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок. При этом, приемка товара осуществляется Заказчиком либо его представителем по доверенности;

4) после утверждения акта приема передачи товара(ов) принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество поставленного Товара;

2) в случае досрочной поставки Товара, Заказчик вправе досрочно принять Товар и оплатить за него в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочной поставке Товара допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации

~~4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных~~



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации

4.3 Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (три) рабочих дня с момента проверки.

4.4 Проверка товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и (или) в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5 Поставка Товаров и документация

5.1 Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика (при необходимости);

4) если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции



Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия).

В случае если объем поставляемых товаров казахстанского происхождения составляет две и более единиц, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, на поставляемый объем (за исключением сертификата, выданного на образец) или на продукцию серийного производства. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

5.2 Право собственности на Товар и все связанные с этим риски, включая риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара. С этого момента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней Поставщик принимает от Заказчика претензии, связанные с дефектами Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара.

5.3 Поставка считается поставленной при условии полной передачи Поставщиком Заказчику Товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

5.4 При соблюдении условия пункта 5.3. настоящего Договора датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

6 Гарантии. Качество

6.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) новым, неиспользованным, в заводской упаковке, свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

6.2 В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент



вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

6.3 Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7 Ответственность сторон

7.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

7.4 В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более пятнадцати календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.7 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательства по настоящему Договору.

7.8 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае его расторжения в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7.9 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Поставщику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора о государственных закупках в период действия Договора

8 Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2022-12-31 года.

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик с учетом требований пункта 7.4. настоящего Договора может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.4 Договор должен содержать условие о его расторжении на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки, на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора, за исключением случая поставки товаров до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

8.5 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.



9 Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10 Форс-мажор

10.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.2 Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

10.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

10.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

11 Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12 Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.



12.5 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Республиканское Государственное
Учреждение "Войсковая часть 55065"
Министерства обороны Республики
Казахстан
Алматинская область, Илийский район,
п.Боралдай, Менделеева, 16
БИН 010540003300
БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-727-387-81-74
Руководитель Лесбаев Галымжан
Макулбекович

Поставщик (Получатель средств при
заключении поставщиком договора
финансирования под уступку денежного
требования (факторинга):
ИП "ИСМАИЛОВА"
Казахстан, Балпык би, УЛИЦА М.
Тынышбаев, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 730307402073
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ72601A311000194911
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87754022282
Руководитель Исмаилова Расмия Аваз
Гызы

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК - банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество.



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8009345-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
047-100-149 : Приобретение прочих запасов						Расходные материалы для обслуживания авиационной техники						
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 0,16-1 мм, оцинкованная	Оцинкованная контровочная проволока 0,3 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контровочная проволока 0,3 мм должна соответствовать ТУ 16-705-492-2005. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Оцинкованная контровочная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемые в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	40	11 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (40)	0	440 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 6 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 6 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 6;	Килограмм	0.5	24 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	12 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Паста	для шлифовки, доводки и полировки металлических изделий, эмульсия	1. Описание товара 1.1 Паста полировочная для органического стекла представляющую собой сложную масляноводную систему, содержащую минеральный полировочный порошок. Паста полировочная применяется для удаления с поверхности органического стекла негрубых царапин, возникающих в процессе его производства или эксплуатации. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Паста полировочная для органического стекла должна соответствовать ТУ 1-595-27-566-2005. Характеристики пасты: Внешний вид пасты однородная дисперсия: Цвет пасты от светло-бежевого до светло-коричневого.	Килограмм	6	14 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (6)	0	84 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 4 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 4 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 4;	Килограмм	0.5	31 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	15 500.00
------------------	--	-----------------	------------------------	---	-----------	-----	--------------	------------	------------	---	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лупа	бинокулярная	1. Описание товара 1.1 Лупа на струбине круглая настольная 8D-W с подсветкой, белая, модель 021-8066-1 предназначена для визуального увеличения различных мелких предметов или их фрагментов. Она используется в косметологии, в тату- салонах, при выполнении ювелирных и радиомонтажных работ, при ремонте часов, в биологии и медицине, в швейном и вышивальном деле, для организации труда людей со слабым зрением, а также для других работ, где требуется дополнительное увеличение и подсветка рабочего поля. Такая оптическая система состоит из линзы, удобного пантографического механизма и бестеновой подсветки. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Основные характеристики: Линза изготовлена из стекла. Обеспечит наиболее четкое изображение с минимальным уровнем искажения. Бестеновая всесторонняя подсветка предмета. Возможна работа в условиях отсутствия внешнего освещения. Удобный пантографический механизм, состоящий из звеньев. Обеспечит хорошую устойчивость и точную фиксацию лупы в пространстве в необходимом положении. Рабочий радиус регулировки механизма достигает 100 см. Струбцинное крепление к столу. Зафиксирует лампу- лупу на любой плоской поверхности. Экономия электроэнергии. Потребляет в рабочем состоянии 22 Вт. Встроенный электронный блок управления, благодаря которому лампа излучает ровный свет без мерцания. 2.2 Технические характеристики: - размер линзы: 127 мм - оптическая сила линзы: 8 диоптрий - 8D (увеличение 3 раза) - источник света: люминесцентная кольцевая лампа (G10q) - потребляемая мощность подсветки: 22 Вт - цвет корпуса: белый - напряжение питания: АС 220-230 В, 50 Гц - размер коробки: 56x54x33 см ГОСТ 25706-83	Штука	1	46 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (1)	0	46 000.00
------------------	--	------	--------------	--	-------	---	--------------	------------	------------	---	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 4 мм	Описание товара 1.1 Заклепки 4x10 предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиационном строительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепка 4x10 изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3547А) с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. - Диаметр стержня-4 мм. - Диаметр головки-7,1 мм. - Высота головки-2,4 мм. - Радиус под головкой не более-0,4 мм. - Радиус сферы головки-3,8 мм. - Длина стержня-10 мм. -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	119 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (3)	0	357 000.00
------------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------	---	---------------	------------	------------	---	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 4 мм	Заклепки 3,8х20 предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепка 3,8х20 изготавливаются по ГОСТ 14797-75 с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. - Диаметр стержня-3,8 мм; - Диаметр головки-5,3 мм; - Высота головки-1,8 мм.; - Радиус под головкой не более-0,2 мм; - Радиус сферы головки-2,9 мм; - Длина стержня-20 мм; -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	56 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (3)	0	168 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Жир	паяльный, активный	Жир паяльный (20 гр) должен быть 1 категории, производится в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей. Срок годности продукта должен составлять не более 20% назначенного срока годности.	Упаковка	18	500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (18)	0	9 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Канифоль	сосновая, 1 сорт	Канифоль сосновая - флюс для пайки ГОСТ 19113-84 1-й сорт предназначен для устранения оксидной пленки с поверхности спаиваемых деталей, для снижения поверхностного натяжения припоя и улучшения его растекания по поверхности деталей, для защиты от воздействия окружающей среды. Температура плавления - 120С0 Основные параметры: Содержание воды 0.2%; Содержание золы 0.03%; Содержание примесей механического типа 0.03%; Число кислотное 169; Внешний вид Прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса.	Килограмм	12	2 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (12)	0	24 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лента электроизоляционная	асболовансовая	1Лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации марки ЛЭТСАР ТУ 38.103171-73 для герметизации стыков (швов) и оконцевки кабелей с пластмассовой изоляцией, для восстановления полупроводящих экранов кабелей с напряжением до 35 кВ при их соединении и оконцевании. ЛЭТСАР - лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая. Между слоями ленты в ролике проложена полиэтиленовая лента марки Нт для предотвращения самослипания слоев ленты ЛЭТСАР. Лента имеет хорошую электрическую прочность, тепло-, влаго-, и водостойка, стойкая к действию озона и ультрафиолетовых лучей, масел и химических реактивов. Лента способна слипаться в монолит без предварительного подогрева. Применяется для противокоррозионной защиты трубопроводов с температурой транспортируемого продукта до 1200С. Состоящая из несущего слоя и нанесенного на него изолирующего слоя из радиационно-вулканизированной кремнийорганической резины. В качестве несущего слоя может использоваться полимерно-дегтебитумная пленка (ПДБ) или стеклоткань, пропитанная гидрофобизирующим раствором кремнийорганических жидкостей.	Метр	11	16 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (11)	0	176 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Пластина резиновая	тип УМ, толщина 3 мм	Детали и пластины резиновые марки 3826 для авиационной техники предназначены для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационного оборудования и т.п., путем верески или вырубки, которые используют в авиационной технике. Детали и пластины резиновые марки 3826 для авиационной техники должны соответствовать требованиям ТУ381051959-90. Основные технические данные: 1) Пластина Неформовая резиновая; 2) Ширина мм 700; 3) Толщина мм 3; 4) Температурный режим ОС от воздух, бензин, масла от -30 до +100; 5) Температурный режим ОС от топливо ТС-1 РТ от -40 до +100; 6) Температурный режим ОС от вода, слабые растворы кислот и щелочей от 4 до +80; Изделия должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). На поверхности изделий не должно быть заусенцев, трещин, острых засечки.	Килограмм	8	4 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (8)	0	36 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лента самоклеющаяся	из стекловолокна	1.1 Лента электроизоляционная ЛЭС ГОСТ 5937-81 - представляет собой электроизоляционную лента со специализированными добавками изготовленная из стеклянных крученых нитей, плетеная на челночном станке. Основные технические данные: Толщина- 0,08-0,10мм; ширина - 25-30мм; число нитей основы в ленте - 66-78шт; разрывная нагрузка не менее 785 Н (80кгс); линейная плотность 350 г/100м	Метр	23	1 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (23)	0	41 400.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Предохранитель	трубчатый, напряжение 6 кВ, ток 10 А	Предохранитель стеклянный цилиндрический 10А предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Предохранители должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 17242-86; Номинальная сила тока: 10 А; Номинальное напряжение: 250 В; Время срабатывания: не более 0,2 с; Материал: стекло; Особенности: быстродействующий тип; Рабочая температура: от -60 до 85°С. 2.2 Предохранители должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Штука	60	455.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (60)	0	27 300.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 3 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 3 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для d ≤ 14,2 мм и не более 0,2 мм для d ≤ 16,3 мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 3;	Килограмм	0.5	35 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	17 500.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Смесь резиновая	для производства клеевых составов, каландрованная	Резиновые смеси для резинотехнических изделий авиационной техники марки ТС-НО-68-1НТА предназначены для изготовления деталей для авиационной техники, работоспособных в любых климатических районах, в различных средах и температурных интервалах. Смеси используемые в авиационной промышленности имеют дополнительную маркировку НТА и расшифровывается как Новая Техника Авиационная (НТА). 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Резиновые смеси для резинотехнических изделий авиационной техники марки ТС-НО-68-1НТА сырые невулканизированные (сырая резина, резина авиационная) должны быть изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 38 0051166-2015 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Эксплуатируются во всех климатических районах в различных средах и температурных интервалах.	Рулон	3	9 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (3)	0	28 500.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 4 мм	Заклепки 4х14 предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиационном строительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепка 4х14 изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3558А) с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. - Диаметр стержня-4 мм. - Диаметр головки-7,1 мм. - Высота головки-2,4 мм. - Радиус под головкой не более-0,4 мм. - Радиус сферы головки-3,8 мм. - Длина стержня-14 мм. -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	178 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (3)	0	534 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 0,16-1 мм, оцинкованная	Оцинкованная контровочная проволока 0,8 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контровочная проволока 0,8 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Оцинкованная контровочная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемы в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	100	9 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (100)	0	900 000.00
------------------	--	-----------	---	---	-----------	-----	-------------	------------	------------	---	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Припой	оловянно-свинцовый, марка ПОСК 50-18	1.1 Припой в чушках марки ПОСК 50-18 представляет собой оловянно-свинцовый сплав, предназначенный для пайки деталей, чувствительных к перегреву, металлизированной керамики, для ступенчатой пайки конденсаторов. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Припой оловянно-свинцовый в чушках марки ПОСК 50-18 бессурьмянистый должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 21930-70 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Физико-механические свойства припоя: Соли-диус -142; Ликви-диус -145; Плот-ность, г/см3 -8,8; Удельное электросо-противление Ом мм2/м -0,133; Теплопров-одность, ккал/см с град - 0,130; Времен-ное сопротив-ление разрыву, кгс/мм2 -4,0; Относи-тельное удли-нение, % - 40; Ударная вяз-кость, кгс/см2 -4,9; Твер-дость по Бри-неллю, НВ - 14,0. Чушки припоя должны быть в пакетах обвязаны стальной упаковочной лентой размерами 0,8х30 мм по ГОСТ 3560, скрепленной в замок. Чушки должны быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающей герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	20	9 300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (20)	0	186 000.00
------------------	--	--------	---	---	-----------	----	-------------	------------	------------	--	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Стеклоткань	поверхностная плотность 200 г/м2	Конструкционные стеклянные ткани получают из нитей алюмоборосиликатного стекла различного переплетения на прямом замасливателе или парафиновой эмульсии. Для улучшения физико-химических свойств могут предварительно пропитываться полиэфирными, эпоксидными, эпоксифенольными, формальдегидными или другими смолами. Стеклоткани ГОСТ 19170-2001 (на замену ГОСТ 19170-73) как легкие и высокопрочные материалы используются для получения стеклопластиков, различных покровных материалов, в автомобиле-, корабле-, авиастроении, строительстве. Артикул Т-10-80 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Стеклоткани должны быть соответствовать ГОСТ 19170-2001. Ширина 80 см. Длина куска ткани не менее 90 м в рулоне. Светлоткань должна быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, завернутых в пленку из полиэтилена и перевязанных техническим шпагатом, Упаковка должна обеспечивать герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Гарантийный срок - два года с даты производства стеклоткани. Ашық түсті мата өндірушінің қаптамасында жеткізілетін, полиэтилен пленкамен оралған және техникалық жіппен байланған 1-ші санатты болуы керек. Қаптама кез келген климаттық жағдайларда тығыздық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуі керек, тауардың шыққан жерін растайтын ілеспе құжаттары бар (жапсырмалар, өнім ассортиментін көрсететін паспорттар) , сериясы, шығарылған күні, жылы, сондай-ақ сапа сертификаты). Кепілдік мерзімі шыны талшықты өндіру күнінен бастап екі жыл.	Рулон	20	4 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (20)	0	90 000.00
------------------	--	-------------	-------------------------------------	--	-------	----	-------------	------------	------------	--	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Круг	шлифматериал карбид кремния, на бакелитовой связке, отрезной	Диск отрезной предназначен для резки листового металла ручной шлифовальной машинкой. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Диск отрезной SRM 16180-TSSP по металлу диаметр 180x1,6x22 мм. Состоит из клеевого абразива, черно красного и синего цвета, армированной специальной сеткой (бакелитовая связка) которая придает прочность и препятствует разлёту осколков. Диск отрезной должен соответствовать ГОСТ 21963-2002, быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, в картонной коробке. Упаковка должна обеспечивать герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). На поверхности диска не должно быть повреждений, сколов.	Штука	75	450.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (75)	0	33 750.00
------------------	--	------	---	---	-------	----	--------	------------	------------	--	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 0,16-1 мм, оцинкованная	Оцинкованная контровочная проволока 0,5 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контровочная проволока 0,5 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Оцинкованная контровочная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемы в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	100	9 999.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (100)	0	999 900.00
------------------	--	-----------	---	--	-----------	-----	-------------	------------	------------	---	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с потайной головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 3 мм	Заклепки с потайной головкой предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепки с потайной головкой изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3522А) классов точности В и С. Количество заклепок: диаметром 3х25 – 1 кг; диаметром 3х30 – 1 кг; диаметром 5х25 – 1 кг. -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	144 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (3)	0	432 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Ткань	обтирочная, хлопчатобумажная	1.1 Ткань х/б техническая для авиационной промышленности (авиа ткань АСТ-100) ГОСТ 14619-69 - основное её предназначение нашло себя в авиа-строении. Если точнее, она применяется для обтягивания фюзеляжей, крыльев, поверхностей управления. После нанесения основного покрытия, могут служить как обшивки. Это очень хорошая ткань для обшивки, но для легких машин будет слегка тяжеловата. Изготавливается из хлопка высокого качества и обладает невероятной прочностью. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 авиа ткань АСТ-100 должна быть 1 категории, производится в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.Срок годности продукта должен составлять не более 20% назначенного срока годности. Ширина рулона 1,46м.	Метр погонный	80	4 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (80)	0	320 000.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 10 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 10 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 10;	Килограмм	0.5	19 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	9 750.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 8 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 8 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 8;	Килограмм	0.5	19 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	9 500.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Набор бит	для шуруповерта	1.1 Набор бит предназначен для использования в качестве насадок в ручном и механическом инструменте. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Биты должны быть изготовлены из высококачественной инструментальной стали марки S2. Твердость бит должна составлять не менее 58-62 HRC. Основу биты должен составлять шестигранный хвостовик размером не менее 0,6 см (1/4 дюйма). Длина биты не менее 50 мм, тип шлица — PH1 (крестообразный). Набор из десяти бит должен быть упакован в жесткую термоформованную пленочную коробку. Биты должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). ГОСТ 29306-92	Комплект	8	3 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казцик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казцик, ул. Менделеева 16 (8)	0	28 000.00
------------------	--	-----------	-----------------	--	----------	---	-------------	------------	------------	---	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Электрод сварочный	металлический, плавящийся, с покрытием	1.1.Электроды диаметром 2 мм,3мм, 4мм представляют собой металлические стержни, изготавливаемые из специальной стальной сварочной проволоки диаметром 1...12 мм и длиной от 200 до 450 мм, на поверхность которых наносят покрытия определенных составов и толщины. Подбором материалов электродного стержня и покрытия обеспечивается выполнение требований, предъявляемых к электродам для ручной дуговой сварки. Наибольшее распространение получили электроды диаметром от 2 до 4 мм. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Основные требования: Электроды диаметром 2 мм , 3мм, 4мм должны обеспечивать требуемые механические свойства наплавленного металла и сварного соединения, в соответствии с техническими условиями на свариваемое изделие. Электроды должны иметь хорошие технологические и сварочные свойства: допускать возможность проведения сварки на постоянном и переменном токе; обеспечивать легкое зажигание и стабильное горение дуги без ее обрывов и чрезмерного разбрызгивания металла и шлака; иметь равномерное плавление покрытия и равномерное распределение шлака на поверхности шва с легким его удалением после сварки; в наплавленном металле не должно быть пор, трещин и шлаковых включений; составляющее покрытие не должны быть остродефицитными и дорогостоящими; в процессе сварки не должно выделяться вредных для здоровья рабочих газов и паров; электродные покрытия должны обладать достаточной прочностью и влагостойкостью.ГОСТ 9467-75	Килограмм	180	1 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (180)	0	324 000.00
------------------	--	--------------------	--	--	-----------	-----	-------------	------------	------------	---	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 3 мм	Заклепки с круглой головкой предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепки с круглой головкой изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3522А) классов точности В и С. Количество заклепок: диаметром 3х25 – 1 кг; диаметром 3х30 – 1 кг; диаметром 5х25 – 1 кг. -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	144 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (3)	0	432 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Заклепка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 4 мм	Заклепки 5х10 предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Заклепка 5х10 изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3547А) с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. - Диаметр стержня-5 мм; - Диаметр головки-8,8 мм; - Высота головки-3 мм; - Радиус под головкой не более-0,4 мм; - Радиус сферы головки-4,7 мм; - Длина стержня-10 мм; -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Заклепки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	119 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (3)	0	357 000.00



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Закlepка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 4 мм	Закlepки 3,8x30 предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Закlepка 3,8x30 изготавливаются по ГОСТ 14797-75 с полукруглой низкой головкой классов точности В и С. - Диаметр стержня-3,8 мм; - Диаметр головки-5,3 мм; - Высота головки-1,8 мм.; - Радиус под головкой не более-0,2 мм; - Радиус сферы головки-2,9 мм; - Длина стержня-30 мм; -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Закlepки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3	5300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (3)	0	15900.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Закlepка с полукруглой головкой	из алюминия/алюминиевых сплавов , диаметр 3 мм	Закlepки вытяжные предназначены для более качественного соединения изделий из металла, алюминия, меди и т.д. Должна быть изготовлена из алюминия, дюралюминиевых сплавов, стали. Широко используются как в строительных целях, так и при кораблестроительстве и в авиастроительстве. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Закlepки вытяжные изготавливаются по ГОСТ 14797-75 (3547А) с классом точности В и С. Количество заклепок: диаметром 2,5x27 – 1,2 кг; диаметром 3x27 – 1,2 кг; диаметром 4x27 – 1,1 кг. -материал изготовления соответствовал заданному ГОСТ 14797-75. 2.2 Закlepки должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Килограмм	3.5	79000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (3.5)	0	276500.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Щетка	дисковая, металлическая	1. Описание товара 1.1 Щетка металлическая для шлифовальной машины предназначена для шлифования и зачистки изделий из камня, металла и других материалов. Изготовлена из крученой стальной проволоки. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Щётка металлическая состоит из кручёной проволоки толщиной 0,5 мм стального цвета, посадочное место 22,2 мм, зажата в чашке М14,110 мм. Область применения: зачистка сварочных швов, металла от коррозии, краски. Вес щётки составляет 355 грамм. Чаша со стальной кручёной проволокой металлическая, упаковка картонная коробка, вес 355 грамм, длина 110,5 х 110,5 мм. Щетка металлическая должна соответствовать ГОСТ 53410-2009, быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, в картонной коробке. Упаковка должна обеспечивать герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). На поверхности щетки не должно быть повреждений на корпусе чаше и в мятен.	Штука	48	1 450.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (48)	0	69 600.00
------------------	--	-------	----------------------------	--	-------	----	-------------	------------	------------	--	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 1,05-2,5 мм, оцинкованная	Контрольная проволока 1,4 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от поворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. 1 Оцинкованная контрольная проволока 1,4 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскаты, заусенцы, риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскаты, заусенцы, риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Контрольная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемые в упаковке завода- изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	20	7 900.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (20)	0	158 000.00
------------------	--	-----------	--	---	-----------	----	-------------	------------	------------	--	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 5 мм	Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 5 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 5;	Килограмм	0.5	30 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	15 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лента уплотнительная	из графитого волокна	1.1 Лента уплотнительная на основе замазки марки У20А предназначена для герметизации заклепочных швов и других соединений в конструкции самолета. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Лента уплотнительная на основе замазки марки У20А должна изготовлена в соответствии с ТУ 3810574-84. Основные технические данные:Ширина, мм 84-87; Толщина, мм 0,3-0,4. Лента уплотнительная марки У20А должна быть 1 категории и соответствовать техническим требованиям, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Упаковочная Тара должна быть без каких-либо деформаций, потертостей.	Метр квадратный	2	3 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (2)	0	6 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шайба пружинная	стальная, диаметр 2,5 мм	1 Шайба пружинная предназначена для устранения самоотвинчивания гаек, болтов и винтов. Конструкция и размеры пружинных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Допускается: - увеличение размера S для шайб из проволок со стороны сечения 2,5 мм и более в пределах 10% от номинального значения; - увеличение максимального значения размера Н (как следствие местного увеличения размера сечения в месте реза) на величину до 0,75 поля допуска размера S; - уменьшение диаметра d в месте реза (как следствие образование грата на поверхности внутреннего диаметра шайбы) на величину не более 0,1 мм для $d \leq 14,2$ мм и не более 0,2 мм для $d \leq 16,3$ мм. Шайба пружинная марки 65Г должна соответствовать ОСТу 1 11532-74. Основные характеристики: 1. Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 2,5;	Килограмм	0.5	35 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (0.5)	0	17 500.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 3 А	Предохранитель стеклянный цилиндрический 4,0А предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Предохранители должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 17242-86; Номинальная сила тока: 4,0 А; Номинальное напряжение: 250 В; Время срабатывания: не более 0,2 с; Материал: стекло; Особенности: быстродействующий тип; Рабочая температура: от -60 до 85°С. 2.2 Предохранители должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Штука	60	380.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (60)	0	22 800.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Предохранитель электрический	тип F2A, напряжение 250 В, размер 6*32	Предохранитель 2,5/250 предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Предохранители должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 17242-86; Номинальная сила тока: 2,5 А; Номинальное напряжение: 250 В; Время срабатывания: не более 0,2 с; Материал: стекло; Особенности: быстродействующий тип; Рабочая температура: от -60 до 85°С. 2.2 Предохранители должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Штука	70	300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (70)	0	21 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 1,05-2,5 мм, оцинкованная	Оцинкованная контрольная проволока 1,0 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контрольная проволока 1,0 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябизна, раскаты, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Оцинкованная контрольная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемые в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	100	9 200.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Казчик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Казчик, ул. Менделеева 16 (100)	0	920 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лента светоотражающая	для твердых поверхностей, полиэтиленовая, ширина 50-100 мм	Лента клейкая светоотражающая 3М (ширина 5 см) для автомобилей БПЛА (100 м желтая, 30 м красная). Лента клейкая светоотражающая предназначена для маркировки грузового спецтранспорта и его габаритов преимущественно в темное время суток, не зависимо от погодных условий. ГОСТ 51253-99	Метр	130	3 000.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (130)	0	390 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 1 А	Предохранитель 1/250 предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Предохранители должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 17242-86; Номинальная сила тока: 1 А; Номинальное напряжение: 250 В; Время срабатывания: не более 0,2 с; Материал: стекло; Особенности: быстродействующий тип; Рабочая температура: от -60 до 85°С. 2.2 Предохранители должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Штука	50	300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (50)	0	15 000.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 1,05-2,5 мм, оцинкованная	Оцинкованная контролочная проволока 2,0 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контролочная проволока 2,0 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Оцинкованная контролочная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляемы в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	20	7 500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (20)	0	150 000.00
------------------	--	-----------	--	---	-----------	----	-------------	------------	------------	--	---	---------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Проволока	1 класс, диаметр 1,05-2,5 мм, оцинкованная	Оцинкованная контролочная проволока 1,2 мм предназначена для закрепления резьбовых соединений от проворачивания гаек, болтов, хомутов при вибрации и работ силовых установок вертолетов и самолетов, а также для фиксации деталей и узлов всех систем вертолетов и самолетов. Оцинкованная контролочная проволока 1,2 мм должна соответствовать ГОСТу 792-677 и изготавливается с химическим составом ГОСТ 1050-88. На поверхности проволоки не допускается рябзина, раскатанные пузыри, закаты, плены, заусенцы, ржавчины и риски механических повреждений глубиной более 0,25 поля допуска по диаметру. В изломе проволоки не должно быть трещин, надрывов, следов усадочной раковины. Цинковое покрытие на проволоке должно быть сплошным без пропусков и трещин. Контролочная проволока должна быть 1 категории, каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой проволокой ГОСТ 3282-74. Поставляются в упаковке завода-изготовителя ГОСТ 18617-83, выставленные изнутри влагонепроницаемой бумагой, парафинированную по ГОСТ 9569-79, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Килограмм	25	8 100.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (25)	0	202 500.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Предохранитель	плавкий, номинальный ток 3 А	Предохранитель стеклянный цилиндрический 3,0А предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Предохранители должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТом 17242-86; Номинальная сила тока: 3,0 А; Номинальное напряжение: 250 В; Время срабатывания: не более 0,2 с; Материал: стекло; Особенности: быстродействующий тип; Рабочая температура: от -60 до 85°С. 2.2 Предохранители должны быть 1 категории, поставляться в упаковке завода-изготовителя, с приложением сопроводительных документов (этикеток, паспортов, с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска и сертификата качества).	Штука	80	380.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (80)	0	30 400.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Лента изоляционная	для трубопровода, поливинилхлоридная, ширина 50-150 мм	1.1 Изоляционная лента представляет собой гибкую пластмассовую ленту с клеящимся слоем, скрученную в рулон, предназначена для изоляции проводов, мест пайки, маркировки проводов в электрических схемах. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Внешний вид - пластмассовая гибкая лента черного, белого или синего цвета с клеящимся слоем. Материал изготовления - поливинилхлорид (ПВХ). Толщина - $0,10 \pm 0,02$ мм. Длина - 9 метров. Ширина 19 ± 1 мм. Рабочие температуры - от минус 50°C до плюс 125°C. Выдерживаемое напряжение в течении 1 минуты - 1,5 кВ. 2.2 Лента изоляционная должна соответствовать ГОСТ 16214-86, быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Лента должна быть ровной и плотно, без перекручивания намотана в рулоны на втулки диаметром не менее 10 мм. Диаметр рулона должен быть от 100 до 300 мм. Срок годности продукта должен составлять не более 20% назначенного срока годности.	Штука	76	700.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (76)	0	53 200.00
------------------	--	--------------------	--	---	-------	----	--------	------------	------------	--	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Кислота ортофосфорная	химически чистая	1.1 Паяльная кислота (50гр.) ГОСТ19250-73- это хлорид цинка, что является химическим соединением цинка и хлора (формула - $ZnCl_2$). Паяльная кислота активно используется для пайки меди, углеродистых сталей, никеля и сплавов с помощью легкоплавких припоев в диапазоне температур от 150 до 320оС. Также в состав паяльной кислоты (помимо хлорида цинка) входят: соляная кислота, хлорид аммония, специальная смачивающая присадка. Кроме того, паяльную кислоту часто называют активным флюсом в жидком агрегатном состоянии. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Паяльная кислота может быть получена с помощью растворения цинка (либо его окиси) в растворе соляной кислоты с дальнейшим выпариванием раствором. Кроме того, вещество получается посредством нагревания жидкого цинка в токе хлора. Физические и химические свойства паяльной кислоты: □ Температура кипения - 730оС; □ Температура плавления - 315-320оС; □ Молекулярная масса - 136,2954; □ Растворимость в воде - 79.8% при 0оС; □ Концентрированные составы обладают кислой средой, потому при диссоциации в воде наблюдается образование соляной кислоты; □ Срок годности паяльной кислоты не превышает 12 месяцев; □ Тара объемом – 30 мл.	Штука	30	900.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каздик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каздик, ул. Менделеева 16 (30)	0	27 000.00
21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Нить	для технических изделий, из полиамидов, филаментная, высокопрочная	1.1 Нитки полиамидные (капроновые) специальные ЗКОП ОСТ 17-330-2002 предназначены электроизоляционной обмотки кабелей и проводов, трансформаторов и стартеров. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Нитки полиамидные (капроновые) специальные крученые отваренные с противосжигаемой пропиткой марки ЗКОП, белого цвета должны быть выполнены согласно ОСТ 17-330-2002. Условное обозначение Обозначение структуры 3 К (15,6 текс x 6 S320) x 3 Z 225 2.2 Физико-механические показатели ниток специальных Условное обозначение Структура Линейная плотность Разрывная нагрузка не менее, Н (кгс) Удлинение при разрыве, % не менее Число кручение, кр/ м Результирующая, текс Относительное отклонение, % на длину 1 м отклонение на 1 м 3 К 15,6 текс x 6 x 3 310 ± 10 112,8 (11,5) 26 225 ± 25	Бобина	35	500.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каздик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каздик, ул. Менделеева 16 (35)	0	17 500.00



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Шкурка шлифовальная	на бумажной основе, водостойкая	1.1 Влагостойкая бумажная шлифовальная шкурка предназначена для абразивной обработки различных материалов с применением и без применения смазочно-охлаждающей жидкости. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Влагостойкая бумажная шлифовальная шкурка должна соответствовать ГОСТ 10054-82. Поставляется в листах 30х30 см. Нормальный электрокорунд - 15А; 14А; 13А; Зеленый карбид кремния - 64С; 63С; Черный карбид кремния - 54С; 53С; 51С. Влагопрочная - М; Влагопрочная с полимерным латексным покрытием - Л1; Л2. Пачки заклеиваются бумажной или бумажной шлифовальной лентой зернистостями 10 и меньше, шириной не менее 35 мм по ширине листов. Должны быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающая герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). В наборе размеров: 0,80,100,120,200,500,1000	Набор	22	1 300.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (22)	0	28 600.00
------------------	--	------------------------	------------------------------------	--	-------	----	-------------	------------	------------	--	---	--------------



21153851-ОЛ-ЗЦП2	Республиканское Государственное Учреждение "Войсковая часть 55065" Министерства обороны Республики Казахстан	Набор напильников	для столярно-слесарных работ	1. Описание товара 1.1 Напильники, входящие в набор изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали У13А, имеют перекрестную насечку №2, твердость 58...62 HRC. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортный хват при работе. Напильники предназначен для опиливания изделий из металла. 2. Требования к поставляемому товару 2.1 Припой (олово) должен быть изготовлен по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Основные характеристики: Длина 315 мм; Длина рабочей части 200 мм; Длина в упаковке 340 мм; Форма плоский, трехгранный, круглый, квадратный, полукруглый; Количество в наборе 5; Материал У13А; Материал рукояти ПП; Рукоятка двухкомпонентная; Ширина в упаковке 150 мм; Тип №2; Высота в упаковке 40 мм. Набор напильников должен быть 1 категории, поставляется в упаковочной таре завода-изготовителя, обеспечивающей герметичность и сохранность в любых климатических условиях, с приложением сопроводительных документов подтверждающие происхождение товара (этикеток, паспортов с указанием номенклатуры изделия, партии, даты, года выпуска, а так же сертификат качества). Тара должна быть без каких-либо деформаций, потеростей. ГОСТ 1465-80	Комплект	15	11 800.00	20.08.2022	20.08.2022	Алматинская область, Илийский район, с.Каззик КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, с.Каззик, ул. Менделеева 16 (15)	0	177 000.00
------------------	--	-------------------	---------------------------------	---	----------	----	--------------	------------	------------	--	---	---------------

