Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916528-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88442462-3ЦП1
Лоттың атауы:	Техтілімше вакуумдық
Лоттың сипаттауы:	ТМКЩ, 1 сынып
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техпластина 4мм, ТМКЩ
Саны, көлемі:	230
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы "Қарағанды Су" ЖШС, Қарағанды қ., Привокзальная 5 к.
Жеткізу мерзімі:	өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 7338-90 «Резеңке және резеңке маталы пластиналар».Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.1. 1. Резеңке ЖАҚС (ТМКЩ) (жылу-аяз-қышқыл-сілтіге тұрақты) қозғалмайтын қосылыстар үшін тығыздағыш төсем ретінде қолданылады. Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКЩ) ауа, су (теңіз, тұщы, техникалық, ағынды), тұзды қышқылдар, инертті газ, азот, сілі және қышқылдар (концентрациясы 20% дейін) сияқты ортада жұмыс істейді. Пайдалану қасиеттері: Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКЩ) -45°С +80°С температуралық аралықта сақтайды. 2. Техникалық тілік ЖАҚС (ТМКЩ) сипаттамалары: 2.1 I-класс; 2.2 қысым – 0,1 МПа жоғары; 2.3 қалыңдығы – 4 мм; 2.4 құрамының типі – резеңке; 2.5 қаттылың деңгейі – орташа; 2.6 орама түрі – жапырақ.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916528-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 88442462-ЗЦП1
Наименование лота:	Техпластина вакуумная
Описание лота:	ТМКЩ, 1 класса
Дополнительное описание лота:	Техпластина 4мм, ТМКЩ
Количество:	230
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ТОО "Қарағанды Су", г.Караганда ул.Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые».Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев .1. Резина ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкая) используется в качестве уплотнительной прокладки для неподвижных соединений. Техпластина ТМКЩ работает в таких средах, как воздух, вода (морская, пресная, техническая, сточная), солевые растворы, инертный газ, азот, щелочи и кислоты (концентрация до 20%). Эксплуатационные свойства техпластина ТМКЩ сохраняет в температурном интервале от -45°С до +80°С. 2. Характеристики техпластина ТМКЩ: 2.1 класс-I; 2.2 давление – свыше 0,1 МПа; 2.3 толщина – 4 мм; 2.4 тип состава – резиновая; 2.5 степень твердости – средняя; 2.6 вид упаковки – листовая