



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. акима Глубоковского района

Н. Утепбергенов

18 ноября 2025 года

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Школьная (0-0,8км), ул. Береговая (0-0,57км) в с. Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Заказ 19-11-25

Наименование объекта: Средний ремонт ул. Школьная (0-0,8км), ул. Береговая (0-0,57км) в с. Горная Ульбинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1 улица Школьная (0-0,8км)

1.1 Подраздел без наименования

1	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2880
2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	421,632
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	108,864
4	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,92
5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	1,9776
6	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	2400
7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	350,4
8	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	480
9	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	35,136

Раздел 2 улица Береговая (0-0,57км)

2.1 Подраздел без наименования

11	Основание гравийное. Исправление профиля Нср=15см с добавлением нового материала ПГС 80%, щебень 20%	м2	2052
12	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,15м*1,22*80%	м3	300,413
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, расход 0,15м*1,26*20%	м3	77,566
14	Подгрунтовка основания автогудронатором, битум жидкий МГ 70/130, расход 0,0008т/м2	т вяжущего	1,368
15	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130, расход 1,03т Коб =1,03	т	1,40904
16	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6 см	м2	1710
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,146т/м2	т	249,66
18	Укрепление обочин ПГС при толщине слоя 6 см	м2	342
19	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,06м*1,22=0,0732/м2	м3	25,034
20	Уплотнение обочин пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	20,52

Исп.: Утепбергенов Н.

