Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17886190-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері Газель
Лоттың нөмірі:	№ 88449485-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	трансмиссиялық минералды май ТМ-5 80W-90 (1 л.)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ақан-сері көшесі, 90
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап кемінде күнтізбелік 15 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТМ-5 80W-90 (1 л) беріліс майы механикалық беріліс қорабы мен жоғары жүктемелі қондырғыларға арналған барлық маусымдық минералды май. Пайдалану қасиеттерінің деңгейі: ауыр жағдайларға, соққы жүктемелеріне және осьтердің үлкенмещысуы бар гипоидты берілістерге арналған. Негіз түрі: минералды (тиімді қоспалар пакетімен). Көлемі: 1 литр. ГОСТ/стандартқа сәйкес топ: ТМ-5 (халықаралық API GL-5 класына сәйкес келеді — соққы және жылжымалы жүктемелердің жоғары деңгейі бар берілістер үшін).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17886190-1
Наименование закупки:	Автозапчасти на автомобиль Газель
Номер лота:	№ 88449485-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	трансмиссионное минеральное всесезонное масло ТМ-5 80W-90 (1 л.)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана-серэ, 90
Срок поставки:	не менее 15-ти календарных дней с даты заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трансмиссионное масло ТМ-5 80W-90 (1 л) минеральное всесезонное масло для механических коробок передач и высоконагруженных узлов. Уровень эксплуатационных свойств: предназначено для тяжелых условий, ударных нагрузок и гипоидных передач с большим смещением осей. Тип основы: Минеральная (с эффективным пакетом присадок). Объем: 1 литр. Группа по ГОСТ/Стандарт: ТМ-5 (соответствует международному классу API GL-5 — для передач с высоким уровнем ударных и скользящих нагрузок).