Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17961480-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Тауарларды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82340835-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Бур |
| **Лоттың сипаттауы:** | перфоратордың |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | бетон боракс өлшемдері: 6 (ақылы ) |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Диаметрі: кем дегенде 6 мм (якорь мен дубль үшін стандарт).Білік түрі: SDS Plus ұшы Материалы: 80-90 HRC қаттылығын қамтамасыз ететін жоғары қатты вольфрам карбиді қорытпасы немесе аналогтары.Корпус материалы: динамикалық жүктемелерге төзімді легирленген құрылымдық болат.Спираль түрі: шламды тез шығару және дірілді азайту үшін екі жақты немесе күшейтілген (4S/4-кескіш).Ұштың геометриясы: борактың кетуіне жол бермеу үшін орталықтандырылған шың. Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17961480-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров (согласно технической спецификации) |
| **Номер лота:** | № 82340835-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Бур |
| **Описание лота:** | перфоратора |
| **Дополнительное описание лота:** | буры по бетону размеры:6, (Платные ) |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84 |
| **Срок поставки:** | Согласно технической спецификации |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Диаметр: не менее 6 мм (стандарт для анкеров и дюбелей).Тип хвостовика: SDS Plus Материал наконечника: Высокотвердый сплав карбида вольфрама или аналоги, обеспечивающий твердость 80–90 HRC.Материал корпуса: Легированная конструкционная сталь, стойкая к динамическим нагрузкам.Тип спирали: Двухзаходная илиусиленная (4S/4-резцовая) для быстрого вывода шлама и снижения вибрации.Геометрия наконечника: Центрирующая вершина для предотвращения увода бура. Поставка в течении 15 календарных дней после подписания договора. |