Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17999125-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту батареясын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88553332-ОИ2
Лоттың атауы:	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	секциялық, биметалдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Биметалды жылыту радиаторы 8 секция
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама Параметр атауы талап етілетін мән (сипаттама) Радиатор түрі биметалды, секциялық 8 секцияны жинаудағы секциялар саны (тығыздағыштары бар емізіктерге Жиналмайтын немесе зауыттық құрастыру) Орталық қашықтық 500 мм (қажет болған жағдайда 350 мм-ге ауыстырылады) Қосылу әдісі бүйірлік Бекіту жіптерінің диаметрі G 1" (ішкі) Номиналды жылу ағыны (жалпы) кемінде 1300 Вт (ΔT = 70 °C кезінде бір бөлікке кемінде 160-170 Вт) Жұмыс қысымы кемінде 20 бар (2,0 МПа) Сынау (қысу) қысымы кемінде 30 бар (3,0 МПа) Салқындатқыштың максималды температурасы кемінде 110 °C 6,5-тен 9,0-ге дейінгі диапазондағы салқындатқыштың қышқылдық көрсеткіші (PH) Жалпы өлшемдері (В × W × Г) биіктігі: 560-580 мм Ені (ұзындығы 8 бөлім): 630-650 мм Тереңдігі: 75-100 мм Ішкі коллектор материалы көміртекті немесе легирленген болат (толық биметалл: болаттан жасалған тік және көлденең арналар) Сыртқы қаптау материалы алюминий қорытпасы Қаптау және түс екі сатылы ұнтақты бояу, түсі ақ (RAL 9016) Жиынтықтау зауыттық қорғаныс қаптамасында жинақталған Радиатор (жылуды кішірейтетін пленка және картон қорап), өнімнің техникалық паспорты Жеткізу сәтінен бастап 12 айдан кем емес кепілдік мерзімі (немесе дайындаушы зауыттың кепілдігіне сәйкес, бірақ 5 жылдан кем емес) Стандарттарға сәйкестігі ГОСТ 31311-2005 (немесе ҚР СТ / ЕАЭО техникалық регламенттеріне) сәйкестігі, сәйкестік сертификатының болуы Жеткізушіге қойылатын қосымша талаптар (ТТ-ға қосу ұсынылады) * Сапасы мен жаңалығы: тауар 2025-2026 жылдан ерте емес өндірілген, корпуста және қаптамада нақты зауыттық таңбаланған жаңа, сериялық өндірісте болуы тиіс. * Құжаттама: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші ОТК белгісі бар өнімнің паспортын, кепілдік талонын және сәйкестік сертификатының расталған көшірмесін ұсынуға міндетті. * Қаптама: жеке зауыттық қаптама тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде тауарлардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек. "Жинақтау".

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17999125-1
Наименование закупки:	Приобретение отопительной батареи
Номер лота:	№ 88553332-ОИ2
Наименование лота:	Радиатор отопления
Описание лота:	секционный, биметалический
Дополнительное описание лота:	Радиатор отопления биметаллический 8 секций
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Наименование параметра Требуемое значение (характеристика) Тип радиатора Биметаллический, секционный Количество секций в сборе 8 секций (неразборная или заводская сборка на ниппелях с прокладками) Межосевое расстояние 500 мм (при необходимости заменить на 350 мм) Способ подключения Боковое Диаметр присоединительной резьбы G 1" (внутренняя) Номинальный тепловой поток (общий) Не менее 1300 Вт (не менее 160–170 Вт на одну секцию при ΔT = 70 °C) Рабочее давление Не менее 20 бар (2,0 МПа) Испытательное (опрессовочное) давление Не менее 30 бар (3,0 МПа) Максимальная температура теплоносителя Не менее 110 °C Показатель кислотности теплоносителя (pH) В диапазоне от 6,5 до 9,0 Габаритные размеры (В × Ш × Г) Высота: 560–580 мм Ширина (длина 8 секций): 630–650 мм Глубина: 75–100 мм Материал внутреннего коллектора Углеродистая или легированная сталь (полный биметалл: вертикальные и горизонтальные каналы из стали) Материал наружного оребрения Алюминиевый сплав Покрытие и цвет Двухэтапная порошковая окраска, цвет — белый (RAL 9016) Комплектация Радиатор в сборе в заводской защитной упаковке (термоусадочная пленка и картонный короб), технический паспорт изделия Гарантийный срок Не менее 12 месяцев с момента поставки (или согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 5 лет) Соответствие стандартам Соответствие ГОСТ 31311-2005 (или СТ РК / техническим регламентам ЕАЭС), наличие сертификата соответствия Дополнительные требования к поставщику (рекомендуется включить в ТЗ) • Качество и новизна: Товар должен быть новым, серийного производства, изготовленным не ранее 2025–2026 года, с четкой заводской маркировкой на корпусе и упаковке. • Документация: При поставке товара поставщик обязан предоставить паспорт изделия с отметкой ОТК, гарантийный талон и заверенную копию сертификата соответствия. • Упаковка: Индивидуальная заводская упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. «Комплектация».