Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17992819-1
Сатып алудың атауы:	Өнеркәсіптік шаңсорғыш, порталды жуу, қуат көзі. Тел. 8 (7172) 777-532, 777-119.
Лоттың нөмірі:	№ 87328835-ОИ2
Лоттың атауы:	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	тұрақты ток кернеуін қамтамасыз ету үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	TS-35 DIN-рельсіне немесе баламасына орнатуға арналған AC/DC тұрақты ток қоректендіру көзі Электрлік сипаттамалары: қоректендіру көзінің түрі — импульстік AC/DC; орнатылуы — TS-35/7.5 немесе TS-35/15 DIN-рельсіне; • Кіріс кернеуі — кемінде 85–264 VAC; • Қоректендіру желісінің жиілігі — кемінде 47–63 Hz; • Тұрақты кернеу көзінен жұмыс істеу мүмкіндігі — кемінде 120–370 VDC; • Шығыс кернеуі — 24 VDC; • Шығыстар саны — кемінде 1; • Шығыс тогы — кемінде 1,7 А; • Номиналды шығыс қуаты — кемінде 40 Вт. шығыс кернеуін реттеу мүмкіндігінің болуы. Қорғаныс: қысқа тұйықталудан; ток пен қуат бойынша шамадан тыс жүктемеден; артық кернеуден; қызып кетуден. Пайдалану сипаттамалары: пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) — кемінде 88%; салқындату тәсілі — табиғи конвекция (желдеткішсіз); қоректендірудің бар екенін көрсететін жарықдиодты (LED) индикатордың болуы; кіріс/шығыс оқшаулауының электрлік беріктігі — кемінде 3 кВ AC; жүктемесіз тұтынатын қуаты — 0,75 Вт-тан аспауы тиіс. Пайдалану шарттары: жұмыс температурасы — кемінде −20°C-тан +70°C-қа дейінгі диапазонда; сақтау температурасы — кемінде −40°C-тан +85°C-қа дейінгі диапазонда. Конструкциялық орындалуы: TS-35 DIN-рельсіне орнатуға арналған орындалуы; габариттік өлшемдері стандартты автоматика және басқару шкафтарына орнатуға мүмкіндік беруі тиіс. Тауарды жеткізгенге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушінің талабы бойынша ұсынылатын тауардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растайтын техникалық құжаттаманы (паспорт, техникалық сипаттама, каталог, сертификат немесе өндірушінің өзге де құжаттары) ұсынады. Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші техникалық талаптарға сәйкестігін растау мақсатында ұсынылатын тауардың үлгісін сұратуға құқылы. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар жеткізілген жағдайда, Жеткізуші шартта көзделген мерзімдерде өз қаражаты есебінен тауарды Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті. ГОСТ IEC 62368-1, ГОСТ IEC 61000 (ЭМС), 24 В, 40 Вт. Шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17992819-1
Наименование закупки:	Промышленный пылесос, мойка портальная, блок питания. Тел. 8 (7172) 777-532, 777-119./
Номер лота:	№ 87328835-ОИ2
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для обеспечения напряжения постоянного тока
Дополнительное описание лота:	Блок питания
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Источник питания постоянного тока AC/DC для монтажа на DIN-рейку TS-35 или эквивалент. Электрические характеристики: тип источника питания — импульсный AC/DC; монтаж — DIN-рейка TS-35/7.5 или TS-35/15; входное напряжение — не менее 85–264 VAC; частота питающей сети — не менее 47–63 Hz; возможность работы от постоянного напряжения не менее 120–370 VDC; выходное напряжение — 24 VDC; количество выходов — не менее 1; выходной ток — не менее 1,7 А; номинальная выходная мощность — не менее 40 Вт; наличие регулировки выходного напряжения. Защита: от короткого замыкания; от перегрузки по току и мощности; от перенапряжения; от перегрева. Эксплуатационные характеристики: коэффициент полезного действия (КПД) — не менее 88 %; охлаждение — естественная конвекция (без применения вентилятора); наличие светодиодной индикации наличия питания; электрическая прочность изоляции вход/выход — не менее 3 кВ AC; потребляемая мощность без нагрузки — не более 0,75 Вт. Условия эксплуатации: рабочая температура — не уже диапазона от −20 0C до +70 0C; температура хранения — не уже диапазона от −40 0C до +85 0C. Конструктивное исполнение: исполнение для установки на DIN-рейку TS-35; габаритные размеры должны обеспечивать возможность установки в стандартные шкафы автоматики и управления. До поставки товара Поставщик по требованию Заказчика предоставляет техническую документацию (паспорт, техническое описание, каталог, сертификат либо иные документы производителя), подтверждающую соответствие предлагаемого товара требованиям настоящей технической спецификации. ГОСТ IEC 62368-1, ГОСТ IEC 61000 (ЭМС), 24 В, 40 Вт. Год выпуска: Не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев.