Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18017623-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту жүйесіне арналған айналым сорғысы
Лоттың нөмірі:	№ 88821778-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту жүйесіне арналған айналым сорғысы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275859100, Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Тоғанас а. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Тоғанас а.,
Жеткізу мерзімі:	қараша - желтоқсан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диаметрі 50, судың сапасы — таза, қозғалтқышты қорғау класы 42, оқшаулау класы F, айналу жылдамдықтарының саны 3, максималды қуаты, Вт 595, осьаралық қашықтық, мм 280, гликоль мөлшері % 30, қосылу түрі — ернемекті, электр қозғалтқыш түрі — сулы роторы бар екі полюсті асинхронды, сорғыны орнату — қозғалтқыш білігі көлденең күйде, максималды жұмыс қысымы, бар — 10, сұйықтықтың максималды температурасы, °С — 110, номиналды ток, А — 2,79/2,45/2,58, кернеуі, В 1×230, биіктігі, мм — 254, ұзындығы, мм — 280, ені, мм — 312, салмағы, кг — 26,9, максималды арыны, м — 7,8, максималды шығыны, $м^3$/сағ — 25.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18017623-1
Наименование закупки:	Насос циркуляционный для системы отопления
Номер лота:	№ 88821778-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный для системы отопления
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275859100, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Тоганас КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Тоганас,
Срок поставки:	ноябрь-декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	диаметр 50, качество воды чистая, класс защиты двигателя 42, класс изоляции F, кол-во скоростей вращения 3, максимальная мощность , Вт 595, Межосевое расстояние , мм 280, содержание гликоля %30, тип присоединения фланцевое, тип электродвигателя -двухполюсный асинхронный с мокрым ротором, установка насоса - вал двигателя в горизонтальном положении, максимальное рабочее давление, бар-10, максимальная температура жидкости, С-110, номинальный ток, А-2.79/2.45/2.58, напряжение В1*230, Высота мм-254, длина мм-280, ширина мм-312, вес кг-26.9, максимальный напор м - 7.8, максимальный расход, м3/ч-25