Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17457798-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу (МӨСБ-2)
Лоттың нөмірі:	№ 87541669-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Пішін
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, бір камералық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полимерлі жабыны бар гофрленген тақта, С18, қалыңдығы 0,5 мм(МӨСБ-2)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к., 31
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім түрі. Техникалық сипаттамалары Полимерлі жабыны бар с18 маркалы Профильді Парақ (гофрленген Парақ). Негізгі өлшемдері: * профильдің биіктігі – 18 мм • * металдың қалыңдығы-0,5 мм; * пайдалы ені-кемінде 1000 мм; ұзындығы-6000 мм, * толық ені – өндірушінің техникалық шарттарына сәйкес; * өлшем бірлігі: дана. Саны: 10 2. Материал және құрылыс * Негіз-мырышталған суықтай илектелген болат; • болат табақтың қалыңдығы – 0,5 мм; • мырыш жабыны – кемінде 140 г/м2; • полимерлі жабын – полиэстер (PE) немесе баламасы; • полимерлі жабынның қалыңдығы – кемінде 25 мкм; * артқы жағындағы қорғаныс жабыны – өндіруші стандартына сәйкес. 3. Мақсаты. • Қоршаулар мен қоршаулар салу; • ғимараттар мен құрылыстардың қасбеттерін қаптау; • монтаждау талаптарын сақтай отырып, шатыр жабындарын орнату; * шаруашылық, өндірістік және қойма объектілерін салу. 4. Пайдалану параметрлері. * Ауа-райына және ультракүлгін сәулеленуге төзімділік; • пайдалану температурасының жұмыс диапазоны -50 °C – тан +80 °C-қа дейін; • мырышталған және полимерлі жабынның арқасында жоғары коррозияға төзімділік; * жабынның қызмет ету мерзімі-пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 15 жыл. 5. Қолдану шарттары. Монтаждау металл немесе ағаш жәшікке жүзеге асырылады; • қалыпты және күрт континенттік климат жағдайында пайдалануға рұқсат етіледі; • монтаждау кезінде қорғаныш полимер қабатының зақымдалуына жол берілмейді; * бекіту зақымдалған жабыны бар электродтардың тығыздағыш шайбасы бар арнайы шатыр бұрандаларымен жүзеге асырылады. 6. Таңбалау. • С18; * металдың қалыңдығы 0,5 мм • * жабын түрі (PE немесе баламасы); • RAL 7023 каталогының түсі; • Шығарылған күні және өндірушінің атауы; • өнім партиясының белгіленуі. 7. Кепілдік міндеттемелері * Жарамдылық мерзімі өткен, орамасы бүлінген, таңбалануы бұзылған не дайындалған күні мен жарамдылық мерзімі туралы ақпараты жоқ тауарды жеткізуге жол берілмейді. * Тауар талаптарға сәйкес келмеген жағдайда (ақаулар болған жағдайда) тауарды ауыстыру Тапсырыс берушімен келісім бойынша 5 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17457798-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов (СПЧ-2)
Номер лота:	№ 87541669-ЗЦП1
Наименование лота:	Профиль
Описание лота:	из поливинилхлорида, однокамерный
Дополнительное описание лота:	Профнастил с полимерным покрытием, С18, Толщина 0,5 мм(СПЧ-2)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31
Срок поставки:	16 календарных дней с момента вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Тип изделия. Технические характеристики Профилированный лист (профнастил) марки С18 с полимерным покрытием. Основные размеры: • Высота профиля – 18 мм; • Толщина металла – 0,5 мм; • Полезная ширина – не менее 1000 мм; Длина – 6000 мм., • Полная ширина – в соответствии с техническими условиями производителя; • Единица измерения: шт. Количество: 10 2. Материал и конструкция • Основа – оцинкованная холоднокатаная сталь; • Толщина стального листа – 0,5 мм; • Цинковое покрытие – не менее 140 г/м²; • Полимерное покрытие – полиэстер (PE) или эквивалент; • Толщина полимерного покрытия – не менее 25 мкм; • Защитное покрытие на обратной стороне – согласно стандарту производителя. 3. Назначение. • Устройство ограждений и заборов; • Облицовка фасадов зданий и сооружений; • Устройство кровельных покрытий с соблюдением требований монтажа; • Строительство хозяйственных, производственных и складских объектов. 4. Эксплуатационные параметры. • Устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению; • Рабочий диапазон температур эксплуатации от -50 °C до +80 °C; • Высокая коррозионная стойкость за счет оцинкованного и полимерного покрытия; • Срок службы покрытия – не менее 15 лет при соблюдении условий эксплуатации. 5. Условия применения. Монтаж осуществляется на металлическую или деревянную обрешетку; • Допускается эксплуатация в условиях умеренного и резко континентального климата; • При монтаже не допускается повреждение защитного полимерного слоя; • Крепление осуществляется специальными кровельными саморезами с уплотнительной шайбой электродов с поврежденным покрытием. 6. Маркировка. • С18; • Толщина металла 0,5 мм; • Тип покрытия (PE или эквивалент); • Цвет по каталогу RAL 7023; • Дата изготовления и наименование производителя; • Обозначение партии продукции. 7. Гарантийные обязательства • Не допускается поставка товара с истекшим сроком годности, поврежденной упаковкой, нарушенной маркировкой либо отсутствием информации о дате изготовления и сроке годности. • В случае несоответствия товара требованиям (наличия дефектов) замена товара производится в течение 5 рабочих дней по согласованию с Заказчиком.