Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950539-1
Сатып алудың атауы:	ДХР тауарлары (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88556135-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	гипстік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	AlinEX Glatt гипс толтырғыш
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. СҚО. Петропавл қ. Пушкин көшесі 86
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Alinex Glatt гипс толтырғыш, әмбебап. Мақсаты: сыланған және бетон қабырғаларды, төбелерді, гипсокартон негіздерін қалыпты ылғалдылықпен тегістеу үшін. Түсі ақ. Байланыстырғыш гипс. Су өткізбейтін емес. Толтырғыштың максималды мөлшері - 0,16 мм. Қабаттың қалыңдығы 1мм болатын қоспаның шығыны: 1,2 кг/м². Қолдану температурасы +5-тен +30°С-қа дейін. Қабаттың әмбебап қалыңдығы - 1-ден 50 мм-ге дейін. Ерітіндінің өміршеңдігі 60 минут. М25 беріктігі бойынша маркасы. Қаптама: көп қабатты қағаз қап. Салмағы: 25кг. Өндіріс уақыты 2026 жылдың шілде айынан ерте емес. Барлық тауарлар жеткізушінің күшімен тапсырыс берушінің қоймасының көрсетілген орнына түсіріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950539-1
Наименование закупки:	Товары для ДХР (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88556135-3ЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	гипсовая
Дополнительное описание лота:	Шпатлевка гипсовая Alinex Glatt
Количество:	2000
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск СКО.г. Петропавловск. ул Пушкина 86
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шпатлевка гипсовая, универсальная Alinex Glatt. Назначение: для выравнивания оштукатуренных и бетонных стен, потолков, гипсокартонных оснований внутри помещений с нормальной влажностью. Цвет белый. Связующее гипс. Неводостойкая. Максимальная крупность наполнителя - 0,16мм. Расход смеси при толщине слоя в 1мм: 1,2 кг/м². Температура применения от +5 до +30°С. Универсальная толщина слоя - от 1 до 50мм. Жизнеспособность раствора 60минут. Марка по прочности М25. Упаковка: многослойный бумажный мешок. Масса: 25кг. Время изготовления не ранее июля 2026 года. Весь товар выгружается силами поставщика в указанное место помещения склада заказчика.