Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Исатай аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	«Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Исатай аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17905929-2
Конкурстың атауы:	Суға арналған диспенсер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88486705-ОК1
Лоттың атауы	Диспенсер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	275125.900.000009
Тауардың атауы*:	Диспенсер
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	15
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	520000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	7800000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	234230100, Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау а. Елорда,49
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 12.2.003-91
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Тауардың атауы: Суды сүзу, жылыту және салқындату функциялары бар ауызсу пурифайері 1. Жалпы талаптар 1.1. Пурифайер су құбыры суын тазартуға, жылытуға және салқындатуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің үй-жайларын ауызсумен қамтамасыз етуге арналған. 1.2. Жабдық жаңа, зауытта шығарылған, бұрын пайдаланылмаған және қолданыста болмаған болуы тиіс. 1.3. Жабдық қабырғаға орнатуға арналған болуы тиіс. 1.4. Жабдық су құбыры желісіне тікелей қосылуы тиіс. 2. Негізгі функционалдық сипаттамалары 2.1. Жабдық мынадай функцияларды қамтамасыз етуі тиіс: • бастапқы су құбырындағы суды сүзу; • тазартылған суды жылыту; • тазартылған суды салқындату; • ыстық және салқын ауызсуды бөлек беру. 2.2. Суды тазарту сатыларының саны кемінде 5 болуы тиіс. 2.3. Сүзу жүйесі суды механикалық қоспалардан тазартуды, хлордың, органикалық қоспалардың, ауыр металдардың және микроорганизмдердің мөлшерін өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес азайтуды қамтамасыз етуі тиіс. 2.4. Суды тазарту жүйесі төмендегі сүзгілерден немесе қызметі жағынан баламалы сүзгілерден тұруы тиіс: • механикалық тазарту сүзгісі; • бастапқы тазартуға арналған көмір сүзгісі; • терең тазартуға арналған көмір сүзгісі; • кері осмос мембраналық сүзгісі; • суды қосымша тазартуға арналған соңғы сүзгі. 2.5. Сүзу жүйесінің ресурсы кемінде 12 000 литр болуы тиіс. Көрсетілген ресурс өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы қажет. 3. Температуралық сипаттамалары 3.1. Жабдық судың мынадай температуралық режимдерін қамтамасыз етуі тиіс: • суды 85 °С-тан 95 °С-қа дейін жылыту; • суды 5 °С-тан 10 °С-қа дейін салқындату. 3.2. Суды жылыту және салқындату жабдықтың ішіне орнатылған жүйелер арқылы жүзеге асырылуы тиіс. 4. Техникалық сипаттамалары 4.1. Электрмен қоректендіру: 220 В, 50 Гц. 4.2. Бастапқы судың температурасы: 5 °С-тан 40 °С-қа дейін. 4.3. Кіріс су қысымы жабдықтың сүзу жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін өндіруші белгілеген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4.4. Жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет болған жағдайда қысымды арттыратын сорғы қарастырылуы тиіс. 4.5. Жабдықтың өзінің габариттік өлшемдері (қаптамасын есепке алмағанда): 620 × 440 × 280 мм-ден аспауы тиіс. 4.6. Көрсетілген габариттік өлшемдер қаптамаға, қорапқа және басқа да тасымалдау материалдарына емес, тікелей жабдықтың корпусына қатысты. 5. Құрылымдық және пайдалану талаптары 5.1. Жабдық қабырғаға орнатуға арналған болуы және қабырғаға берік бекітуге қажетті бекіткіш бөлшектермен бірге жеткізілуі тиіс. 5.2. Жабдықтың құрылымы су құбыры желісіне қосуды, пайдалануды және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. 5.3. Жабдықта негізгі жұмыс режимдері мен ескерту сигналдарын көрсететін индикация жүйесі болуы тиіс, оның ішінде: • суды жылыту режимі; • су берудің болмауы немесе қысымның жеткіліксіз болуы; • жүйені шаю режимі; • сүзу процесі; • жинақтау ыдысының толуы. Осындай функцияларды орындайтын басқа белгілерді, таңбаларды немесе индикаторларды қолдануға рұқсат етіледі. 5.4. Жабдық ыстық және салқын суды бөлек

	беруге арналған құрылғылармен жабдықталуы тиіс. 6. Жеткізу жиынтығы Жабдықтың жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: • механикалық тазарту сүзгілері — кемінде 2 дана; • хлор мен органикалық қоспаларды кетіруге арналған көмір сүзгісі — кемінде 1 дана; • күміс иондары бар немесе қызметі жағынан баламалы қосымша тазарту сүзгісі — кемінде 1 дана; • кері осмос мембранасы — кемінде 1 дана; • жабдықтың құрылымына сәйкес салқын суға арналған жинақтау ыдысы; • жабдықтың құрылымына сәйкес ыстық суға арналған жинақтау ыдысы; • қажет болған жағдайда қысымды арттыратын сорғы; • қабырғаға орнатуға арналған бекіткіш бөлшектер; • су құбырына қосуға қажетті жалғағыш бөлшектер мен адаптерлер; • суды қосуға және беруге арналған бөлшектер. Жеткізу жиынтығы жабдықты орнатуға, қосуға және пайдалануға беруге толық мүмкіндік беруі тиіс. 7. Құжаттама 7.1. Жабдық толық зауыттық жиынтықта жеткізілуі тиіс. 7.2. Өнім беруші мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс: • бұйымның техникалық паспорты; • қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық; • кепілдік құжаттары; • Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың заңнамасында көзделген жағдайда, жабдықтың міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	8. Жеткізу, монтаждау және пайдалануға беру шарттары 8.1. Жабдық Тапсырыс беруші көрсеткен пайдалану орнына дейін жеткізілуі тиіс. 8.2. Өнім беруші жабдықты жеткізу, қажетті монтаждау және орнату жұмыстарын орындау, қабырғаға бекіту, су құбыры желісіне және электр желісіне қосу, сондай-ақ барлық негізгі функцияларының жұмысын тексеру арқылы іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуі тиіс. 8.3. Монтаждау жұмыстары қажетті бекіткіш бөлшектерді пайдалана отырып және өндірушінің талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 8.4. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жабдық толық пайдалануға дайын күйде болуы тиіс. 8.5. Жеткізу, монтаждау, орнату, қосу және пайдалануға беру шығындары жабдықтың жалпы құнына енгізілуі тиіс. 9. Техникалық қызмет көрсету 9.1. Өнім беруші жабдық пайдалануға берілген күннен бастап 12 ай ішінде жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. 9.2. Жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді өнім берушінің білікті маманы Тапсырыс берушінің нысанына барып, әр тоқсанда 1 реттен, яғни 12 ай ішінде барлығы 4 рет жүргізуі тиіс. 9.3. Техникалық қызмет көрсету өндірушінің талаптары мен ұсынымдарына сәйкес жүргізіліп, мыналарды қамтуы тиіс: • жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру; • негізгі тораптар мен жүйелерге диагностика жүргізу; • сүзу, жылыту және салқындату жүйелерін тексеру; • қосылыстар мен жүйенің герметикалығын тексеру; • қажетті профилактикалық жұмыстарды орындау. 9.4. Әрбір техникалық қызмет көрсету нәтижесі бойынша Өнім беруші Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін ұсынуы тиіс. 9.5. Маманның нысанға баруына және жоспарлы техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындар жабдықтың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Исатайская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Исатайская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области»
№ конкурса:	№ 17905929-2
Наименование конкурса:	Приобретение диспенсера для воды
Номер лота:	№ 88486705-ОК1
Наименование лота:	Диспенсер
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	275125.900.000009
Наименование товара*:	Диспенсер
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	15
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	520000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	7800000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу

Место поставки товара*:	234230100, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау Елорда,49
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 12.2.003-91
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Наименование товара: Пурифайер для питьевой воды с функциями фильтрации, нагрева и охлаждения 1. Назначение и общие требования 1.1. Пурифайер предназначен для очистки водопроводной воды, ее последующего нагрева и охлаждения с целью обеспечения питьевой водой помещений Заказчика. 1.2. Оборудование должно быть новым, заводского изготовления, ранее не использованным и не бывшим в эксплуатации. 1.3. Оборудование должно быть конструктивно предназначено для настенного монтажа. 1.4. Подключение оборудования должно осуществляться непосредственно к водопроводной сети. 2. Основные функциональные характеристики 2.1. Оборудование должно обеспечивать: • фильтрацию исходной водопроводной воды; • нагрев очищенной воды; • охлаждение очищенной воды; • раздельную подачу горячей и охлажденной питьевой воды. 2.2. Количество ступеней очистки — не менее 5. 2.3. Система фильтрации должна обеспечивать механическую очистку воды, снижение содержания хлора, органических примесей, тяжелых металлов и микроорганизмов в соответствии с технической документацией производителя. 2.4. Система очистки должна включать следующие ступени либо функционально эквивалентные им: • фильтр механической очистки; • угольный фильтр предварительной очистки; • угольный фильтр тонкой очистки; • мембранный фильтр обратного осмоса; • постфильтр для дополнительной очистки воды. 2.5. Ресурс системы фильтрации — не менее 12 000 литров. Заявленный ресурс должен подтверждаться технической документацией производителя. 3. Температурные характеристики 3.1. Оборудование должно обеспечивать следующие температурные режимы: • нагрев воды до температуры от 85 °C до 95 °C; • охлаждение воды до температуры от 5 °C до 10 °C. 3.2. Нагрев и охлаждение должны осуществляться встроенными системами оборудования. 4. Технические характеристики 4.1. Электропитание: 220 В, 50 Гц. 4.2. Температура исходной воды: от 5 °C до 40 °C. 4.3. Рабочее давление воды на входе должно соответствовать диапазону, установленному производителем оборудования для нормальной работы системы фильтрации. 4.4. При необходимости для обеспечения нормальной работы системы должно быть предусмотрено использование насоса повышения давления. 4.5. Габаритные размеры самого оборудования (корпуса изделия, без учета упаковки): не более 620 × 440 × 280 мм. 4.6. Указанные габаритные размеры относятся непосредственно к оборудованию и не включают транспортную упаковку, коробку и дополнительные упаковочные материалы. 5. Конструктивные и эксплуатационные требования 5.1. Оборудование должно предусматривать настенный способ установки и иметь необходимые крепежные элементы для надежной фиксации на стене. 5.2. Конструкция оборудования должна обеспечивать возможность подключения к водопроводной сети, удобство эксплуатации и проведения технического обслуживания. 5.3. Оборудование должно иметь систему индикации основных рабочих состояний и предупреждающих сигналов, в том числе: • режим нагрева воды; • отсутствие или недостаточное давление подачи воды; • режим промывки

	системы; • процесс фильтрации; • заполнение накопительной емкости. Допускается применение обозначений, символов или индикаторов с аналогичным функциональным назначением. 5.4. Оборудование должно быть оснащено устройствами для раздельной подачи горячей и охлажденной воды. 6. Комплектность поставки В комплект поставки должны входить: • фильтры механической очистки — не менее 2 шт.; • угольный фильтр для удаления хлора и органических примесей — не менее 1 шт.; • фильтр дополнительной очистки, в том числе с ионами серебра или функционально эквивалентный, — не менее 1 шт.; • мембрана обратного осмоса — не менее 1 шт.; • накопительная емкость для холодной воды — в соответствии с конструкцией оборудования; • накопительная емкость для горячей воды — в соответствии с конструкцией оборудования; • насос повышения давления — при необходимости; • крепежные элементы для настенного монтажа; • соединительные элементы и адаптеры, необходимые для подключения к водопроводной сети; • элементы подключения и подачи воды. Комплектность должна обеспечивать возможность установки, подключения и ввода оборудования в эксплуатацию. 7. Документация 7.1. Поставка осуществляется в полной заводской комплектации. 7.2. Поставщик обязан предоставить: • технический паспорт изделия; • руководство по эксплуатации на казахском и/или русском языке; • гарантийные документы; • документы, подтверждающие соответствие оборудования обязательным требованиям технических регламентов, если такие документы предусмотрены законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	8. Условия поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию 8.1. Поставка оборудования осуществляется до места его эксплуатации, указанного Заказчиком. 8.2. Поставщик обязан выполнить доставку оборудования, необходимые монтажные и установочные работы, настенный монтаж, подключение к водопроводной сети и электропитанию, а также пусконаладочные работы с проверкой работоспособности всех основных функций. 8.3. Монтаж оборудования должен выполняться с использованием необходимых крепежных элементов и с соблюдением требований производителя. 8.4. По результатам выполненных работ оборудование должно быть приведено в состояние, полностью готовое к эксплуатации. 8.5. Расходы на доставку, монтаж, установку, подключение и ввод оборудования в эксплуатацию включаются в стоимость поставки. 9. Техническое обслуживание 9.1. Поставщик обязан обеспечить проведение планового технического обслуживания оборудования в течение 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. 9.2. Плановое техническое обслуживание проводится квалифицированным специалистом Поставщика с выездом на объект Заказчика один раз в квартал, всего 4 раза в течение 12 месяцев. 9.3. Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с регламентом и рекомендациями производителя оборудования и включать: • проверку работоспособности оборудования; • диагностику основных узлов и систем; • проверку систем фильтрации, нагрева и охлаждения; • проверку соединений и герметичности системы; • выполнение необходимых профилактических работ. 9.4. По результатам каждого технического обслуживания Поставщик предоставляет Заказчику акт выполненных работ. 9.5. Расходы, связанные с выездом специалиста и проведением планового технического обслуживания, включаются в стоимость поставки оборудования.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).