Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17627413-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592482-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 190*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тот баспайтын болаттан жасалған раковина араластырғыш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқа шүмегі бар тот баспайтын болаттан жасалған жууға арналған кран 1. Мақсаты Араластырғыш суық және ыстық судың берілуін араластыруға және реттеуге арналған, бір монтаждау тесігі бар раковинаға немесе раковинаға тікелей орнатылады. 2. Техникалық сипаттамалары Көрсеткіш Талап Түрі бір тұтқалы араластырғыш Раковинаның/раковинаның мақсаты Орнату әдісі көлденең, бір тесікке Корпус материалы AISI 304 төмен емес немесе коррозияға төзімділігі бойынша баламалы маркалы тот баспайтын болат Шүмек материалы Тот баспайтын болат Сәндік хромсыз жабын немесе тот баспайтын болаттың тозуға төзімді беті Беті күңгірт немесе атласты Шүмек Түрі қысқа, бекітілген Төгіндінің корпус осінен аэратордың ортасына дейін 100 ден 130 мм ге дейін ұшуы Араластырғыштың жалпы биіктігі 180 мм ден аспайды Табаннан шүмектің шығу тесігіне дейінгі биіктігі кемінде 60 мм Өшіру механизмі керамикалық картридж Картридждің диаметрі кемінде 35 мм Басқару бір металл тұтқасы Аэратор алынбалы, торлы сүзгісі бар G1/2 су құбырына қосылу" Жұмыс қысымы 0,05–0,6 МПа диапазонында емес Судың максималды температурасы кемінде 75 °C Түс Тот баспайтын болаттан жасалған табиғи түс Шүмектің шығуы кран корпусының орталық осінен аэратордың орталық осіне дейін көлденеңінен өлшенеді. Өлшемді көрсетпестен "қысқа мұрын" тұжырымдамасы субъективті, сондықтан өлшенетін диапазон 130-150 ММ. 3. Дизайнға қойылатын талаптар Кран корпусы силуминнен, мырыш қорытпасынан немесе тот баспайтын болаттан жасалған пластмассадан емес, тот баспайтын болаттан жасалуы керек. Араластырғышта болуы керек: құйылған немесе тұтас дәнекерленген металл корпус; қысқа бекітілген шүмек; керамикалық картридж; судың температурасы мен қысымын біркелкі реттеу; алынбалы қопсытқыш; раковинаға сенімді бекіту; ыстық және суық суға арналған икемді көз контурлағыштары; монтаждау жинағы және тығыздау элементтері. Сумен жанасатын барлық элементтер коррозияға төзімді және шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйесінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. 4. Сапаға қойылатын талаптар Араластырғыш керек: судың шығыны мен температурасын біркелкі реттеуді қамтамасыз ету; жабық және ашық күйде герметикалықты сақтаңыз; корпус, буындар, картридж және шүмек арқылы ағып кетпеңіз; сантехникалық жүйенің жұмыс қысымына төтеп беру; жоғары шу мен біркелкі емес ағын жасамаңыз; бүйірлік шашыратусыз тұрақты газдалған ағынды қамтамасыз етіңіз; жарықтар, ойықтар, чиптер, сызаттар, бөртпелер және коррозия іздері жоқ тегіс бетке ие болыңыз. 5. Толықтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: кран жинағы-1 дана.; G1 / 2 " икемді көз контурлағышы-кемінде 2 дана.; әрбір икемді көз контурлағышының ұзындығы кемінде 400 мм; раковинаға бекіту жинағы; тығыздағыш тығыздағыштар; аэратор; орнату және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; өнім паспорты; кепілдік талоны. Икемді көз контурлағыштарында тот баспайтын болаттан жасалған өрім болуы керек немесе беріктігі мен коррозияға төзімділігі бірдей басқа материалдан жасалуы керек. 6. Стандарттар Өнім сәйкес келуі керек: МЕМСТ 25809-2019 " су

	жинайтын араластырғыштар мен крандар. Түрлері және негізгі өлшемдері"; дайындаушының қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына; Кеден одағы Комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы №299 шешімімен бекітілген ауыз сумен жанасатын материалдарға қойылатын бірыңғай санитариялық эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар. ГОСТ сәйкестігі араластырғыштың конструкциясы, қосылу өлшемдері, тығыздығы, беріктігі және пайдалану сипаттамалары бөлігінде қолданылады. 7. Жеткізу кезіндегі құжаттар Жеткізуші қамтамасыз етеді: паспорт немесе өнімнің техникалық сипаттамасы; корпус материалын растайтын дайындаушы құжат-тот баспайтын болат AISI 304-тен төмен емес; сапа туралы құжат; санитарлық талаптарға сәйкестігі туралы құжаттар — егер олардың болуы міндетті болса; кепілдік талоны; тауарға ілеспе құжаттар. Болат маркасын белгілеу тек жеткізушінің жарнамалық сипаттамасында өндірушінің растауынсыз қабылданбайды. 8. Кепілдік және қабылдау Араластырғыштың кепілдік мерзімі-қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай. Қабылдау кезінде тексеріледі: корпус материалы; қысқа шүмектің шығуы-100-130 мм; толықтығы; бетінің күйі; бұрандалы қосылыстардың сәйкестігі; рычаг пен картридждің жұмысы; орнатқаннан кейін ағып кетудің болмауы.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17627413-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 84592482-ЗЦП2
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 190*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для раковины нержавеющей стали
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсыздык 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Смеситель для умывальника из нержавеющей стали с коротким изливом 1. Назначение Смеситель предназначен для смешивания и регулирования подачи холодной и горячей воды, устанавливается непосредственно на умывальник или раковину с одним монтажным отверстием. 2. Технические характеристики Показатель Требование Тип Однорычажный смеситель Назначение Для умывальника/раковины Способ монтажа Горизонтальный, на одно отверстие Материал корпуса Нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304 либо равноценная по коррозионной стойкости Материал излива Нержавеющая сталь Покрытие Без декоративного хромирования либо износостойкая поверхность нержавеющей стали Поверхность Матовая или сатинированная Тип излива Короткий, фиксированный Вылет излива от оси корпуса до центра аэратора От 100 до 130 мм Общая высота смесителя Не более 180 мм Высота от основания до выходного отверстия излива Не менее 60 мм Запорный механизм Керамический картридж Диаметр картриджа Не менее 35 мм Управление Один металлический рычаг Аэратор Съёмный, с сетчатым фильтром Присоединение к водопроводу G1/2″ Рабочее давление Не уже диапазона 0,05–0,6 МПа Максимальная температура воды Не менее 75 °C Цвет Естественный цвет нержавеющей стали Вылет излива измеряется по горизонтали от центральной оси корпуса смесителя до центральной оси аэратора. Формулировка «короткий носик» без указания размера является субъективной, поэтому установлен измеримый диапазон 130–150 мм. 3. Требования к конструкции Корпус смесителя должен быть изготовлен из нержавеющей стали, а не из силумина, цинкового сплава или пластмассы с покрытием под нержавеющую сталь. Смеситель должен иметь: литой или цельносварной металлический корпус; короткий неподвижный излив; керамический картридж; плавную регулировку температуры и напора воды; съёмный аэратор; надёжное крепление к раковине; гибкие подводки для горячей и холодной воды; монтажный комплект и уплотнительные элементы. Все элементы, контактирующие с водой, должны быть устойчивы к коррозии и пригодны для эксплуатации в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения. 4. Требования к качеству Смеситель должен: обеспечивать плавное регулирование расхода и температуры воды; сохранять герметичность при закрытом и открытом положении; не иметь течи через корпус, соединения, картридж и излив; выдерживать рабочее давление водопроводной системы; не создавать повышенного шума и неравномерной струи; обеспечивать устойчивую аэрированную струю без бокового разбрызгивания; иметь ровную поверхность без трещин, вмятин, сколов, царапин, заусенцев и следов коррозии. 5. Комплектность В комплект поставки должны входить: смеситель в сборе — 1 шт.; гибкая подводка G1/2″ — не менее 2 шт.; длина каждой гибкой подводки — не менее 400 мм; комплект крепления к раковине; уплотнительные прокладки; аэратор; инструкция по монтажу и эксплуатации; паспорт изделия; гарантийный талон. Гибкие подводки должны иметь оплётку из нержавеющей стали либо быть выполнены из другого материала с равноценными показателями прочности

	и коррозионной стойкости. 6. Стандарты Товар должен соответствовать: ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры»; требованиям применимой нормативно-технической документации изготовителя; Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к материалам, контактирующим с питьевой водой, утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299. Соответствие ГОСТ применяется в части конструкции, присоединительных размеров, герметичности, прочности и эксплуатационных характеристик смесителя. 7. Документы при поставке Поставщик предоставляет: паспорт или техническое описание изделия; документ изготовителя, подтверждающий материал корпуса — нержавеющая сталь не ниже AISI 304; документ о качестве; документы о соответствии санитарным требованиям — если их наличие обязательно; гарантийный талон; товаросопроводительные документы. Обозначение марки стали только в рекламном описании поставщика без подтверждения изготовителя не принимается. 8. Гарантия и приёмка Гарантийный срок на смеситель — не менее 24 месяцев со дня подписания документа о приёмке. При приёмке проверяются: материал корпуса; вылет короткого излива — 100–130 мм; комплектность; состояние поверхности; соответствие резьбовых соединений; работа рычага и картриджа; отсутствие протечек после установки.