Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17993651-1
Сатып алудың атауы:	қысқы шиналары, камераларымен бірге
Лоттың нөмірі:	№ 84343069-3ЦП2
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	185/75R16C MPS500 104/102R қысқы шиналары, 175*16A камераларымен бірге
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	636267200, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Жаңа Одесса а.
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күнең бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шинаның доңғалақ өлшемі мен резеңкенің жұмыс жағдайлары көрсетілген нақты гофрленген протекторлық өрнегі, қажетті таңбасы болуы керек. "Тікенді"қысқы шиналар 185/75 C R16C камерасы. Шина жаңа болуы керек (пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) Шиналар камерамен бірге болуы керек 175*16A. Қабат нормасы 8PR. ГОСТ 4764-97

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17993651-1
Наименование закупки:	Автошины зимние с автокамерами
Номер лота:	№ 84343069-ЗЦП2
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Автошины зимние 185/75R16c MPS500 104/102R с автокамерами 175*16A
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	636267200, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Ново-Одесское
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Покрышка должна иметь четкий рифленый протекторный рисунок, необходимую маркировку, где указан колесный размер и условия эксплуатации резины. Шины зимние «шипованные» 185/75 с камерой R16C. Шина должна быть новой (неиспользованной, не восстановленной) Шины должны быть в комплекте с камерой 175*16A Норма слойности 8PR. ГОСТ 4764-97