Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027354-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88834071-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Керамогранитті тақтайша
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Плитка (еден, Фарфор, ақ 30х30 см).
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тұрғын және қоғамдық үй-жайларға арналған әмбебап едендік керамогранит (керамикалық) плитка. Өлшемдері: 300х300 мм (±1,0 мм), қалыңдығы кемінде 8 мм. Түсі: ақ. Су сіңіргіштігі: 0,5%-дан аспайды (төмен кеуектілік және жоғары тығыздық). Иілу кезіндегі беріктік шегі: кемінде 35 МПа. Тозуға төзімділігі: PEI III–IV класынан төмен емес. Тұрмыстық химикаттар мен агрессивті жуғыш заттардың әсеріне төзімділігі (A/B класынан төмен емес). Аязға төзімділігі: кемінде 100 цикл. МЕМСТ 13996-2019 «Керамикалық плиткалар. Жалпы техникалық шарттар» (немесе МЕМСТ 6787-2001) сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027354-1
Наименование закупки:	Государственные закупки строительных материалов
Номер лота:	№ 88834071-ЗЦП1
Наименование лота:	Плитка керамогранитная
Описание лота:	напольная
Дополнительное описание лота:	Кафель (напольный, керамогранит, белый 30х30 см).
Количество:	60
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	По заявке заказчика отдельными партиями в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Плитка керамогранитная (керамическая) напольная, универсальная для жилых и общественных помещений. Размеры: 300х300 мм (±1,0 мм), толщина не менее 8 мм. Цвет: белый. Водопоглощение: не более 0,5% (низкая пористость и высокая плотность). Предел прочности при изгибе: не менее 35 МПа. Износостойкость: не ниже класса PEI III–IV. Устойчивость к воздействию бытовых химикатов и агрессивных моющих средств (класс не ниже A/B). Морозостойкость: не менее 100 циклов. Соответствие ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» (или ГОСТ 6787-2001).