Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17490100-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Е-Жауғашты үшін материалдар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87192429-ЗЦП7 |
| **Лоттың атауы :** | Белдік |
| **Лоттың сипаттауы:** | сыналы, жетекті |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 1700 профиль белбеуі |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Орталық, 1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | В (Б) профиліндегі 1700 мм сына тәрізді жетек белдігі Өнеркәсіптік жабдықтардың, желдеткіш қондырғыларының, сорғылардың, станоктардың және басқа да жабдықтардың жетектерінде айналмалы қозғалысты беру үшін арналған қалыпты қималы сына тәрізді жетек белдігі. Негізгі техникалық сипаттамалары: түрі — сына тәрізді жетек белдігі; профилі — В (Б); қимасының номиналды өлшемі — 17×11 мм; ұзындығы — 1700 мм; конструкциясы — шексіз резеңке-маталы белдік; қоршаған ортаның жұмыс температурасының диапазоны — −30-дан +60 °С-қа дейін; белдіктің қимасы біркелкі, жарықтарсыз, үзілулерсіз, қабаттануларсыз, ісінулерсіз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс; белдіктің жұмыс беттері шкивтермен сенімді ілінісуді және сырғанамай айналу моментін беруді қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және резеңкенің ескіру белгілерінсіз болуы тиіс. Нормативтік құжат: ГОСТ 1284.1-89 «Қалыпты қималы жетек сына тәрізді белдіктер. Негізгі өлшемдер және бақылау әдістері» |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17490100-1 |
| **Наименование закупки:** | Материалы для котельной Е-Жауғашты |
| **Номер лота:** | № 87192429-ЗЦП7 |
| **Наименование лота:** | Ремень |
| **Описание лота:** | клиновый, приводный |
| **Дополнительное описание лота:** | Ремни профиль В 1700 Енбек-Жауғашты Учреждение №14 |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Капчагай, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1 |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней с даты подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Ремень клиновой профиль В(Б) 1700 Для этой позиции корректное обозначение — клиновой приводной ремень профиля В (Б), длиной 1700 мм. По ГОСТ 1284.1-89 профиль В(Б) имеет номинальное сечение 17×11 мм; длина 1700 мм предусмотрена стандартом для соответствующего исполнения. Техническая спецификация на русском языке Ремень приводной клиновой нормального сечения, профиль В (Б), предназначенный для передачи вращательного движения в приводах промышленного оборудования, вентиляционных установок, насосов, станков и другого оборудования. Основные технические характеристики: тип — ремень приводной клиновой; профиль — В (Б); номинальный размер сечения — 17×11 мм; длина — 1700 мм; конструкция — бесконечный резинотканевый ремень; рабочий диапазон температуры окружающей среды — от −30 до +60 °С; ремень должен иметь равномерное сечение, без трещин, разрывов, расслоений, вздутий и других дефектов; рабочие поверхности ремня должны обеспечивать надежное сцепление со шкивами и передачу крутящего момента без проскальзывания. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и следов старения резины. Нормативный документ: ГОСТ 1284.1-89 «Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Основные размеры и методы контроля» |