Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005606-1
Сатып алудың атауы:	Бензин для предприятия
Лоттың нөмірі:	№ 88712522-ОИЗ
Лоттың атауы:	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин
Лоттың сипаттауы:	маркасы АИ-92
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АИ-92 бензині
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	594230100, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл ауданы, Явленка а. ул. Тауелсиздик 1
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АИ-92 бензині, октан саны, кемінде: қозғалтқыш әдісі 83, зерттеу әдісі 92; қорғасынның массалық мөлшері, г/дм3, 5- тен аспайды; фракциялық құрамы: бензинді айдаудың бастапқы температурасы,° - тан төмен емес, 35-тен төмен емес, бензиннің 10% - ы 75°С температурада тазартылады, бензиннің 50% - ы тазартылады 120°С жоғары емес температурада, 90%. Бензин 190°С жоғары емес температурада, бензиннің қайнау температурасы,° с, 215 жоғары емес; колбадағы қалдық,%, 2 артық емес; баланс және шығындар,%, 4,0 жоғары емес; шайырдың нақты мөлшері, мг / 100 см3, артық емес:. 10 литрлік талондар. Солтүстік Қазақстан Облысы Есіл ауданының ЖМҚС-на талон бойынша жанармай құю мүмкіндігі. ҚР СТ 1721-2007

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005606-1
Наименование закупки:	Кәсіпорынға арналған бензин
Номер лота:	№ 88712522-ОИЗ
Наименование лота:	Бензин для двигателей с искровым зажиганием
Описание лота:	марка АИ-92
Дополнительное описание лота:	Бензин АИ-92
Количество:	500
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	594230100, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Явленка ул. Тауелсиздик 1
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бензин АИ-92, октановое число не ниже: двигательный метод 83, исследовательский метод 92; массовое количество свинца, г/дм3, не превышает 5; фракционный состав: начальная температура впрыска бензина, не ниже, не ниже 35, 10% бензина рафинируют при температуре 75°С, 50% бензина рафинируют при температуре не выше 120°С, 90% . Бензин при температуре не выше 190°С, температура кипения бензина,°С, не выше 215; остаток в колбе, %, не более 2; баланс и расходы, %, не выше 4,0; Точное количество смолы, мг/100 см3, не более:. Талоны на 10 литров. Возможность заправки на АЗС Есильского района Северо-Казахстанской области по талону. РК СТ 1721-2007