Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025509-1
Сатып алудың атауы:	Жөндеуге арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88910592-3ЦП1
Лоттың атауы:	Люминесцентті шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі h23, қуаты 40 Ватт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық диодты төбе / жарықдиодты панель. Әмбебап: кіріктірілген (600x600 мм ұяшық қадамымен "Армстронг" типті аспалы төбелік жүйелерге) және үстеме (төбелердің/қабырғалардың тегіс қатты беттеріне). Геометриялық өлшемдер * ұзындығы: 595 мм. * ені• 595 мм. * биіктігі (профиль қалыңдығы): 25 мм-ден аспайды. Электрлік сипаттамалары * Қуат тұтыну: кем дегенде 24 Вт.• Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-230 В / жиілігі 50 Гц. Жарық параметрлері * жарық ағыны • кем дегенде 2400 Лм.• Түс температурасы: суық ақ жарық (6500 К). * Түсті көрсету индексі (CRI): кем дегенде 80. Диффузордың түрі мен құрылымы : бедерлі пластикалық диффузор. Профиль/ корпус материалы: тиімді жылу таратуды қамтамасыз ететін ұнтақты коррозияға қарсы жабыны бар болат немесе алюминий. * Корпустың түстер палитрасы: ашық түстер (ақ). Қорғаныс және энергия тиімділігі * Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20-дан жаман емес. * Энергия тиімділігі класы: A / A + төмен емес (жоғары жарықтықта энергияны минималды тұтыну). Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде ақаулы шамдарды (жыпылықтау, жарық ағынының 10% - дан астам құлауы, кірістірілген драйвердің/қуат көзінің істен шығуы жағдайларын қоса алғанда) өз есебінен толық ауыстыруды немесе жөндеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Жарық диодтарының номиналды қызмет ету мерзімі 25000-30000 сағатты құрауы керек. Қаптама және таңбалау: ҚР климаттық жағдайларында тасымалдау кезінде панельдің корпусын, бұрыштарын және пластикалық диффузорын механикалық зақымданудан (сызаттардан, жарықтардан, чиптерден) қорғайтын жеке зауыттық картон қаптама. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352110000, Қарағанды облысы, Приозерск қ. Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Балқаш көшесі, 7 үй, Балқаш шипажайы
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Жеткізуші қоймаға жеткізеді - Тапсырыс берушінің ғимаратының ішінде өз күшімен (түсіру және әкелу). Егер Өнім беруші отандық өндіруші болып табылса, жеткізу мерзімі - шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарық диодты төбе / жарықдиодты панель. Әмбебап: кіріктірілген (600x600 мм ұяшық қадамымен "Армстронг" типті аспалы төбелік жүйелерге) және үстеме (төбелердің/қабырғалардың тегіс қатты беттеріне). Геометриялық өлшемдер * ұзындығы: 595 мм. * ені• 595 мм. * биіктігі (профиль қалыңдығы): 25 мм-ден аспайды. Электрлік сипаттамалары * Қуат тұтыну: кем дегенде 24 Вт.• Жұмыс кернеуі: стандартты желі 220-230 В / жиілігі 50 Гц. Жарық параметрлері * жарық ағыны • кем дегенде 2400 Лм.• Түс температурасы: суық ақ жарық (6500 К). * Түсті көрсету индексі (CRI): кем дегенде 80. Диффузордың түрі мен құрылымы : бедерлі пластикалық диффузор. Профиль/ корпус материалы: тиімді жылу таратуды қамтамасыз ететін ұнтақты коррозияға қарсы жабыны бар болат немесе алюминий. * Корпустың түстер палитрасы: ашық түстер (ақ). Қорғаныс және энергия тиімділігі * Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IP20-дан жаман емес. * Энергия тиімділігі класы: A / A + төмен емес (жоғары жарықтықта энергияны минималды тұтыну). Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде ақаулы шамдарды (жыпылықтау, жарық ағынының 10% - дан астам құлауы, кірістірілген драйвердің/қуат көзінің істен шығуы жағдайларын қоса алғанда) өз есебінен толық ауыстыруды немесе жөндеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Жарық диодтарының номиналды қызмет ету мерзімі 25000-30000 сағатты құрауы керек. Қаптама және таңбалау: ҚР климаттық жағдайларында тасымалдау кезінде панельдің корпусын, бұрыштарын және пластикалық диффузорын механикалық

	зақымданудан (сызаттардан, жарықтардан, чиптерден) қорғайтын жеке зауыттық картон қаптама. Тауарды өз қаражаты есебінен және Жеткізушінің өз күшімен жеткізу. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде, Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау Өнім берушінің ресми өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025509-1
Наименование закупки:	Товары для ремонта
Номер лота:	№ 88910592-ЗЦП1
Наименование лота:	Лампа люминесцентная
Описание лота:	тип цоколя h23, мощность 40 Ватт
Дополнительное описание лота:	Светильник светодиодный потолочный / Светодиодная панель. Универсальный: встраиваемый (в подвесные потолочные системы типа «Армстронг» с шагом ячейки 600х600 мм) и накладной (на ровные сплошные поверхности потолков/стен). Геометрические размеры • Длина: 595 мм.• Ширина: 595 мм.• Высота (толщина профиля): Не более 25 мм. Электрические характеристики • Потребляемая мощность: Не менее 24 Вт.• Рабочее напряжение: Стандартная сеть 220–230 В / частота 50 Гц. Светотехнические параметры • Световой поток: Не менее 2400 Лм.• Цветовая температура: Холодный белый свет (6500 К). • Индекс цветопередачи (CRI): Не менее 80. Тип и структура рассеивателя : Тисненый пластиковый рассеиватель. Материал профиля/корпуса: сталь или алюминий с порошковым антикоррозийным покрытием, обеспечивающие эффективный теплоотвод. • Цветовая палитра корпуса: Светлые тона (белый). Защита и энергоэффективность • Степень защиты от влаги и пыли: Не хуже IP20. • Класс энергоэффективности: Не ниже А / А+ (минимальное потребление энергии при высокой яркости). Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставщик обязуется обеспечить полную замену или ремонт неисправных светильников (включая случаи мерцания, падения светового потока более чем на 10%, выхода из строя встроенного драйвера/блока питания) за свой счет в течение срока действия гарантии. Номинальный срок службы светодиодов должен составлять 25 000–30 000 часов. Упаковка и маркировк: Индивидуальная заводская картонная упаковка, защищающая корпус, углы и пластиковый рассеиватель панели от механических повреждений (царапин, трещин, сколов) при транспортировке в климатических условиях РК. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352110000, Карагандинская область, г.Приозерск Карагандинская область, г.Приозерск улица Балхашская, дом 7, Санаторий Балхаш
Срок поставки:	Поставка в течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставщик доставляет до склада - внутри здания Заказчика своими силами (выгрузить и занести). В случае, если Поставщик является отечественным производителем, срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светильник светодиодный потолочный / Светодиодная панель. Универсальный: встраиваемый (в подвесные потолочные системы типа «Армстронг» с шагом ячейки 600х600 мм) и накладной (на ровные сплошные поверхности потолков/стен). Геометрические размеры • Длина: 595 мм.• Ширина: 595 мм.• Высота (толщина профиля): Не более 25 мм. Электрические характеристики • Потребляемая мощность: Не менее 24 Вт.• Рабочее напряжение: Стандартная сеть 220–230 В / частота 50 Гц. Светотехнические параметры • Световой поток: Не менее 2400 Лм.• Цветовая температура: Холодный белый свет (6500 К). • Индекс цветопередачи (CRI): Не менее 80. Тип и структура рассеивателя : Тисненый пластиковый рассеиватель. Материал профиля/корпуса: сталь или алюминий с порошковым антикоррозийным покрытием, обеспечивающие эффективный теплоотвод. • Цветовая палитра корпуса: Светлые тона (белый). Защита и энергоэффективность • Степень защиты от влаги и пыли: Не хуже IP20. • Класс энергоэффективности: Не ниже А / А+ (минимальное потребление энергии при высокой яркости). Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. Поставщик обязуется обеспечить полную замену или ремонт неисправных светильников (включая случаи мерцания, падения светового потока более чем на 10%, выхода из строя встроенного драйвера/блока питания) за свой счет в течение срока действия гарантии. Номинальный срок службы светодиодов должен составлять 25 000–

	30 000 часов. Упаковка и маркировк: Индивидуальная заводская картонная упаковка, защищающая корпус, углы и пластиковый рассеиватель панели от механических повреждений (царапин, трещин, сколов) при транспортировке в климатических условиях РК. Доставка товара за счет собственных средств и своими силами Поставщика. Поставка товара осуществляется в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика с 9:00 до 17:00 часов. Приемка товара осуществляется в присутствии официального представителя Поставщика.