Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998505-1
Сатып алудың атауы:	Кеңсеге арналған ту тұғырларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88799946-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тутұғыр
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Қазақстан Конституциясы көшесі, 15
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын бұйымның сипаттамасы: биіктігі кемінде 2,6 м болатын, алтын түстес әрлеуі бар металл материалдан жасалған, үй-ішіне арналған ту тұғырларының жиынтығы. Жиынтыққа ту тұғырының жоғарғы ұшына мықтап бекітілетін, алтын түстес әрлеуі бар, үш тісті найза (үшкір ұш) пішініндегі сәндік элемент (биіктігі кемінде 245 мм) кіреді. Негізі (тұғыры): құрылымның орнықтылығын қамтамасыз ететін және оның аударылып кетуіне жол бермейтін, салмағы ауырлатылған едендік тұғыр (диаметрі шамамен 300–325 мм). ST RK 988-2007

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998505-1
Наименование закупки:	Приобретение флагштоков кабинетных
Номер лота:	№ 88799946-3ЦП1
Наименование лота:	Флагшток
Описание лота:	металлический
Дополнительное описание лота:	
Количество:	3
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана, 15
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Наименование закупаемого товара: комплект флагштоков кабинетных высота не менее 2,6м : металл, позолото, в комплекте наконечник (навершие) (декоративный элемент в форме трезубца высотой около не менее 245 мм (позолоченном исполнении, надежно фиксируемый на верхнем торце металла). Основание (подставка): утяжеленная напольная подставка (диаметром около 300–325 мм), обеспечивающая устойчивость конструкции и предотвращающая опрокидывание. СТ РК 988- 2007