Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17831835-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81852374-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	ішкі, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Телескопиялық есіктер. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ., Нұра ауданы , Тұран д-лы 34/1;
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Операциялық блокқа кіруді шектеу мақсатында СКУД жүйесіне және өртке қарсы сигнализация жүйесіне қосылатын телескопиялық, жылжымалы есікті дайындау және орнату қажет. Есіктің конструкциясы адамдар ағыны қозғалған кезде ашу/жабу бойынша қарқынды жүктемелерге, сондай-ақ ылғалдың әсеріне және температураның өзгеруіне төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Медициналық құрастырмалы, автоматтандырылған телескопиялық жылжымалы есік блогы бірінің үстіне бірі кіріп жабылатын екі жылжымалы есік полотносынан тұрады. Есік медициналық мекемелерде орнатуға арналған және таза (стерильді) үй-жайларда қолдануға қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптарға сәйкес келеді. Рұқсат беретін құжаттар: санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды № 003951, 03.11.2020 ж. Сипаттамасы: екі қанатты, жылжымалы, телескопиялық есік. а) ойықтың өлшемі: 1850*2100 мм; б) 1-ші есік блогының өлшемі – 2119*995 мм; в) терезесі бар 2-ші есік блогының өлшемі – 2119*995 мм. Жылжу бағыты: оңға қарай, қабырғаның артына. Жабылған кезде есік қанаттары бір-бірін 50 мм-ге жабады. Есік полотнолары: бір есік полотносында өлшемі 600*400 мм, қалыңдығы 6 мм мөлдір қауіпсіз (шынықтырылған) шынымен әйнектеу қарастырылған. Екінші есік полотносында әйнектеу жоқ, тұтас болып орындалады. Соққыдан болатын зақымдануларды болдырмау үшін есік полотноларының торецтері тот баспайтын болат профилімен қорғалады. Есік полотноларының төменгі бөлігінде, сондай-ақ сыртқы және ішкі жағынан каталкамен соғылуы мүмкін биіктікте тот баспайтын болаттан жасалған соққыдан қорғайтын жолақтар орнатылады (барлығы 8 соққыдан қорғайтын жолақ). Полотнолардың бірінде электр қуаты болмаған жағдайда есікті қолмен ашуға мүмкіндік беретін кіріктірілген тұтқалар қарастырылады. Есік полотносымен қабырға арасындағы саңылаулар монтаждау кезінде 6-дан 15 мм-ге дейін реттеледі және фетр тығыздағышпен жабылады немесе үй-жайдың мақсатын ескере отырып және Тапсырыс берушімен келісім бойынша тығыздағыш қолданбай барынша азайтылады. Қаптамасы: HPL панельдерінен жасалған есіктердің полотноларының қалыңдығы 49 мм, Slotex (РФ) өндірісінің HPL-ламинатымен қапталған. Есік полотнолары пенополистиролмен толтырылған. Түсі Тапсырыс берушімен келісім бойынша таңдалады. Аталған қаптама медициналық мекемелерде пайдалануға барынша қолайлы бірқатар сипаттамаларға ие: ылғалды сіңірмейді, химиялық заттардың әсеріне төзімді, ультракүлгін сәулелердің әсерінен өзінің қасиеттерін өзгертпейді және түсін жоғалтпайды, сызаттар мен соққыларға жоғары төзімділікке ие, қоршаған ортаға зиянды заттарды бөлмейді, өз бетінде микрофлораның дамуына ықпал етпейді, антистатикалық қасиетке ие және бетінде майлы және басқа да заттарды жинақтамайды. Фурнитура: GEZE DBS50 жылжымалы есік автоматикасының ұзындығы 3000 мм, биіктігі 180 мм. Автоматика механикалық бағдарламалық ауыстырып-қосқышпен, фото тосқауылмен, СКУД қолжетімділікті басқару контроллерімен және карта оқу құрылғысынан сигнал түскен кезде картаны жақындату арқылы есікті ашуға арналған 5 қолжетімділік картасымен жиынтықта жеткізіледі. Жылжымалы есіктерге арналған ойыққа орнатылатын тұтқаның өлшемі – 150*36 мм.

	GEZE DBS50 жүйесі бар жылжымалы есік автоматикасы распорлық дюбельдердің көмегімен қабырғаға бекітілетін бағыттаушы рельспен жабдықталған. Есік қорабы: қарастырылмаған. Құнына бұйымды дайындау, жеткізу және монтаждау, жинау жұмыстары, сондай-ақ монтаждау аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстарын шығару/әкету кіреді. Жеткізушіге қойылатын талаптар: • Тауарды жеткізу кезінде пайдаланылатын материалдарға сапа/сәйкестік сертификаты (егер материалдар сертификаттауға жататын болса) міндетті түрде ұсынылуы тиіс; • Тауарды дайындау, жеткізу және орнату Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады; • Тауарды жеткізу және орнату орны: Астана қаласы, Тұран даңғылы, 34/1. МЕМСТ 475-2016 Өтінім бастамашысы: I санатты жөндеу жөніндегі инженер Тимирхан Манжарденович Елшібаев; байланыс деректері: 8 7172 62-11-13, 8 701 727 8210.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17831835-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 81852374-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	внутренний, металлический
Дополнительное описание лота:	Телескопические двери. Согласно технической спецификации Заказчика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана, район Нұра, пр. Туран 34/1;
Срок поставки:	После подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Срок поставки: после подачи заявки от заказчика в течение 20 календарных дней, а в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней Место выполнения работ - г. Астана, пр. Туран,34/1 Для ограничения входа в операционный блок, необходимо изготовить и установить дверь телескопическую, раздвижную с подключением к системе СКУД и к системе противопожарной сигнализации. Конструкция двери должна обеспечивать устойчивость к интенсивным нагрузкам по открыванию/ закрыванию при движении людского потока, а также к воздействию влаги и перепадам температур. Дверной блок медицинский комбинированный, раздвижной, телескопический с автоматикой, состоящий из двух раздвижных полотен, заезжающих друг на друга, предназначен для установки в медицинских учреждениях и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для применения в чистых (стерильных) помещениях. Разрешающие документы: экспертное заключение по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы № 003951 от 03.11.2020 г. Описание: Дверь двухстворчатая, раздвижные, телескопическая а) Размер проема: 1850*2100 мм; б) размер 1-го дверного блока - 2119*995 мм в) размер 2-го дверного блока с окном- 2119*995 мм Откат: в право за стену. При закрывании створки перекрывают друг друга на 50 мм. Полотна: Одно дверное полотно имеет остекление прозрачным безопасным (закаленным) стеклом толщиной 6 мм размером 600*400 мм. Второе полотно глухое. Торцы дверных полотен для исключения повреждений от ударов имеют защиту из нержавеющего профиля. Полотна имеют отбойные полосы из нержавеющей стали в нижней части и на высоте возможного повреждения каталкой снаружи и изнутри (всего 8 отбойных полос). Одно из полотен имеет утопленные ручки для возможного ручного открывания при отсутствии электропитания. Щели между полотном и стеной регулируются от 6 до 15 мм при установке и закрываются фетровым уплотнителем либо минимизируются без применения уплотнителя с учетом назначения помещения и по согласованию с Заказчиком. Покрытие: Двери из HPL-панелей имеют полотна толщиной 49 мм с покрытием HPL-ламинат производства Slotex (РФ). Полотна заполнены пенополистиролом. Цвет по согласованию с Заказчиком. Данное покрытие обладает целым рядом характеристик, как нельзя лучше подходящих для использования в мед. учреждениях: не впитывает влагу, устойчиво к воздействию химических средств, не меняет свои свойства и не выцветает под воздействием ультрафиолета, высокая устойчивость к царапинам и ударам, не выделяет в окружающую среду вредных веществ, не способствует развитию микрофлоры на своей поверхности, антистатично и не накапливает на поверхности жировые и другие. Фурнитура: Раздвижная автоматика GEZE DBS50 имеет размер 3000 мм длина, 180 мм – высота. Автоматика в комплекте с механическим программным переключателем, фото барьером, контролером доступа СКУД, 5 карточек доступа для отрывания дверей по сигналам от считывателя при прикладывании карточки. Ручка для раздвижных дверей врезная размером 150*36 мм. Раздвижная автоматика с системой GEZE DBS50 имеет направляющую, которая крепится к стене с помощью распорных дюбелей.

	Дверная коробка: Отсутствует. В стоимость входит изготовление, доставка и монтаж, уборка, вынос/вывоз строительного мусора после завершения монтажа. Требование к поставщику: При поставке товара обязательно предоставить Сертификат качества/ соответствия на используемые материалы (если материалы подлежат сертификации); Изготовление, доставка, установка товара осуществляется по заявке Заказчика; Место доставки, установки товара г. Астана, пр-т Туран 34/1 ГОСТ 475-2016 Инициатор заявки: Инженер по ремонту 1 категории Елшибаев Тимирхан Манжарденович, контакты: 8 7172 62-11-13, 8 701 727 8210,