Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17566115-1
Сатып алудың атауы:	Орталыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87819906-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	консольды, бүйірлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	150 Вт сыртқы жарықдиодты шам. Пайдаланушы сипаттамалары: қосымша қорғаныс: торсыз. Жарық санаты: сыртқы жарықтандыру шамдары. Корпус материалы: металл. Қуат, W 150. Қолдану аясы: көше жарығы. Жарық ағыны, Lm 15000. Орнату әдісі: консоль. Көз түрі: жарықдиодты жарық көзі (LED). Диффузор түрі: Шыны. Шам түрі: шағылыстырғышпен. Корпустың түсі сұр. Түс температурасы 5000. Материал: шамның корпусы алюминий қорытпасынан жасалған. Тот баспайтын болаттан жасалған диффузор. Орнату: диаметрі 48-50 ММ пішінді кронштейндерге бекіту. Температура: -40 'С - тан +50' С-қа дейін. IP қорғау: IP65. ГОСТ IEC 62722-2-1-2017
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул. Ткачева 10/3
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (сома өтінімде көрсетілген, өтінім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы / келісімшартпен / электрондық пошта арқылы көрсетілген телефон нөмірі бойынша беріледі) 61 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	150 Вт сыртқы жарықдиодты шам. Пайдаланушы сипаттамалары: қосымша қорғаныс: торсыз. Жарық санаты: сыртқы жарықтандыру шамдары. Корпус материалы: металл. Қуат, W 150. Қолдану аясы: көше жарығы. Жарық ағыны, Lm 15000. Орнату әдісі: консоль. Көз түрі: жарықдиодты жарық көзі (LED). Диффузор түрі: Шыны. Шам түрі: шағылыстырғышпен. Корпустың түсі сұр. Түс температурасы 5000. Материал: шамның корпусы алюминий қорытпасынан жасалған. Тот баспайтын болаттан жасалған диффузор. Орнату: диаметрі 48-50 ММ пішінді кронштейндерге бекіту. Температура: -40 'С - тан +50' С-қа дейін. IP қорғау: IP65. ГОСТ IEC 62722-2-1-2017

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17566115-1
Наименование закупки:	Товары для центра
Номер лота:	№ 87819906-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	консольный, торцевой
Дополнительное описание лота:	Уличный LED светильник 150 Вт. Пользовательские характеристики: Дополнительная защита: без решетки. Категория светильника: светильники для уличного освещения. Материал корпуса: металл. Мощность, W 150. Область применения: уличное освещение. Световой поток, Lm 15000. Способ монтажа: консольный. Тип источника: светодиодный источник света (LED). Тип рассеивателя: стекло. Тип светильника: с отражателем. Цвет корпуса серый. Цветовая температура 5000. Материал: корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Рассеиватель из нержавеющей стали. Установка: крепление на образные кронштейны диаметром 48 - 50 мм. Ресурс работы светильника: 30000 часов. Температура: от -40`С до +50`С. IP защита: IP65. ГОСТ IEC 62722-2-1-2017
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул. Ткачева 10/3
Срок поставки:	По заявке заказчика (объем указывается в заявке, заявка подается посредством веб-портала государственных закупок/по номеру телефона указанный в договоре/по электронной почте) в течении 61 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уличный LED светильник 150 Вт. Пользовательские характеристики: Дополнительная защита: без решетки. Категория светильника: светильники для уличного освещения. Материал корпуса: металл. Мощность, W 150. Область применения: уличное освещение. Световой поток, Lm 15000. Способ монтажа: консольный. Тип источника: светодиодный источник света (LED). Тип рассеивателя: стекло. Тип светильника: с отражателем. Цвет корпуса серый. Цветовая температура 5000. Материал: корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Рассеиватель из нержавеющей стали. Установка: крепление на образные кронштейны диаметром 48 - 50 мм. Ресурс работы светильника: 30000 часов. Температура: от -40`С до +50`С. IP защита: IP65. ГОСТ IEC 62722-2-1-2017