Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17909205-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Өндіріс үшін қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88487509-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Майлау |
| **Лоттың сипаттауы:** | көп мақсатты |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Литол-24 - әмбебап антифрикциялық литийлі майлау материалы, домалау және сырғанау подшипниктерін, шарнирлерді және басқа да үйкеліс тораптарын −40 °C-тен +120 °C-қа дейінгі температурада (қысқа мерзімде +130 °C-қа дейін) майлауға арналған. Жоғары суға төзімділігі бар, металл беттерге жақсы жабысады, бөлшектерді коррозиядан және қажалудан тиімді қорғайды. 18 кг шелектерде шығарылады.Негізгі сипаттамалары: түрі — пластикалық, суға төзімді, тозуға қарсы май; жұмыс температурасы — −40 °C-тен +120 °C-қа дейін; тамшылау температурасы — кемінде +185 °C; пенетрациясы (25 °C-та) — 220–250 мм⁻¹; түсі — ашық сарыдан қоңырға дейін. МеМСТ 21150-2017 (5ф.с) |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезов көшесі 80 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күнді құрайды) |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Литол-24 - әмбебап антифрикциялық литийлі майлау материалы, домалау және сырғанау подшипниктерін, шарнирлерді және басқа да үйкеліс тораптарын −40 °C-тен +120 °C-қа дейінгі температурада (қысқа мерзімде +130 °C-қа дейін) майлауға арналған. Жоғары суға төзімділігі бар, металл беттерге жақсы жабысады, бөлшектерді коррозиядан және қажалудан тиімді қорғайды. 18 кг шелектерде шығарылады.Негізгі сипаттамалары: түрі — пластикалық, суға төзімді, тозуға қарсы май; жұмыс температурасы — −40 °C-тен +120 °C-қа дейін; тамшылау температурасы — кемінде +185 °C; пенетрациясы (25 °C-та) — 220–250 мм⁻¹; түсі — ашық сарыдан қоңырға дейін. МеМСТ 21150-2017 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17909205-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запчастей для производство |
| **Номер лота:** | № 88487509-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Смазка |
| **Описание лота:** | многоцелевая |
| **Дополнительное описание лота:** | Литол-24 - универсальная антифрикционная литиевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров и других узлов трения, работающих при температурах от −40 °C до +120 °C (кратковременно до +130 °C). Обладает высокой водостойкостью, отличной адгезией к металлическим поверхностям, эффективно защищает детали от коррозии и задиров. Выпускается в ведрах массой 18 кг.Основные характеристики: тип — пластичная, водостойкая, противозадирная смазка; диапазон рабочих температур — от −40 °C до +120 °C; температура каплепадения — не ниже +185 °C; пенетрация при 25 °C — 220–250 мм⁻¹; цвет — от светло-желтого до коричневого. ГОСТ 21150-2017 (5ф.с) |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 231010000, Атырауская область, г.Атырау улица Ауэзова 80 |
| **Срок поставки:** | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет 60 календарных дней) |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Литол-24 - универсальная антифрикционная литиевая смазка, предназначенная для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров и других узлов трения, работающих при температурах от −40 °C до +120 °C (кратковременно до +130 °C). Обладает высокой водостойкостью, отличной адгезией к металлическим поверхностям, эффективно защищает детали от коррозии и задиров. Выпускается в ведрах массой 18 кг.Основные характеристики: тип — пластичная, водостойкая, противозадирная смазка; диапазон рабочих температур — от −40 °C до +120 °C; температура каплепадения — не ниже +185 °C; пенетрация при 25 °C — 220–250 мм⁻¹; цвет — от светло-желтого до коричневого. ГОСТ 21150-2017 |