Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18013837-1
Сатып алудың атауы:	Май тазарту сүзгісі (дизель қозғалтқышының май сүзгісі)
Лоттың нөмірі:	№ 88767302-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майдың ақтап тазартылуы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май тазалау сүзгісі (қозғалтқыш майының сүзгісі)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394000000, Қостанай облысы, Денисов ауданы Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, Целинная көшесі, 54
Жеткізу мерзімі:	желтоқсан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Май тазарту сүзгісі (қозғалтқыштың май сүзгісі) 1. Жалпы мәліметтер және мақсаты • Мақсаты: Іштен жанатын дизельді қозғалтқыштардың майлау жүйесіндегі мотор майын механикалық қоспалар мен тозу өнімдерінен толық ағынды тазарту. • Үйлесімділігі (қолданылуы): МТЗ-80, МТЗ-82 тракторларына, ЗИЛ-5301 («Бычок»), ГАЗ-3309, ГАЗ-3310 автомобильдеріне орнатылатын Д-240, Д-243, Д-245 сериялы дизельді қозғалтқыштар және олардың модификациялары. • Конструкциялық орындалуы: Коррозияға қарсы жабыны және бұрандалы қосылысы бар тұтас металл корпустағы ажырамайтын бұрамалы (spin-on типті) сүзгі. 2. Техникалық және геометриялық сипаттамалары • Қосылатын бұрандасы: 3/4"-16 UNF (дюймдік цилиндрлік). • Корпустың сыртқы диаметрі: 93 мм-ден 98 мм-ге дейін. • Сүзгінің биіктігі: 117 мм-ден 145 мм-ге дейін. • Тығыздағыш сақинаның сыртқы диаметрі: 70 мм-ден 72 мм-ге дейін. • Тығыздағыш сақинаның ішкі диаметрі: 61 мм-ден 63 мм-ге дейін. • Айналма (байпастық) клапанның болуы: Міндетті. Клапанның ашылу қысымы 1,2 – 1,6 бар (кгс/см²) шегінде. • Дренажға қарсы (кері) клапанның болуы: Міндетті (материалы — май мен бензинге төзімді резеңке немесе силикон). • Сүзгілеуші материал: Ыстық мотор майының әсеріне және қысымның ауытқуына төзімді арнайы гофрленген сүзгі қағазы (синтетикалық талшықтары бар немесе фенолформальдегидті шайырлар сіңдірілген целлюлоза). 3. Сапаға, қаптамаға және жеткізуге қойылатын талаптар • Тауардың жай-күйі: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, коррозия іздері, майысқан жерлері, корпусының деформациясы және бұрандасының зақымдануы жоқ болуы тиіс. • Тығыздағыш сақина: Сүзгі қақпағының отырғызу ойығында сенімді бекітілуі, жарықтары мен қылаулары жоқ серпімді май мен бензинге төзімді резеңкеден жасалуы тиіс. • Қаптамасы және таңбалануы: Сүзгі ішкі қуысына шаң мен ылғалдың түсуінен қорғайтын жеке зауыттық қаптамада (картон қорап немесе термошөгінді үлдір) жеткізілуі тиіс. Корпус пен қаптамада артикулы (009-1012005 стандартына немесе баламасына сәйкес келетін), дайындалған күні және тарту бағыты/бұрау моменті көрсетілген анық таңбалау болуы қажет. • Кепілдік мерзімі: Тауар жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай.Тауарды жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18013837-1
Наименование закупки:	Фильтр очистки масла (масляный фильтр дизельного двигателя)
Номер лота:	№ 88767302-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	тонкой очистки масла
Дополнительное описание лота:	Фильтр очистки масла (масляный фильтр двигателя)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394000000, Костанайская область, Денисовский район Костанайская область, Денисовский район.с.Денисовка ул.Целинная,54
Срок поставки:	декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр очистки масла (масляный фильтр двигателя) 1. Общие сведения и назначение • Назначение: Полнопоточная очистка моторного масла от механических примесей и продуктов износа в системе смазки дизельных двигателей внутреннего сгорания. • Совместимость (применяемость): Дизельные двигатели серии Д-240, Д-243, Д-245 и их модификации, устанавливаемые на тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, автомобили ЗИЛ-5301 («Бычок»), ГАЗ-3309, ГАЗ-3310. • Конструктивное исполнение: Неразборный накручиваемый (типа spin-on) в цельном металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и резьбовым присоединением. 2. Технические и геометрические характеристики • Присоединительная резьба: 3/4"-16 UNF (дюймовая цилиндрическая). • Наружный диаметр корпуса: от 93 мм до 98 мм. • Высота фильтра: от 117 мм до 145 мм. • Наружный диаметр уплотнительного кольца: от 70 мм до 72 мм. • Внутренний диаметр уплотнительного кольца: от 61 мм до 63 мм. • Наличие перепускного (байпасного) клапана: Обязательно. Давление открытия клапана в пределах 1,2 – 1,6 бар (кгс/см²). • Наличие противодренажного (обратного) клапана: Обязательно (материал — маслобензостойкая резина или силикон). • Фильтрующий материал: Специальная гофрированная фильтровальная бумага (целлюлоза с синтетическими волокнами или пропиткой фенолформальдегидными смолами), устойчивая к воздействию горячего моторного масла и перепадам давления. 3. Требования к качеству, упаковке и поставке • Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов коррозии, вмятин, деформации корпуса и повреждения резьбы. • Уплотнительное кольцо: Должно быть надежно зафиксировано в посадочном пазу крышки фильтра, изготовлено из эластичной маслобензостойкой резины без трещин и заусенцев. • Упаковка и маркировка: фильтр должен поставляться в индивидуальной заводской упаковке (картонная коробка или термоусадочная пленка), защищающей от попадания пыли и влаги во внутреннюю полость. На корпусе и упаковке должна присутствовать четкая маркировка с указанием артикула (соответствующего стандарту 009-1012005 или эквиваленту), даты изготовления и направления затяжки/момента закручивания. • Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с момента поставки товара.Срок поставки товара:20 календарных дней с момента подписания договора.