Форма 7*

Наименование стройки Корректировка проектно-сметной документации "Капитальный ремонт ПП №18 ОЧС, Каратобинского района, ДЧС ЗКО по адресу: ЗКО Каратобинский район, с. Каратобе ул. С. Датова 45"

Наименование объекта

# Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2026 года

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 226-102-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 | м³ | 189.1466667 | 131 543 | 24 880 919.98 |
| 2 | 213-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 усл. шт. | 51.491 | 118 588 | 6 106 214.71 |
| 3 | 223-401-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м² | м² | 50.4 | 103 051 | 5 193 770.4 |
| 4 | 245-901-0802 *ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Воздушная завеса с электродвигателем ЕС без нагревателя, с контроллером, Qmax 12800 м³/ч | комплект | 8 | 622 543 | 4 980 344 |
| 5 | 214-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 13.8067355 | 357 000 | 4 929 004.57 |
| 6 | 261-107-0715 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82 | т | 4.1334048 | 1 191 169 | 4 923 583.66 |
| 7 | 214-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П | т | 7.93492 | 564 022 | 4 475 469.45 |
| 8 | 211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 443.145 | 9 707 | 4 301 608.52 |
| 9 | 234-101-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 61.53014 | 60 374 | 3 714 820.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 246-704-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9 | шт. | 5 | 581 011 | 2 905 055 |
| 11 | 212-101-2302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м³ | 42.51835 | 61 216 | 2 602 803.31 |
| 12 | 231-102-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета | м² | 448.8 | 5 430 | 2 436 984 |
| 13 | 231-306-0206<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-2* | Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м² | 448.8 | 4 897 | 2 197 773.6 |
| 14 | 234-101-0204<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м³ | 44.88 | 46 150 | 2 071 212 |
| 15 | 224-103-1013<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 399.5 | 4 466 | 1 784 167 |
| 16 | 212-101-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 32.982312 | 48 008 | 1 583 414.83 |
| 17 | 246-704-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXM20R | шт. | 5 | 292 520 | 1 462 600 |
| 18 | 212-101-2008<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 26.08956 | 51 258 | 1 337 298.67 |
| 19 | 231-302-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм | м² | 235.569 | 5 639 | 1 328 373.59 |
| 20 | 232-601-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 | м³ | 6.53604 | 182 062 | 1 189 964.51 |
| 21 | 212-101-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 26.04342 | 44 504 | 1 159 036.36 |
| 22 | 214-403-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2.80317 | 395 079 | 1 107 473.6 |
| 23 | 212-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25 | м³ | 28.3248 | 38 311 | 1 085 151.41 |
| 24 | 212-101-2004<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м³ | 17.95535 | 51 258 | 920 355.33 |
| 25 | 214-210-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2.4367948 | 356 194 | 867 971.69 |
| 26 | 223-102-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м² | 14.01 | 60 435 | 846 694.35 |
| 27 | 233-101-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32 | м² | 84.7288 | 9 657 | 818 226.02 |
| 28 | 211-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 89.480826 | 8 686 | 777 230.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 246-103-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м² | 99.8 | 7 527 | 751 194.6 |
| 30 | 214-210-0502<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.9195888 | 334 545 | 642 188.84 |
| 31 | 212-402-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 27.647249 | 23 064 | 637 656.15 |
| 32 | 247-102-2136<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 26 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000K / 5000-6500K | шт. | 21 | 30 294 | 636 174 |
| 33 | 214-101-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 1.621418 | 388 864 | 630 511.09 |
| 34 | 247-102-2203<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 30 Вт, цветовая температура 4000K/5000-6500K, микропризматический/опаловый рассеиватель | шт. | 12 | 52 048 | 624 576 |
| 35 | 223-207-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м² | 7.644 | 80 602 | 616 121.69 |
| 36 | 248-302-0216<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный | шт. | 27 | 22 683 | 612 441 |
| 37 | 255-101-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 430 | 1 408 | 605 440 |
| 38 | 212-101-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 12.325 | 48 008 | 591 698.6 |
| 39 | 211-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Земля растительная | м³ | 288.732 | 2 027 | 585 259.76 |
| 40 | 217-701-0218<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей однокомпонентный полиуретановый | кг | 252 | 2 261 | 569 772 |
| 41 | 281-101-0101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-6* | Карагач | шт. | 26 | 21 827 | 567 502 |
| 42 | 212-101-0701<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 9.61205 | 51 730 | 497 231.35 |
| 43 | 234-202-0204<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 | м³ | 22.2624 | 22 285 | 496 117.58 |
| 44 | 235-201-0901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 | кг | 680.9280001 | 706 | 480 735.17 |
| 45 | 214-210-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.3199146 | 363 616 | 479 942.07 |
| 46 | 223-201-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 19.11 | 23 976 | 458 181.36 |
| 47 | 217-301-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 203.9736744 | 2 236 | 456 085.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 211-201-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 18.221 | 24 701 | 450 076.92 |
| 49 | 242-310-0606<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч | шт. | 1 | 447 715 | 447 715 |
| 50 | 212-101-2103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м³ | 7.86625 | 52 903 | 416 148.22 |
| 51 | 241-201-0423<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 355х32,2 мм | м | 14 | 28 804 | 403 256 |
| 52 | 247-306-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А | шт. | 5 | 77 315 | 386 575 |
| 53 | 211-201-0606<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 16.32 | 22 633 | 369 370.56 |
| 54 | 255-102-0607<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м² | 137 | 2 667 | 365 379 |
| 55 | 214-210-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1.08388 | 334 545 | 362 606.63 |
| 56 | 212-101-0624<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 | м³ | 6.589836 | 53 798 | 354 520 |
| 57 | 231-302-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 159.883 | 2 214 | 353 980.96 |
| 58 | 261-501-0123<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Семена многолетних трав | кг | 99.0542 | 3 477 | 344 411.45 |
| 59 | 222-509-1005<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0.27704 | 1 237 339 | 342 792.4 |
| 60 | 214-403-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.7896604 | 417 018 | 329 302.6 |
| 61 | 235-201-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 114.1892 | 2 826 | 322 698.68 |
| 62 | 236-202-0604<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В | кг | 154.922 | 2 037 | 315 576.11 |
| 63 | 248-404-1406<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коммутатор типа Dahua PoE управляемый, мощность PoE 240, 16 портов FE | шт. | 1 | 303 612 | 303 612 |
| 64 | 246-103-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м² | 43.9 | 6 456 | 283 418.4 |
| 65 | 246-401-0416<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м³/ч, 380 В | комплект | 1 | 281 269 | 281 269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 212-401-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150 | м³ | 5.906973 | 46 790 | 276 387.27 |
| 67 | 235-201-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 972.014 | 278 | 270 219.89 |
| 68 | 222-503-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.22532 | 1 180 013 | 265 880.53 |
| 69 | 232-501-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 3 149.44683 | 84 | 264 553.53 |
| 70 | 243-107-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 559 | 465 | 259 935 |
| 71 | 217-109-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм | шт. | 3 747.48 | 67 | 251 081.16 |
| 72 | 248-303-0234<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 250 112 | 250 112 |
| 73 | 243-107-0502<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 382 | 646 | 246 772 |
| 74 | 232-502-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 1 868.0795 | 131 | 244 718.41 |
| 75 | 274-601-0201-0007<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан противопожарный огнезадерживающий модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12 | шт. | 2 | 121 788 | 243 576 |
| 76 | 222-529-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 1 006.19876 | 237 | 238 469.11 |
| 77 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м³ | 16.72 | 13 607 | 227 509.04 |
| 78 | 248-404-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб | шт. | 2 | 113 671 | 227 342 |
| 79 | 232-201-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная | м² | 85.68 | 2 620 | 224 481.6 |
| 80 | 235-101-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м² | 584.54 | 367 | 214 526.18 |
| 81 | 274-601-0201-0429<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан противопожарный огнезадерживающий модели КПЖ-2 ОГ 2ч. диаметром 250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12 | шт. | 1 | 213 493 | 213 493 |
| 82 | 274-601-0201-0427<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан противопожарный огнезадерживающий модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами диаметром 100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12 | шт. | 1 | 210 635 | 210 635 |
| 83 | 245-510-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 | шт. | 15 | 13 352 | 200 280 |
| 84 | 232-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм | м² | 361.942 | 546 | 197 620.33 |
| 85 | 217-606-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2 | т | 0.203812 | 961 410 | 195 946.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 274-601-0201-0099<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан противопожарный огнезадерживающий модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12 | шт. | 1 | 183 686 | 183 686 |
| 87 | 217-109-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм | шт. | 3 312.144 | 54 | 178 855.78 |
| 88 | 248-402-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 5 | 35 511 | 177 555 |
| 89 | 212-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 3.526516 | 49 759 | 175 475.91 |
| 90 | 246-401-0803<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали V=550 м³/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz | комплект | 3 | 57 056 | 171 168 |
| 91 | 243-107-0903<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | м | 106 | 1 612 | 170 872 |
| 92 | 245-104-1141<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм | комплект | 3 | 56 819 | 170 457 |
| 93 | 244-104-0701<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм | комплект | 3 | 52 423 | 157 269 |
| 94 | 246-201-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40 | шт. | 1 | 151 773 | 151 773 |
| 95 | 223-201-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м² | 5.964 | 25 282 | 150 781.85 |
| 96 | 212-401-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М50 | м³ | 3.65652 | 39 875 | 145 803.74 |
| 97 | 241-204-0503-0001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022 полиэтиленовая раструб | м | 53.04 | 2 724 | 144 480.96 |
| 98 | 242-306-0303<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 2 | 72 136 | 144 272 |
| 99 | 222-509-0801<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т | т | 0.12 | 1 180 596 | 141 671.52 |
| 100 | 222-525-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1210855 | 1 155 109 | 139 866.95 |
| 101 | 247-306-1003<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000) | шт. | 5 | 27 669 | 138 345 |
| 102 | 244-301-0702<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 50° | шт. | 1 | 138 317 | 138 317 |
| 103 | 236-202-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0.6324383 | 218 283 | 138 050.53 |
| 104 | 245-506-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 32,3 м³/ч, DN 50, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 2 | 68 616 | 137 232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 217-701-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Крошка резиновая фракции 2-4 мм | кг | 960 | 142 | 136 320 |
| 106 | 225-101-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 33 522 | 134 088 |
| 107 | 225-204-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 2 | 66 156 | 132 312 |
| 108 | 244-202-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250) | комплект | 3 | 43 630 | 130 890 |
| 109 | 214-209-0802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 58.2042016 | 2 146 | 124 906.22 |
| 110 | 274-601-0201-0023<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан противопожарный огнезадерживающий модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12 | шт. | 1 | 124 650 | 124 650 |
| 111 | 248-303-1101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 | 122 969 | 122 969 |
| 112 | 216-201-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0.4003375 | 306 918 | 122 870.78 |
| 113 | 235-104-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м² | м² | 462.264 | 264 | 122 037.7 |
| 114 | 245-104-1142<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм | комплект | 2 | 59 633 | 119 266 |
| 115 | 243-108-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 185 | 640 | 118 400 |
| 116 | 242-303-0503<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 15 | 7 781 | 116 715 |
| 117 | 225-101-0110<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 3 | 38 319 | 114 957 |
| 118 | 246-301-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205 | кг | 155.5 | 698 | 108 539 |
| 119 | 244-101-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 2 | 53 664 | 107 328 |
| 120 | 217-101-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.112362 | 954 056 | 107 199.64 |
| 121 | 222-509-1006<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.08424 | 1 230 130 | 103 626.15 |
| 122 | 247-102-2205<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 26 Вт, цветовая температура 4000К/5000-6500К, микропризматический/опаловый рассеиватель | шт. | 2 | 51 047 | 102 094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 214-105-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0.20871 | 483 200 | 100 848.67 |
| 124 | 274-507-0201-0001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Манометр диапазон измерения 0-100 МПа, класс точности 1,0, диаметр корпуса 63 мм, радиальное присоединение, резьба М20х1,5 | шт. | 6 | 16 590 | 99 540 |
| 125 | 247-103-2715<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ мощность 100 Вт, световой поток 9000 Лм, размеры 705х285х68 мм, цветовая температура 5000К, степень защиты IP65 | шт. | 5 | 19 879 | 99 395 |
| 126 | 247-102-2142<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный офисный-1 степень защиты IP20, мощность 13 Вт, типы оптики микропризма/опал, цветовая температура 4000К / 5000-6500К | шт. | 4 | 24 545 | 98 180 |
| 127 | 231-102-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка | м² | 11.8 | 8 141 | 96 063.8 |
| 128 | 243-108-0502<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0.66 | м | 101 | 934 | 94 334 |
| 129 | 212-101-2301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1.5022 | 60 738 | 91 240.62 |
| 130 | 248-403-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb) | шт. | 1 | 90 090 | 90 090 |
| 131 | 244-202-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15) | комплект | 4 | 22 439 | 89 756 |
| 132 | 225-101-0609<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 28 870 | 86 610 |
| 133 | 225-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 5 | 16 863 | 84 315 |
| 134 | 236-104-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования | кг | 87.78 | 955 | 83 829.9 |
| 135 | 225-101-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 41 558 | 83 116 |
| 136 | 214-101-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм | т | 0.205842 | 402 247 | 82 799.33 |
| 137 | 217-701-0119<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пигмент для резиновой крошки | кг | 60 | 1 376 | 82 560 |
| 138 | 242-303-0103<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 11 | 7 480 | 82 280 |
| 139 | 247-102-2207<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный специального назначения степень защиты IP54, мощность 13 Вт, цветовая температура 4000 К/5000-6500 К, призматический рассеиватель/опаловый рассеиватель | шт. | 2 | 41 035 | 82 070 |
| 140 | 218-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щиты из досок, толщина 25 мм | м² | 27.866378 | 2 928 | 81 592.75 |
| 141 | 243-211-1104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5 | м | 74 | 1 092 | 80 808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 215-204-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.7812688 | 101 324 | 79 161.28 |
| 143 | 247-203-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | шт. | 1 | 79 103 | 79 103 |
| 144 | 217-206-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 20 мм | м² | 11.832 | 6 666 | 78 872.11 |
| 145 | 236-203-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0702386 | 1 095 348 | 76 935.71 |
| 146 | 241-102-0234<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм | м | 5 | 15 387 | 76 935 |
| 147 | 274-107-0801-0001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба коаксиального дымохода из нержавеющей стали размерами 300х450х500 мм | м² | 6.7 | 11 257 | 75 421.9 |
| 148 | 247-204-3403<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА | шт. | 5 | 15 037 | 75 185 |
| 149 | 241-502-0102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | м | 3 | 24 605 | 73 815 |
| 150 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 36 512 | 73 024 |
| 151 | 248-305-1303<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств | шт. | 1 | 72 318 | 72 318 |
| 152 | 212-101-0504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м³ | 1.47175 | 49 078 | 72 230.55 |
| 153 | 274-107-0805-0001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кронштейн для коаксиального дымохода | шт. | 4 | 18 039 | 72 156 |
| 154 | 247-204-0170<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 15 | 4 778 | 71 670 |
| 155 | 248-402-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м | шт. | 2 | 35 511 | 71 022 |
| 156 | 245-104-1134<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм | комплект | 2 | 35 018 | 70 036 |
| 157 | 212-402-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3 | м³ | 2.950136 | 23 237 | 68 552.31 |
| 158 | 217-605-0304<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смазка для опалубки | кг | 61.5301933 | 1 113 | 68 483.11 |
| 159 | 246-201-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 2 | 34 017 | 68 034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 245-510-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С | шт. | 15 | 4 526 | 67 890 |
| 161 | 248-307-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ | шт. | 2 | 33 919 | 67 838 |
| 162 | 242-207-3502<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 15 | 4 507 | 67 605 |
| 163 | 245-506-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 м³/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD, типа IMI | шт. | 2 | 33 538 | 67 076 |
| 164 | 243-113-0805<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 74 | 898 | 66 452 |
| 165 | 242-306-0302<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 65 721 | 65 721 |
| 166 | 248-404-1401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коммутатор типа Dahua PoE неуправляемый, мощность PoE 60, 6 портов GE | шт. | 1 | 65 058 | 65 058 |
| 167 | 241-101-0119<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм | м | 50 | 1 294 | 64 700 |
| 168 | 243-113-1002<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 | м | 131 | 487 | 63 797 |
| 169 | 245-104-1143<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм | комплект | 1 | 62 868 | 62 868 |
| 170 | 214-205-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0.16246 | 383 255 | 62 263.61 |
| 171 | 246-103-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м² | 10.2 | 6 104 | 62 260.8 |
| 172 | 261-301-0514<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | комплект | 1 | 60 989 | 60 989 |
| 173 | 214-402-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м² | 56.82826 | 1 069 | 60 749.41 |
| 174 | 217-105-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 50.08518 | 1 186 | 59 401.02 |
| 175 | 241-207-1005<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 90 | 651 | 58 590 |
| 176 | 234-304-2701<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 25.35 | 2 294 | 58 152.9 |
| 177 | 242-204-0505<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 4 | 14 333 | 57 332 |
| 178 | 231-302-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м² | 12.036 | 4 733 | 56 966.39 |
| 179 | 247-306-0308<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 5 | 11 286 | 56 430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 241-102-0229<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 5 | 11 262 | 56 310 |
| 181 | 214-206-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0.1539 | 361 101 | 55 573.44 |
| 182 | 261-105-0703<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м² | м² | 462.264 | 120 | 55 471.68 |
| 183 | 241-102-0139<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 35 | 1 570 | 54 950 |
| 184 | 248-306-0833<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный | шт. | 2 | 27 184 | 54 368 |
| 185 | 242-207-0906<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | 27 131 | 54 262 |
| 186 | 244-102-0802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 2 | 26 854 | 53 708 |
| 187 | 218-101-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен | комплект/м² опалубки | 0.683136 | 76 829 | 52 484.66 |
| 188 | 274-309-0718-1145<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Крышка прямых лотков типа UKK50 (ширинахтолщина) 50х0,8 мм, длина 3000 мм в предварительном цинковании | шт. | 13.005 | 3 982 | 51 785.91 |
| 189 | 245-701-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм | шт. | 10 | 5 043 | 50 430 |
| 190 | 247-102-0304<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 7 | 7 186 | 50 302 |
| 191 | 242-204-0503<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 12 546 | 50 184 |
| 192 | 218-101-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные | м | 13.4738331 | 3 717 | 50 082.24 |
| 193 | 218-103-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м² | 12.303828 | 4 057 | 49 916.63 |
| 194 | 244-402-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | м | 40 | 1 214 | 48 560 |
| 195 | 222-531-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 625.492 | 77 | 48 162.88 |
| 196 | 215-301-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м² | 4.2000905 | 11 163 | 46 885.61 |
| 197 | 214-403-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0.1174 | 395 079 | 46 382.27 |
| 198 | 242-303-0301<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 | 22 946 | 45 892 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 214-105-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0.09405 | 486 086 | 45 716.39 |
| 200 | 234-303-0415<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм | м | 25.3 | 1 791 | 45 312.3 |
| 201 | 245-803-0701<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха | шт. | 2 | 22 599 | 45 198 |
| 202 | 217-108-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 52.4783712 | 861 | 45 183.88 |
| 203 | 214-208-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0.10744 | 418 975 | 45 014.67 |
| 204 | 225-201-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10 | шт. | 1 | 44 921 | 44 921 |
| 205 | 241-102-0136<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм ГИЛЬЗЫ | м | 35.2 | 1 271 | 44 739.2 |
| 206 | 248-302-0120<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Извещатель пожарный тепловой размеры О94х58 мм, питание от АЛС (24-36 V), температура срабатывания +54…+70 °С | шт. | 2 | 22 323 | 44 646 |
| 207 | 235-202-0118<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) | шт. | 13.957458 | 3 196 | 44 608.04 |
| 208 | 245-104-1137<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм | комплект | 1 | 44 441 | 44 441 |
| 209 | 242-303-0102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 8 | 5 522 | 44 176 |
| 210 | 248-306-0304<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР | шт. | 2 | 21 627 | 43 254 |
| 211 | 241-207-0301<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 948.39 | 45 | 42 677.55 |
| 212 | 214-406-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 148.416 | 286 | 42 446.98 |
| 213 | 242-207-0904<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 4 | 10 517 | 42 068 |
| 214 | 245-104-1136<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм | комплект | 1 | 41 207 | 41 207 |
| 215 | 242-303-0206<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 2 | 20 438 | 40 876 |
| 216 | 246-304-0609<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 6 | 6 755 | 40 530 |
| 217 | 236-104-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0.0376756 | 1 068 179 | 40 244.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 246-304-0655<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм | шт. | 5 | 7 979 | 39 895 |
| 219 | 261-107-0945<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74 | т | 0.036 | 1 094 654 | 39 407.54 |
| 220 | 223-502-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ручка раздельная | пара | 14 | 2 802 | 39 228 |
| 221 | 236-101-0116<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 207.70744 | 187 | 38 841.29 |
| 222 | 242-204-0506<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 2 | 19 111 | 38 222 |
| 223 | 245-104-1135<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм | комплект | 1 | 38 112 | 38 112 |
| 224 | 248-305-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | шт. | 3 | 12 597 | 37 791 |
| 225 | 212-101-1001<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0.624184 | 60 270 | 37 619.57 |
| 226 | 222-529-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 238.88172 | 157 | 37 504.43 |
| 227 | 245-713-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 6 | 6 144 | 36 864 |
| 228 | 242-101-0301<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 18 388 | 36 776 |
| 229 | 234-303-0217<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм | м | 55 | 666 | 36 630 |
| 230 | 214-203-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У | т | 0.0549204 | 659 276 | 36 207.7 |
| 231 | 242-404-0606<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 2 | 18 091 | 36 182 |
| 232 | 214-201-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0.0938875 | 384 064 | 36 058.81 |
| 233 | 235-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б | м² | 80.64 | 443 | 35 723.52 |
| 234 | 247-102-0315<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 5 | 7 049 | 35 245 |
| 235 | 234-303-0513<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 60 мм | м | 11 | 3 180 | 34 980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 243-301-0224<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,4-315 | м | 80 | 437 | 34 960 |
| 237 | 234-303-0510<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм | м | 13.2 | 2 648 | 34 953.6 |
| 238 | 225-101-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 17 376 | 34 752 |
| 239 | 242-403-0103<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 | шт. | 2 | 17 326 | 34 652 |
| 240 | 247-202-0415<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм | шт. | 90 | 384 | 34 560 |
| 241 | 246-301-0413<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм | шт. | 1 | 34 024 | 34 024 |
| 242 | 248-307-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ (ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЕСКА) | шт. | 1 | 33 919 | 33 919 |
| 243 | 244-202-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15) | комплект | 1 | 33 592 | 33 592 |
| 244 | 243-304-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E | м | 220 | 149 | 32 780 |
| 245 | 244-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | шт. | 3 | 10 871 | 32 613 |
| 246 | 252-207-0608<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подвес типа П-40 | шт. | 195 | 167 | 32 565 |
| 247 | 241-207-0302<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 598.93 | 54 | 32 342.22 |
| 248 | 242-204-0502<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 3 | 10 743 | 32 229 |
| 249 | 245-104-1133<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм | комплект | 1 | 32 203 | 32 203 |
| 250 | 217-203-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 6,6 кН/м | м² | 92.8 | 341 | 31 644.8 |
| 251 | 274-107-0804-0003<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник для коаксиального дымохода из нержавеющей стали диаметром 350 мм | шт. | 1 | 31 318 | 31 318 |
| 252 | 246-301-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 44.6 | 698 | 31 130.8 |
| 253 | 225-101-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 7 645 | 30 580 |
| 254 | 241-102-0219<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 5 | 6 051 | 30 255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 242-207-0903<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 7 549 | 30 196 |
| 256 | 218-103-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 4.2642798 | 7 006 | 29 875.54 |
| 257 | 244-104-0505<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 3 | 9 945 | 29 835 |
| 258 | 245-104-1132<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм | комплект | 1 | 29 671 | 29 671 |
| 259 | 246-304-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 7 | 4 175 | 29 225 |
| 260 | 241-205-2101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм | м | 138.6 | 209 | 28 967.4 |
| 261 | 244-101-0701<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 480 | 28 960 |
| 262 | 234-303-0410<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 27.5 | 1 052 | 28 930 |
| 263 | 274-107-0802-0003<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Дефлектор для коаксиального дымохода из нержавеющей стали диаметром 350 мм | шт. | 1 | 28 009 | 28 009 |
| 264 | 241-205-2202<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 56.43 | 493 | 27 819.99 |
| 265 | 245-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м² | шт. | 2 | 13 835 | 27 670 |
| 266 | 244-104-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пьедестал для умывальника | шт. | 3 | 9 054 | 27 162 |
| 267 | 232-504-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая | кг | 182.7105 | 145 | 26 493.02 |
| 268 | 232-502-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 336 | 78 | 26 208 |
| 269 | 247-102-0312<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 4 | 6 507 | 26 028 |
| 270 | 244-104-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм | комплект | 1 | 25 856 | 25 856 |
| 271 | 247-214-1408<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая | шт. | 12 | 2 040 | 24 480 |
| 272 | 245-104-1130<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм | комплект | 1 | 24 043 | 24 043 |
| 273 | 246-201-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 1 | 23 669 | 23 669 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 223-501-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм | м | 12.3 | 1 913 | 23 529.9 |
| 275 | 251-305-0110<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 24.6322 | 951 | 23 425.22 |
| 276 | 215-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м³ | 0.160847 | 145 504 | 23 403.88 |
| 277 | 246-302-0732<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 400 мм | шт. | 1 | 23 289 | 23 289 |
| 278 | 225-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 23 137 | 23 137 |
| 279 | 243-202-1103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5 | м | 30 | 766 | 22 980 |
| 280 | 247-203-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 22 678 | 22 678 |
| 281 | 218-103-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 20.2650594 | 1 103 | 22 352.36 |
| 282 | 245-713-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм | шт. | 8 | 2 786 | 22 288 |
| 283 | 217-101-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 13.9758308 | 1 590 | 22 221.57 |
| 284 | 246-304-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 5 | 4 414 | 22 070 |
| 285 | 243-107-0901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 | м | 32 | 686 | 21 952 |
| 286 | 243-903-1501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб | шт. | 2 | 10 838 | 21 676 |
| 287 | 241-203-0406<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм | м | 22.954 | 920 | 21 117.68 |
| 288 | 247-201-0213<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 10 502 | 21 004 |
| 289 | 243-107-0905<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | м | 5 | 4 113 | 20 565 |
| 290 | 243-202-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5 | м | 48 | 424 | 20 352 |
| 291 | 244-104-0408<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 3 | 6 779 | 20 337 |
| 292 | 247-204-3413<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА | шт. | 1 | 20 060 | 20 060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 217-106-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий | кг | 10.598224 | 1 855 | 19 659.71 |
| 294 | 242-204-0501<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 9 806 | 19 612 |
| 295 | 212-401-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 0.4419304 | 43 299 | 19 135.14 |
| 296 | 261-301-0219<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27 | 708 | 19 116 |
| 297 | 245-106-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 18.00487 | 1 056 | 19 013.14 |
| 298 | 245-405-1504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | шт. | 4 | 4 742 | 18 968 |
| 299 | 247-204-7802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Автомат дифференциальный АД-32 1P+N 16А 30 мА А | шт. | 4 | 4 685 | 18 740 |
| 300 | 214-210-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.05134 | 361 967 | 18 583.39 |
| 301 | 261-102-0113<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0.052 | 354 405 | 18 429.06 |
| 302 | 217-701-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мука андезитовая кислотоупорная | т | 0.2092875 | 88 056 | 18 429.02 |
| 303 | 212-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0.43644 | 42 174 | 18 406.42 |
| 304 | 245-104-1128<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм, в комплекте с пробкой, краном, термоклапаном, решеткой, кронштейном, деталями для крепления кронштейна | комплект | 1 | 18 275 | 18 275 |
| 305 | 217-206-0305<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль для поликарбонатных листов пристенный | м | 13.92 | 1 308 | 18 207.36 |
| 306 | 215-202-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.175284 | 103 583 | 18 156.44 |
| 307 | 248-306-0832<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Модуль контроля и управления для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации, релейный, диапазон рабочих температур -35…+55 °С | шт. | 1 | 18 086 | 18 086 |
| 308 | 214-209-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 19.0158 | 907 | 17 247.33 |
| 309 | 241-116-0104<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 8 | 2 135 | 17 080 |
| 310 | 241-703-0401<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 11.6501 | 1 462 | 17 032.45 |
| 311 | 243-902-1401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 7.512 | 2 250 | 16 902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 236-104-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 21.0484 | 781 | 16 438.8 |
| 313 | 217-206-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база" | м | 12.76 | 1 283 | 16 371.08 |
| 314 | 217-206-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка" | м | 12.76 | 1 282 | 16 358.32 |
| 315 | 248-304-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" | шт. | 5 | 3 258 | 16 290 |
| 316 | 232-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 234.62978 | 68 | 15 954.83 |
| 317 | 223-502-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 28 | 568 | 15 904 |
| 318 | 236-202-1014<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 35.5569335 | 446 | 15 858.39 |
| 319 | 234-303-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 22 мм | м | 11 | 1 432 | 15 752 |
| 320 | 232-101-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 246.08542 | 64 | 15 749.47 |
| 321 | 225-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7 793 | 15 586 |
| 322 | 246-201-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг | шт. | 1 | 15 543 | 15 543 |
| 323 | 242-307-0106<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 15 493 | 15 493 |
| 324 | 248-306-0339<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Источник электропитания ИВЭПР 12/1,2 1х4 | шт. | 1 | 15 282 | 15 282 |
| 325 | 217-605-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 24.9468908 | 604 | 15 067.92 |
| 326 | 246-302-0643<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм | шт. | 1 | 14 789 | 14 789 |
| 327 | 246-304-0811<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 400 мм | шт. | 1 | 14 740 | 14 740 |
| 328 | 214-209-0204<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 15.46 | 943 | 14 578.78 |
| 329 | 246-301-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 2 | 7 288 | 14 576 |
| 330 | 243-305-0305<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | м | 115 | 126 | 14 490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 232-504-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 128.9638 | 112 | 14 443.95 |
| 332 | 248-201-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 2 | 7 221 | 14 442 |
| 333 | 243-108-0903<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 | м | 7 | 1 987 | 13 909 |
| 334 | 241-102-0133<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм | м | 12 | 1 144 | 13 728 |
| 335 | 236-104-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума | кг | 15.88665 | 834 | 13 249.47 |
| 336 | 248-302-0536<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 | шт. | 2 | 6 564 | 13 128 |
| 337 | 241-205-2201<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 43.56 | 301 | 13 111.56 |
| 338 | 233-204-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 78.78 | 166 | 13 077.48 |
| 339 | 243-906-2504<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Патч-корд F/UTP разъёмы RJ45 с обеих сторон, категория 5е, длина 2 м, малодымная безгалогенная оболочка | шт. | 4 | 3 194 | 12 776 |
| 340 | 247-102-2521<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Светильник светодиодный для аварийного освещения (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT), 3 Вт, размеры 357х25х145 мм (батарея 1,5 часа) | шт. | 5 | 2 486 | 12 430 |
| 341 | 235-102-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 28.56 | 435 | 12 423.6 |
| 342 | 241-114-0217<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм | шт. | 1 | 12 302 | 12 302 |
| 343 | 223-503-0505<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клин пластиковый монтажный | шт. | 49.2 | 248 | 12 201.6 |
| 344 | 235-202-0121<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-2* | Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый терморасширяющийся противопожарный | кг | 1.559376 | 7 822 | 12 197.44 |
| 345 | 217-603-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода техническая | м³ | 334.9139961 | 36 | 12 056.9 |
| 346 | 248-304-0213<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 5 | 2 394 | 11 970 |
| 347 | 217-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0.01416 | 831 695 | 11 776.8 |
| 348 | 216-201-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0.0382 | 306 918 | 11 724.27 |
| 349 | 241-113-0207<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм | шт. | 7 | 1 660 | 11 620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 242-304-0606<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 11 511 | 11 511 |
| 351 | 261-201-0604<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 28.64175 | 398 | 11 399.42 |
| 352 | 261-107-0815<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 12.915 | 865 | 11 171.48 |
| 353 | 223-503-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента ПСУЛ | м | 43.006497 | 259 | 11 138.68 |
| 354 | 261-201-0310<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.01296 | 851 834 | 11 039.77 |
| 355 | 246-301-0409<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм | шт. | 1 | 11 010 | 11 010 |
| 356 | 215-204-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.1076156 | 101 324 | 10 904.04 |
| 357 | 214-402-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм | м² | 1.2628743 | 8 507 | 10 743.27 |
| 358 | 243-108-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 8 | 1 340 | 10 720 |
| 359 | 218-101-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках | комплект/м² опалубки | 0.2322833 | 45 210 | 10 501.53 |
| 360 | 217-302-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 8.96458 | 1 154 | 10 345.13 |
| 361 | 241-207-0303<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 132.21 | 77 | 10 180.17 |
| 362 | 247-201-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 10 141 | 10 141 |
| 363 | 247-216-1101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 3.0805 | 3 256 | 10 030.11 |
| 364 | 274-107-0805-0003<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Крепление для коаксиального дымохода | шт. | 4 | 2 458 | 9 832 |
| 365 | 247-212-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 17 | 574 | 9 758 |
| 366 | 214-302-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.002272 | 4 216 417 | 9 579.7 |
| 367 | 218-103-0208<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Каболка | т | 0.022414 | 423 648 | 9 495.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 234-303-0209<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 29.7 | 318 | 9 444.6 |
| 369 | 243-305-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 80 | 118 | 9 440 |
| 370 | 216-201-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0.02972 | 310 261 | 9 220.96 |
| 371 | 261-201-0351<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 7.1118 | 1 293 | 9 195.56 |
| 372 | 222-530-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 228.41 | 40 | 9 136.4 |
| 373 | 241-221-0101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм | шт. | 2 223.6 | 4 | 8 894.4 |
| 374 | 217-701-0219<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 2.4167 | 3 680 | 8 893.46 |
| 375 | 222-519-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0.00664 | 1 323 914 | 8 790.79 |
| 376 | 246-301-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм | шт. | 1 | 8 785 | 8 785 |
| 377 | 241-211-2302<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 5 | 1 711 | 8 555 |
| 378 | 241-102-0241<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм ГИЛЬЗЫ | м | 0.4 | 21 346 | 8 538.4 |
| 379 | 241-216-0203<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 46 | 183 | 8 418 |
| 380 | 247-215-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С | шт. | 10 | 825 | 8 250 |
| 381 | 234-303-0504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 25 мм | м | 5.5 | 1 494 | 8 217 |
| 382 | 214-301-0205<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 3.092 | 2 647 | 8 184.52 |
| 383 | 217-206-0304<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль для поликарбонатных листов торцевой | м | 31.32 | 261 | 8 174.52 |
| 384 | 247-204-0711<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 13 | 626 | 8 138 |
| 385 | 247-204-2523<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А | шт. | 3 | 2 710 | 8 130 |
| 386 | 261-107-0967<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0.001047 | 7 763 690 | 8 128.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 247-214-0116<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 11 | 735 | 8 085 |
| 388 | 261-501-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Перегной | м³ | 1.898 | 4 240 | 8 047.52 |
| 389 | 232-101-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента армирующая бумажная | м | 463.42632 | 17 | 7 878.25 |
| 390 | 214-209-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 15.202436 | 510 | 7 753.24 |
| 391 | 236-104-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.0100765 | 762 834 | 7 686.7 |
| 392 | 241-216-0201<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 126 | 61 | 7 686 |
| 393 | 215-202-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м³ | 0.074075 | 103 583 | 7 672.91 |
| 394 | 236-101-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0.0097206 | 789 006 | 7 669.61 |
| 395 | 217-504-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0.0021263 | 3 595 322 | 7 644.73 |
| 396 | 241-203-0401<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм | м | 16.966 | 450 | 7 634.7 |
| 397 | 241-102-0235<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм ГИЛЬЗЫ | м | 0.4 | 17 894 | 7 157.6 |
| 398 | 241-102-0162<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 2.5 | 2 851 | 7 127.5 |
| 399 | 261-107-0567<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0255348 | 278 998 | 7 124.16 |
| 400 | 235-202-0120<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента) | кг | 0.22526 | 31 625 | 7 123.85 |
| 401 | 234-306-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Войлок строительный | т | 0.0035 | 2 026 731 | 7 093.56 |
| 402 | 241-113-0107<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм | шт. | 4 | 1 757 | 7 028 |
| 403 | 218-101-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Трубка защитная ПВХ для опалубки | м | 75.99888 | 92 | 6 991.9 |
| 404 | 249-101-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м | м | 65 | 106 | 6 890 |
| 405 | 241-116-0107<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 1 698 | 6 792 |
| 406 | 248-306-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Блок питания Квант-20 | шт. | 1 | 6 738 | 6 738 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 244-104-0903<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм | шт. | 4 | 1 672 | 6 688 |
| 408 | 274-702-0901-0002<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-4* | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 | шт. | 4 | 1 667 | 6 668 |
| 409 | 241-112-0124<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 13 | 510 | 6 630 |
| 410 | 215-203-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.08 | 82 575 | 6 606 |
| 411 | 242-307-0402<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 2 | 3 287 | 6 574 |
| 412 | 261-107-0577<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0239027 | 274 757 | 6 567.43 |
| 413 | 261-302-0159<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заглушки питометражных лючков | шт. | 8 | 806 | 6 448 |
| 414 | 241-116-0207<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2 116 | 6 348 |
| 415 | 261-201-0616<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов | м | 31.32 | 202 | 6 326.64 |
| 416 | 242-404-1103<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фильтр механической очистки латунный муфтовый ( В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 6 204 | 6 204 |
| 417 | 241-116-0206<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 2 | 3 097 | 6 194 |
| 418 | 214-405-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Поковки из квадратных заготовок | т | 0.009789 | 624 577 | 6 113.98 |
| 419 | 232-504-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая | кг | 33.6 | 172 | 5 779.2 |
| 420 | 244-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50 | шт. | 6 | 959 | 5 754 |
| 421 | 245-601-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 20 | шт. | 1 | 5 704 | 5 704 |
| 422 | 241-114-0213<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм | шт. | 1 | 5 700 | 5 700 |
| 423 | 214-209-0211<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм | кг | 6.435 | 880 | 5 662.8 |
| 424 | 234-303-0406<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм | м | 7.7 | 724 | 5 574.8 |
| 425 | 242-207-4001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 5 439 | 5 439 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 241-205-1302<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 26.73 | 203 | 5 426.19 |
| 427 | 222-529-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 12.915 | 410 | 5 295.15 |
| 428 | 241-102-0117<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 7 | 742 | 5 194 |
| 429 | 261-404-0437<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 20.96 | 247 | 5 177.12 |
| 430 | 252-207-3963<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1 | шт. | 2 | 2 561 | 5 122 |
| 431 | 217-603-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 15.041276 | 340 | 5 114.03 |
| 432 | 214-214-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0.4789352 | 10 602 | 5 077.67 |
| 433 | 247-214-0120<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 5 | 1 015 | 5 075 |
| 434 | 247-214-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 | шт. | 6 | 829 | 4 974 |
| 435 | 261-201-0320<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71 | т | 0.008 | 604 794 | 4 838.35 |
| 436 | 216-102-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0.0744602 | 64 654 | 4 814.15 |
| 437 | 246-304-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 4 772 | 4 772 |
| 438 | 243-110-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 40 | 119 | 4 760 |
| 439 | 235-202-0119<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 2.2715 | 2 082 | 4 729.26 |
| 440 | 215-203-0404<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м³ | 0.0570946 | 82 575 | 4 714.59 |
| 441 | 241-609-0502<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2" | шт. | 3 | 1 545 | 4 635 |
| 442 | 247-212-0205<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 3 | 1 475 | 4 425 |
| 443 | 218-101-0404<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей | шт. | 191.85868 | 23 | 4 412.75 |
| 444 | 247-204-0613<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 729 | 4 374 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 274-107-0805-0002<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Хомут для коаксиального дымохода | шт. | 2 | 2 145 | 4 290 |
| 446 | 247-201-0902<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41 | шт. | 1 | 4 269 | 4 269 |
| 447 | 241-102-0101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм | м | 10 | 420 | 4 200 |
| 448 | 216-101-0901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0.02286 | 182 510 | 4 172.18 |
| 449 | 243-905-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 | шт. | 1 | 4 142 | 4 142 |
| 450 | 247-204-0755<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 2 013 | 4 026 |
| 451 | 223-503-0504<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента бутиловая | м | 43.006497 | 89 | 3 827.58 |
| 452 | 218-103-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0.0028187 | 1 352 536 | 3 812.39 |
| 453 | 241-102-0104<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм | м | 10 | 373 | 3 730 |
| 454 | 222-531-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 56.224 | 60 | 3 373.44 |
| 455 | 247-204-0855<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D" | шт. | 1 | 3 323 | 3 323 |
| 456 | 249-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 52 | 63 | 3 276 |
| 457 | 244-104-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1 620 | 3 240 |
| 458 | 247-212-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 643 | 3 215 |
| 459 | 235-201-0305<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК | кг | 4.017 | 799 | 3 209.58 |
| 460 | 241-102-0108<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм | м | 6 | 528 | 3 168 |
| 461 | 261-301-0370<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 6 | 524 | 3 144 |
| 462 | 217-101-0304<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 | шт. | 16 | 191 | 3 056 |
| 463 | 242-404-0602<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 3 016 | 3 016 |
| 464 | 217-106-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 2.4 | 1 251 | 3 002.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 261-107-0966<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0.000471 | 6 325 216 | 2 979.18 |
| 466 | 215-202-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0.027761 | 104 147 | 2 891.22 |
| 467 | 261-105-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 6.37967 | 448 | 2 858.09 |
| 468 | 243-201-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 | м | 10 | 281 | 2 810 |
| 469 | 247-208-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025101, 400 В | шт. | 1 | 2 788 | 2 788 |
| 470 | 217-301-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм | кг | 1.23223 | 2 236 | 2 755.27 |
| 471 | 244-104-0801<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 357 | 2 714 |
| 472 | 247-204-2522<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 1 | 2 710 | 2 710 |
| 473 | 261-404-0521<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 1 346 | 2 692 |
| 474 | 261-107-0995<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 0.0413 | 63 682 | 2 630.07 |
| 475 | 215-206-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Опилки древесные | м³ | 0.39015 | 6 701 | 2 614.4 |
| 476 | 261-107-0572<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=6 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0091077 | 285 359 | 2 598.96 |
| 477 | 261-404-0208<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 7.854 | 322 | 2 528.99 |
| 478 | 218-101-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн | комплект/м² опалубки | 0.027456 | 90 382 | 2 481.53 |
| 479 | 215-202-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.0238 | 104 147 | 2 478.7 |
| 480 | 217-102-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 1.7442 | 1 403 | 2 447.11 |
| 481 | 244-104-0603<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ | шт. | 3 | 815 | 2 445 |
| 482 | 216-103-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0.063004 | 38 482 | 2 424.52 |
| 483 | 252-201-0319<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Узел крепления типа КГП-9/12-3 | шт. | 2 | 1 204 | 2 408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 241-102-0107<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 5 | 480 | 2 400 |
| 485 | 217-501-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30 | т | 0.01263 | 187 771 | 2 371.55 |
| 486 | 241-205-1102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 11.88 | 194 | 2 304.72 |
| 487 | 212-501-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 0.06888 | 32 789 | 2 258.51 |
| 488 | 247-204-0657<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 210 | 2 210 |
| 489 | 261-105-0191<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смазка для монтажа труб | кг | 0.78 | 2 782 | 2 169.96 |
| 490 | 241-114-0118<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм | шт. | 2 | 1 064 | 2 128 |
| 491 | 241-609-1102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 2 | 1 036 | 2 072 |
| 492 | 215-203-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.025074 | 82 452 | 2 067.4 |
| 493 | 244-403-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50 | шт. | 2 | 997 | 1 994 |
| 494 | 247-202-0606<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм | шт. | 54 | 35 | 1 890 |
| 495 | 217-605-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 | кг | 7.774088 | 241 | 1 873.56 |
| 496 | 217-606-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Топливо дизельное | кг | 5.526 | 337 | 1 862.26 |
| 497 | 214-209-0210<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 2.109 | 880 | 1 855.92 |
| 498 | 241-207-1203<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 2 | 921 | 1 842 |
| 499 | 244-104-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 2 | 896 | 1 792 |
| 500 | 247-212-0211<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 1 | 1 718 | 1 718 |
| 501 | 217-605-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м³ | 0.28725 | 5 901 | 1 695.06 |
| 502 | 246-301-0701<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заглушка питометражного лючка СТД-8281 | шт. | 8 | 207 | 1 656 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 261-303-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 38.76 | 42 | 1 627.92 |
| 504 | 242-301-1203<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 1 605 | 1 605 |
| 505 | 247-216-1102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Изолента ПВХ | кг | 0.3277 | 4 837 | 1 585.08 |
| 506 | 241-211-1103<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная | шт. | 60 | 26 | 1 560 |
| 507 | 217-105-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем | кг | 1.413353 | 1 086 | 1 534.9 |
| 508 | 247-204-0611<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 743 | 1 486 |
| 509 | 217-102-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0.0006184 | 2 358 157 | 1 458.28 |
| 510 | 235-104-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м² | 0.0150128 | 95 688 | 1 436.54 |
| 511 | 241-207-0204<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 8.05 | 168 | 1 352.4 |
| 512 | 218-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щиты из досок, толщина 40 мм | м² | 0.288 | 4 684 | 1 348.99 |
| 513 | 241-209-2001<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм | шт. | 10 | 133 | 1 330 |
| 514 | 217-605-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | кг | 0.2071 | 6 196 | 1 283.19 |
| 515 | 241-112-0126<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 2 | 616 | 1 232 |
| 516 | 241-114-0105<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | шт. | 2 | 615 | 1 230 |
| 517 | 215-203-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.0146457 | 82 575 | 1 209.37 |
| 518 | 217-106-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля | кг | 0.7028 | 1 674 | 1 176.49 |
| 519 | 217-605-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0.00154 | 745 194 | 1 147.6 |
| 520 | 261-302-0128<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м² | 0.08 | 13 986 | 1 118.88 |
| 521 | 261-107-0837<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0.338 | 3 172 | 1 072.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 252-207-3979<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 0.72 | 1 446 | 1 041.12 |
| 523 | 261-404-0209<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 3.435 | 300 | 1 030.5 |
| 524 | 241-216-0309<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем | шт. | 11.55 | 87 | 1 004.85 |
| 525 | 241-101-0108<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм | м | 1.95 | 497 | 969.15 |
| 526 | 217-302-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 3 мм | кг | 0.78 | 1 184 | 923.52 |
| 527 | 241-209-2406<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 226 | 904 |
| 528 | 241-211-1101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 80 | 11 | 880 |
| 529 | 214-209-1001<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше | кг | 0.1 | 8 349 | 834.9 |
| 530 | 217-605-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0.00096 | 853 552 | 819.41 |
| 531 | 241-208-2503<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 24 | 34 | 816 |
| 532 | 241-211-0310<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4" | шт. | 4 | 203 | 812 |
| 533 | 241-211-1102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 60 | 13 | 780 |
| 534 | 218-101-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фиксатор "Конус" ПВХ | шт. | 102.4704 | 7 | 717.29 |
| 535 | 241-208-3603<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 352 | 704 |
| 536 | 261-107-0961<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.48842 | 1 438 | 702.35 |
| 537 | 241-221-0102<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 172.72 | 4 | 690.88 |
| 538 | 218-103-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скотч прозрачный клейкий 230 м | рулон | 0.6138917 | 1 085 | 666.07 |
| 539 | 261-105-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Герметик силиконовый, 310 мл | шт. | 0.5289 | 1 253 | 662.71 |
| 540 | 214-208-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.00152 | 418 975 | 636.84 |
| 541 | 241-221-0103<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 100.244 | 6 | 601.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 241-208-2501<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 46 | 13 | 598 |
| 543 | 261-107-0499<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 0.77 | 773 | 595.21 |
| 544 | 252-207-0441<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 | 59 | 590 |
| 545 | 261-404-0530<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.1 | 5 671 | 567.1 |
| 546 | 217-701-0308<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Очес льняной | кг | 1.274 | 426 | 542.72 |
| 547 | 261-107-0383<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79 | т | 0.003273 | 151 769 | 496.74 |
| 548 | 241-208-3601<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 95 | 475 |
| 549 | 241-220-0204<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 233 | 466 |
| 550 | 241-209-2401<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 63 | 441 |
| 551 | 243-907-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 5.15 | 80 | 412 |
| 552 | 261-301-0260<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 3 | 130 | 390 |
| 553 | 241-101-0403<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 0.286 | 1 286 | 367.8 |
| 554 | 218-101-0403<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей | шт. | 15.7352 | 23 | 361.91 |
| 555 | 233-402-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор асбоцементный | м³ | 0.013931 | 25 928 | 361.2 |
| 556 | 241-221-0104<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 35.055 | 10 | 350.55 |
| 557 | 214-209-0507<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 0.3295 | 1 019 | 335.76 |
| 558 | 217-108-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный | кг | 0.66 | 484 | 319.44 |
| 559 | 216-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0.009034 | 34 610 | 312.67 |
| 560 | 241-209-2005<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 6 | 47 | 282 |
| 561 | 241-101-0401<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | м | 0.4 | 689 | 275.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 261-302-0413<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2 | 1000 м | 0.0014 | 186 173 | 260.64 |
| 563 | 248-306-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 1 | 248 | 248 |
| 564 | 261-107-0452<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0.00078 | 316 977 | 247.24 |
| 565 | 261-105-0618<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Замазка защитная | кг | 0.5 | 472 | 236 |
| 566 | 261-107-0985<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0.00018 | 1 267 216 | 228.1 |
| 567 | 241-209-2002<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 8 | 28 | 224 |
| 568 | 261-107-0419<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0.00038 | 579 055 | 220.04 |
| 569 | 241-208-2502<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 10 | 22 | 220 |
| 570 | 261-201-0342<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 1.8464 | 116 | 214.18 |
| 571 | 241-220-0201<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 2 | 97 | 194 |
| 572 | 261-301-0330<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 0.11 | 1 577 | 173.47 |
| 573 | 215-203-0403<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0.002 | 82 575 | 165.15 |
| 574 | 241-209-1902<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 6 | 27 | 162 |
| 575 | 241-511-0105<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 25 мм | 10 шт. | 0.1 | 1 582 | 158.2 |
| 576 | 261-601-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0.0016 | 93 332 | 149.33 |
| 577 | 261-107-0203<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0.0585 | 2 189 | 128.06 |
| 578 | 216-102-0401<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0.0002459 | 520 056 | 127.88 |
| 579 | 261-201-0322<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0.0002 | 604 794 | 120.96 |
| 580 | 261-107-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0.050737 | 2 313 | 117.35 |
| 581 | 241-216-0312<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем | шт. | 0.825 | 141 | 116.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 261-201-0371<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.0903312 | 986 | 89.07 |
| 583 | 215-202-0302<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.0008296 | 104 147 | 86.4 |
| 584 | 261-107-0936<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0.0000495 | 1 576 025 | 78.01 |
| 585 | 261-107-0996<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0.0387573 | 1 993 | 77.24 |
| 586 | 261-404-0219<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.4 | 189 | 75.6 |
| 587 | 261-107-0784<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.08284 | 809 | 67.02 |
| 588 | 261-107-0576<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0.0002306 | 289 955 | 66.86 |
| 589 | 261-105-0625<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей марки 88-СА | кг | 0.02 | 3 088 | 61.76 |
| 590 | 261-107-0397<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0.0001605 | 380 806 | 61.12 |
| 591 | 261-107-0998<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм | шт. | 16.851 | 3 | 50.55 |
| 592 | 261-107-0456<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Нитки суровые | кг | 0.032 | 1 425 | 45.6 |
| 593 | 261-107-0522<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.0087007 | 5 146 | 44.77 |
| 594 | 261-107-0621<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скобы металлические для монтажа | кг | 0.256 | 166 | 42.5 |
| 595 | 261-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 0.0046088 | 8 810 | 40.6 |
| 596 | 217-604-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроэнергия | кВт/ч | 1.172 | 31 | 36.33 |
| 597 | 261-107-0913<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0.00002 | 1 562 871 | 31.26 |
| 598 | 217-108-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой | кг | 0.04 | 757 | 30.28 |
| 599 | 214-209-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 0.038913 | 685 | 26.66 |
| 600 | 215-204-0702<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м³ | 0.000186 | 102 896 | 19.14 |
| 601 | 261-404-0564<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0.0918 | 208 | 19.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 261-404-0574<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0.030912 | 501 | 15.49 |
| 603 | 261-107-0620<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скобы металлические | кг | 0.06 | 203 | 12.18 |
| 604 | 261-201-0324<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0.02 | 605 | 12.1 |
| 605 | 261-201-0361<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0.042 | 246 | 10.33 |
| 606 | 261-404-0533<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017 | кг | 0.02 | 211 | 4.22 |
| 607 | 261-102-0222<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0.03 | 112 | 3.36 |
| 608 | 261-107-0498<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0.00003 | 5 445 | 0.16 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **теңге** | | | **129 306 596** |
| | | | | | | |
| | | **Прочие материальные ресурсы** | | | | |
| 1 | АВС 900050 | Материалы учтенные расценкой в теңге | теңге | 16 449 606 | 1 | 16 449 606 |
| | | **Итого прочие материальные ресурсы** | **теңге** | | | **16 449 606** |
| | | | | | | |
| | | **Оборудование поставки подрядчика** | | | | |
| 1 | 515-103-0133<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Дизель-генератор модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере | шт. | 1 | 6 603 367 | 6 603 367 |
| 2 | 541-301-0106-0002<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Котёл газовый настенный конденсационный, одноконтурный, Q=70кВт, Т(мах)=85°С, Рn=6бар, типа Buderus Logamax plus GB272-70 H | комплект | 2 | 2 054 339 | 4 108 678 |
| 3 | 514-401-0203<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м³/час | комплект | 1 | 2 893 436 | 2 893 436 |
| 4 | 515-301-0561<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7078 | шт. | 1 | 1 756 923 | 1 756 923 |
| 5 | 515-301-0244<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А | шт. | 1 | 914 041 | 914 041 |
| 6 | 515-301-1917<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | АВР-3-400-2, 3-фазный 400А на 2 ввода без учёта, 1700х1000х500мм, автоматический выключатель ВА99 400А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 400А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 6х30мм | шт. | 1 | 702 079 | 702 079 |
| 7 | 511-401-0103<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт | шт. | 2 | 285 170 | 570 340 |
| 8 | 511-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт | шт. | 1 | 202 344 | 202 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 513-204-0109<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 100, Elbi (A112L38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа | шт. | 1 | 117 541 | 117 541 |
| 10 | 519-101-0101<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 85 633 | 85 633 |
| 11 | 541-801-3911-0003<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Монитор с диагональю 21,5”, модели DS-D5022FN-C | шт. | 1 | 71 483 | 71 483 |
| 12 | 513-106-0103<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 1 | 60 294 | 60 294 |
| 13 | 513-106-0101<br>*ССЦ РК 8.04-09-2025* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 1 | 49 477 | 49 477 |
| 14 | 541-801-1605-0002<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 | шт. | 8 | 5 747 | 45 976 |
| 15 | 514-104-0231<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-3* | Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-315, центробежный, Qmax 1875 м³/час, Р 704 Па, N 225 Вт | шт. | 1 | 44 088 | 44 088 |
| 16 | 541-802-8303-0021<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Коническая насадка (серая) | шт. | 4 | 8 388 | 33 552 |
| 17 | 541-801-0603-0055<br>*ПрСЦ 09.2026 № 1-5* | Контрольный манометр ТМ-1 показывающий ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ | шт. | 1 | 17 008 | 17 008 |
| 18 | 521-301-3415<br>*ПрСЦ 09.2026 № 2* | Малая пехотная лопата | шт. | 3 | 3 634 | 10 902 |
| | | **Итого оборудование поставки подрядчика** | **теңге** | | | **18 287 162** |
| | | | | | | |
| | | **Прочее оборудование** | | | | |
| 1 | АВС 900051 | Оборудование учтенное расценкой в теңге | теңге | 140 260 | 1 | 140 260 |
| | | **Итого прочее оборудование** | **теңге** | | | **140 260** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **теңге** | | | **164 183 623.65** |