Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17863122-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдар бала бақшаға арналған
Лоттың нөмірі:	№ 88398767-3ЦП1
Лоттың атауы:	Балға
Лоттың сипаттауы:	ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ұсталық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Ақтау қ., 13ш.а., 18ғимарат.№54 "Айналайын" бөбекжайы
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Молоток-гвоздодер Молоток с гвоздодером RAGE 560г с фиберглассовой ручкой. Служит для забивания гвоздей, подгонки стыков конструкций при сборке, извлечения гвоздей из дерева. Боёк выполнен из инструментальной стали CS45. На обратной стороне имеется гвоздодер. Твердость бойка: 50-54 HRC. Наши специалисты поработали над усилением закалки инструмента с исходных 2-6 мм до 4-10 мм. Боёк стал меньше разрушаться при ударах. Рукоятка молотка из фибергласса прочна, но легка. При использовании многократной намотки, из этого сырья изготавливают парусные мачты, автомобильные глушители и велосипедные рамы. Фибергласс не рассыхается, не гниет, не реагирует на воздействие кислот. Ещё одно преимущество материала – его способность гасить передающиеся удары, а значит вы меньше отобьете руки работая с твердым деревом. Покрытие из термопластичной резины TPR мягкое наощупь и не дает рукоятке скользить в ладони. Вся ударная группа компании RAGE by VIRA соответствует требованиями немецкого промышленного стандарта качества Geprüfte Sicherheit (GS) и британского института стандартов BSI. Характеристики: Длина (мм): 340 Длина бойка (мм): 145 Вес бойка (г): 560 Общий вес (г): 830 Материал бойка: инструментальная сталь CS45 Твердость (HRC): 50-54 Материал рукоятки: стержень-фиберглас Материал покрытия: ABS-пластик и термопластичная резина (TPR) Применение: для забивания гвоздей, подгонки стыков конструкций при сборке, извлечения гвоздей из дерева

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17863122-1
Наименование закупки:	Строительный материалы для садика
Номер лота:	№ 88398767-3ЦП1
Наименование лота:	Молоток
Описание лота:	слесарный
Дополнительное описание лота:	Молоток
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау г.Актау, 13мкрн., 18здание,Ясли-сад №54 "Айналайын"
Срок поставки:	с момента подписания договора в течении 15 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Молоток-гвоздодер Молоток с гвоздодером RAGE 560г с фибергласовой ручкой. Служит для забивания гвоздей, подгонки стыков конструкций при сборке, извлечения гвоздей из дерева. Боёк выполнен из инструментальной стали CS45. На обратной стороне имеется гвоздодер. Твердость бойка: 50-54 HRC. Наши специалисты поработали над усилением закалки инструмента с исходных 2-6 мм до 4-10 мм. Боёк стал меньше разрушаться при ударах. Рукоятка молотка из фибергласса прочна, но легка. При использовании многократной намотки, из этого сырья изготавливают парусные мачты, автомобильные глушители и велосипедные рамы. Фибергласс не рассыхается, не гниет, не реагирует на воздействие кислот. Ещё одно преимущество материала – его способность гасить передающиеся удары, а значит вы меньше отобьете руки работая с твердым деревом. Покрытие из термопластичной резины TPR мягкое наощупь и не дает рукоятке скользить в ладони. Вся ударная группа компании RAGE by VIRA соответствует требованиями немецкого промышленного стандарта качества Geprüfte Sicherheit (GS) и британского института стандартов BSI. Характеристики: Длина (мм): 340 Длина бойка (мм): 145 Вес бойка (г): 560 Общий вес (г): 830 Материал бойка: инструментальная сталь CS45 Твердость (HRC): 50-54 Материал рукоятки: стержень-фибергласс Материал покрытия: ABS-пластик и термопластичная резина (TPR) Применение: для забивания гвоздей, подгонки стыков конструкций при сборке, извлечения гвоздей из дерева