Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17427879-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 81136673-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Уайт-спирит
Лоттың сипаттауы:	нефрас-С4-155/200
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақ рух
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бензин – еріткіш, мөлдір майлы сұйықтық. Ол шикі мұнайды тікелей айдау арқылы алынады және бояулар мен лактарды сұйылту, беттерді майсыздандыру және құралдарды тазалау үшін қолданылады. Тығыздығы (20°С кезінде): 0,790 г/см3 аспайды. Тұтану температурасы (жабық тигельде): 33С төмен емес. Өздігінен тұтану температурасы: 270 С. Фракциялық құрамы: дистилляцияның басы 150С-тан төмен емес. Ароматты көмірсутектердің массалық үлесі: 16%-дан аспайды. Ксилол үшін құбылмалылық: 3,0-ден 4,5-ке дейін. Күкірттің массалық үлесі: 0,025% артық емес. МЕМСТ 3134-78.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17427879-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81136673-ЗЦП3
Наименование лота:	Уайт-спирит
Описание лота:	нефрас-С4-155/200
Дополнительное описание лота:	Уатй-спирит
Количество:	80
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бензин-растворитель, представляющий собой прозрачную маслянистую жидкость. Он получают прямой дистилляцией нефти и используют для разбавления лакокрасочных материалов, обезжиривания поверхностей и очистки инструмента. Плотность (при 20°С): не более 0,790г/см3. Температура вспышки (в закрытом тигле): не ниже 33С. Температура самовоспламенения: 270 С. Фракционный состав: начало перегонки при температуре не ниже 150С. Массовая доля ароматических углеводородов: не более 16%. Летучесть по ксилолу: от 3,0 до 4,5. Массовая доля серы: не более 0,025%. ГОСТ 3134-78.