Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17950405-1
Сатып алудың атауы:	Шина, су жылытқыш, қолшам сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88615286-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	200 Вт қуаттылықты Кобра-200 жарықдиодты консольді шамшырағы. Жарық ағыны: 15 000 – 26 000 лм. Түс температурасы: 6000K – 6500K. Қорғаныс дәрежесі: IP65 / IP67. Жұмыс температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін. Қорек кернеуі: 180 – 265 В / 50 Гц. Корпус материалы: құйма алюминий, шынықтырылған силикат шыны. Монтаждау тәсілі: консольді, диаметрі 50–60 мм құбырлы кронштейнге. Түс беру индексі: Ra > 70 / 80. Қуат коэффициенті (PF): > 0.9. Қызмет ету мерзімі: 30 000 – 50 000 сағат.
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	117020100, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қаласы, Абылай хан көшесі 50
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндіруші жеңген жағдайда 61 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	200 Вт қуаттылықты Кобра-200 жарықдиодты консольді шамшырағы. Жарық ағыны: 15 000 – 26 000 лм. Түс температурасы: 6000K – 6500K. Қорғаныс дәрежесі: IP65 / IP67. Жұмыс температурасы: -40°C-тан +50°C-қа дейін. Қорек кернеуі: 180 – 265 В / 50 Гц. Корпус материалы: құйма алюминий, шынықтырылған силикат шыны. Монтаждау тәсілі: консольді, диаметрі 50–60 мм құбырлы кронштейнге. Түс беру индексі: Ra 70 / 80. Қуат коэффициенті (PF): 0.9. Қызмет ету мерзімі: 30 000 – 50 000 сағат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17950405-1
Наименование закупки:	Приобретение шины, водонагревателя, фонаря
Номер лота:	№ 88615286-ЗЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Светодиодный консольный светильник Кобра-200 мощностью 200 Вт Световой поток: 15 000 – 26 000 лм. Цветовая температура: 6000K – 6500K. Степень защиты: IP65 / IP67. Рабочая температура: от -40°C до +50°C. Напряжение питания: 180 – 265 В / 50 Гц. Материал корпуса: литой алюминий, закаленное силикатное стекло. Способ монтажа: консольный, на трубный кронштейн диаметром 50–60 мм. Индекс цветопередачи: Ra > 70 / 80. Коэффициент мощности (PF): > 0.9. Срок службы: 30 000 – 50 000 часов.
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	117020100, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск Город Щучинск, улица Абылайхана 50
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подписания договора, в случае победы казахстанского товаропроизводителя 61 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный консольный светильник Кобра-200 мощностью 200 Вт Световой поток: 15 000 – 26 000 лм. Цветовая температура: 6000K – 6500K. Степень защиты: IP65 / IP67. Рабочая температура: от -40°C до +50°C. Напряжение питания: 180 – 265 В / 50 Гц. Материал корпуса: литой алюминий, закаленное силикатное стекло. Способ монтажа: консольный, на трубный кронштейн диаметром 50–60 мм. Индекс цветопередачи: Ra 70 / 80. Коэффициент мощности (PF): 0.9. Срок службы: 30 000 – 50 000 часов.