Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989383-1
Сатып алудың атауы:	Фланецті крандарды, DN 50 төсемдерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43952863-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фланецті крандарды, DN 50 төсемдерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Фланецті крандарды, DN 50 төсемдерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	88769564
Лоттың атауы :	Рәзіңке сақиналар жинағы
Лоттың сипаттауы:	клапан үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Төсеу DN 50, МБС. ГОСТ 15180-86 (а орындалуы) бойынша май-бензинге төзімді резеңкеден (МБС) жасалған Ду 50 фланецті төсемдері құбырлар мен бекіту арматурасының қосылыстарын герметизациялау үшін пайдаланылады. Диаметрі: Du50 Қысым: 10-40 кгс / см2 бар Салмағы: 0.029 кг Материал: MBS резеңке (Майға төзімді) Тығыздағыштың ішкі диаметрі: 57 мм Тығыздағыштың қалыңдығы: 2 мм Қолдану саласы: фланецті қосылыстарды тығыздау (тығыздау) (ысырмаларға арналған тығыздағыш, оның ішінде МЗВ). Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Химиков көшесі, 60
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Төсеу DN 50, МБС. ГОСТ 15180-86 (а орындалуы) бойынша май-бензинге төзімді резеңкеден (МБС) жасалған Ду 50 фланецті төсемдері құбырлар мен бекіту арматурасының қосылыстарын герметизациялау үшін пайдаланылады. Диаметрі: Du50 Қысым: 10-40 кгс / см2 бар Салмағы: 0.029 кг Материал: MBS резеңке (Майға төзімді) Тығыздағыштың ішкі диаметрі: 57 мм Тығыздағыштың қалыңдығы: 2 мм Қолдану саласы: фланецті қосылыстарды тығыздау (тығыздау) (ысырмаларға арналған тығыздағыш, оның ішінде МЗВ). Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!
Лоттың нөмірі :	88767226
Лоттың атауы :	Шарлы кран
Лоттың сипаттауы:	болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фланецті Кран LD DN 50.Кран LD КШ.Ц. Ф. 050.040.Н / П. 02.Техникалық сипаттамалар мен материалдар (орындау 02). Жұмыс параметрлері. Кран DN 50 номиналды диаметріне, PN қысымы 4,0 МПа (40 кгс/см2) және стандартты (толық емес) өтуге арналған. ГОСТ 9544 бойынша Қақпаның тығыздығы класы "А" болып табылады. Температура режимі және қоршаған орта. Жұмыс ортасының температурасы -40-тан +200 °С-қа дейін және қоршаған ортаның температурасы -40-тан +80 °С-қа дейін болған кезде жылу желісі суымен, бумен (+150 °С-қа дейін), мұнаймен және мұнай өнімдерімен жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бөлшектер материалдары. Корпус, фланецтер және мойын көміртекті болаттан жасалған 20. Шар тығыны тот баспайтын болаттан жасалған (20Х13, AISI 409 немесе AISI 304), шпиндель 20х13 болаттан, седла фторопласт Ф - 4К20, ал тығыздағыштар фторсилоксан немесе EPDM. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Химиков көшесі, 60
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Фланецті Кран LD DN 50.Кран LD КШ.Ц. Ф. 050.040.Н / П. 02.Техникалық сипаттамалар мен материалдар (орындау 02). Жұмыс параметрлері. Кран DN 50 номиналды диаметріне, PN қысымы 4,0 МПа (40 кгс/см2) және стандартты (толық емес) өтуге арналған. ГОСТ 9544 бойынша Қақпаның тығыздығы класы "А" болып табылады. Температура режимі және қоршаған орта. Жұмыс ортасының температурасы -40-тан +200 °С-қа дейін және қоршаған ортаның температурасы -40-тан +80 °С-қа дейін болған кезде жылу желісі суымен, бумен (+150 °С-қа дейін), мұнаймен және мұнай өнімдерімен жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Бөлшектер материалдары. Корпус, фланецтер және мойын көміртекті болаттан жасалған 20. Шар тығыны тот баспайтын болаттан

	жасалған (20Х13, AISI 409 немесе AISI 304), шпиндель 20х13 болаттан, седла фторопласт Ф - 4К20, ал тығыздағыштар фторсилоксан немесе EPDM. Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989383-1
Наименование закупки:	Приобретение Кранов фланцевых, прокладок DN 50
Номер лота:	№ 43952863-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение Кранов фланцевых, прокладок DN 50
Описание лота:	Приобретение Кранов фланцевых, прокладок DN 50
Номер пункта плана:	№ 88769564
Наименование пункта плана:	Набор резиновых колец
Описание пункта плана:	для клапана
Дополнительное описание пункта плана:	Прокладки DN 50, МБС. Фланцевые прокладки ДУ 50 из маслобензостойкой резины (МБС) по ГОСТ 15180-86 (исполнение А) используются для герметизации соединений трубопроводов и запорной арматуры. Диаметр: Ду50 Давление: 10-40 кгс/см2 бар Масса: 0.029 кг Материал: резина МБС (МаслоБензоСтойкая) Внутренний диаметр прокладки : 57 мм Толщина прокладки: 2 мм Область применения: Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений (прокладка для задвижек в т.ч. МЗВ). Обязательное согласование с Заказчиком!
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Химиков,60
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Прокладки DN 50, МБС. Фланцевые прокладки ДУ 50 из маслобензостойкой резины (МБС) по ГОСТ 15180-86 (исполнение А) используются для герметизации соединений трубопроводов и запорной арматуры. Диаметр: Ду50 Давление: 10-40 кгс/см2 бар Масса: 0.029 кг Материал: резина МБС (МаслоБензоСтойкая) Внутренний диаметр прокладки : 57 мм Толщина прокладки: 2 мм Область применения: Уплотнение (герметизация) фланцевых соединений (прокладка для задвижек в т.ч. МЗВ). Обязательное согласование с Заказчиком!
Номер пункта плана:	№ 88767226
Наименование пункта плана:	Кран шаровой стальной
Описание пункта плана:	условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Кран фланцевый LD DN 50.Кран LD КШ.Ц.Ф. 050.040.Н/П.02.Технические характеристики и материалы (исполнение 02). Рабочие параметры. Кран рассчитан на номинальный диаметр DN 50, давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) и имеет стандартный (неполный) проход. Класс герметичности затвора - «А» по ГОСТ 9544. Температурный режим и среды. Допускается работа с теплосетевой водой, паром (до +150 °С), нефтью и нефтепродуктами при температуре рабочей среды от -40 до +200 °С и окружающей среды от -40 до +80 °С. Материалы деталей. Корпус, фланцы и горловина выполнены из углеродистой стали 20. Шаровая пробка изготовлена из нержавеющей стали (20Х13, AISI 409 или AISI 304), шпиндель - из стали 20Х13, седло - из фторопласта Ф-4К20, а уплотнения - из фторсилоксана или EPDM. Обязательное согласование с Заказчиком!
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Химиков,60
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кран фланцевый LD DN 50.Кран LD КШ.Ц.Ф. 050.040.Н/П.02.Технические характеристики и материалы (исполнение 02). Рабочие параметры. Кран рассчитан на номинальный диаметр DN 50, давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см²) и имеет стандартный (неполный) проход. Класс герметичности затвора - «А» по ГОСТ 9544. Температурный режим и среды. Допускается работа с теплосетевой водой, паром (до +150 °С), нефтью и нефтепродуктами при температуре рабочей среды от -40 до +200 °С и окружающей среды от -40 до +80 °С. Материалы деталей. Корпус, фланцы и горловина выполнены из углеродистой стали 20. Шаровая пробка изготовлена из нержавеющей стали (20Х13, AISI 409 или AISI 304), шпиндель - из стали 20Х13, седло - из фторопласта Ф-4К20, а уплотнения - из фторсилоксана или EPDM. Обязательное согласование с Заказчиком!