Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17872989-1
Сатып алудың атауы:	Басқа тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85498745-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ұлтан-диск
Лоттың сипаттауы:	тегістегіш машиналарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауардың атауы:3M™ Hookit™ 255P Gold P400 абразивті тегістеу дискісі немесе баламасы. Техникалық сипаттамалары: 1. Тауардың түрі: абразивті тегістеу дискісі. 2. Дискінің диаметрі: 150 мм. 3. Түйіршіктілігі: P400. 4. Абразивтік материал: алюминий оксиді. 5. Негізі: қағаз. 6. Бекіту түрі: Hookit™ (жабысқақ ілмек жүйесі). 7. Шаңды соруға арналған тесіктер саны: 15 дана. 8. Тегістеу тәсілі: құрғақ механикалық тегістеу. 9. Мақсаты: грунт қабаттарын, шпаклевканы, металды, пластикті және лак-бояу жабындарын тегістеуге, сондай-ақ бояу алдында бетті дайындауға арналған. 10. Абразивтік қабаты: шаңның және өңделетін материал қалдықтарының жиналуын азайтуға арналған, бітелуге қарсы қасиеттері болуы тиіс. 11. Өңдеу нәтижесі: бетті біркелкі тегістеуді және сапалы дайындауды қамтамасыз етуі тиіс. 12. Үйлесімділігі: диаметрі 150 мм тірек табаны және тиісті бекіту жүйесі бар эксцентрикті тегістеу машиналарымен үйлесімді болуы тиіс. 13. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдары мен ақаулары жоқ. 14. Стандарт талаптары: абразивтік материалдардың жіктелуіне, түйіршіктілігіне және түйіршік құрамына қатысты ГОСТ 3647-80 немесе баламалы стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. 15. Жеткізу: тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін дайындаушының қаптамасында жеткізілуі тиіс.
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы ДОСТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ 124
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы:3M™ Hookit™ 255P Gold P400 абразивті тегістеу дискісі немесе баламасы. Техникалық сипаттамалары: 1. Тауардың түрі: абразивті тегістеу дискісі. 2. Дискінің диаметрі: 150 мм. 3. Түйіршіктілігі: P400. 4. Абразивтік материал: алюминий оксиді. 5. Негізі: қағаз. 6. Бекіту түрі: Hookit™ (жабысқақ ілмек жүйесі). 7. Шаңды соруға арналған тесіктер саны: 15 дана. 8. Тегістеу тәсілі: құрғақ механикалық тегістеу. 9. Мақсаты: грунт қабаттарын, шпаклевканы, металды, пластикті және лак-бояу жабындарын тегістеуге, сондай-ақ бояу алдында бетті дайындауға арналған. 10. Абразивтік қабаты: шаңның және өңделетін материал қалдықтарының жиналуын азайтуға арналған, бітелуге қарсы қасиеттері болуы тиіс. 11. Өңдеу нәтижесі: бетті біркелкі тегістеуді және сапалы дайындауды қамтамасыз етуі тиіс. 12. Үйлесімділігі: диаметрі 150 мм тірек табаны және тиісті бекіту жүйесі бар эксцентрикті тегістеу машиналарымен үйлесімді болуы тиіс. 13. Тауардың жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымдары мен ақаулары жоқ. 14. Стандарт талаптары: абразивтік материалдардың жіктелуіне, түйіршіктілігіне және түйіршік құрамына қатысты ГОСТ 3647-80 немесе баламалы стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. 15. Жеткізу: тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін дайындаушының қаптамасында жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17872989-1
Наименование закупки:	Государственные закупки прочих товаров
Номер лота:	№ 85498745-ЗЦП1
Наименование лота:	Диск-подошва
Описание лота:	для шлифовальных машин
Дополнительное описание лота:	Наименование товара:Абразивный шлифовальный круг 3M™ Hookit™ 255P Gold P400 или эквивалент. Технические характеристики: 1. Тип товара: абразивный шлифовальный круг. 2. Диаметр круга: 150 мм. 3. Зернистость: P400. 4. Материал абразива: оксид алюминия. 5. Основа: бумажная. 6. Тип крепления: система Hookit™ (липучка). 7. Количество отверстий для пылеудаления: 15. 8. Способ шлифования: сухое машинное шлифование. 9. Назначение: шлифование грунтовочных покрытий, шпаклёвки, металла, пластика и лакокрасочных покрытий; подготовка поверхностей перед окрашиванием. 10. Абразивное покрытие: с антизасаливающими свойствами, препятствующими преждевременному забиванию абразива пылью и остатками обрабатываемого материала. 11. Результат обработки: равномерная шлифовальная риска и качественная подготовка поверхности. 12. Совместимость: с эксцентриковыми шлифовальными машинами, оснащёнными опорной подошвой диаметром 150 мм и соответствующей системой крепления. 13. Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без повреждений и дефектов. 14. Стандарт: ГОСТ 3647-80 «Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля» — в части применимых требований к абразивным материалам, либо эквивалентный стандарт. 15. Поставка: в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ПРОСПЕКТ ДОСТЫК 124
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара:Абразивный шлифовальный круг 3M™ Hookit™ 255P Gold P400 или эквивалент. Технические характеристики: 1. Тип товара: абразивный шлифовальный круг. 2. Диаметр круга: 150 мм. 3. Зернистость: P400. 4. Материал абразива: оксид алюминия. 5. Основа: бумажная. 6. Тип крепления: система Hookit™ (липучка). 7. Количество отверстий для пылеудаления: 15. 8. Способ шлифования: сухое машинное шлифование. 9. Назначение: шлифование грунтовочных покрытий, шпаклёвки, металла, пластика и лакокрасочных покрытий; подготовка поверхностей перед окрашиванием. 10. Абразивное покрытие: с антизасаливающими свойствами, препятствующими преждевременному забиванию абразива пылью и остатками обрабатываемого материала. 11. Результат обработки: равномерная шлифовальная риска и качественная подготовка поверхности. 12. Совместимость: с эксцентриковыми шлифовальными машинами, оснащёнными опорной подошвой диаметром 150 мм и соответствующей системой крепления. 13. Состояние товара: новый, не бывший в употреблении, без повреждений и дефектов. 14. Стандарт: ГОСТ 3647-80 «Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля» — в части применимых требований к абразивным материалам, либо эквивалентный стандарт. 15. Поставка: в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.