Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17382678-1
Сатып алудың атауы:	Шығын материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85911720-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	есіктерге арналған, электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр-механикалық құлып Құлып типі: электрмеханикалық жапсырма/ойықтық (ағаш, алюминий, пластикалық есіктерге әмбебап қондырғы) Қоректендіру кернеуі: 12 В DC, тұтынылатын ток 0,35–0,65 А Ригельді ұстап тұру күші: 100–300 кг дейін Өлшемдері корпусы: шағын, стандартты есік төсемдеріне бейімделген, дәл габариттер 147x105x37 мм болуы мүмкін немесе ұқсас вариациялар Корпустың материалы: тот баспайтын жабыны бар метал Іс-қимыл қағидаты: қалыпты жабық (кернеу болмаған кезде есіктер) кілттен ашу мүмкіндігі, саусақ ізін сканерден ашу, автоматты бекіту, автоматты бекіту, ауа райы жағдайларынан қорғау, Ригельдер саны: 1-2 дана, қорғаныс дәрежесін арттыру үшін көп нүктелі нұсқалар болуы мүмкін, Басқару: сырттан кілт, карта, радио белдемше, түйменің ішінен, тұтқа немесе байланыссыз тәсіл Қосымша ерекшеліктер: қоректендіру іркілістері кезінде жұмысты қамтамасыз ететін орнатылған бустер немесе аккумулятор, дәл емес монтаждау кезінде ригельді автожасау, біріктіру мүмкіндігі домофондармен және қол жеткізуді бақылау жүйелері Жауапты бөлігі бар корпус: жапсырма немесе ойылып салынған нұсқасы Жетек: электр энергиясын ригельдің қозғалысы үшін механикалыққа айналдыратын электр моторы немесе соленоид Механикалық блок: ригель (и), цилиндр, металл механикалық бекітуді және авариялық ашуды қамтамасыз ететін корпус пен кілттер Электрондық блок: картадан, брелоктан, пульттен немесе мобильді қосымшадан сигналдарды өңдеуге арналған контроллер Жағдай мен қорғаныс датчиктері: ригельдің жағдайын қадағалауға мүмкіндік береді, қорғайды 12 В немесе 24 В қоректендіру блогы, автономды нұсқада аккумулятордан жұмыс істеуге болады
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қ. Ильинка кенті, әскери қалашық
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шартты тіркеу кезінен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электр-механикалық құлып Құлып типі: электрмеханикалық жапсырма/ойықтық (ағаш, алюминий, пластикалық есіктерге әмбебап қондырғы) Қоректендіру кернеуі: 12 В DC, тұтынылатын ток 0,35–0,65 А Ригельді ұстап тұру күші: 100–300 кг дейін Өлшемдері корпусы: шағын, стандартты есік төсемдеріне бейімделген, дәл габариттер 147x105x37 мм болуы мүмкін немесе ұқсас вариациялар Корпустың материалы: тот баспайтын жабыны бар метал Іс-қимыл қағидаты: қалыпты жабық (кернеу болмаған кезде есіктер) кілттен ашу мүмкіндігі, саусақ ізін сканерден ашу, автоматты бекіту, автоматты бекіту, ауа райы жағдайларынан қорғау, Ригельдер саны: 1-2 дана, қорғаныс дәрежесін арттыру үшін көп нүктелі нұсқалар болуы мүмкін, Басқару: сырттан кілт, карта, радио белдемше, түйменің ішінен, тұтқа немесе байланыссыз тәсіл Қосымша ерекшеліктер: қоректендіру іркілістері кезінде жұмысты қамтамасыз ететін орнатылған бустер немесе аккумулятор, дәл емес монтаждау кезінде ригельді автожасау, біріктіру мүмкіндігі домофондармен және қол жеткізуді бақылау жүйелері Жауапты бөлігі бар корпус: жапсырма немесе ойылып салынған нұсқасы Жетек: электр энергиясын ригельдің қозғалысы үшін механикалыққа айналдыратын электр моторы немесе соленоид Механикалық блок: ригель (и), цилиндр, металл механикалық бекітуді және авариялық ашуды қамтамасыз ететін корпус пен кілттер Электрондық блок: картадан, брелоктан, пульттен немесе мобильді қосымшадан сигналдарды өңдеуге арналған контроллер Жағдай мен қорғаныс датчиктері: ригельдің жағдайын қадағалауға мүмкіндік береді, қорғайды 12 В немесе 24 В қоректендіру блогы, автономды нұсқада аккумулятордан жұмыс істеуге болады

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17382678-1
Наименование закупки:	Расходные материалы (АСУ) 2
Номер лота:	№ 85911720-ЗЦП1
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	для дверей, электронный

Дополнительное описание лота:	"Замок электро-механический Тип замка: электромеханический накладной/врезной (универсальная установка на деревянные, алюминиевые, пластиковые двери) Напряжение питания: 12 В DC, потребляемый ток ≈ 0,35–0,65 А Сила удержания ригеля: до 100–300 кг Размеры корпуса: компактные, адаптированы под стандартные дверные полотна, точные габариты могут быть 147x105x37 мм или аналогичные вариации Материал корпуса: металл с нержавеющим покрытием Принцип действия: нормально закрытый (при отсутствии напряжения дверь заблокирована) возможность открыть с ключа, сканер отпечатка пальца, автоматическая защелка, автоматическое запирание, защита от погодных условий Количество ригелей: 1–2 шт., для повышения степени защиты возможны многоточечные варианты Управление: снаружи ключ, карта, радио брелок, изнутри кнопка, ручка или бесконтактный способ Дополнительные особенности: встроенный бустер или аккумулятор, обеспечивающий работу при перебоях питания, автоподстройка ригеля при неточном монтаже, возможность интеграции с домофонами и системами контроля доступа Корпус с ответной частью: накладной или врезной вариант Привод: электромотор или соленоид, преобразующий электрическую энергию в механическую для движения ригеля Механический блок: ригель(и), цилиндр, металлический корпус и ключи, обеспечивающие механическое запирание и аварийное открытие Электронный блок: контроллер для обработки сигналов с карты, брелока, пульта или мобильного приложения Датчики состояния и защиты: позволяют отслеживать положение ригеля, защищают от перегрева и короткого замыкания Блок питания: 12 В или 24 В, возможна работа от аккумулятора при автономном варианте "
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра г.Астана пос Ильинка, военный городок
Срок поставки:	15 календарных дней с момента регистрации договора в органах казначейство

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Замок электро-механический Тип замка: электромеханический накладной/врезной (универсальная установка на деревянные, алюминиевые, пластиковые двери) Напряжение питания: 12 В DC, потребляемый ток ≈ 0,35–0,65 А Сила удержания ригеля: до 100–300 кг Размеры корпуса: компактные, адаптированы под стандартные дверные полотна, точные габариты могут быть 147x105x37 мм или аналогичные вариации Материал корпуса: металл с нержавеющим покрытием Принцип действия: нормально закрытый (при отсутствии напряжения дверь заблокирована) возможность открыть с ключа, сканер отпечатка пальца, автоматическая защелка, автоматическое запирание, защита от погодных условий Количество ригелей: 1–2 шт., для повышения степени защиты возможны многоточечные варианты Управление: снаружи ключ, карта, радио брелок, изнутри кнопка, ручка или бесконтактный способ Дополнительные особенности: встроенный бустер или аккумулятор, обеспечивающий работу при перебоях питания, автоподстройка ригеля при неточном монтаже, возможность интеграции с домофонами и системами контроля доступа Корпус с ответной частью: накладной или врезной вариант Привод: электромотор или соленоид, преобразующий электрическую энергию в механическую для движения ригеля Механический блок: ригель(и), цилиндр, металлический корпус и ключи, обеспечивающие механическое запирание и аварийное открытие Электронный блок: контроллер для обработки сигналов с карты, брелока, пульта или мобильного приложения Датчики состояния и защиты: позволяют отслеживать положение ригеля, защищают от перегрева и короткого замыкания Блок питания: 12 В или 24 В, возможна работа от аккумулятора при автономном варианте "