Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17546146-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81157982-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Бұрғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | реттелуші, диаметрі 30-120 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бұрғылау 12 |
| **Саны, көлемі:** | 19 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бұрғы 12 - Бұрғылау диаметрі - 12 мм. Материал жылдам кесетін болат (HSS). Со қоспа элементінің құрамы - кемінде 5%. Айналу бағыты - солға. Жоғарыдағы қайрау бұрышы 118° - 135° диапазонында (металл үшін). Мақсаты: болат, шойын, түсті металдар, пластик, ағаш. Айналу бағыты - солға. Пайдалану кезінде беріктікті, тозуға төзімділікті және кесу қасиеттерін сақтауды қамтамасыз етеді. МЕМСТ 2034-80 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17546146-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81157982-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Сверло |
| **Описание лота:** | регулироемое, диаметр 30-120 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Сверло 12 |
| **Количество:** | 19 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Сверло 12 - Диаметр сверла - 12 мм. Материал быстрорежущая сталь (HSS). Содержание легирующего элемента Co - не менее 5%. Направление вращения - левое. Угол заточки при вершине в диапазоне 118° – 135° (для металла). Назначение: сталь, чугун, цветные металлы, пластик, дерево. Направление вращения - левое. Обеспечивает прочность, износостойкость и сохранение режущих свойств при эксплуатации. ГОСТ 2034-80 |