Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200114-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	полимерлі, сызықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПС-120 изоляторы
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПС-120 оқшаулағышы - 6-500 кВ диапазонындағы жоғары кернеулі қосалқы станциялардағы әуе ЭБЖ және АТҚ электр оқшаулағыштарына және найзағайдан қорғау арқандарына арналған шыны аспалы сызықтық оқшаулағыш. Оқшаулау ортасындағы тесу кернеуі кемінде 130 кВ. Ең жоғары төзімді кернеу 50 Гц (құрғақ күйде) кемінде 70 кВ. Нормаланған механикалық қирату күші кемінде 120 кН. Оқшаулау бөлшегінің диаметрі, кемінде 255 мм. Құрылыс биіктігі, Н 127 мм Диапазондағы ағу жолының ұзындығы 320-400 мм. Сфералық қосылыстың өлшемі, d 16 мм. Материал - шыныланған шыны. Пайдалану температурасы -60-тан +50 град. С. МЕМСТ 6490-2017, Сапа паспортын (сертификатын) қолма-қол беру. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200114-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	полимерный, линейный
Дополнительное описание лота:	Изолятор ПС-120
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолятор ПС-120 - стеклянный подвесной линейный изолятор, предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения в диапазоне 6-500 кВ. Пробивное напряжение в изоляционной среде не менее 130 кВ. Максимальное выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии) не менее 70 кВ. Нормированная механическая разрушающая сила не менее 120 кН. Диаметр изоляционной детали, не менее 255 мм. Строительная высота, Н 127 мм. Длина пути утечки в диапозоне 320-400 мм. Размер сферического соединения ,d 16 мм. Материал- закаленное стекло. Температура эксплуатации от -60 до +50 град. С. ГОСТ 6490-2017.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.