Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17598036-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдарын сатып алу (ЦПиОУ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87280156-3ЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Тура аспа |
| **Лоттың сипаттауы:** | мырышпен қапталған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тура аспа (ДО) |
| **Саны, көлемі:** | 400 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Я. Гашек к-сі, 31 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт күшіне енгеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Атауы және қысқаша сипаттамасы: Тікелей суспензиялар (Греллато төбесі үшін) Сипаттамасы: Мақсаты: аспалы төбенің тірек профильдерін (бағыттағыштарын) өрескел еденге бекіту және жақтаудың биіктігін дәл реттеу. Материал: коррозияға төзімді мырышталған болат. Дизайн: екі металл шыбықтан (Ілмек/көзді тоқу инелері) және суспензия биіктігін біркелкі реттеуге мүмкіндік беретін серіппелі қысқыштан ("көбелектер") тұрады. Тартқыштың ұзындығы (тоқылған инелер): стандартты түрде 250 мм-ден 1000 мм-ге дейін өзгереді (төбені қандай қашықтықта түсіру керек екеніне байланысты таңдалады). Жүк көтергіштігі: бір стандартты суспензия 15-25 кг-ға дейінгі жүктемені көтере алады (Грильято төбесінің салмағы үшін қауіпсіздік маржасы бар, ол 2-ден 6 кг/м2-ге дейін). Орнату қадамы: орташа алғанда, тасымалдаушы профильдің әрбір 60-120 см-ге бір суспензия орнатылады (немесе ұзындығы 2400 мм профильге шамамен 4 суспензия). Өлшем бірлігі: 400 дана. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17598036-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение строительных материалов (ЦПиОУ) |
| **Номер лота:** | № 87280156-3ЦП2 |
| **Наименование лота:** | Подвес прямой |
| **Описание лота:** | оцинкованный |
| **Дополнительное описание лота:** | Прямые подвесы(КЦ) |
| **Количество:** | 400 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Я. Гашека, 31 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней после вступления договора в силу |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование и краткая характеристика: Прямые подвесы (для потолка Грельято) Характеристика: Назначение: Крепление несущих профилей (направляющих) подвесного потолка к черновому перекрытию и точная регулировка высоты каркаса. Материал: Оцинкованная сталь, устойчивая к коррозии. Конструкция: Состоит из двух металлических стержней (спиц с крючком/ушком) и пружинного зажима («бабочки»), который позволяет плавно регулировать высоту подвеса. Длина тяги (спицы): Стандартно варьируется от 250 мм до 1000 мм (подбирается в зависимости от того, на каком расстоянии нужно опустить потолок). Несущая способность: Один стандартный подвес выдерживает нагрузку до 15–25 кг (с запасом прочности для веса потолка Грильято, который составляет от 2 до 6 кг/м²). Шаг установки: В среднем один подвес устанавливается на каждые 60–120 см несущего профиля (или около 4 подвесов на профиль длиной 2400 мм). Единица измерения: 400 шт. |