Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990063-1
Сатып алудың атауы:	Гидростатикалық қысым сенсоры, ықшам индикатор
Лоттың нөмірі:	№ 88742112-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қысым айырмасының қадағасы
Лоттың сипаттауы:	өлшеу шегі 1 МПа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидростатикалық қысым (сұйықтық бағанасы) сенсоры Түрі: Су астындағы гидростатикалық сенсор Өлшеу диапазоны: 0-0,1 МПа Балама су бағанасы: шамамен 10,2 м Шығу сигналы: 4-20 мА Дәлдік класы: ±0,25% Қоректендіру кернеуі: 12-40 В тұрақты ток Номиналды қуат көзі: 24 В тұрақты ток Қорғаныс рейтингі: IP68 Кабель ұзындығы: 10 м Сұйықтық температурасы: 0...+80 °C Қоршаған орта ауасының температурасы: -20...+70 °C Диафрагма материалы: AISI 316L тот баспайтын болат Артық жүктеме сыйымдылығы: кемінде 200% Жіп: M20x1.5 Кабельсіз өлшемдері: шамамен 92 x 27 мм Қызмет ету мерзімі: 12 жыл Сенсор калибрленген және тиісті құжаттамаға ие болуы керек. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды көшесі, 49
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша, алынған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші ҚТӨТ орналасқан болса, тұтынушының өтініші бойынша жеткізу мерзімі сұраныс алынған күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде, бірақ келісімшарт мерзімінен аспауы тиіс.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидростатикалық қысым (сұйықтық бағанасы) сенсоры Түрі: Су астындағы гидростатикалық сенсор Өлшеу диапазоны: 0-0,1 МПа Балама су бағанасы: шамамен 10,2 м Шығу сигналы: 4-20 мА Дәлдік класы: ±0,25% Қоректендіру кернеуі: 12-40 В тұрақты ток Номиналды қуат көзі: 24 В тұрақты ток Қорғаныс рейтингі: IP68 Кабель ұзындығы: 10 м Сұйықтық температурасы: 0...+80 °C Қоршаған орта ауасының температурасы: -20...+70 °C Диафрагма материалы: AISI 316L тот баспайтын болат Артық жүктеме сыйымдылығы: кемінде 200% Жіп: M20x1.5 Кабельсіз өлшемдері: шамамен 92 x 27 мм Қызмет ету мерзімі: 12 жыл Сенсор калибрленген және тиісті құжаттамаға ие болуы керек. Кепілдік мерзімі электрондық актке қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990063-1
Наименование закупки:	Датчик гидростатического давления, Компактный индикатор
Номер лота:	№ 88742112-ЗЦП1
Наименование лота:	Датчик перепада давления
Описание лота:	предел измерения 1 МПа
Дополнительное описание лота:	Датчик гидростатического давления (столба жидкости) Тип Погружной гидростатический датчик Диапазон измерения 0-0,1 МПа Эквивалент водяного столба примерно 10,2 м Выходной сигнал 4-20 мА Класс точности ±0,25 % Напряжение питания 12-40 В DC Номинальное питание 24 В DC Степень защиты IP68 Длина кабеля 10 м Температура жидкости 0.. .+80 °C Температура окружающего воздуха -20.. .+70 °C Материал мембраны Нержавеющая сталь AISI 316L Перегрузочная способность не менее 200 % Резьба М20х1,5 Габариты без кабеля примерно 92 х 27 мм Срок службы 12 лет Датчик должен быть поверенным и иметь соответствующие документы. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау ул.Караганды 49
Срок поставки:	По заявке заказчика, в течении 16 календарных дней после получения заявки. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке заказчика, в течении 61 календарных дней после получения заявки, но не более срока действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Датчик гидростатического давления (столба жидкости) Тип Погружной гидростатический датчик Диапазон измерения 0-0,1 МПа Эквивалент водяного столба примерно 10,2 м Выходной сигнал 4-20 мА Класс точности ±0,25 % Напряжение питания 12-40 В DC Номинальное питание 24 В DC Степень защиты IP68 Длина кабеля 10 м Температура жидкости 0.. .+80 °C Температура окружающего воздуха -20.. .+70 °C Материал мембраны Нержавеющая сталь AISI 316L Перегрузочная способность не менее 200 % Резьба М20х1,5 Габариты без кабеля примерно 92 х 27 мм Срок службы 12 лет Датчик должен быть поверенным и иметь соответствующие документы. Гарантийный срок 12 месяцев с даты подписания эл.акта