Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17411552-1
Сатып алудың атауы:	Циклотронды-өндірістік кешен үшін өзге тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 83378959-ОИЗ
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	кептіргіш, тоңазытқыш жабдығы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Түрі: тоңазытқыш жүйелеріне арналған фильтр-кептіргіш Қосылу түрі: дәнекерлеу/пайка арқылы Қосылу диаметрі: кемінде 1/2 дюйм Ылғалды сіңіруші өзек құрамы (молекулалық елеуіш): кемінде 80 % Қышқыл сіңіруші өзек құрамы (белсендірілген алюминий): кемінде 20 % Максималды жұмыс қысымы: кемінде 45 бар Жұмыс ортасының минималды температурасы: -40 °С-тан төмен емес Жұмыс ортасының максималды температурасы: кемінде +70 °С Қолданылуы (хладагенттермен үйлесімділігі): ГФУ, ГХФУ, ХФУ (R22, R134a, R404A, R410A, R507) Таза салмағы: кемінде 0.55 кг МЕМСТ 27477-87 талаптарына сәйкес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17411552-1
Наименование закупки:	Прочие товары для Циклотронно-производственного комплекса
Номер лота:	№ 83378959-ОИЗ
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	осушитель, для холодильного оборудования
Дополнительное описание лота:	Фильтр-осушитель
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Тип: Фильтр-осушитель для холодильных систем Тип соединения: Под пайку/сварку Диаметр подключения: не менее 1/2 дюйма Состав сердечника поглощения влаги (молекулярное сито): не менее 80 % Состав сердечника поглощения кислот (активированный алюминий): не менее 20 % Максимальное рабочее давление: не менее 45 бар Минимальная рабочая температура: не более -40 °C Максимальная рабочая температура: не менее +70 °C Применение (совместимость с хладагентами): ГФУ, ГХФУ, ХФУ (R22, R134a, R404A, R410A, R507) Вес нетто: не менее 0.55 кг В соответствии требованиям ГОСТ 27477-87"