Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17523397-1
Сатып алудың атауы:	Стоматологиялық клиникаға арналған жиынтықтаушы және шығыс материалдары (исп: Бажакова Тоғжан Мақсұтқызы 8-771-313-57-57)
Лоттың нөмірі:	№ 87489776-3ЦП1
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	бормашина үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңес бұрыштық " жұмыс қысымы Ауа: 0,28-0,3 МПа Айналу жылдамдығы: 18 000-20 000 айн / мин Шу деңгейі:≤65дб Бүріккіш ауа қысымы (атомизация): 0,3 МПа Судың жұмыс қысымы: 0,2 МПа Су шығыны: 90-110 мл / мин Сумен жабдықтау түрі: ішкі сумен жабдықтау Картридж түрі (білік):түйме түрі — бұрыштық ұшы үшін; қысқыш сақинасы бар түрі-түзу ұшы үшін Мойынтіректер: керамикалық мойынтіректер Автоклавтау: жоғары температура мен жоғары қысымға төтеп бере алады; ≤135°C жоғары емес температурада бумен зарарсыздандыру Байланыс: 4 тесік немесе 2 тесік Артықшылықтары: Неғұрлым тиімді электрлік функционалдылық Тұзды ерітіндіні тікелей беру Төмен жылдамдықты ұштардың барлық функцияларына сәйкес келеді және жеңілірек Интуитивті және жағымды интерфейс Қаптама: дана. LN (M3-CA)"
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Алалыкин көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кеңес бұрыштық " жұмыс қысымы Ауа: 0,28-0,3 МПа Айналу жылдамдығы: 18 000-20 000 айн / мин Шу деңгейі:≤65дб Бүріккіш ауа қысымы (атомизация): 0,3 МПа Судың жұмыс қысымы: 0,2 МПа Су шығыны: 90-110 мл / мин Сумен жабдықтау түрі: ішкі сумен жабдықтау Картридж түрі (білік):түйме түрі — бұрыштық ұшы үшін; қысқыш сақинасы бар түрі-түзу ұшы үшін Мойынтіректер: керамикалық мойынтіректер Автоклавтау: жоғары температура мен жоғары қысымға төтеп бере алады; ≤135°C жоғары емес температурада бумен зарарсыздандыру Байланыс: 4 тесік немесе 2 тесік Артықшылықтары: Неғұрлым тиімді электрлік функционалдылық Тұзды ерітіндіні тікелей беру Төмен жылдамдықты ұштардың барлық функцияларына сәйкес келеді және жеңілірек Интуитивті және жағымды интерфейс Қаптама: дана. LN (M3-CA)"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17523397-1
Наименование закупки:	Комплектующие и расходные материалы для Стоматологической клиники (исп: Бажакова Тогжан Максутовна 8-771-313-57-57)
Номер лота:	№ 87489776-3ЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	для бормашины
Дополнительное описание лота:	Наконечник угловой "Рабочее давление воздуха:0,28–0,3 МПа Скорость вращения:18 000–20 000 об/мин Уровень шума:≤65 дБ Давление воздуха распыления (атомизации):0,3 МПа Рабочее давление воды:0,2 МПа Расход воды:90–110 мл/мин Тип подачи воды:Внутренняя подача воды Тип патрона (цанги):Кнопочный тип — для углового наконечника; тип с зажимным кольцом — для прямого наконечника Подшипники:Керамические подшипники Автоклавирование:Выдерживает высокую температуру и высокое давление; паровая стерилизация при температуре не выше ≤135°C Подключение:4 отверстия или 2 отверстия Преимущества: Более эффективная электрическая функциональность Прямая подача физиологического раствора Соответствует всем функциям низкоскоростных наконечников и легковеснее Интуитивно понятный и приятный интерфейс Упаковка: штучно. LN (M3-CA)"
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Алалыкина, 14
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник угловой "Рабочее давление воздуха:0,28–0,3 МПа Скорость вращения:18 000–20 000 об/мин Уровень шума:≤65 дБ Давление воздуха распыления (атомизации):0,3 МПа Рабочее давление воды:0,2 МПа Расход воды:90–110 мл/мин Тип подачи воды:Внутренняя подача воды Тип патрона (цанги):Кнопочный тип — для углового наконечника; тип с зажимным кольцом — для прямого наконечника Подшипники:Керамические подшипники Автоклавирование:Выдерживает высокую температуру и высокое давление; паровая стерилизация при температуре не выше ≤135°C Подключение:4 отверстия или 2 отверстия Преимущества: Более эффективная электрическая функциональность Прямая подача физиологического раствора Соответствует всем функциям низкоскоростных наконечников и легковеснее Интуитивно понятный и приятный интерфейс Упаковка: штучно. LN (M3-CA)"