Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17479971-1
Сатып алудың атауы:	Басқа да тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81786979-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	базальттан, маркасы МТПЭ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	мин фольга жүні 21, 6м2
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы проспект Абая, 103
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мин. фольга жүні орамдағы шыны жүн түрі Өлшемдері мм. қалыңдығы: 50-ден кем емес, 51-ден аспайды. Ені: 1200-ден кем емес, 1201-ден артық емес. Ұзындығы 9000-нан кем емес, 9001 -ден аспайды Қаптамадағы саны 2 дана. Бір парақтың ауданы 10.8 м2 Қаптамадағы ауданы 21.6 м2 Қаптамадағы көлемі 1.08 м3 Жанғыштық дәрежесі НГ Бу өткізгіштігінің коэффициенті 0.64 г/(м2 □ күн) Минималды жұмыс температурасы -60 °С Максималды Жұмыс температурасы 270 °С Жылуөткізгіштік коэффициенті λ10 0.04 Вт/(м × К) Жылуөткізгіштік коэффициенті λБ 0.046 Вт / (м × К) Λ кезіндегі жылу өткізгіштік коэффициенті0.044 Вт / (м × К) Жылуөткізгіштік коэффициенті λ25 0.044 Вт/(м × К) ГОСТ 9573-96

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17479971-1
Наименование закупки:	Закуп прочих товаров
Номер лота:	№ 81786979-ЗЦП3
Наименование лота:	Мат теплоизоляционный
Описание лота:	из базальта, марка МТПЭ
Дополнительное описание лота:	мин вата фольгированная 21,6м2
Количество:	3
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр проспект Абая, 103
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мин.вата фольгированная Тип стекловата в рулоне Размеры мм. Толщина: не менее 50, не более 51. Ширина: не менее 1200, не более 1201. Длина не менее 9000, не более 9001 Количество в упаковке 2 шт. Площадь одного листа 10.8 м² Площадь в упаковке 21.6 м² Объём в упаковке 1.08 м³ Степень горючести НГ Коэффициент паропроницаемости 0.64 г/(м²·сут) Минимальная температура эксплуатации -60 °С Максимальная температура эксплуатации 270 °С Коэффициент теплопроводности при λ10 0.04 Вт/(м·К) Коэффициент теплопроводности при λБ 0.046 Вт/(м·К) Коэффициент теплопроводности при λА 0.044 Вт/(м·К) Коэффициент теплопроводности при λ25 0.044 Вт/(м·К) ГОСТ 9573-96