Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17679431-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Жоспарлы сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86680067-ЗЦП7 |
| **Лоттың атауы :** | Жіп |
| **Лоттың сипаттауы:** | техникалық, полиамидтік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Сақтандыру-құтқару арқан |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Қатысу алдында өнім беруші оны 87020147207 бойынша техникалық ерекшеліктерге сәйкестігіне міндетті түрде келіседі. Сақтандыру-құтқару арқан. Үзіліс жүктемесі-1500 кг. альпинистік арқан 10 мм Веста-ГОСТ EN 1891-2014 талаптарына сәйкес келетін және полиамидтен жасалған сақтандыру-құтқару құрылғысы. 40 жіпті өру бұралған типтегі полиамидті жіптен тұрады, соның арқасында жұмсақтық, серпімділік және үзілуге төзімділік қамтамасыз етіледі. Термофиксация процесінің арқасында полиамид талшықтарының ішкі кернеуі азаяды. Нәтижесінде арқанның пайдалану қасиеттері жақсарады, ол шөгуге аз осал болады, ұзақ уақыт бойы бастапқы жұмсақтық пен серпімділікті сақтайды, сонымен қатар өрімнің қаттымещысуына ұшырамайды. Бұл өңдеусіз өнімдер тез тозуға және қасиеттерін жоғалтуға ұшырайды. Су өткізбейтін сіңдіру арқанды суға, жауын-шашынға және кірге төзімді етеді. Ол ылғалды сіңірмейді, сондықтан ол ауыр болмайды және ерте тозуға ұшырамайды. Полимерлеу процесі жоғары беріктігі бар қорғаныс қабығын жасайды. Қолдану спектрі Альпинистік арқан белсенді қолданылады: * өнеркәсіптік альпинизмде; * альпинистік жабдық; * белсенді демалу үшін (яхтинг, альпинизм); * өнеркәсіптік қауіпсіздікте; * такелаждық жұмыстарды орындау кезінде. Негізгі артықшылықтары Альпинистік арқанды қолданудың кең ауқымы оның көптеген артықшылықтарымен байланысты: * үлкен қауіпсіздік шегі; * ылғалға, химиялық заттарға, жауын-шашынға, жоғары және төмен температураға төзімділік; * пайдалану және сақтау ыңғайлылығы; • тозуға төзімділік; • ұзақ қызмет ету мерзімі; * абразивті әсерге төзімділік. Техникалық және пайдалану ерекшеліктері Арқанның статикалық беріктігі 3500 кгс құрайды. Түйіндегі беріктік сипаттамалары 1900 кгс құрайды. Құлауды тежеу күші-80 кг. өрімнің рұқсат етілген ауысуы-10 мм. салмағы 1 арқан 10 мм. баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. (жеткізу, материалдар және басқалар) жеткізуге байланысты тауарды қоймаға дейін жеткізу және тауарды өз бетінше түсіру. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17679431-1 |
| **Наименование закупки:** | Плановые закупки товара |
| **Номер лота:** | № 86680067-ЗЦП7 |
| **Наименование лота:** | Веревка |
| **Описание лота:** | техническая, полиамидная |
| **Дополнительное описание лота:** | Веревка страховочно-спасательная |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык |
| **Срок поставки:** | После подписания договора в течение 15 календарных дней |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ПЕРЕД УЧАСТИЕМ Поставщик в обязательном порядке согласовывает его на соответствие техническим спецификациям по 87020147207. Веревка страховочно-спасательная. Разрывная нагрузка-1500 кг. Альпинистская веревка 10 мм Веста – страховочно-спасательное приспособление, которое отвечает требованиям ГОСТ EN 1891-2014 и изготовлено из полиамида. 40-прядная оплетка состоит из полиамидной нити крученого типа, за счет чего обеспечивается мягкость, эластичность и стойкость к разрыву. Благодаря процессу термофиксации минимизируется внутреннее напряжение волокон из полиамида. В результате улучшаются эксплуатационные свойства веревки, она становится менее уязвимой к усадке, на протяжении длительного времени сохраняет первоначальную мягкость и эластичность, а также неподвержена к сильному смещению оплетки. Без данной обработки изделия подвергаются быстрому износу и потере свойств. Водоотталкивающая пропитка делает веревку неуязвимой к воде, атмосферным осадкам и грязи. Она не впитывает влагу, поэтому не становится тяжелой и подверженной к преждевременному износу. Процесс полимеризации создает высокопрочную защитную оболочку. Спектр применения Альпинистская веревка активно применяется: • в промышленном альпинизме; • альпинистское снаряжение; • для активного отдыха (яхтинг, скалолазание); • в промышленной безопасности; • при выполнении такелажных работ. Основные достоинства Широкий спектр использования альпинистской веревки связан с множеством ее преимуществ: • большой запас прочности; • стойкость к влаге, химическим веществам, атмосферным осадкам, высокой и низкой температуре; • удобство в эксплуатации и хранении; • износостойкость; • длительный срок службы; • устойчивость к абразивному воздействию. Технические и эксплуатационные особенности Статическая прочность веревки составляет 3500 кгс. Прочностные характеристики в узле равняются 1900 кгс. Сила торможения падения – 80 кг. Допустимый сдвиг оплетки – 10 мм. Вес 1 Веревка страховочная 10 мм. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ Перед поставкой Товара. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ. |