Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17874973-1
Сатып алудың атауы:	Өзгеде қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87258451-3ЦП1
Лоттың атауы:	Желдеткіш
Лоттың сипаттауы:	тартылатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шығару желдеткішін қосқышы бар - 100мм диаметрлі тізбектік қосқыш офис ғимараттарында, кіріс және шығару желдету жүйесіне арналған түәйтек, дәретхана сияқты орындарға пайдаланылады. Құрылғыны қабырғаға орнату керек. Орнатуды жеңілдету үшін бекіту элементтері пакеттің құрамына кіреді. Шығару желдеткіші ретінде сенімді, қуатты 15Вт электр қозғалтқышына ие және аз энергия тұтынуымен ерекшеленеді, ал желдеткіш қанатының конструкциясы желдеткіштің өнімділігін және қозғалтқыштың қызмет мерзімін арттыруға мүмкіндік береді, өндірушіден кепілдік 5 жыл. Желдеткіш ыңғайлы тізбек қосқышымен жабдықталған. Осьтік желдеткіштің негізгі артықшылықтары - төмен шу деңгейі, жоғары өнімділік 180 м3/сағ, қозғалтқыштың қызып кетуден қорғанысы, алдыңғы панельде желі индикаторы бар, IPx4 қорғаныс деңгейі, бұл ылғалдан қорғаныс пен ылғалға төзімділікті қамтамасыз етеді. Қабырғаға бөлме желдеткішін орнату бекітуі комплектідегі бұрандалар арқылы жүзеге асырылады.Арналы құрылыс құрылғысының қуат көзі – 230 В кернеулі айнымалы ток желісі, сымның соңында шанышқы бар. Вентилятор құрылысында жәндіктерден қорғайтын тор бар. Квадрат пішінді корпусы берік, тозуға төзімді, жоғары сапалы ақ ABS-пластиктен жасалған, кез келген интерьерге сай, ультракүлгін сәулеге төзімді. ГОСТ: 964315
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	334230100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Балпық би а. Балпык би көшесі,7 Н.Алдабергенов атындағы ОМ ғимараты, №1 қоймаға жеткізу және түсіру
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шығару желдеткішін қосқышы бар - 100мм диаметрлі тізбектік қосқыш офис ғимараттарында, кіріс және шығару желдету жүйесіне арналған түәйтек, дәретхана сияқты орындарға пайдаланылады. Құрылғыны қабырғаға орнату керек. Орнатуды жеңілдету үшін бекіту элементтері пакеттің құрамына кіреді. Шығару желдеткіші ретінде сенімді, қуатты 15Вт электр қозғалтқышына ие және аз энергия тұтынуымен ерекшеленеді, ал желдеткіш қанатының конструкциясы желдеткіштің өнімділігін және қозғалтқыштың қызмет мерзімін арттыруға мүмкіндік береді, өндірушіден кепілдік 5 жыл. Желдеткіш ыңғайлы тізбек қосқышымен жабдықталған. Осьтік желдеткіштің негізгі артықшылықтары - төмен шу деңгейі, жоғары өнімділік 180 м3/сағ, қозғалтқыштың қызып кетуден қорғанысы, алдыңғы панельде желі индикаторы бар, IPx4 қорғаныс деңгейі, бұл ылғалдан қорғаныс пен ылғалға төзімділікті қамтамасыз етеді. Қабырғаға бөлме желдеткішін орнату бекітуі комплектідегі бұрандалар арқылы жүзеге асырылады.Арналы құрылыс құрылғысының қуат көзі – 230 В кернеулі айнымалы ток желісі, сымның соңында шанышқы бар. Вентилятор құрылысында жәндіктерден қорғайтын тор бар. Квадрат пішінді корпусы берік, тозуға төзімді, жоғары сапалы ақ ABS-пластиктен жасалған, кез келген интерьерге сай, ультракүлгін сәулеге төзімді. ГОСТ: 964315

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17874973-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 87258451-3ЦП1
Наименование лота:	Вентилятор
Описание лота:	вытяжной
Дополнительное описание лота:	Вентилятор вытяжной с выключателем - цепочкой диаметром 100мм используется в офисах устанавливается для приточной и вытяжной системы вентиляции туалет, санузел. Устройство монтировать на стену. В комплект входят крепления для удобной установки.вентилятор в качестве вытяжки имеет надежный мощный электрический двигатель мощностью 15Вт и с низким энергопотреблением, а конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вертилятора и срок службы двигателя, гарантия производителя 5 лет. Вентилятор оснащен выключателем на удобной цепочки. Основными преимуществами осевого вентилятора является низкий уровень шума, высокая производительность 180 м3/ч, встроенная защита двигателя от перегрева, наличие индикатора сети на передней панели, уровень защиты IPx4, который обеспечивает влагозащищенность и влагостойкость. Крепление для установки комнатного сетевого винтилятора на стену, осуществляется при помощи шурупов, которые идут в комплекте. Питание канального строительного устройства осуществляется от сети переменного тока с напряжением 230 В, на конце провода есть вилка. В констукции вентилятора присутствует защитная сетка от насекомых. Корпус формы квадрат выполнен из прочного износостойкого высококачественного АБС-пластика белого цвета в любой интерьер, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. ГОСТ: 964315
Количество:	6
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	334230100, область Жетiсу, Коксуский район, с.Балпык би улица Балпык би,7 здание СШ имени Н.Алдабергенова доставка и разгрузка на склад №1
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вентилятор вытяжной с выключателем - цепочкой диаметром 100мм используется в офисах устанавливается для приточной и вытяжной системы вентиляции туалет, санузел. Устройство монтировать на стену. В комплект входят крепления для удобной установки.вентилятор в качестве вытяжки имеет надежный мощный электрический двигатель мощностью 15Вт и с низким энергопотреблением, а конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вертилятора и срок службы двигателя, гарантия производителя 5 лет. Вентилятор оснащен выключателем на удобной цепочки. Основными преимуществами осевого вентилятора является низкий уровень шума, высокая производительность 180 м3/ч, встроенная защита двигателя от перегрева, наличие индикатора сети на передней панели, уровень защиты IPx4, который обеспечивает влагозащищенность и влагостойкость. Крепление для установки комнатного сетевого винтилятора на стену, осуществляется при помощи шурупов, которые идут в комплекте. Питание канального строительного устройства осуществляется от сети переменного тока с напряжением 230 В, на конце провода есть вилка. В констукции вентилятора присутствует защитная сетка от насекомых. Корпус формы квадрат выполнен из прочного износостойкого высококачественного АБС-пластика белого цвета в любой интерьер, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. ГОСТ: 964315