# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17969471-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Басқа қорларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88651526-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Мамандандырылған кабель |
| **Лоттың сипаттауы:** | түрі USB/FTS/SST |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кабельный разъем Speakon Seetronic SL4FX-N |
| **Саны, көлемі:** | 8 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Кірпішті тұрғын алабы, 368 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсысыс Берушінің тапсырысы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Speakon Seetronic sl4fx-N кабель қосқышы<br><br>Өнім атауы: SpeakON типті кәсіби Қуат кабелі қосқышы (розетка).<br>Өндірушінің мақаласы (MPN): SL4FX-N.<br>Қосымша код / мақала: AS008988.<br>Сауда белгісі / өндіруші: Seetronic.<br>Үлгі: SL4FX-N.<br>1. Құрылымдық және механикалық сипаттамалары<br>* Коннектор түрі: SpeakON типті Кабельдік Розетка / розетка. Арналған акустикалық кабельге орнату.<br>* Контактілер саны: 4 істікшелі (4-pole / 4-pin).<br>* Бекіту жүйесі: сенімді механикалық құлыптың болуы жұмыс кезінде кабельді кездейсоқ ажыратудың алдын алу үшін бұру және бекіту технологиясы ("жылдам құлыптау" / "Twist-Lock"). Оңай жұмыс істеу үшін жақсартылған эргономикалық Ысырма ұстағышы.<br>* Корпустың дизайны: үш бөліктен тұратын жиналмалы корпус жоғары беріктігі, соққыға төзімді және отқа төзімді термопластика (полиамид PA66+30% GF / полибутилентерефталат PBT). Материалдың отқа төзімділігі UL 94-V0 төмен емес сыныпқа сәйкес келуі керек.<br>* Кабель кернеуінен қорғау: кіріктірілген ішкі Ілмек кабельді кернеуден сенімді түсіруге және ішкі түйреуіштерді жұлып алудан қорғауға арналған құбыр (қысқыш сақина).<br>* Орнатылатын кабель параметрлері:<br>о дөңгелек кабельдің рұқсат етілген сыртқы диаметрі: 7.0-ден 14.5 мм-ге дейін.<br>о қысылатын мыс өзектерінің рұқсат етілген қимасы: 2.5-тен 4.0 мм2-ге дейін (AWG 14-10 стандарттарына сәйкес).<br>* Корпустың Түсі: Көк сақина/ысырмасы бар қара.<br>2. Электрлік сипаттамалары және пайдалану қасиеттері<br>* Номиналды жұмыс тогы: кемінде 30-40 а (rms) үздіксіз синусоидалы сигнал.<br>* Номиналды жұмыс кернеуі: 250 В айнымалы токқа дейін (айнымалы ток).<br>* Оқшаулау кедергісі: 1000 МОм-нан астам.<br>* Байланыс тобының материалы және жабыны: жоғары сапалы түйіспелердің өтпелі кедергісін азайту және дыбыстық сигнал қуатының жоғалуын болдырмау үшін тығыз тозуға төзімді күміс жабыны бар жез/мыс қорытпасы.<br>* Өткізгіштерді орнату әдісі: әмбебап (бұрандалы терминалдар қысқыш немесе дәнекерлеу).<br>• Төзімділік / тозуға төзімділік: кепілдендірілген механикалық жұмыс ресурсы-қосылу/ажыратудың кемінде 1000 жұмыс циклі.<br>* Үйлесімділік: толық физикалық және электрлік үйлесімділік басқа әлемдік өндірушілердің стандартты SpeakON 2 және 4 істікшелі панельдік және кабельдік қосқыштары (соның ішінде Neutrik NL2 және NL4 сериялары).<br>3. Сапа, жеткізу және кепілдік талаптары<br>* Жағдайы: өнім мүлдем жаңа болуы керек, жеткізілуі керек түпнұсқа қаптамада сызаттар, жарықтар, пластикалық деформациялар және пайдалану іздері жоқ.<br>* Шығарылған жылы: 2025/2026 жылдан ерте емес.<br>* Кепілдік: өндірістік ақаудың болмауына кемінде 12 ай.<br>Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу қажет! Сатып алынатын тауар ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарға немесе |

| | |
|---|---|
| | техникалық ерекшелікке толық сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші Тауардың жөнелтілуі мен тасымалданылуын нысанға дейін өз күшімен және өз қаражатымен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу шеңберінде Жеткізуші көрсетілген қоймаға (бөлмеге, кеңсеге) Тауарды тиеу және түсіруді жүзеге асыруға міндетті. Тауардың функционалды сипаттарына қойылатын талаптар: - Тауар мәлімделінген сипаттарына, атауларына, санына сәйкес болуы тиіс; - Тауар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. |

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17969471-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение прочих запасов |
| **Номер лота:** | № 88651526-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Кабель специализированный |
| **Описание лота:** | тип USB/FTS/SST |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабельный разъем Speakon Seetronic SL4FX-N |
| **Количество:** | 8 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Жилой массив Кирпичный, 368 |
| **Срок поставки:** | по заявке Заказчика в течении 15-и календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Кабельный разъем Speakon Seetronic SL4FX-N<br><br>Наименование товара: Профессиональный силовой кабельный разъем типа SpeakON (розетка)<br>Артикул производителя (MPN): SL4FX-N<br>Дополнительный код/артикул: AS008988<br>Товарный знак / Производитель: Seetronic<br>Модель: SL4FX-N<br>1. Конструктивные и механические характеристики<br>• Тип разъема: Кабельное гнездо / розетка типа SpeakON. Предназначен для<br>монтажа на акустический кабель.<br>• Количество контактов: 4-контактный (4-pole / 4-pin).<br>• Система фиксации: Наличие надежного механического замка-защелки с технологией поворота и фиксации («Quick Lock» / «Twist-Lock») для предотвращения случайного отсоединения кабеля во время эксплуатации. Улучшенный эргономичный захват защелки для удобства работы.<br>• Конструкция корпуса: Трехкомпонентный разборный корпус из высокопрочного, ударостойкого и огнестойкого термопластика (полиамид PA66+30%GF / полибутилентерефталат PBT). Огнестойкость материала должна соответствовать классу не ниже UL 94-V0.<br>• Защита от натяжения кабеля: Встроенный внутренний цанговый патрубок (зажимное кольцо) для надежной разгрузки кабеля от натяжения и защиты внутренних контактов от вырывания.<br>• Параметры монтируемого кабеля:<br>o Допустимый внешний диаметр круглого кабеля: в диапазоне от 7.0 до 14.5 мм.<br>o Допустимое сечение зажимаемых медных жил: от 2.5 до 4.0 мм² (соответствие стандартам AWG 14-10).<br>• Цвет корпуса: Черный с синим кольцом/защелкой. [1, 2]<br>2. Электрические характеристики и эксплуатационные свойства<br>• Номинальный рабочий ток: не менее 30-40 А (rms) непрерывного синусоидального сигнала.<br>• Номинальное рабочее напряжение: до 250 В переменного тока (AC).<br>• Сопротивление изоляции: более 1000 МОм.<br>• Материал и покрытие контактной группы: Высококачественный латунный/медный сплав с плотным износостойким покрытием из серебра для минимизации переходного сопротивления контактов и исключения потерь мощности звукового сигнала.<br>• Способ монтажа проводников: Универсальный (винтовые клеммы под зажим или под пайку).<br>• Долговечность / Износостойкость: Гарантированный механический ресурс работы – не менее 1000 рабочих циклов соединения/разъединения.<br>• Совместимость: Полная физическая и электрическая совместимость со стандартными панельными и кабельными 2- и 4-контактными разъемами формата SpeakON других мировых производителей (включая Neutrik серий NL2 и NL4).<br>3. Требования к качеству, поставке и гарантии<br>• Состояние: Товар должен быть абсолютно новым, поставляться в оригинальной упаковке, без царапин, трещин, деформаций пластика и следов использования.<br>• Год выпуска: не ранее 2025/2026 года. |

| | |
|---|---|
| | • Гарантия: не менее 12 месяцев на отсутствие производственного брака. Перед поставкой товара необходимо согласовать с заказчиком! Приобретаемый товар должен полностью соответствовать национальным стандартам, а в случае их отсутствия-межгосударственным стандартам или технической спецификации.. Поставщик своими силами и за свои средства осуществляет отгрузку и транспортировку Товара до объекта. В рамках поставки Товара Поставщик обязан выполнить погрузоразгрузочные работы Товара в указанный склад (помещение, кабинет). Требования к функциональным характеристикам товара: - Товар должен соответствовать заявленным характеристикам, наименованию, количеству; - Товар должен быть новым и ранее не используемым. |