Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17997364-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Бетті дайындауға және бояуға арналған материалдар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88715649-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Эмаль |
| **Лоттың сипаттауы:** | алкидтік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | HV-1100 эмалі, қызыл |
| **Саны, көлемі:** | 0.5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Килограмм |
| **Жеткізу орны:** | 431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр, «Зенит-М» ғарыштық зымыран кешені, 42-алаң |
| **Жеткізу мерзімі:** | Кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн және 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | ХВ-1100 эмалы ашық атмосфера жағдайында пайдаланылатын ағаштан жасалған әр түрлі бұйымдардың бетін және металдан жасалған бұйымдар мен жабдықтардың праймерленген беттерін бояу үшін қолданылады. ХВ-1100 бояуын минус 60°С дейінгі температурада пайдалануға рұқсат етіледі.<br>Жабынның сыртқы түрі-күңгірт, жартылай күңгірт;<br>3 (20±2)°С температурада-1 сағаттан аспайды, 5-бапқа дейін-24 сағаттан аспайды;<br>Массасы бойынша ұшпайтын заттардың үлесі-28-37%,массасы;<br>Бір қабатқа тұтыну-150-190 г\м2;<br>Ұсынылатын қабат қалыңдығы-20-25 мкм;<br>Қабаттардың ұсынылатын саны-2-3. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17997364-1 |
| **Наименование закупки:** | Материалы для подготовки и окраски поверхностей |
| **Номер лота:** | № 88715649-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Эмаль |
| **Описание лота:** | алкидная |
| **Дополнительное описание лота:** | Эмаль ХВ – 1100 красная |
| **Количество:** | 0.5 |
| **Единица измерения:** | Килограмм |
| **Места поставки:** | 431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, КРК "Зенит-М" пл. 42 |
| **Срок поставки:** | Не менее 15 (пятнадцати) календарных дней и до 31 декабря 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Эмаль ХВ-1100 применяется для окраски поверхности различных изделий из дерева и загрунтованных поверхностей изделий и оборудования из металла, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Краску ХВ-1100 допускается эксплуатировать при температуре до минус 60°С.<br>Внешний вид покрытия — матовое, полуматовое;<br>Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2)°С — не более 1 часа, до ст. 5 — не более 24 часов;<br>Доля нелетучих веществ по массе — 28-37%,масс;<br>Расход на один слой — 150-190 г\м$^2$;<br>Рекомендуемая толщина слоя — 20-25 мкм;<br>Рекомендуемое количество слоев — 2-3. |