Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011781-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу Дизель дәнекерлеу агрегаты
Лоттың нөмірі:	№ 82231220-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пісіру агрегаты
Лоттың сипаттауы:	1 дәнекерлеу орны, отын типі дизель отыны
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дала жұмыстарына арналған АС генераторы бар дизельді бір постылы дәнекерлеу агрегаты: рама, сұйықтықпен салқындатылатын 4 тактілі тік дизель (3 цилиндрден ≥), қатты муфталы генератор, болат қаптама, көтергіш ілмек, AVR, мәжбүрлі салқындату. Панель: АС-вольтметр, дәнекерлеу/ стартерлерді ауыстырып қосқыштар, ток реттегіштер және доға форсажы, клеммалар +/-, 3 фазалы розетка, монитор және қозғалтқыш индикаторлары, жиілік өлшегіш, мотосағат/отын есептегіштер. Кернеуді төмендету құрылғысы; айналымды автоматты реттеумен 3 позициялық үнемді режим; доғаның сипаттамасы - тік/тік түсетін, форсаж - жұмсақ/стандартты/қатты, екі доңғалақты шассидің өлшемдері ұзындығы 1.9 метр ені 1.25 м Параметрлері: жиілігі ≥ 50 Гц; дәнекерлеу тогы 30-280 А, номиналды ≥ 260 А ПВ кезінде 100%, кернеуі ≥ 30,4 В; 3 фазалы, 4 сымды, ≥ 10,4 кВА, 380/400/415 В, ток 15,8/15/14,5 А, cos φ 0,8; бір фазалық қуаты 9,1 кВА. Қозғалтқыш ≥ 12,5 кВт/3000 айн/мин, көлемі 0,784 л, цилиндр ≥ 68 мм, жүрісі ≥ 72 мм; СҚА 12 В/45 А· сағ; бак ≥ 36 л, май 3,5 л, ОЖ 3,15 л, Жүктемесіз шығыс ≤ 1,28 л/с (3000 айн/мин), 1,65 (3600), 0,72 (2000). Габариттері ≤ 1410 × 560 × 770 мм; құрғақ/жалпы салмағы ≤ 379/419 кг; шу 7 м ≤ 64,1 дБ (А) Жинақ: КГ 1 × 35 - 40 м кәбіл, электр ұстағыш, 400 А салмақты қысқыш, кәбілі бар ДУ; ЗИП: май/ отын сүзгілері - 8-ден, ауа сүзгілері - 2, белбеу - 1 агрегат пен қозғалтқышқа нұсқаулықтар, кілттер - 2-ден, сақтандырғыш, жерге тұйықтау өзегі Өнім беруші монтаждауды, іске қосуды, енгізуді және құрастыруды, дәнекерлеуді және ТҚК қоса алғанда, зауыт сертификаттаған маманның теориялық/ практикалық оқуын орындайды. Жаңа, 2026 ж. шығарылған агрегат ҚӨО үшін ҚР рұқсатын, сериялық нөмірін/шығарылған жылын растауды, дилердің сертификатын, ҚР-дағы авторизацияланған сервистік орталықтың растауын, өндірушінің сертификаттарын, сызбаларын, шығарылған/шығарылған елін, түпнұсқалығы және қоймалық сақтаудың жоқтығы туралы кепілдік хатын ұсыну. Кепілдік 1 жыл немесе 1000 мотосағат бұрын Топар ауылы үшін
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	353220100, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қ. Қарағанды облысы, Абай қаласы, С. Сейфуллин қ-сі, 2 құрылысы, тапсырыс берушінің қоймасына
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Дала жұмыстарына арналған АС генераторы бар дизельді бір постылы дәнекерлеу агрегаты: рама, сұйықтықпен салқындатылатын 4 тактілі тік дизель (3 цилиндрден ≥), қатты муфталы генератор, болат қаптама, көтергіш ілмек, AVR, мәжбүрлі салқындату. Панель: АС-вольтметр, дәнекерлеу/ стартерлерді ауыстырып қосқыштар, ток реттегіштер және доға форсажы, клеммалар +/-, 3 фазалы розетка, монитор және қозғалтқыш индикаторлары, жиілік өлшегіш, мотосағат/отын есептегіштер. Кернеуді төмендету құрылғысы; айналымды автоматты реттеумен 3 позициялық үнемді режим; доғаның сипаттамасы - тік/тік түсетін, форсаж - жұмсақ/стандартты/қатты, екі доңғалақты шассидің өлшемдері ұзындығы 1.9 метр ені 1.25 м Параметрлері: жиілігі ≥ 50 Гц; дәнекерлеу тогы 30-280 А, номиналды ≥ 260 А ПВ кезінде 100%, кернеуі ≥ 30,4 В; 3 фазалы, 4 сымды, ≥ 10,4 кВА, 380/400/415 В, ток 15,8/15/14,5 А, cos φ 0,8; бір фазалық қуаты 9,1 кВА. Қозғалтқыш ≥ 12,5 кВт/3000 айн/мин, көлемі 0,784 л, цилиндр ≥ 68 мм, жүрісі ≥ 72 мм; СҚА 12 В/45 А· сағ; бак ≥ 36 л, май 3,5 л, ОЖ 3,15 л, Жүктемесіз шығыс ≤ 1,28 л/с (3000 айн/мин), 1,65 (3600), 0,72 (2000). Габариттері ≤ 1410 × 560 × 770 мм; құрғақ/жалпы салмағы ≤ 379/419 кг; шу 7 м ≤ 64,1 дБ (А) Жинақ: КГ 1 × 35 - 40 м кәбіл, электр ұстағыш, 400 А салмақты қысқыш, кәбілі бар ДУ; ЗИП: май/ отын сүзгілері - 8-ден, ауа сүзгілері - 2, белбеу - 1 агрегат пен қозғалтқышқа нұсқаулықтар, кілттер - 2-ден, сақтандырғыш, жерге тұйықтау өзегі Өнім беруші монтаждауды, іске қосуды, енгізуді және құрастыруды, дәнекерлеуді және ТҚК қоса алғанда, зауыт сертификаттаған маманның теориялық/ практикалық оқуын орындайды. Жаңа, 2026 ж. шығарылған агрегат ҚӨО үшін ҚР рұқсатын, сериялық нөмірін/шығарылған жылын растауды, дилердің сертификатын, ҚР-дағы авторизацияланған сервистік орталықтың растауын, өндірушінің сертификаттарын, сызбаларын, шығарылған/шығарылған елін,

	түпнұсқалығы және қоймалық сақтаудың жоқтығы туралы кепілдік хатын ұсыну. Кепілдік 1 жыл немесе 1000 мотосағат бұрын Топар ауылы үшін

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011781-1
Наименование закупки:	Приобретение Дизельный сварочный агрегат
Номер лота:	№ 82231220-ЗЦП1
Наименование лота:	Агрегат сварочный
Описание лота:	1 сварочный пост, тип топлива дизельное топливо
Дополнительное описание лота:	Дизельный однопостовой сварочный агрегат с генератором АС для полевых работ: рама, 4-тактный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением (≥3 цилиндров), генератор с жесткой муфтой, стальной кожух, подъемная петля, AVR, принудительное охлаждение. Панель: АС-вольтметр, переключатели сварки/стартера, регуляторы тока и форсажа дуги, клеммы +/−, 3-фазная розетка, монитор и индикаторы двигателя, частотомер, счетчики моточасов/топлива. Устройство снижения напряжения; 3-позиционный экономичный режим с автоматической регулировкой оборотов; характеристика дуги — крутопадающая/пологопадающая, форсаж — мягкий/стандартный/жесткий, на двухколесном шасси размеры длина 1.9 метров ширина 1.25 м Параметры: частота ≥50 Гц; сварочный ток 30–280 А, номинальный ≥260 А при ПВ 100%, напряжение ≥30,4 В; генератор 3-фазный, 4-проводный, ≥10,4 кВА, 380/400/415 В, ток ≥15,8/15/14,5 А, cosφ ≥0,8; однофазная мощность ≥9,1 кВА. Двигатель ≥12,5 кВт/3000 об/мин, объем ≥0,784 л, цилиндр ≥68 мм, ход ≥72 мм; АКБ 12 В/45 А·ч; бак ≥36 л, масло ≥3,5 л, ОЖ ≥3,15 л. Расход без нагрузки ≤1,28 л/ч (3000 об/мин), ≤1,65 (3600), ≤0,72 (2000). Габариты ≤1410×560×770 мм; сухая/общая масса ≤379/419 кг; шум на 7 м ≤64,1 дБ(А). Комплект: кабель КГ 1×35 — 40 м, электрододержатель, зажим массы 400 А, ДУ с кабелем; ЗИП: масляные/топливные фильтры — по 8, воздушные — 2, ремень — 1; руководства на агрегат и двигатель, ключи — по 2, предохранитель, заземляющий стержень. Поставщик выполняет монтаж, пусконаладку, ввод и теоретическое/практическое обучение сертифицированным заводом специалистом (сертификат), включая сборку, сварку и ТО. Агрегат новый, выпуска ≥2026 г. Предоставить разрешение РК для ОПО, подтверждение серийного номера/года выпуска, сертификат дилера, подтверждение авторизованного сервисного центра в РК, сертификаты производителя, чертежи, страну происхождения/изготовителя, гарантийное письмо об оригинальности и отсутствии складского хранения. Гарантия: 1 год или 1000 моточасов (что раньше) Для п. Топар
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	353220100, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай Карагандинская обл., г. Абай, ул С. Сейфуллин, строение 2, доставка до склада заказчика.
Срок поставки:	15 календарных дней со дня действия договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Дизельный однопостовой сварочный агрегат с генератором АС для полевых работ: рама, 4-тактный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением (≥3 цилиндров), генератор с жесткой муфтой, стальной кожух, подъемная петля, AVR, принудительное охлаждение. Панель: АС-вольтметр, переключатели сварки/стартера, регуляторы тока и форсажа дуги, клеммы +/−, 3-фазная розетка, монитор и индикаторы двигателя, частотомер, счетчики моточасов/топлива. Устройство снижения напряжения; 3-позиционный экономичный режим с автоматической регулировкой оборотов; характеристика дуги — крутопадающая/пологопадающая, форсаж — мягкий/стандартный/жесткий, на двухколесном шасси размеры длина 1.9 метров ширина 1.25 м Параметры: частота ≥50 Гц; сварочный ток 30–280 А, номинальный ≥260 А при ПВ 100%, напряжение ≥30,4 В; генератор 3-фазный, 4-проводный, ≥10,4 кВА, 380/400/415 В, ток ≥15,8/15/14,5 А, cosφ ≥0,8; однофазная мощность ≥9,1 кВА. Двигатель ≥12,5 кВт/3000 об/мин, объем ≥0,784 л, цилиндр ≥68 мм, ход ≥72 мм; АКБ 12 В/45 А·ч; бак ≥36 л, масло ≥3,5 л, ОЖ ≥3,15 л. Расход без нагрузки ≤1,28 л/ч (3000 об/мин), ≤1,65 (3600), ≤0,72 (2000). Габариты ≤1410×560×770 мм; сухая/общая масса ≤379/419 кг; шум на 7 м ≤64,1 дБ(А). Комплект: кабель КГ 1×35 — 40 м, электрододержатель, зажим массы 400 А, ДУ с кабелем; ЗИП: масляные/топливные фильтры — по 8, воздушные — 2, ремень — 1; руководства на агрегат и двигатель, ключи — по 2, предохранитель, заземляющий стержень. Поставщик выполняет монтаж, пусконаладку, ввод и теоретическое/практическое обучение сертифицированным заводом специалистом (сертификат), включая сборку, сварку и ТО. Агрегат новый, выпуска ≥2026 г. Предоставить разрешение РК для ОПО, подтверждение серийного номера/года выпуска, сертификат дилера, подтверждение

	авторизованного сервисного центра в РК, сертификаты производителя, чертежи, страну происхождения/изготовителя, гарантийное письмо об оригинальности и отсутствии складского хранения. Гарантия: 1 год или 1000 моточасов (что раньше) Для п. Топар