Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18026954-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық және құрылыс тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88891479-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, коммерциялық, тоқылмаған түп негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еден жабыны поливинилхлоридті (ПВХ) ролл коммерциялық гетерогенді, тозуға төзімді, жануы қиын. Оқу сыныптарында, дәліздерде, рекреацияларда және жалпы білім беру мекемелерін эвакуациялау жолдарында едендерді орнатуға арналған. 2. Нормативтік база және стандарттар * Сапа стандарты: ГОСТ 18108-2016 (поливинилхлоридті еден жабындары. Жалпы техникалық шарттар). * Өрт қауіпсіздігі: Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР техникалық регламентінің 043/2017 талаптарына сәйкестігі. 3. Орамның геометриялық параметрлері * Орамның ені: 3,0 м (МЕМСТ 18108-2016 сәйкес ені бойынша төзімділік). * Орамның ұзындығы (стандартты орау): 20 сызықтық метр (бір орамда 60 м2; зауыттық орауға 20-23 п.м. рұқсат етіледі). * Жабынның жалпы қалыңдығы: кем дегенде 2,0 мм. * Қорғаныс (жұмыс) қабатының қалыңдығы: кемінде 0,7 мм. пайдалану және физика-механикалық көрсеткіштер * Қолдану класы (тозуға төзімділік): 34 / 43-тен төмен емес (EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016 бойынша). * Қосымша қорғаныс жабыны: ылғалды тазалауды жеңілдету және тозудан қорғау үшін полиуретанды қабат (PUR). * Тозу тобы: Т (жоғары, по 660-2). • Қалдық деформация (шегіну): 0,10 мм-ден аспайды (үстелдер мен орындықтардың аяқтарына төзімділік). * Түстерге төзімділік: 6 ұпайдан төмен емес (ISO 105-B02 бойынша). • Бактерияға қарсы қасиеттері: Бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы емнің болуы. • Сырғуға төзімділік: R9 немесе R10 класы. 5. Өрт қауіптілігі көрсеткіштері (км2 класы) * Өрт қауіптілігі класы: км2 (Г1-МЕМСТ 30244-94 бойынша жеңіл жанғыш; В2 — МЕМСТ 30402-96 бойынша орташа тұтанғыш; РП1 — МЕМСТ Р 51032-97 бойынша жалынды таратпайтын; Д2 — орташа түтін шығару қабілеті және Т2 — МЕМСТ 12.1.044-89 бойынша уыттылығы бойынша орташа қауіпті
Саны, көлемі:	240
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	114620100, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ерейментау қ. ул.Женис 6
Жеткізу мерзімі:	15 календарных дней
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Еден жабыны поливинилхлоридті (ПВХ) ролл коммерциялық гетерогенді, тозуға төзімді, жануы қиын. Оқу сыныптарында, дәліздерде, рекреацияларда және жалпы білім беру мекемелерін эвакуациялау жолдарында едендерді орнатуға арналған. 2. Нормативтік база және стандарттар * Сапа стандарты: ГОСТ 18108-2016 (поливинилхлоридті еден жабындары. Жалпы техникалық шарттар). * Өрт қауіпсіздігі: Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР техникалық регламентінің 043/2017 талаптарына сәйкестігі. 3. Орамның геометриялық параметрлері * Орамның ені: 3,0 м (МЕМСТ 18108-2016 сәйкес ені бойынша төзімділік). * Орамның ұзындығы (стандартты орау): 20 сызықтық метр (бір орамда 60 м2; зауыттық орауға 20-23 п.м. рұқсат етіледі). * Жабынның жалпы қалыңдығы: кем дегенде 2,0 мм. * Қорғаныс (жұмыс) қабатының қалыңдығы: кемінде 0,7 мм. пайдалану және физика-механикалық көрсеткіштер * Қолдану класы (тозуға төзімділік): 34 / 43-тен төмен емес (EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016 бойынша). * Қосымша қорғаныс жабыны: ылғалды тазалауды жеңілдету және тозудан қорғау үшін полиуретанды қабат (PUR). * Тозу тобы: Т (жоғары, по 660-2). • Қалдық деформация (шегіну): 0,10 мм-ден аспайды (үстелдер мен орындықтардың аяқтарына төзімділік). * Түстерге төзімділік: 6 ұпайдан төмен емес (ISO 105-B02 бойынша). • Бактерияға қарсы қасиеттері: Бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы емнің болуы. • Сырғуға төзімділік: R9 немесе R10 класы. 5. Өрт қауіптілігі көрсеткіштері (км2 класы) * Өрт қауіптілігі класы: км2 (Г1-МЕМСТ 30244-94 бойынша жеңіл жанғыш; В2 — МЕМСТ 30402-96 бойынша орташа тұтанғыш; РП1 — МЕМСТ Р 51032-97 бойынша жалынды таратпайтын; Д2 — орташа түтін шығару қабілеті және Т2 — МЕМСТ 12.1.044-89 бойынша уыттылығы бойынша орташа қауіпті

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18026954-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных и строительных товаров
Номер лота:	№ 88891479-ЗЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, коммерческий, на нетканной основе
Дополнительное описание лота:	Покрытие напольное поливинилхлоридное (ПВХ) рулонное коммерческое гетерогенное, износостойкое, трудногорючее. Предназначено для устройства полов в учебных классах, коридорах, рекреациях и на путях эвакуации общеобразовательных учреждений. 2. Нормативная база и стандарты • Стандарт качества: ГОСТ 18108-2016 (Покрытия напольные поливинилхлоридные. Общие технические условия). • Пожарная безопасность: Соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. 3. Геометрические параметры рулона • Ширина рулона: 3,0 м (допуск по ширине согласно ГОСТ 18108-2016). • Длина рулона (стандартная намотка): 20 погонных метров (60 м² в одном рулоне; допускается заводская намотка 20–23 п.м.). • Общая толщина покрытия: не менее 2,0 мм. • Толщина защитного (рабочего) слоя: не менее 0,7 мм. ксплуатационные и физико-механические показатели • Класс применения (износостойкости): не ниже 34 / 43 (по EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016). • Дополнительное защитное покрытие: полиуретановый слой (PUR) для облегчения влажной уборки и защиты от истирания. • Группа истираемости: Т (высшая, по EN 660-2). • Остаточная деформация (вдавливаемость): не более 0,10 мм (устойчивость к ножкам парт и стульев). • Цветоустойчивость: не ниже 6 баллов (по ISO 105-B02). • Антибактериальные свойства: наличие антибактериальной и противогрибковой обработки. • Сопротивление скольжению: класс R9 или R10. 5. Показатели пожарной опасности (Класс КМ2) • Класс пожарной опасности: КМ2 (Г1 — слабогорючий по ГОСТ 30244-94; В2 — умеренновоспламеняемый по ГОСТ 30402-96; РП1 — нераспространяющий пламя по ГОСТ Р 51032-97; Д2 — умеренная дымообразующая способность и Т2 — умеренноопасный по токсичности по ГОСТ 12.1.044-89
Количество:	240
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	114620100, Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау ул.Женис 6
Срок поставки:	15 күнтізбелік күн
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Покрытие напольное поливинилхлоридное (ПВХ) рулонное коммерческое гетерогенное, износостойкое, трудногорючее. Предназначено для устройства полов в учебных классах, коридорах, рекреациях и на путях эвакуации общеобразовательных учреждений. 2. Нормативная база и стандарты • Стандарт качества: ГОСТ 18108-2016 (Покрытия напольные поливинилхлоридные. Общие технические условия). • Пожарная безопасность: Соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. 3. Геометрические параметры рулона • Ширина рулона: 3,0 м (допуск по ширине согласно ГОСТ 18108-2016). • Длина рулона (стандартная намотка): 20 погонных метров (60 м² в одном рулоне; допускается заводская намотка 20–23 п.м.). • Общая толщина покрытия: не менее 2,0 мм. • Толщина защитного (рабочего) слоя: не менее 0,7 мм. ксплуатационные и физико-механические показатели • Класс применения (износостойкости): не ниже 34 / 43 (по EN ISO 10874 / ГОСТ 11529-2016). • Дополнительное защитное покрытие: полиуретановый слой (PUR) для облегчения влажной уборки и защиты от истирания. • Группа истираемости: Т (высшая, по EN 660-2). • Остаточная деформация (вдавливаемость): не более 0,10 мм (устойчивость к ножкам парт и стульев). • Цветоустойчивость: не ниже 6 баллов (по ISO 105-B02). • Антибактериальные свойства: наличие антибактериальной и противогрибковой обработки. • Сопротивление скольжению: класс R9 или R10. 5. Показатели пожарной опасности (Класс КМ2) • Класс пожарной опасности: КМ2 (Г1 — слабогорючий по ГОСТ 30244-94; В2 — умеренновоспламеняемый по ГОСТ 30402-96; РП1 — нераспространяющий пламя по ГОСТ Р 51032-97; Д2 — умеренная дымообразующая способность и Т2 — умеренноопасный по токсичности по ГОСТ 12.1.044-89