

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862705-1
Сатып алудың атауы:	Желілік жабдықты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88327101-3ЦП2
Лоттың атауы:	Желілік коммутатор
Лоттың сипаттауы:	басқарылмайтын, симметриялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Dahua DH-SF1008L 100 Base-T қосқышы (100 мбит/с)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., Боровской ы/а 76 үй
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен 15 (Он бес) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Dahua DH-SF1008L қосқышы, мақала 516608, құрылғыларды жергілікті желіге қосуға арналған. 100Base-t стандартындағы 8 RJ45 Ethernet порты бір портқа 100 Мбит/с дейінгі деректер жылдамдығымен жабдықталған. Берілген сипаттамаларға сәйкес ішкі өткізу қабілеті 1,2 Гбит / с құрайды, Жеке UpLink порттары мен SFP слоттары жоқ. Рое қолдауы қарастырылмаған, қосылған құрылғыларды желілік порттар арқылы қуаттандыру мүмкін емес. Коммутатор жұмыс үстелін орнатуға арналған және бағдарламалық жасақтаманы конфигурациялауды қажет етпейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862705-1
Наименование закупки:	Приобретение сетевого оборудования
Номер лота:	№ 88327101-3ЦП2
Наименование лота:	Коммутатор сетевой
Описание лота:	неуправляемый, симметричный
Дополнительное описание лота:	Коммутатор Dahua DH-SF1008L 100 Base-T (100 мбит/с)
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау г.Кокшетау, мкр. Боровской, 76
Срок поставки:	В течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	коммутатор Dahua DH-SF1008L, артикул 516608, предназначен для подключения устройств к локальной сети. Оснащён 8 портами Ethernet RJ45 стандарта 100BASE-T со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с на порт. Внутренняя пропускная способность, согласно предоставленным характеристикам, составляет 1,2 Гбит/с. Отдельные UpLink-порты и слоты SFP отсутствуют. Поддержка PoE не предусмотрена, питание подключённых устройств через сетевые порты не осуществляется. Коммутатор предназначен для настольной установки и не требует программной настройки.