Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979767-1
Сатып алудың атауы:	Шұбаркөл көмірін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88244785-ОИ5
Лоттың атауы:	Көмір
Лоттың сипаттауы:	байытылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көмір сатып алу
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	353647100, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, а.Ақтас Еңбек көшесі 8
Жеткізу мерзімі:	қазынашылық жүйесінде шарт тіркелген күннің 15 күнтізбелік күні ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көмір Шұбаркөл кен орнынан өндірілген болуы тиіс. Маркасы - Д (ұзын жалынды). Көмір құрғақ, бөгде қоспаларсыз (тас, металл, ағаш, топырақ) болуы тиіс.2. Сапа көрсеткіштері:Төменгі жану жылуы - 5200 ккал/кг-нан кем емесКүлділігі - 7%-дан аспауы тиісЖалпы ылғалдылығы - 15%-дан аспауы тиісЖалпы күкірт - 0,5%-дан аспауы тиісҰшпа заттардың шығымы - 40-45%Кесектілігі - 0-300 мм, 0-25 мм ұсақ фракция 25%-дан аспауы тиіс

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979767-1
Наименование закупки:	Закуп Чубаркольского угля
Номер лота:	№ 88244785-ОИ5
Наименование лота:	Уголь
Описание лота:	обогащенный
Дополнительное описание лота:	Закуп угля
Количество:	15
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	353647100, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актас Улица Енбек 8
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней дня регистрации договора в системе Казначейства.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголь должен быть добыт с Шубаркольского месторождения. Марка-Д (длинное пламя). Уголь должен быть сухим, без посторонних примесей (камень, металл, дерево, почва). 2. показатели качества: Низкая теплота сгорания-не менее 5200 ккал/кг Зольность-не более 7% Общая влажность-не более 15% Общая сера-не более 0,5% Выход летучих веществ-40-45% Фракция-0-300 мм, мелкая фракция 0-25 мм не должна превышать 25%