Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88919000-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, қос тұтқалы, борттық, өлшемі 180*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес ыстық және суық су араластырғыш. МЕМСТ 25809-2019
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23-үй
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы - Ыстық және суық суға арналған араластырғыш Мақсаты-ыстық және суық суды араластыру және беру Өнім түрі-сантехникалық араластырғыш Басқару түрі-бір тұтқалы Орнату әдісі-раковинаға Корпус материалы-жез Корпус жабыны-хромдалған Түсі-Хром Өшіру механизмінің түрі-керамикалық картридж Картридждің диаметрі-кемінде 35 мм Байланыс - ыстық және суық су үшін Бекіту жіптері-G 1/2" Жұмыс қысымы - 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейін Судың жұмыс температурасы +5 °С-тан +90 °С-қа дейін Тұтқаның материалы-Металл немесе берік қорытпа Коррозияға төзімділік-жоғары Тығыздау-ағып Кетусіз Тауардың жағдайы жаңа, пайдаланылмаған Сапаға қойылатын талаптар Араластырғыш ыстық және суық суды температура мен қысымды реттеумен араластыруды қамтамасыз етуі керек. Корпус қорғаныш хроммен қапталған жоғары сапалы жезден жасалуы керек. Керамикалық картридж су беруді біркелкі реттеуді қамтамасыз етуі керек. Өнімнің беті тегіс, сызаттарсыз, чиптерсіз және басқа ақауларсыз болуы керек. Барлық қосылыстар тығыздықты қамтамасыз етуі керек. Өнім қолданыстағы сапа және қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізу жинағы Араластырғыш — 1 дана. Бекіткіштер жиынтығы-1 жиынтық. Ыстық және суық суға арналған икемді көз контурлағышы-1 жиынтық. Тығыздағыш тығыздағыштар-1 жиынтық. Өнімнің паспорты немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-кемінде 12 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. МЕМСТ 25809-2019 Жеткізу алдында тауарды Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу Жеткізу мерзімі-шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88919000-ЗЦП1
Наименование лота:	Смеситель
Описание лота:	для моек, двухрукояточный, набортный, размер 180*130 мм
Дополнительное описание лота:	Смеситель для горячей и холодной воды, согласно технической спецификации Заказчика. ГОСТ 25809-2019
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, улица Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара - Смеситель для горячей и холодной воды Назначение - Для смешивания и подачи горячей и холодной воды Тип изделия - Смеситель сантехнический Тип управления - Однорычажный Способ монтажа – на раковину Материал корпуса - Латунь Покрытие корпуса - Хромированное Цвет - Хром Тип запорного механизма - Керамический картридж Диаметр картриджа - Не менее 35 мм Подключение - Для горячей и холодной воды Присоединительная резьба - G 1/2" Рабочее давление - От 0,05 до 1,0 МПа Рабочая температура воды -От +5 °С до +90 °С Материал рукоятки - Металл или прочный сплав Устойчивость к коррозии - Высокая Герметичность - Без протечек Состояние товара - Новый, не бывший в употреблении Требования к качеству Смеситель должен обеспечивать смешивание горячей и холодной воды с регулировкой температуры и напора. Корпус должен быть изготовлен из качественной латуни с защитным хромированным покрытием. Керамический картридж должен обеспечивать плавную регулировку подачи воды. Поверхность изделия должна быть гладкой, без царапин, сколов и других дефектов. Все соединения должны обеспечивать герметичность. Изделие должно соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности. Комплект поставки Смеситель — 1 шт. Комплект крепёжных элементов — 1 комплект. Гибкая подводка для горячей и холодной воды — 1 комплект. Уплотнительные прокладки — 1 комплект. Паспорт изделия или инструкция по эксплуатации. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев либо согласно гарантии производителя. ГОСТ 25809-2019 Перед поставкой обязательное согласование Товара с Заказчиком Срок поставки- в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.