Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982698-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Құрылыс материалдары (тех. ерекш. қараңыз) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86798952-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Құйма еден |
| **Лоттың сипаттауы:** | қалындығы 5 мм көп |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 25 кг сұйық кафель |
| **Саны, көлемі:** | 40 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қ. Өндірістік аймақ, 660 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың заңды күшіне енген сәтінен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Сұйық кафель (25 кг)<br>Ылғалдылығы жоғары үй-жайлардағы беттерді гидрооқшаулауға, тегістеуге және соңғы өңдеуге арналған екі компонентті эпоксидті-полимерлі жабын. Қаптама массасы: 25 кг (А компоненті — шайыр, Б компоненті — қатайтқыш). Араластыру кезіндегі компоненттердің арақатысы: дайындаушының нұсқаулығына сәйкес. Араластырғаннан кейінгі дайын қоспаның өміршеңдігі: +20°С температурада кемінде 40–45 минут. Желінуге дейін кебу уақыты: 6–8 сағаттан аспайды. Жаяу жүргінші жүктемесіне дейін толық кебу уақыты: 24 сағаттан аспайды. Беріктік пен химиялық төзімділіктің толық полимеризациялық жиынтығы: 7 тәулік. Материалдың шығыны: бір қабатқа 0,3–0,5 кг/м². Бетон негізіне адгезиясы: кемінде 2,5 МПа. Су өткізбейтіндігі: кемінде 0,4 МПа (100% гидрооқшаулағыш кедергі). Сілтілерге, қышқылдарға, тұрмыстық химияға, майларға және механикалық қажалуға төзімді, жіктерсіз, жылтыр, соққыға төзімді жабын түзеді. Қолдану температурасы: +15°С-тан +30°С-қа дейін. Пайдалану температурасының диапазоны: -30°С-тан +70°С-қа дейін. Төзімділігі мен жеткізілуін тапсырыс берушімен келісу керек, жеткізу, жүк түсіру және тапсырыс берушінің қоймасына орналастыру тауардың құнына кіреді және өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982698-1 |
| **Наименование закупки:** | Строительные материалы (см. тех .спец.) |
| **Номер лота:** | № 86798952-3ЦП1 |
| **Наименование лота:** | Пол наливной |
| **Описание лота:** | толщина больше 5 мм |
| **Дополнительное описание лота:** | Жидкий кафель по 25 кг Цвет согласовать |
| **Количество:** | 40 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 151010000, Актюбинская область, г.Актобе г.Актобе, Пром.зона, 660 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней с момента вступления договора законную силу |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Жидкий кафель (25 кг) Двухкомпонентное эпоксидно-полимерное покрытие для гидроизоляции, выравнивания и финишной отделки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Масса упаковки: 25 кг (компонент А — смола, компонент Б — отвердитель). Соотношение компонентов при смешивании: согласно инструкции производителя. Жизнеспособность готовой смеси после смешивания: не менее 40–45 минут при +20°C. Время подсыхания «на отлип»: не более 6–8 часов. Время высыхания до пешеходной нагрузки: не более 24 часов. Время полного полимеризационного набора прочности и химической стойкости: 7 суток. Расход материала: 0,3–0,5 кг/м² в один слой. Адгезия к бетонному основанию: не менее 2,5 МПа. Водонепроницаемость: не менее 0,4 МПа (100% гидроизоляционный барьер). Образует бесшовное, глянцевое, ударопрочное покрытие без стыков и швов, стойкое к щелочам, кислотам, бытовой химии, маслам и механическому истиранию. Температура применения: от +15°C до +30°C. Диапазон температур эксплуатации: от -30°C до +70°C. Поставку согласовать с заказчиком, поставка разгрузка и складирование на склад заказчика входит в стоимость товара и производится силами поставщика. |