Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991447-1
Сатып алудың атауы:	Фото жабдыққа арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88762965-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарық беруші
Лоттың сипаттауы:	фото/бейнетүсірілімі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұрақты жарық. Жарықдиодты жарықтандырғыш - студиялық түсірілімдерге арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы проспект Кабанбай батыра 45А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Aputure Amaran Ray 660c RGB тұрақты жарығы. Жарықдиодты жарықтандырғыш - студиялық, телевизиялық, жарнамалық және кинематографиялық түсірілімдерге арналған, қуаты 660 Вт-қа дейінгі кәсіби толық түсті COB-жарық көзі. Жарықтандырғыш OmniColor инновациялық технологиясымен жабдықталған, ол кең түс спектрін, тері реңктерінің табиғи берілуін және түс берудің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. Жарық ағыны 45 904 лм-ге жетеді, ал саптамасыз максималды жарықтандыру 1 м қашықтықта кемінде 38 500 лк құрайды. Түс температурасы стандартты диапазонда 2300-ден 10 000 K-ге дейін, ал CCT+ кеңейтілген режимінде 1800-ден 20 000 K-ге дейін реттеледі. CRI және TLCI көрсеткіштері 95-тен асады, бұл кәсіби бейне түсіру кезінде сапалы және табиғи кескін алуға мүмкіндік береді. 2. Жарықтандырғыш CCT, CCT+, HSI, RGB режимдерін және FX жарық эффектілерін қолдайды, бұл жарықтандыруды реттеуге кең мүмкіндік береді. Bowens стандартты бекітпесінің арқасында құрылғы әртүрлі софтбокстармен, шағылыстырғыштармен және басқа да жарық модификаторларымен үйлесімді. Жиынтыққа жарық шоғының бұрышын 70°-ден 45°-ге дейін өзгертуге және жарықтандыру қарқындылығын арттыруға мүмкіндік беретін фирмалық шағылыстырғыш кіреді. Интеграцияланған қоректендіру блогы бар моноблокты конструкция пайдаланудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді: қосу үшін ұзындығы кемінде 5 метр болатын бір желілік кабель жеткілікті. Басқару тікелей жарықтандыру корпусынан, Bluetooth қосымшасы арқылы немесе жеке сатып алынатын USB-C адаптері — кемінде 5 контактілі DMX арқылы жүзеге асырылады. Сымсыз басқару қашықтығы кемінде 80 метрге жетеді. Параметрлерді көрсету үшін TFT-экран қарастырылған, ал бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қолданба немесе USB-C арқылы орындалады. Корпус шаң мен шашыранды судан IP54 қорғаныс дәрежесіне ие, бұл жабдықты түсірілім алаңының әртүрлі жағдайларында пайдалануға мүмкіндік береді. Белсенді салқындату жүйесі құрылғының тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді, бұл ретте шу деңгейі қоршаған ортаның 30 °C температурасында 28 дБА-дан аспайды. Жарықтандырғыш −10-нан +40 °C-қа дейінгі температурада жұмыс істеуге арналған және 100-240 В айнымалы ток желісінен қуат алады салмағы 5,7-ден 6,2 кг-ға дейін. Қауіпсіз сақтау және тасымалдау үшін EPP материалынан жасалған қатты қорғаныс қабы қарастырылған. Жеткізілім жиынтығына жарықдиодты шам, шағылыстырғыш, ұзындығы кемінде 5 метр желілік кабель, Bowens бекіткішінің қорғаныс қақпағы және қатты тасымалдау қабы кіреді. МЕМСТ 3362-75. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушінің орналасқан мекенжайына жеткізуге міндетті. Жеткізілетін тауардың сапасы Техникалық сипаттамада көрсетілген талаптарға толық сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейтін, қайта пайдаланылған, орнатылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен модификацияланған жабдықтарға жол берілмейді. Кепілдік 1 жыл.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991447-1
Наименование закупки:	Товары для фото оборудования
Номер лота:	№ 88762965-ЗЦП1
Наименование лота:	Осветитель
Описание лота:	для фото/видеосъемки
Дополнительное описание лота:	Постоянный свет. Светодиодный осветитель профессиональный полноцветный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра Қабанбай батыр даңғылы 45А
Срок поставки:	с даты подписания договора, в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Постоянный свет Aputure Amaran Ray 660c RGB. 1. Светодиодный осветитель профессиональный полноцветный COB-источник света мощностью до 660 Вт, предназначенный для студийной, телевизионной, рекламной и кинематографической съёмки. Осветитель оснащён инновационной технологией OmniColor, обеспечивающей широкий цветовой спектр, естественную передачу оттенков кожи и высокую точность цветопередачи. Световой поток достигает до 45 904 лм, а максимальная освещённость без насадки составляет не менее 38 500 лк на расстоянии 1 м. Цветовая температура регулируется в стандартном диапазоне от 2300 до 10 000 K, а в расширенном режиме CCT+ — от 1800 до 20 000 K. Показатели CRI и TLCI превышают 95, что позволяет получать качественное и естественное изображение при профессиональной видеосъёмке. Осветитель поддерживает режимы CCT, CCT+, HSI, RGB и световые эффекты FX, предоставляя широкие возможности для настройки освещения. Благодаря стандартному креплению Bowens устройство совместимо с различными софтбоксами, отражателями и другими световыми модификаторами. В комплект входит фирменный отражатель, позволяющий изменять угол светового пучка с 70° до 45° и повышать интенсивность освещения. Моноблочная конструкция с интегрированным блоком питания обеспечивает удобство эксплуатации: для подключения достаточно одного сетевого кабеля длиной не менее 5 метров. Управление осуществляется непосредственно с корпуса осветителя, через приложение по Bluetooth или посредством DMX через приобретаемый отдельно адаптер USB-C —не менее 5-контактный DMX. Дальность беспроводного управления достигает не менее 80 метров. Для отображения параметров предусмотрен TFT-экран, а обновление прошивки выполняется через приложение или USB-C. Корпус имеет степень защиты IP54 от пыли и брызг, что позволяет использовать оборудование в различных условиях съёмочной площадки. Активная система охлаждения поддерживает стабильную работу устройства, при этом уровень шума не превышает 28 дБА при температуре окружающей среды 30 °C. Осветитель рассчитан на работу при температуре от −10 до +40 °C и питается от сети переменного тока 100–240 В. вес от 5,7 до 6,2 кг. Для безопасного хранения и транспортировки предусмотрен жёсткий защитный кейс из материала EPP В комплект поставки входят светодиодный осветитель, отражатель, сетевой кабель длиной не менее 5 метров, защитная крышка крепления Bowens и жёсткий транспортировочный кейс. ГОСТ 3362-75. Поставщик обязан поставить товар по адресу нахождения Заказчика. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Технической спецификации. Не допустимо оборудование, которые были повторно использовано, установлено, восстановлено, переработаны или каким-либо образом модифицировано, не отвечающие требованиям заказчика. Гарантия 1 год.